

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 6e89b763cd4dd79f0c3082f09813efbd3dac4374a95455fe86ed27c363309a45

Tipo: infected · Perfil: curta duração / complete · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	2,486 s → 2,592 s	n/a	Status funcional: PASS
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	2,295 s → 2,434 s	n/a	Status funcional: PASS
DO PASS	Ticks percebidos: 3114,92 → 2150,08 (< 3000)	CPU 1,77→6,55 s; mem 125→85 MB	CPU +329,7% / mem -27,4%	Passou funcionalmente; registrar impacto de recursos
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	2,350 s → 2,352 s	n/a	Status funcional: PASS
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	2,451 s → 3,952 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.