

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 7de3df7d279686adf7a3f9a3160dbbd35be0024cd3de2a22cae911efb61fef8c

Tipo: infected · Perfil: curta duração / complete · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	2,496 s → 2,309 s	n/a	Status funcional: PASS
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	2,996 s → 3,087 s	n/a	Status funcional: PASS
DO PASS	Ticks percebidos: 3385,81 → 2120,38 (< 3000)	CPU 2,72→7,34 s; mem 129→80 MB	CPU +140,6% / mem -36,6%	Passou funcionalmente; registrar impacto de recursos
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	2,422 s → 2,777 s	n/a	Status funcional: PASS
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	2,462 s → 3,934 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.