

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 166ffce34fd49a69076a31cc5c7eb23584b47c153f744936e240f871144990be

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,11→10,08 s; mem 285→247 MB	CPU 0,0% / mem -1,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,11→10,10 s; mem 358→337 MB	CPU 0,0% / mem +1,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 4992,94 → 2083,46 (< 3000)	CPU 10,18→6,84 s; mem 198→52 MB	CPU -30,3% / mem -79,3%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,08→10,10 s; mem 277→268 MB	CPU +0,0% / mem -0,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,11→9,05 s; mem 230→204 MB	CPU -11,5% / mem -16,1%	Passou funcionalmente; recurso não é métrica de eficácia do DP

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.