

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 1693df9d970e011cf1c827fcea49a3724f4478bc0ed7dc50f2d90ea417b6d38

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,12→10,17 s; mem 295→318 MB	CPU +0,9% / mem +17,6%	Passou funcionalmente; registrar impacto de recursos
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,15→10,16 s; mem 436→407 MB	CPU +0,0% / mem -1,3%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 3620,34 → 2090,82 (< 3000)	CPU 10,14→7,38 s; mem 240→54 MB	CPU -28,2% / mem -77,2%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,20→9,99 s; mem 273→267 MB	CPU -1,0% / mem -1,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,20→9,38 s; mem 260→221 MB	CPU -6,7% / mem -16,5%	Passou funcionalmente; recurso não é métrica de eficácia do DP

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.