

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 574482778792874721df6f4461490efbc7bbc6dfb833184f20e77ecd61e68270

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,19→10,18 s; mem 453→457 MB	CPU -0,3% / mem +0,4%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,17→10,22 s; mem 472→518 MB	CPU +0,7% / mem +0,8%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 3957,02 → 2101,5 (< 3000)	CPU 10,18→5,04 s; mem 455→63 MB	CPU -50,4% / mem -86,9%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 9,65→9,88 s; mem 554→554 MB	CPU -1,0% / mem -0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,21→9,30 s; mem 491→422 MB	CPU -9,1% / mem -12,7%	Passou funcionalmente; recurso não é métrica de eficácia do DP

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.