

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: 66ebbc7d5f4e3c2b392af7f624ad328c8b4dc2e198f7bf585506b132607e9fbd

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 2,47→2,52 s; mem 222→222 MB	CPU +2,9% / mem +0,2%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 4,26→3,69 s; mem 222→222 MB	CPU -0,5% / mem +0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 3260,99 → 2079,1 (< 3000)	CPU 5,69→6,21 s; mem 221→54 MB	CPU +6,3% / mem -75,6%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 3,55→3,43 s; mem 222→222 MB	CPU -9,2% / mem -0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	CPU 5,01→7,00 s; mem 221→221 MB	CPU +33,7% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; recurso não é métrica de eficácia do DP

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é funcional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.