

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: a0aeb837cb5e762fc0b7d657c71d343e765cccb5780cd315756f682418b3cdfcfe

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 1,91→1,70 s; mem 81→88 MB	CPU -1,7% / mem +1,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 2,46→2,69 s; mem 58→59 MB	CPU +6,4% / mem +0,9%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 3618,23 → 2150,46 (< 3000)	CPU 1,88→3,40 s; mem 90→52 MB	CPU +61,7% / mem -35,3%	Passou funcionalmente; registrar impacto de recursos
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 1,87→1,84 s; mem 90→90 MB	CPU +0,4% / mem -0,4%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 9 → 0	10,583 s → 10,869 s	n/a	Passou funcionalmente; tempo não é métrica de eficácia

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é funcional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.