

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: b640c53e2c02f08aa8ca3db62c628abcaa1694ffec33a59d69d88f5e2d1552aa

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 10,05→10,02 s; mem 532→517 MB	CPU 0,0% / mem -0,9%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 10,06→10,12 s; mem 525→538 MB	CPU +0,2% / mem -0,6%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 3058,54 → 2092,93 (< 3000)	CPU 10,18→6,75 s; mem 282→59 MB	CPU -32,4% / mem -80,6%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 10,17→10,20 s; mem 321→326 MB	CPU +0,3% / mem +0,9%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	CPU 10,09→9,45 s; mem 515→448 MB	CPU -6,3% / mem -11,9%	Passou funcionalmente; recurso não é métrica de eficácia do DP

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.