

TOMWare — relatório individual (amostra maligna)

SHA-256: db32e48a61c59884c1ce4c28f12feee426d361982e2491fbaaf7cb4e75a501dd

Tipo: infected · Perfil: persistente / observed 10 s · Funcional: 5/5 PASS · Repeat: 10

A eficácia funcional é medida pelos PoCs (TestGetEnvironments, TestMemoryScan, TestOverhead, TestAntiDebug, TestProcessEnum). A amostra real é exercitada sob Pin na janela fixa de observação; o tempo total de wall-clock permanece inválido para amostras persistentes.

Resultados por contramedida

Contramedida	Evidência	Amostra: baseline → CM	Variação	Avaliação
DE PASS	PIN_CRT_TZDATA: 1 → 0	CPU 9,89→9,97 s; mem 113→113 MB	CPU +0,4% / mem -0,1%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DM PASS	PIN_ : 212 → 0; módulos Pin → 0	CPU 9,94→9,96 s; mem 113→114 MB	CPU +0,2% / mem +0,8%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DO PASS	Ticks percebidos: 3118,59 → 2137,6 (< 3000)	CPU 9,95→6,44 s; mem 113→55 MB	CPU -35,1% / mem -51,3%	Mascaramento OK; deltas de recurso anômalos (não usar como ganho)
DD PASS	Indicadores anti-debug: 1 → 0	CPU 9,95→9,95 s; mem 113→113 MB	CPU +0,1% / mem +0,0%	Passou funcionalmente; custo de recursos baixo/moderado
DP PASS	pin.exe: 3 → 0	CPU 9,98→9,23 s; mem 113→113 MB	CPU -7,8% / mem +0,3%	Passou funcionalmente; recurso não é métrica de eficácia do DP

Fonte: benchmark-infected-all-*.json desta pasta. DP é functional-only; DO em amostra persistente pode apresentar deltas anômalos de CPU/memória.