PR #37 — Upload de Documentos Processuais (somente alterações de produção/configuração)

Repositório: **TPPE-2026-2-G4/advog-api**

Escopo: documentação exclusivamente dos trechos alterados, sem detalhar código de teste.

Sumário

- 1. Visão geral do fluxo endpoint → service → repository/MinIO → resposta
- 2. app/config/storage.py
- 3. app/core/storage.py
- 4. app/processo/controller.py
- 5. app/processo/model.py
- 6. app/processo/repository.py
- 7. app/processo/schema.py
- 8. app/processo/service.py
- 9. compose.yml

1) Visão geral do fluxo

Etapa	Descrição funcional (somente o que mudou no PR)
Controller	Novos endpoints para upload/listagem/URL pré-assinada/exclusão de documento por processo.
Service	Valida arquivo (vazio, limite 25 MB, extensão, detecção de tipo), envia ao MinIO, persiste metad
Repository	Inclui CRUD de DocumentoProcesso no banco (inserir, buscar, listar, excluir).
Storage/MinIO	Separa cliente interno (s3_client) do cliente público (s3_public_client) para geração de URL pré-
Resposta HTTP	Retorna 201 no upload, 200 em listagem/URL, 204 na exclusão, com 400/404 quando aplicável

2) app/config/storage.py

Linhas ~14-17 (PR)

MINIO_ENDPOINT, MINIO_BUCKET e MINIO_PUBLIC_URL passam a ser obrigatórias via **_obter_variavel_obrigatoria**, removendo fallback silencioso.

Linhas ~33-41 (PR)

Novo **s3_public_client** com **MINIO_PUBLIC_URL**. **s3_client** fica para operações internas (upload/delete/bucket) e **s3_public_client** para URL pré-assinada externa.

3) app/core/storage.py

Linhas ~7 (PR)

Importa **s3_public_client** para emissão de URL de acesso.

Linhas ~41-51 (PR) — função obter_url_publica

Geração de URL pré-assinada passa a usar diretamente **s3_public_client**. Remove reescrita manual de host/scheme.

4) app/processo/controller.py

Linhas ~1-13 (PR)

Novos imports para **UploadFile/File/status**, schemas de documento e dependência de funcionário autenticado.

Linhas ~112-133 (PR) — POST /processos/{processo_id}/documentos

Permissão **editar_processos**, resposta 201 (**DocumentoProcessoResponse**) e mapeamento de erro para 404 (processo inexistente) ou 400 (validação de arquivo).

Linhas ~136-147 (PR) — GET /processos/{processo_id}/documentos

Permissão **visualizar_processos**, resposta 200 e 404 se processo não existir.

Linhas ~150-172 (PR) — GET /processos/{processo_id}/documentos/{documento_id}/url

Retorna URL pré-assinada com expiração (default 1800s), resposta 200 e 404 para ausência de vínculo.

Linhas ~175-190 (PR) — DELETE /processos/{processo_id}/documentos/{documento_id}

Permissão **editar_processos**, retorno 204 e 404 para documento inexistente/fora do processo.

5) app/processo/model.py

Linhas ~48-50 (PR) — Processo.documentos

Relacionamento SQLAlchemy 1:N com **cascade="all, delete-orphan"**.

Linhas ~53-81 (PR) — DocumentoProcesso

Nova entidade com metadados do arquivo e chave MinIO.

Linhas ~59-63 e ~72-76 (PR) — FKs

ondelete="CASCADE" para processo e **ondelete="SET NULL"** para funcionário, definindo as regras de exclusão/remoção.

6) app/processo/repository.py

Linhas ~173-176 (PR) — adicionar_documento

Persiste metadado com commit/refresh.

Linhas ~178-183 (PR) — buscar_documento_por_id

Busca por ID para URL/exclusão.

Linhas ~185-191 (PR) — listar_documentos

Lista por processo em ordem de upload decrescente.

Linhas ~193-195 (PR) — deletar_documento

Exclui registro e confirma com commit.

7) app/processo/schema.py

Linhas ~47-59 (PR) — DocumentoProcessoResponse

Schema de upload/listagem com metadados + **url** opcional.

Linhas ~62-65 (PR) — DocumentoUrlResponse

Schema para retorno de URL pré-assinada com tempo de expiração.

8) app/processo/service.py

Linhas ~25-26 (PR) — constantes

Limite de **25 MB** e extensões permitidas: pdf, docx, doc, png, jpg, jpeg.

Linhas ~84-95 (PR) — deletar_processo

Ao excluir processo, remove primeiro os objetos no MinIO para evitar órfãos.

Linhas ~97-163 (PR) — adicionar_documento

Valida arquivo (vazio/tamanho/extensão), faz detecção de tipo com **filetype.guess** para pdf/png/jpg/jpeg, envia ao MinIO, persiste no banco e retorna URL pré-assinada. Em erro após upload, executa limpeza em MinIO.

Linhas ~165-175 (PR) — listar_documentos

Valida processo e anexa URL pré-assinada a cada item.

Linhas ~177-187 (PR) — obter_url_documento

Valida vínculo processo-documento e gera URL com expiração configurável.

Linhas ~189-196 (PR) — remover_documento

Exclui no banco e depois remove o objeto correspondente no MinIO.

9) compose.yml

Linhas ~16-21 (PR)

`advog-api.depends_on` passa a usar `advog-db` com `condition: service_healthy` e `advog-minio` com `condition: service_started`.

> Observação de escopo: conteúdo restrito aos arquivos de produção/configuração alterados no PR #37.