Explicação Técnica das Alterações — PR #22

Pull Request: #22 — "[PR | RQN04] Inserção da equipe envolvida no escritório"

Repositório: TPPE-2026-2-G4/advog-web

Data de geração: 23/10/2026 22:56:10

Escopo e metodologia

Este documento descreve **somente as alterações efetivamente realizadas no diff do PR #22** nos arquivos de produção listados no enunciado.

- Arquivos de teste e equivalentes foram excluídos.
- Scripts auxiliares removidos foram excluídos.
- Código não alterado não foi documentado, exceto quando necessário para contextualizar integração.

1) Páginas

1.1 `src/app/(pages)/(private)/dashboard/page.jsx`

Tipo: [NOVO]

Função alterada: `DashboardPage`

- **Responsabilidade:** interceptar acesso à rota `/dashboard` e redirecionar imediatamente para `/equipe`.
- **Fluxo:** ao renderizar o componente de página, executa `redirect('/equipe')` do `next/navigation`.
- **Entradas:** sem props.
- **Saídas/Efeitos:** navegação forçada para `/equipe` (efeito de roteamento no servidor).
- **Fallback/erro:** não há fallback local; a regra é determinística.

1.2 `src/app/(pages)/(public)/(landing-page)/page.jsx`

Tipo: [MODIFICADO] + [INTEGRAÇÃO]

`Home`

- **Carregamento paralelo [INTEGRAÇÃO]:** passou a executar `Promise.all` com três fontes:

- `buscarDadosInstitucionais()`

- `listarFuncionarios()`

- `listarAtuacoes()`

- **Filtro de conteúdo visível [MODIFICADO]:**

- mantém filtro de áreas visíveis (`exibicaoInstitucional`);

- adiciona filtro da equipe visível (`visibleTeam = funcionarios.filter(f => f.exibicaoInstitucional)`).

- **Fallback de subtítulo da equipe [NOVO]:** `teamSubtitle` prioriza, em cascata:

- `institucional.textoEquipe`

- `institucional.descricaoEquipe`

- `institucional.sobreEquipe`

- texto padrão institucional.

- **Renderização da seção “Nossa Equipe” [NOVO]:** renderização condicional apenas quando `visibleTeam.length > 0`.
- **Cálculo de iniciais [INTEGRAÇÃO]:** usa `getLawyerInitials(member.nome)` para avatar textual.
- **Normalização/divisão de cargo [MODIFICADO]:**

- extrai `cargoRaw` tanto de string quanto objeto (`nome`/`nome_cargo`);

- divide em `cargoPrimary` e `cargoSecondary` por separadores `·` ou `-`.

- **Fallback de descrição/especialidade/área [NOVO]:** quando não há parte secundária do cargo, tenta, em ordem:

- `member.cargo.descricao`

- `member.descricao`

- `member.especialidade`

- `member.area`.

- **Formatação de OAB [INTEGRAÇÃO]:** delega para `formatOab(member)` antes de renderizar.
- **Estrutura de seções [MODIFICADO]:**

- substitui wrapper inline por `styles.pageWrapper`;

- padroniza blocos com `styles.container`;

- segmenta semanticamente em “Sobre”, “Áreas de Atuação” e “Nossa Equipe”.

Entradas: sem props (página server-side assíncrona).

Saídas/Efeitos: HTML SSR com blocos condicionais por disponibilidade/visibilidade de dados.

Fallback/erro: mantém placeholders existentes para imagem institucional e adiciona fallback textual para subtítulo/campos de equipe.

1.3 `src/app/(pages)/(public)/primeiro-acesso/page.jsx`

Tipo: [MODIFICADO]

Trecho alterado: campo `numeroOab` no formulário de primeiro acesso.

- **Responsabilidade da mudança:** alinhar entrada de número da OAB com regra de tamanho.
- **Alterações aplicadas:**

- `placeholder` alterado para `Ex.: 12345`;

- inclusão de `maxLength={5}`.

- **Efeito:** prevenção de digitação além de 5 caracteres no input do número da OAB.

2) Componentes (Navbar / Logout)

2.1 `src/components/layout/navbar/LogoutConfirmModal/LogoutConfirmModal.jsx`

Tipo: [NOVO]

Componente: `LogoutConfirmModal`

- **Responsabilidade:** confirmar explicitamente a saída da conta antes de encerrar sessão.
- **Props de entrada:**

- `isOpen` (controle de visibilidade);

- `onClose` (cancelamento/fechamento);

- `onConfirm` (confirmação de logout);

- `isLoggingOut` (bloqueio de interação durante processamento).

- **Fluxo:**

1. retorna `null` quando `isOpen` é falso (renderização condicional);

2. renderiza `Modal` com `preventClose={isLoggingOut}`;

3. botão “Cancelar” chama `onClose`;

4. botão “Confirmar e sair” chama `onConfirm`.

- **Saídas/Efeitos:** callbacks de controle e confirmação; estado visual de carregamento.
- **Fallback/erro:** quando `isLoggingOut=true`, desabilita fechar/cancelar/confirmar e troca label por ``.

2.2 `src/components/layout/navbar/userMenu.jsx`

Tipo: [MODIFICADO] + [INTEGRAÇÃO]

`emptySubscribe`

- **Responsabilidade [NOVO]:** fornecer subscribe no-op para `useSyncExternalStore` e evitar mismatch de hidratação.

`UserMenu`

- **Estado novo/modificado:**

- mantém `isOpen`;

- adiciona `isLogoutModalOpen` (controle do modal);

- adiciona `isLoggedOut` (estado local pós-confirmação).

- **Hidratação [MODIFICADO]:** usa `useSyncExternalStore` para distinguir render de cliente (`mounted`).
- **Integração com autenticação [INTEGRAÇÃO]:**

- consome `AuthContext` (`auth?.user`, `auth?.logout`);

- fallback para `getCurrentUser()` quando necessário.

- **Abertura/fechamento do modal [NOVO]:**

- `handleOpenLogoutModal()` fecha dropdown e abre modal;

- `handleCloseLogoutModal()` fecha modal.

- **Confirmação de logout [MODIFICADO/INTEGRAÇÃO]:** `handleConfirmLogout()`:

1. fecha modal;
2. marca `isLoggedOut`;
3. executa `auth.logout()` quando disponível, senão `clearAuthSession()`;
4. redireciona com `router.push('/login')`.

- **Derivação dos dados do usuário [MODIFICADO]:** `activeUser`, `userName`, `userRole`, `userEmail` com fallbacks para formatos alternativos de payload.
- **Saídas/Efeitos:** controle visual do menu, abertura do modal e encerramento de sessão com navegação.

3) Autenticação e Controle de Acesso

3.1 `src/contexts/AuthContext.jsx`

Tipo: [MODIFICADO] + [INTEGRAÇÃO]

`AuthProvider`

- **Sincronização por evento `storage` [NOVO]:**

- registra listener que recalcula usuário via `getCurrentUser()`;

- mantém estado de autenticação sincronizado entre abas/janelas.

`login`

- **Persistência adicional [MODIFICADO]:** além de `localStorage/sessionStorage`, grava cookie:

- `access_token=; path=/; max-age=86400; SameSite=Lax`.

- **Integração [INTEGRAÇÃO]:** viabiliza leitura do token por camadas que dependem de cookie (proxy/middleware).

`logout`

- **Delegação [MODIFICADO]:** substitui remoção manual por `clearAuthSession()` centralizada.

3.2 `src/hooks/useFirstLogin.js`

Tipo: [MODIFICADO]

Hook/função alterada: fluxo de envio no primeiro acesso.

- **Mudança principal:** valida existência de `token` **antes** da validação de senha/confirmar senha.
- **Comportamento:** sem token válido, interrompe envio e define erro orientando uso do link recebido por e-mail.
- **Efeito:** evita chamadas de API sem credencial de primeiro acesso.

3.3 `src/proxy.js`

Tipo: [NOVO]

`proxy(request)`

- **Responsabilidade:** guarda de rota baseada na presença de cookie `access_token`.
- **Fluxo:**

1. sem token e fora de `/login` → redireciona para `/login`;

2. com token em `/login` → redireciona para `/equipe`;

3. caso contrário → `NextResponse.next()`.

- **Entradas:** objeto `request` da camada de proxy.

- **Saídas/Efeitos:** respostas de redirecionamento/continuidade.

`config.matcher`

- **Mudança [NOVO]:** define proteção explícita para `/dashboard`, `/equipe`, `/financas`, `/processos`, `/site` e `/login`.

4) Serviços e Utilitários

4.1 `src/services/auth.js`

Tipo: [MODIFICADO]

`login(email, senha)`

- **Tratamento de erro [MODIFICADO]:** prioriza `errorData.detail` quando string; mantém fallback para `errorData.message`.

`firstLogin(...)`

- **Compatibilidade de contrato [MODIFICADO]:** aceita variantes de campos:

- UF: `uf_oab` ou `uf`

- número: `numero_oab` ou `numeroOab`

- **Tratamento de erro estruturado [NOVO]:**

- se `detail` for lista, mapeia erros por campo;

- mensagens específicas para `numero_oab` (5 dígitos) e `uf_oab` (2 letras);

- concatena mensagens restantes quando aplicável.

4.2 `src/services/funcionarios.js`

Tipo: [MODIFICADO] + [INTEGRAÇÃO]

`excluirFuncionario(funcionarioId)`

- **Mudança:** passa a incluir header `Authorization: ****** **quando** houver token (`getAccessToken()`).

`mudarAcessoFuncionario(funcionarioId)`

- **Mudança:** mesmo comportamento de inclusão opcional de ****** no `PATCH`.

Efeito de integração: mantém compatibilidade com endpoints que exigem autenticação sem quebrar cenários sem token.

4.3 `src/utils/authSession.js`

Tipo: [MODIFICADO] + [NOVO]

`parseJwtPayload(token)`

- **Função nova:** decodifica payload JWT com tratamento defensivo (token inválido/formato inesperado).

`getCurrentUser()`

- **Mudanças principais:**

- continua lendo `current_user` do storage;

- valida consistência entre email do storage e email do JWT;

- em divergência, limpa `current_user` inconsistente;

- quando não há usuário persistido mas há token com email, deriva usuário mínimo (`funcionario_id`, `email`, `nome`, `cargo`).

- **Efeito:** reduz sessão “fantasma” e melhora recuperação de usuário a partir do token.

`clearAuthSession()`

- **Função nova:** centraliza limpeza de sessão em `localStorage`, `sessionStorage` e cookie `access_token` (expiração retroativa).

4.4 `src/utils/funcionario.js`

Tipo: [NOVO]

`formatOab(memberOrUf, maybeNumero)`

- **Responsabilidade:** normalizar e formatar número de OAB para múltiplos formatos de entrada.
- **Entradas suportadas:**

- objeto de membro (várias chaves possíveis de UF e número);

- assinatura direta (`uf`, `numero`).

- **Fluxo de normalização:**

1. resolve UF e número de chaves alternativas;
2. remove prefixos redundantes (`OAB`, `OAB/`);
3. quando número é numérico puro (>=4 dígitos), aplica separador de milhar `pt-BR`;
4. retorna `OAB/UF número` (com UF) ou `OAB número` (sem UF).

- **Fallback:** retorna string vazia quando dados mínimos não existem.

5) Estilos (apenas CSS alterado)

5.1 `src/app/(pages)/(public)/(landing-page)/page.module.css`

Tipo: [MODIFICADO]

- **Layout macro [NOVO]:**

- `.pageWrapper` define ocupação vertical total;

- `.sobreSection`, `.areasSection`, `.equipeSection` separam visualmente blocos da landing page.

- **Container [MODIFICADO]:** `.container` passa a padronizar tipografia base (`var(--font-inter)`) além de largura/padding.
- **Áreas de atuação [MODIFICADO]:** reorganização para encaixe no novo container/seção.
- **Equipe [NOVO]:** classes para composição da seção:

- títulos/subtítulos (`.sectionTitle`, `.sectionSubtitle`);

- grade e cartões (`.teamGrid`, `.teamCard`, hover);

- avatar e metadados (`.teamAvatar`, `.teamName`, `.teamRolePrimary`, `.teamRoleSecondary`, `.teamOab`).

- **Propósito visual/responsivo:** introduzir bloco institucional da equipe com leitura centralizada, cartões responsivos em grid e hierarquia tipográfica consistente.

5.2 `src/components/layout/navbar/LogoutConfirmModal/LogoutConfirmModal.module.css`

Tipo: [NOVO]

- **Estrutura visual do modal:** `.modal`, `.header`, `.body`, `.footer`.
- **Semântica de ação:**

- ícone e destaque de risco para logout (`.iconWrapper`, tons de vermelho);

- botões distintos para cancelar/confirmar (`.cancelButton`, `.confirmButton`) com estados hover e disabled.

- **Responsividade mobile (`@media max-width: 480px`):**

- reduz paddings;

- empilha ações em coluna reversa;

- botões passam a ocupar largura total.

6) Fluxos integrados finais

6.1 Autenticação e sessão

1. **Primeiro acesso/login** valida token e credenciais (`useFirstLogin`, `services/auth`).

2. Em login bem-sucedido, token é persistido também em **cookie** (`AuthContext.login`).

3. **Proxy** usa cookie para proteger rotas privadas e evitar acesso indevido a `/login` com sessão ativa.

4. **UserMenu** deriva usuário de `AuthContext/getCurrentUser`, abre modal de confirmação e dispara logout.

5. **clearAuthSession** limpa storage + cookie, finalizando sessão de forma centralizada.

6.2 Landing page institucional

1. `Home` busca dados em paralelo: institucional + funcionários + atuações.

2. Aplica filtros de visibilidade para áreas e equipe.

3. Monta seção “Nossa Equipe” com fallback textual e normalização de cargo.

4. Formata OAB com `formatOab` para exibição padronizada.

Nota metodológica final

A documentação foi produzida a partir do **diff do PR #22** e restringe-se aos arquivos de produção alterados solicitados. Testes, arquivos removidos auxiliares e qualquer conteúdo não relacionado foram intencionalmente excluídos.