




TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT

*Nguyễn Hữu Hợp (Chủ biên)
Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Cúc,
Lê Ngọc Phương, Hoàng Thị Ngọc*




MỤC LỤC

UCLERY



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN



GIÁO TRÌNH TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT

*Nguyễn Hữu Hợp (Chủ biên)
Nguyễn Thị Liễu, Nguyễn Thị Cúc,
Lê Ngọc Phương, Hoàng Thị Ngọc*



MỤC LỤC	1
CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT	5
1.1. KHÁI NIỆM TÂM LÝ HỌC VÀ TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT	5
1.2. LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CỦA TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT.....	6
1.3. ĐỐI TƯỢNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT	8
1.3.1. Đối tượng Nghiên cứu.....	8
1.3.2. Phương pháp Nghiên cứu.....	9
1.4. CÁC PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT.....	10
1.5. MỐI QUAN HỆ GIỮA TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC	16
CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TÂM LÝ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT	22
2.1. LÝ THUYẾT PHÁT HIỆN TÍN HIỆU VÀ MÔ HÌNH XỬ LÝ THÔNG TIN	22
2.2. LÝ THUYẾT TẬP TRUNG CHÚ Ý	28
2.3. LÝ THUYẾT KHÔNG GIAN BA CHIỀU	36
2.4. NGÔN NGỮ VÀ GIAO TIẾP KỸ THUẬT	40
2.5. LÝ THUYẾT VỀ TRÍ NHỚ.....	45
2.6. LÝ THUYẾT PHẢN ỨNG VÀ LỰA CHỌN HÀNH ĐỘNG	56
2.7. ĐA NHIỆM VỤ VÀ MẤT TẬP TRUNG TRONG LAO ĐỘNG.....	64
2.8. LÝ THUYẾT NHU CẦU	68
2.9. MỘT SỐ ĐỊNH LUẬT TRONG THIẾT KẾ KỸ THUẬT	71
CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC TỐI ƯU HÓA CÁC THIẾT KẾ KỸ THUẬT	84
3.1. THIẾT KẾ KỸ THUẬT LẤY CON NGƯỜI LÀM TRUNG TÂM	84
3.2. MỐI LIÊN HỆ GIỮA YẾU TỐ CON NGƯỜI VÀ VẬN HÀNH MÁY MÓC.....	100
3.3. THIẾT KẾ SẢN PHẨM CHO ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT	113
3.4. AN TOÀN, SỨC KHỎE, TIỆN LỢI TRONG THIẾT KẾ KỸ THUẬT	118
3.5. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐIỂN HÌNH TRONG TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ KỸ THUẬT	125
CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC TRONG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC 132	
4.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÂM LÝ TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC	132
4.2. THIẾT KẾ NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC CÔNG VIỆC	139
4.3. TỔ CHỨC MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC	145
4.4. TƯƠNG TÁC CON NGƯỜI - MÁY TRONG LAO ĐỘNG.....	152
4.5. MÔ PHỎNG SỰ THỰC HIỆN CỦA CON NGƯỜI TRONG HỆ THỐNG KỸ THUẬT	156
4.6. QUÁ TẢI VÀ CĂNG THẲNG TẠI NƠI LÀM VIỆC	158
4.7. QUẢN LÝ, ĐÁNH GIÁ TAI NẠN TRONG LAO ĐỘNG	160



Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có khả năng:

CLO1: Trình bày được khái niệm Tâm lý học, Tâm lý học kỹ thuật

CLO2: Nêu được lịch sử phát triển, đối tượng và phương pháp nghiên cứu của tâm lý học kỹ thuật; mối quan hệ giữa tâm lý học kỹ thuật với các khoa học khác.

CLO3: Trình bày được các phạm trù cơ bản của tâm lý học kỹ thuật.

CLO4: Sinh viên sẽ nhận thức được ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập, nghiên cứu ứng dụng Tâm lý học kỹ thuật trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.

1.1. Khái niệm Tâm lý học và Tâm lý học kỹ thuật

1.1.1. Khái niệm tâm lý học

Tâm lý học là một ngành khoa học nghiên cứu về hành vi và các quá trình tâm trí của con người. Qua lịch sử phát triển, khái niệm này đã trải qua nhiều thay đổi và phát triển, phản ánh sự tiến bộ trong hiểu biết của chúng ta về con người và cách chúng ta tương tác với thế giới xung quanh. Hiện nay, theo Hiệp hội Tâm lý học Mỹ (APA), Tâm lý học được định nghĩa là khoa học nghiên cứu về hành vi và các quá trình tâm trí của con người và động vật. Khái niệm này nhấn mạnh đến việc sử dụng các phương pháp khoa học để hiểu rõ và dự đoán hành vi, cùng với các quá trình nhận thức và cảm xúc liên quan. Định nghĩa này phản ánh sự bao quát và tính liên ngành của tâm lý học hiện đại, khi nó không chỉ nghiên cứu về hành vi mà còn về các quá trình nhận thức, cảm xúc, và cách các yếu tố này ảnh hưởng lẫn nhau trong các bối cảnh khác nhau.

1.1.2. Khái niệm tâm lý học kỹ thuật

Tâm lý học kỹ thuật (Engineering Psychology) là một lĩnh vực nghiên cứu chuyên sâu vào cách con người tương tác với các hệ thống kỹ thuật và công nghệ. Lịch sử của nó phản ánh sự phát triển không ngừng của khoa học và công nghệ, cùng với sự phát triển trong nhận thức về vai trò của yếu tố tâm lý trong thiết kế và sử dụng công nghệ.

Tâm lý học kỹ thuật, còn được gọi là thiết kế kỹ thuật dựa vào yếu tố con



người, là khoa học về hành vi và khả năng của con người, được áp dụng để thiết kế và vận hành các hệ thống và công nghệ. Là một lĩnh vực tâm lý học ứng dụng và là một phần liên ngành của công thái học, nó nhằm mục đích cải thiện mối quan hệ giữa con người và máy móc bằng cách thiết kế lại thiết bị, tương tác hoặc môi trường mà chúng diễn ra. Công việc của một nhà tâm lý học kỹ thuật thường được mô tả là làm cho mối quan hệ trở nên “thân thiện với người dùng” hơn (Stanton, 1996, tr300–303)

1.2. Lịch sử phát triển của tâm lý học kỹ thuật

Tâm lý học kỹ thuật được tạo ra từ trong tâm lý học thực nghiệm. Tâm lý học kỹ thuật bắt đầu xuất hiện trong Thế chiến thứ nhất (1914). Lý do chủ yếu của sự ra đời Tâm lý học kỹ thuật trong thời kỳ này là vì nhiều vũ khí của Mỹ và đồng minh bị lỗi kỹ thuật hoặc các lỗi do con người sử dụng, như: Những trái bom lạc mục tiêu đã gây những thiệt hại đối với con người và sinh vật. Những lỗi này liên quan đến con người trong quá trình sử dụng: Do tâm lý người vận hành; do hành vi (kỹ năng) vận hành thiết bị, máy móc. S.S. Stevens¹ và L.L. Beranek² là hai trong số những nhà tâm lý học người Mỹ đầu tiên được kêu gọi để giúp thay đổi cách con người và máy móc hoạt động cùng nhau. Một trong những nhiệm vụ đầu tiên của họ là thử giảm độ ồn trong máy bay quân sự. Công việc này nhằm mục đích cải thiện khả năng hiểu rõ của các hệ thống thông tin liên lạc quân sự và dường như đã rất thành công. Tuy nhiên, phải đến sau tháng 8 năm 1945, mức độ nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật mới bắt đầu tăng lên đáng kể. [2] Điều này xảy ra bởi vì nghiên cứu bắt đầu vào năm 1940 bây giờ bắt đầu cho thấy. [2]

Lillian Gilbreth³ kết hợp tài năng của một kỹ sư, nhà tâm lý học và mẹ của mười hai con. Việc đề cao yếu tố con người đã giúp cô thành công trong việc thực hiện các nghiên cứu về thời gian, chuyển động và quản lý khoa học. Bà tiếp tục đi tiên phong trong lĩnh vực công thái học trong nhà bếp, chẳng hạn như phát minh ra thùng đựng rác có nắp được điều khiển bằng bàn đạp chân. [4]

Ở Anh, hai cuộc chiến tranh thế giới đã tạo ra nhiều nghiên cứu chính thức về

¹ Stanley Smith Stevens (4 tháng 11 năm 1906 - 18 tháng 1 năm 1973) [1] là một nhà tâm lý học người Mỹ, người đã thành lập Phòng thí nghiệm Âm học-Tâm lý của Harvard

² Leo Beranek sinh năm 1914, Beranek bắt đầu thực hiện dự án điều khiển âm thanh cho Ủy ban Nghiên cứu Quốc phòng Hoa Kỳ vào năm 1940, cố gắng kiểm soát độ rung và âm thanh trong các máy bay được sử dụng trong chiến tranh

³ Lillian Evelyn Gilbreth (24 tháng 5 năm 1878 - 2 tháng 1 năm 1972) là một nhà tâm lý học, kỹ sư công nghiệp, nhà tư vấn và nhà giáo dục người Mỹ, người đi tiên phong trong việc áp dụng tâm lý học vào các nghiên cứu thời gian và chuyển động



các yếu tố con người ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất vũ khí và chiến tranh. Trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất, Ủy ban Y tế về Bom, đạn được thành lập vào năm 1915. Ủy ban này đưa ra các khuyến nghị dựa trên các nghiên cứu về tác động của việc làm quá sức đối với hiệu quả, dẫn đến các chính sách cung cấp giải lao và hạn chế giờ làm, bao gồm cả việc tránh làm việc vào Chủ nhật. Ban Nghiên cứu Mệt mỏi Công nghiệp được thành lập vào năm 1918 để tiếp tục công việc này. [5] Trong Thế chiến 2, các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge như Frederic Bartlett và Kenneth Craik bắt đầu công việc vận hành thiết bị vào năm 1939 và điều này dẫn đến việc thành lập Đơn vị Nghiên cứu Tâm lý học Ứng dụng vào năm 1944. [6]

1.2.1. Giai đoạn Sơ khai (Cuối thế kỷ 19 - Đầu thế kỷ 20):

Wilhelm Wundt và **James McKeen Cattell** là những nhà tiên phong trong việc nghiên cứu sự tương tác giữa con người và công cụ. Wundt, thường được coi là cha đẻ của tâm lý học thí nghiệm, đã đặt nền móng cho việc nghiên cứu các phản ứng tâm lý của con người đối với các kích thích bên ngoài (Wundt, 1874). Trong khi đó, Cattell, với các nghiên cứu về tốc độ phản ứng, đã góp phần quan trọng vào việc hiểu cách con người xử lý thông tin trong các tình huống cụ thể (Cattell, 1890).

Trong thế chiến thứ nhất, các nhà tâm lý học bắt đầu áp dụng các nguyên tắc tâm lý để cải thiện thiết kế của các công cụ quân sự và thiết bị chiến tranh. Ví dụ, **F.J. Gilbreth** đã nghiên cứu về kỹ thuật hiệu suất làm việc và cải tiến quy trình làm việc, đóng góp vào việc cải thiện thiết kế thiết bị quân sự (Gilbreth, 1924).

1.2.2. Tâm lý học kỹ thuật chính thức ra đời như một khoa học độc lập (1950s - 1970s):

Vào thập niên 1950, tâm lý học kỹ thuật chính thức trở thành một lĩnh vực nghiên cứu chuyên biệt với sự ra đời của **Hiệp hội Tâm lý học Kỹ thuật** (Association for Engineering Psychology, AEP). Các nghiên cứu trong thời kỳ này tập trung vào việc cải thiện thiết kế giao diện người-máy và hệ thống điều khiển để tối ưu hóa hiệu suất và giảm lỗi (Wickens, 1992, p. 38).

Donald Norman đã có ảnh hưởng lớn trong việc phát triển lý thuyết về thiết kế sản phẩm và giao diện. Trong cuốn sách nổi tiếng của mình, *The Design of Everyday Things* (1988), Norman đã mô tả cách các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến cách người dùng tương tác với sản phẩm và thiết bị, đồng thời đưa ra các nguyên tắc thiết kế để cải thiện sự sử dụng (Norman, 1988, p. 45).



1.2.3. Giai đoạn 1980 đến nay:

Vào thập niên 1980, sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy tính và hệ thống điều khiển đã mở rộng lĩnh vực nghiên cứu tâm lý học kỹ thuật. Sự xuất hiện của các công nghệ mới đã đặt ra nhiều thách thức và cơ hội cho các nhà nghiên cứu, với việc tập trung vào các vấn đề như giao diện người dùng, tương tác với công nghệ thông tin, và hệ thống tự động (Helander, 2006, p. 59).

Catherine D. Wickens và các đồng nghiệp đã cung cấp cái nhìn sâu sắc về cách các yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến hiệu suất của người dùng trong các hệ thống kỹ thuật phức tạp. Cuốn sách *Engineering Psychology and Human Performance* (2013) của họ đã tổng hợp nhiều nghiên cứu về sự tương tác giữa con người và công nghệ, với các nguyên tắc và chiến lược thiết kế hiện đại (Wickens, Hollands, Banbury, & Parasuraman, 2013, p. 76).

1.3. Đối tượng phương pháp nghiên cứu của tâm lý học kỹ thuật

1.3.1. Đối tượng Nghiên cứu

1.3.1.1. Người sử dụng (Người dùng):

Hành vi và Tương tác: Đối tượng nghiên cứu chính của tâm lý học kỹ thuật là người dùng, tức là những người tương tác với các hệ thống kỹ thuật. Nghiên cứu tập trung vào việc hiểu hành vi, nhu cầu, và cách người dùng tương tác với công nghệ. Điều này bao gồm việc phân tích các yếu tố như cách người dùng nhận thức thông tin, ra quyết định, và xử lý các phản hồi từ hệ thống (Wickens, 1992, p. 42).

Khả năng và Giới hạn: Nghiên cứu cũng xem xét khả năng và giới hạn của người dùng, bao gồm các yếu tố như sự chú ý, trí nhớ, và khả năng xử lý thông tin. Ví dụ, nghiên cứu về giới hạn sự chú ý có thể giúp thiết kế giao diện người dùng để giảm thiểu sự quá tải thông tin (Norman, 1988, p. 55).

1.3.1.2. Công cụ và Hệ thống Kỹ thuật:

Thiết kế Giao diện: Nghiên cứu tập trung vào việc thiết kế các giao diện người-máy để tối ưu hóa sự tương tác. Điều này bao gồm việc thiết kế các màn hình, bảng điều khiển, và các phương tiện giao tiếp khác để phù hợp với nhu cầu và khả năng của người dùng (Helander, 2006, p. 67).

Hiệu suất và Độ tin cậy: Các nhà nghiên cứu cũng phân tích hiệu suất và độ tin cậy của các hệ thống kỹ thuật để đảm bảo rằng chúng hoạt động hiệu quả và an toàn trong các điều kiện thực tế (Wickens et al., 2013, p. 88).



1.3.1.3. *Quá trình và Tình huống Làm việc:*

Môi trường Làm việc: Nghiên cứu xem xét cách mà môi trường làm việc ảnh hưởng đến hiệu suất và sự hài lòng của người dùng. Điều này bao gồm việc đánh giá các yếu tố như ánh sáng, tiếng ồn, và nhiệt độ trong môi trường làm việc (Snyder, 1993, p. 34).

Tình huống Sử dụng: Nghiên cứu cũng chú trọng vào các tình huống cụ thể mà người dùng gặp phải khi tương tác với hệ thống kỹ thuật, chẳng hạn như các tình huống khẩn cấp hoặc yêu cầu cao về độ chính xác (Wickens et al., 2013, p. 102).

1.3.2. *Phương pháp Nghiên cứu*

1.3.2.1. *Nghiên cứu thực nghiệm:*

Thí nghiệm và Đánh giá: Các nghiên cứu thực nghiệm thường bao gồm việc thiết kế và thực hiện các thí nghiệm để đánh giá hiệu suất của người dùng khi tương tác với các hệ thống kỹ thuật. Điều này có thể bao gồm việc đo lường các chỉ số như thời gian phản hồi, độ chính xác, và mức độ hài lòng (Helander, 2006, p. 78).

Phân tích Dữ liệu: Kết quả từ các thí nghiệm được phân tích để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất và sự hài lòng của người dùng. Phân tích này có thể bao gồm các kỹ thuật thống kê để so sánh các điều kiện khác nhau và đánh giá tác động của các yếu tố thiết kế (Wickens, 1992, p. 53).

1.3.2.2. *Nghiên cứu quan sát:*

Quan sát tự nhiên: Nghiên cứu quan sát có thể bao gồm việc quan sát người dùng trong các tình huống thực tế để hiểu cách họ tương tác với hệ thống kỹ thuật. Điều này giúp xác định các vấn đề và cơ hội cải tiến trong thiết kế (Snyder, 1993, p. 38).

Ghi chép và phân tích: Các nhà nghiên cứu ghi chép các hành vi và phản hồi của người dùng để phân tích và rút ra các kết luận về cách cải thiện thiết kế (Norman, 1988, p. 62).

1.3.2.3. *Phỏng vấn và Khảo sát:*

Phỏng vấn người dùng: Phỏng vấn người dùng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về kinh nghiệm và nhu cầu của họ khi sử dụng các hệ thống kỹ thuật. Phỏng vấn có thể được thực hiện một cách trực tiếp hoặc qua các phương tiện truyền thông khác (Helander, 2006, p. 84).

Khảo sát và bảng hỏi: Khảo sát và bảng hỏi được sử dụng để thu thập dữ liệu



từ một nhóm người dùng lớn hơn, giúp đánh giá các vấn đề và yêu cầu chung về thiết kế và hiệu suất (Wickens et al., 2013, p. 112).

1.3.2.4. Mô hình hóa và Giả lập:

Mô hình tâm lý: Mô hình hóa tâm lý học giúp các nhà nghiên cứu dự đoán và phân tích các hành vi của người dùng trong các tình huống khác nhau. Điều này có thể bao gồm việc phát triển các mô hình lý thuyết về cách người dùng xử lý thông tin và đưa ra quyết định (Wickens, 1992, p. 60).

Giả lập và mô phỏng: Sử dụng giả lập và mô phỏng để tạo ra các điều kiện kiểm tra và đánh giá các thiết kế trong môi trường mô phỏng, giúp kiểm tra hiệu suất và khả năng của hệ thống mà không cần phải thử nghiệm trong môi trường thực tế (Helander, 2006, p. 90).

1.4. Các phạm trù cơ bản của tâm lý học kỹ thuật

1.4.1. Công thái học

Công thái học (ergonomics) là một phạm trù của Tâm lý học kỹ thuật được nghiên cứu sâu rộng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kỹ thuật, thiết kế sản phẩm, và an toàn lao động. Khái niệm công thái học được hình thành dựa trên mục tiêu tối ưu hóa mối quan hệ giữa con người và các hệ thống mà họ tương tác, nhằm cải thiện hiệu suất, tăng cường sự thoải mái, và giảm thiểu nguy cơ tổn thương.

Theo **Karwowski (2006)**, công thái học không chỉ đơn thuần là việc điều chỉnh các yếu tố vật lý mà còn liên quan đến việc tối ưu hóa các yếu tố nhận thức và tổ chức, từ đó đảm bảo rằng các hệ thống kỹ thuật được thiết kế phù hợp với cách con người tư duy, cảm nhận, và tương tác với môi trường xung quanh [Karwowski, 2006, p. 5].

Wickens, Lee, Liu và Gordon-Becker (2004) cũng nhấn mạnh rằng công thái học không chỉ áp dụng cho các thiết kế vật lý như ghế ngồi hay bàn làm việc mà còn liên quan đến các yếu tố tâm lý như mức độ tập trung, sự chú ý, và xử lý thông tin của người sử dụng [Wickens et al., 2004, p. 7]. Điều này có nghĩa là công thái học phải xem xét cả hai khía cạnh vật lý và tâm lý để đạt được sự tương thích tối ưu giữa con người và hệ thống kỹ thuật.

Tóm lại: Công thái học là thuật ngữ chuyên ngành tâm lý học kỹ thuật đề cập đến những nguyên tắc thiết kế để tối ưu hóa sự tương tác giữa con người và các hệ thống kỹ thuật, nhằm cải thiện hiệu suất, sự thoải mái, và an toàn. Nó bao gồm việc



hiệu và điều chỉnh các yếu tố vật lý, nhận thức, và tổ chức của môi trường làm việc và thiết bị để phù hợp với khả năng và giới hạn của con người.

1.4.2. Yếu tố con người

Human Factors (Yếu tố Con người) là một thuật ngữ chuyên ngành tâm lý học kỹ thuật đề cập đến những yếu tố con người trong mối liên hệ với thiết kế kỹ thuật nhằm tối ưu hóa sự tương tác giữa con người và các hệ thống kỹ thuật hoặc môi trường làm việc. Nhằm cải thiện hiệu suất, sự an toàn, và sự thoải mái của người sử dụng thông qua việc hiểu và điều chỉnh các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi và khả năng của con người.

Các thành phần thuộc yếu tố con người:

1) Yếu tố Sinh lý (Physiological Factors) gồm:

Khả năng cảm nhận và vận động: là cách con người cảm nhận và phản ứng với các kích thích vật lý như ánh sáng, âm thanh, và nhiệt độ.

Tư thế và sức khỏe: Tập trung vào cách tư thế làm việc và thiết kế môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe và sự thoải mái của người dùng.

2) Yếu tố Tâm lý (Psychology Factors):

a) Cảm xúc (Emotion)

Cảm xúc là một yếu tố quan trọng trong tâm lý học, ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi và quyết định của con người trong các hệ thống kỹ thuật và môi trường làm việc. Cảm xúc có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung, xử lý thông tin, và thực hiện nhiệm vụ của con người. Ví dụ, các cảm xúc tiêu cực như lo lắng hoặc sợ hãi có thể làm giảm khả năng ra quyết định chính xác và tăng khả năng mắc lỗi. Ngược lại, các cảm xúc tích cực như hứng khởi và hài lòng có thể thúc đẩy sự sáng tạo và năng suất làm việc.

Cảm xúc không chỉ ảnh hưởng đến hành vi cá nhân mà còn có thể tác động đến sự tương tác xã hội và cách con người phối hợp trong môi trường làm việc nhóm. Cảm xúc cũng là yếu tố cần được xem xét trong thiết kế giao diện người - máy, để đảm bảo rằng các hệ thống kỹ thuật không chỉ hiệu quả mà còn hỗ trợ tốt trạng thái cảm xúc của người sử dụng (Norman, 2004, p. 29).

b) Động lực (Motivation)

Động lực là yếu tố thúc đẩy hành vi của con người và là một khía cạnh quan trọng trong việc nghiên cứu tâm lý học kỹ thuật. Động lực có thể xuất phát từ nhu cầu



bên trong (như nhu cầu tự thể hiện, sự hài lòng cá nhân) hoặc từ các yếu tố bên ngoài (như khen thưởng, sự công nhận). Động lực ảnh hưởng trực tiếp đến mức độ cam kết và hiệu suất của con người trong việc thực hiện các nhiệm vụ kỹ thuật.

Trong môi trường làm việc, động lực có thể được thúc đẩy thông qua việc thiết kế các nhiệm vụ sao cho chúng thách thức nhưng không quá khó, cung cấp phản hồi tích cực, và tạo ra một môi trường làm việc hỗ trợ. Động lực cũng là một yếu tố quan trọng trong việc phát triển các hệ thống kỹ thuật có thể giữ cho người sử dụng cảm thấy hào hứng và gắn bó với nhiệm vụ (Deci & Ryan, 2000, p. 54).

c) Nhận thức:

- ✓ Xử lý thông tin: Nghiên cứu cách con người tiếp nhận, xử lý, và sử dụng thông tin từ các hệ thống và công cụ.
- ✓ Ra quyết định: Tập trung vào các phương pháp mà con người sử dụng để đưa ra quyết định trong các tình huống khác nhau.

3) Yếu tố xã hội và tổ chức (Social and Organizational Factors):

Yếu tố Xã hội và Tổ chức (Social and Organizational Factors) là một phần quan trọng trong tâm lý học kỹ thuật và yếu tố con người (Human Factors), tập trung vào cách con người tương tác với nhau và với các cấu trúc tổ chức trong môi trường làm việc. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến hành vi cá nhân mà còn tác động đến hiệu quả và sự hài lòng trong công việc nhóm và tổ chức, bao gồm thành tố sau.

a. Yếu tố xã hội (Social Factors)

Yếu tố xã hội liên quan đến cách con người tương tác với nhau trong môi trường làm việc. Điều này bao gồm các khía cạnh như: Giao tiếp (Communication), Làm việc nhóm (Teamwork), Văn hóa tổ chức (Organizational Culture).

b. Yếu tố tổ chức (Organizational Factors)

Yếu tố tổ chức liên quan đến cấu trúc, quy trình, và quản lý trong một tổ chức. Những yếu tố này ảnh hưởng đến cách mà các cá nhân và nhóm làm việc trong tổ chức: Cấu trúc tổ chức (Organizational Structure), Quy trình công việc (Work Processes), Quản lý và lãnh đạo (Management and Leadership).

Yếu tố Xã hội và Tổ chức là những yếu tố quan trọng trong việc xác định cách con người làm việc cùng nhau trong một tổ chức. Các yếu tố xã hội bao gồm giao tiếp, làm việc nhóm, và văn hóa tổ chức, trong khi các yếu tố tổ chức bao gồm cấu



trúc tổ chức, quy trình công việc, và phong cách quản lý. Sự tương tác giữa các yếu tố này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến hiệu quả, sự hài lòng và động lực của nhân viên trong tổ chức.

4) Yếu tố thiết kế và giao diện (Design and Interface Factors):

Yếu tố thiết kế và giao diện (Design and Interface Factors) là một thành phần quan trọng trong yếu tố con người, đóng vai trò thiết yếu trong việc tương tác giữa con người và hệ thống kỹ thuật. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người sử dụng mà còn quyết định mức độ hiệu quả, an toàn, và hài lòng trong việc thực hiện các nhiệm vụ. Dưới đây là phân tích sâu sắc hơn về tầm quan trọng của yếu tố thiết kế và giao diện.

a. Thiết kế và giao diện - cầu nối giữa con người và công nghệ

Thiết kế và giao diện chính là cầu nối giúp con người tương tác với các hệ thống kỹ thuật, từ các thiết bị đơn giản đến những hệ thống phức tạp như máy móc công nghiệp hay phần mềm điều khiển. Một thiết kế và giao diện tốt không chỉ đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật mà còn phải phù hợp với khả năng nhận thức và hành vi của người sử dụng. Điều này đòi hỏi phải có sự hiểu biết sâu sắc về khả năng, giới hạn và nhu cầu của con người trong quá trình thiết kế.

b. Tác động của thiết kế đến nhận thức và hành vi

Thiết kế giao diện ảnh hưởng trực tiếp đến cách con người nhận thức và xử lý thông tin. Ví dụ, một giao diện được tổ chức rõ ràng, với các yếu tố được sắp xếp theo thứ tự hợp lý, có thể giúp người sử dụng nhanh chóng nhận ra các chức năng cần thiết và đưa ra quyết định chính xác. Ngược lại, một giao diện phức tạp, không rõ ràng có thể gây ra sự lộn xộn, dẫn đến các quyết định sai lầm hoặc thao tác không chính xác.

c. Sự tương thích giữa con người và hệ thống

Yếu tố thiết kế và giao diện cũng cần phải đảm bảo sự tương thích giữa con người và hệ thống, tức là phải phù hợp với các đặc điểm sinh lý, tâm lý và văn hóa của người sử dụng. Điều này bao gồm cả việc lựa chọn màu sắc, kích thước, vị trí của các yếu tố trên giao diện, cũng như cách thức tương tác giữa con người và hệ thống (ví dụ: sử dụng bàn phím, chuột, màn hình cảm ứng).

d. Thiết kế giao diện và sự an toàn

Trong các hệ thống yêu cầu độ chính xác cao, như trong điều khiển máy bay,



điều khiển tàu ngầm hoặc quản lý nhà máy điện hạt nhân, thiết kế giao diện đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn. Một giao diện được thiết kế tốt có thể giúp người vận hành dễ dàng nhận biết và phản ứng nhanh chóng với các tình huống khẩn cấp, đồng thời giảm thiểu khả năng mắc lỗi.

e. Tầm quan trọng trong việc thiết kế cho đa dạng người dùng (Inclusive Design)

Thiết kế và giao diện cũng cần phải xem xét đến sự đa dạng của người sử dụng, bao gồm cả các yếu tố như độ tuổi, giới tính, trình độ học vấn, và kinh nghiệm sử dụng công nghệ. Một giao diện thân thiện với người dùng cần phải dễ dàng sử dụng đối với cả những người mới bắt đầu và những người có kinh nghiệm.

Yếu tố thiết kế và giao diện là một phần không thể thiếu trong việc đảm bảo sự thành công của các hệ thống kỹ thuật, đặc biệt là khi chúng liên quan đến tương tác giữa con người và máy móc. Thiết kế và giao diện không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn là yếu tố quyết định đến hiệu quả, an toàn, và sự hài lòng của người sử dụng. Do đó, việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các yếu tố thiết kế và giao diện là cực kỳ quan trọng để đảm bảo rằng các hệ thống kỹ thuật đáp ứng được nhu cầu và khả năng của con người.

Kết luận: Human Factors là một lĩnh vực đa ngành nghiên cứu cách con người tương tác với các hệ thống kỹ thuật và môi trường, nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giảm thiểu rủi ro. Các yếu tố chính của human factors bao gồm sinh lý học, tâm lý học, nhận thức, xã hội và tổ chức, cũng như thiết kế và giao diện.

1.4.4. Nhân trắc học

Nhân trắc học là một phạm trù quan trọng trong Tâm lý học kỹ thuật, là các nghiên cứu về kích thước và tỷ lệ cơ thể con người để thiết kế các sản phẩm và hệ thống kỹ thuật phù hợp với người sử dụng.

Nhân trắc học là một phạm trù trong Tâm lý học kỹ thuật, giúp đảm bảo rằng các sản phẩm và hệ thống kỹ thuật được thiết kế dựa trên hiểu biết sâu sắc về kích thước và tỷ lệ cơ thể con người. Việc ứng dụng nhân trắc học trong thiết kế giúp tối ưu hóa sự thoải mái, an toàn và hiệu quả của các sản phẩm và môi trường làm việc.

1.4.5. Thiết kế kỹ thuật có yếu tố con người (Human Factors Engineering).

Thiết kế kỹ thuật có yếu tố con người (Human Factors Engineering) là một phạm trù quan trọng trong Tâm lý học kỹ thuật, tập trung vào việc tối ưu hóa sự



tương tác giữa con người và các hệ thống kỹ thuật để cải thiện hiệu suất, an toàn và sự hài lòng. Phạm trù này thường được gọi là Human Factors Engineering hoặc Human Factors and Ergonomics, và đóng vai trò thiết yếu trong việc thiết kế các sản phẩm, môi trường làm việc, và hệ thống công nghệ sao cho phù hợp với nhu cầu và khả năng của người sử dụng.

a. Khái niệm

Thiết kế kỹ thuật có yếu tố con người (Human Factors Engineering) có thể được định nghĩa là: Sự ứng dụng của các nguyên lý tâm lý học và khoa học hành vi vào thiết kế hệ thống kỹ thuật và sản phẩm: Nhằm cải thiện sự tương tác giữa người sử dụng và hệ thống để đạt được hiệu suất tối ưu và giảm thiểu lỗi (Wickens, Lee, Liu, & Gordon, 2004, p. 12).

Quá trình thiết kế dựa trên sự hiểu biết về khả năng, hạn chế và nhu cầu của con người: Để đảm bảo rằng các sản phẩm và hệ thống phù hợp với khả năng nhận thức, cảm giác, và vận động của người sử dụng (Helander & Khalid, 2006, p. 45).

b. Các nguyên lý chính trong Thiết kế kỹ thuật có yếu tố con người

Một số nguyên lý chính của Thiết kế kỹ thuật có yếu tố con người bao gồm:

- Thiết kế dựa trên người sử dụng
- Tạo ra giao diện thân thiện và dễ sử dụng
- Tối ưu hóa hiệu suất và an toàn

c. Ứng dụng của thiết kế kỹ thuật có yếu tố con người

Thiết kế kỹ thuật có yếu tố con người có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực:

Thiết kế giao diện người-máy: Phát triển các giao diện người dùng cho phần mềm và thiết bị, bao gồm các màn hình hiển thị, bảng điều khiển, và các công cụ điều khiển (Sharp, Rogers, & Preece, 2019, p. 89).

Thiết kế hệ thống làm việc và môi trường: Cải thiện sự sắp xếp không gian làm việc, thiết kế ghế ngồi, bàn làm việc và các yếu tố môi trường để nâng cao sự thoải mái và hiệu quả (Gordon & Helmreich, 2005, p. 56).

Thiết kế phương tiện giao thông và công cụ cầm tay: Tạo ra các thiết bị và công cụ dễ sử dụng và an toàn, từ ô tô và máy bay đến các công cụ cầm tay (Wickens et al., 2004, p. 143).



1.4.6. Xử lý thông tin

Xử lý thông tin trong Tâm lý học kỹ thuật có thể được định nghĩa là quá trình mà con người tiếp nhận, giải mã, lưu trữ và sử dụng thông tin để ra quyết định và thực hiện hành động, trong bối cảnh tương tác với các hệ thống kỹ thuật. Quá trình này bao gồm các giai đoạn nhận thức, quản lý tải nhận thức, và sử dụng thông tin để giải quyết vấn đề, với việc tối ưu hóa thiết kế hệ thống nhằm hỗ trợ giới hạn nhận thức của con người.

1.5. Mối quan hệ giữa tâm lý học kỹ thuật với các khoa học khác

Tâm lý học kỹ thuật, một nhánh giao thoa giữa khoa học hành vi và kỹ thuật, đóng vai trò cốt lõi trong việc thiết kế và phát triển các hệ thống, sản phẩm và môi trường phục vụ con người. Mối quan hệ giữa tâm lý học kỹ thuật với các ngành khoa học khác vô cùng chặt chẽ và đa dạng, góp phần tạo nên một bức tranh toàn diện về sự tương tác giữa con người và công nghệ.

Tâm lý học kỹ thuật với các ngành khoa học khác:

Khoa học máy tính: Cùng nhau phát triển các giao diện người-máy trực quan, thân thiện, và các hệ thống thông minh, đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dùng.

Thiết kế công nghiệp: Tạo ra các sản phẩm không chỉ đáp ứng chức năng mà còn mang lại trải nghiệm thẩm mỹ và cảm xúc tích cực cho người dùng.

Xã hội học: Nghiên cứu về hành vi nhóm, văn hóa tổ chức và tác động xã hội của công nghệ, từ đó đưa ra các giải pháp thiết kế phù hợp với từng ngữ cảnh văn hóa.

Sinh lý học: Nghiên cứu về các phản ứng sinh lý của con người khi tương tác với công nghệ, giúp tối ưu hóa thiết kế để giảm thiểu căng thẳng và tăng cường hiệu suất.

Nhân chủng học: Hiểu sâu hơn về sự đa dạng văn hóa và các yếu tố xã hội ảnh hưởng đến cách con người sử dụng công nghệ.

1.6. Ý nghĩa của việc học tập tâm lý học kỹ thuật đối với sinh viên chuyên ngành kỹ thuật

Việc học tập Tâm lý học kỹ thuật mang lại những lợi ích vô cùng quan trọng đối với sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật. Nó không chỉ giúp họ nâng cao năng lực chuyên môn mà còn mở ra những cơ hội nghề nghiệp rộng mở.



Hiểu rõ hơn về người dùng: Thiết kế sản phẩm phù hợp: Khi hiểu được tâm lý, hành vi và nhu cầu của người dùng, kỹ sư có thể thiết kế các sản phẩm, hệ thống đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực tế, tăng tính tiện dụng và hiệu quả.

Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng: Bằng cách áp dụng các nguyên tắc tâm lý học, kỹ sư có thể tạo ra các giao diện trực quan, dễ sử dụng, giảm thiểu lỗi và tăng sự hài lòng của người dùng.

Nâng cao khả năng giải quyết vấn đề: Nhìn nhận vấn đề toàn diện: Tâm lý học kỹ thuật giúp kỹ sư nhìn nhận vấn đề không chỉ từ góc độ kỹ thuật mà còn từ góc độ con người, từ đó đưa ra các giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn.

Tăng cường khả năng sáng tạo: Hiểu biết về tâm lý con người giúp kỹ sư đưa ra những ý tưởng sáng tạo, độc đáo để giải quyết các vấn đề phức tạp.

Mở rộng cơ hội nghề nghiệp: Nâng cao giá trị bản thân: Kỹ sư có kiến thức về tâm lý học kỹ thuật sẽ có nhiều lợi thế hơn trong thị trường lao động, đặc biệt là trong các lĩnh vực đòi hỏi sự tương tác chặt chẽ giữa con người và máy móc.

Làm việc trong các lĩnh vực đa dạng: Kỹ sư có thể làm việc trong các lĩnh vực như thiết kế giao diện người-máy, phát triển sản phẩm, tư vấn công nghiệp, nghiên cứu và phát triển.

Đóng góp vào sự phát triển của xã hội: Tạo ra các sản phẩm có ý nghĩa: Các sản phẩm được thiết kế dựa trên hiểu biết về tâm lý học kỹ thuật sẽ góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống của con người.

Giải quyết các vấn đề xã hội: Tâm lý học kỹ thuật có thể được áp dụng để giải quyết các vấn đề xã hội như an toàn giao thông, chăm sóc sức khỏe, giáo dục.

Tóm lại, việc học tập Tâm lý học kỹ thuật là một đầu tư thông minh cho tương lai của sinh viên các chuyên ngành kỹ thuật. Nó không chỉ giúp họ trở thành những kỹ sư giỏi mà còn đóng góp vào sự phát triển của xã hội.

Tâm lý học kỹ thuật là một lĩnh vực nghiên cứu đầy triển vọng, đóng vai trò quan trọng trong việc định hình tương lai của công nghệ và xã hội. Bằng cách kết hợp kiến thức chuyên môn từ nhiều lĩnh vực khác nhau, tâm lý học kỹ thuật sẽ tiếp tục đóng góp vào việc tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn, nơi con người và công nghệ hòa hợp và phát triển cùng nhau."



HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, ÔN TẬP, BÀI TẬP

Hướng dẫn tự học

Đọc kỹ tài liệu: Sinh viên nên bắt đầu bằng việc đọc toàn bộ nội dung Chương 1 một cách cẩn thận để hiểu rõ các khái niệm cơ bản về Tâm lý học và Tâm lý học kỹ thuật. Đặc biệt, hãy chú ý đến các phần nói về lịch sử phát triển và đối tượng, phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học kỹ thuật.

Ghi chú các khái niệm quan trọng: Ghi chú các khái niệm chính như "Tâm lý học", "Tâm lý học kỹ thuật", "Công thái học", "Yếu tố con người", và các yếu tố cụ thể như yếu tố sinh lý, tâm lý, xã hội và tổ chức, thiết kế và giao diện.

Tìm hiểu các tác giả và công trình: Sinh viên cần nắm rõ các đóng góp của các tác giả nổi tiếng như Wilhelm Wundt, William James, và các nhà nghiên cứu trong lĩnh vực Tâm lý học kỹ thuật. Điều này giúp hiểu rõ hơn về sự phát triển của các khái niệm.

Liên hệ thực tiễn: Liên hệ các khái niệm với thực tế, đặc biệt là cách Tâm lý học kỹ thuật được áp dụng trong việc thiết kế các hệ thống kỹ thuật và môi trường làm việc.

Sử dụng tài liệu tham khảo: Khi học, hãy đảm bảo sử dụng tài liệu tham khảo chính xác và đa dạng để củng cố hiểu biết và phát triển tư duy phê phán.

Hệ thống câu hỏi ôn tập

1. Khái niệm cơ bản:

1.1. Tâm lý học là gì? Trình bày sự phát triển của khái niệm này qua các thời kỳ lịch sử.

1.2. Tâm lý học kỹ thuật được định nghĩa như thế nào? Những yếu tố nào làm nên khái niệm này?

1.3. So sánh Tâm lý học và Tâm lý học kỹ thuật. Điểm khác biệt chính giữa hai khái niệm này là gì?

2. Lịch sử phát triển:

2.1. Wilhelm Wundt đã đóng góp như thế nào vào sự phát triển của Tâm lý học?

2.2. Trình bày sự phát triển của Tâm lý học kỹ thuật từ Thế chiến thứ nhất đến hiện tại.



2.3. Các nhà khoa học nào đã có những đóng góp quan trọng trong việc định hình Tâm lý học kỹ thuật như một ngành khoa học độc lập?

3. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu:

3.1. Đối tượng nghiên cứu chính của Tâm lý học kỹ thuật là gì? Tại sao người dùng và công cụ kỹ thuật lại là trọng tâm của nghiên cứu này?

3.2. Trình bày các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng trong Tâm lý học kỹ thuật.

3.3. Phân tích vai trò của nghiên cứu thực nghiệm trong Tâm lý học kỹ thuật. Tại sao phương pháp này lại quan trọng?

4. Các phạm trù cơ bản:

4.1. Công thái học (Ergonomics) là gì? Tại sao nó lại quan trọng trong Tâm lý học kỹ thuật?

4.2. Yếu tố con người (Human Factors) gồm những yếu tố nào? Phân tích vai trò của mỗi yếu tố.

4.3. Yếu tố thiết kế và giao diện (Design and Interface Factors) ảnh hưởng như thế nào đến hiệu suất và sự an toàn của người sử dụng?

5. Ứng dụng thực tiễn:

5.1. Làm thế nào để các nguyên lý của Tâm lý học kỹ thuật được áp dụng trong thiết kế các hệ thống kỹ thuật và công nghệ hiện đại?

5.2. Phân tích một ví dụ cụ thể về việc áp dụng Tâm lý học kỹ thuật trong môi trường làm việc hoặc trong thiết kế sản phẩm.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 1

- [1] American Psychological Association. (2016). What is psychology? Retrieved from <https://www.apa.org/>
- [2] Descartes, R. (1641). Meditations on first philosophy. In Philosophical works (Vol. 1, pp. 129-209). Cambridge University Press.
- [3] James, W. (1890). The principles of psychology. Henry Holt and Company.
- [4] Neisser, U. (1967). Cognitive psychology. Appleton-Century-Crofts.
- [5] Watson, J. B. (1913). Psychology: From the standpoint of a behaviorist. Chicago: University of Chicago Press.
- [6] Wundt, W. (1874). Grundzüge der physiologischen Psychologie. C. F. Winter.
- [7] Cattell, J. McK. (1890). Mental tests and their statistics. Psychological Review, 2(3), 56-79. <https://doi.org/10.1037/h0079697>



- [8] Gilbreth, F. J. (1924). *The psychology of management*. Macmillan.
- [9] Helander, M. G. (2006). *Handbook of human factors and ergonomics* (3rd ed.). Wiley.
- [10] Norman, D. A. (1988). *The psychology of everyday things*. Basic Books.
- [11] Snyder, R. (1993). The early history of engineering psychology. In *Engineering psychology and human performance* (pp. 22-34). Lawrence Erlbaum Associates.
- [12] Wickens, C. D. (1992). *Engineering psychology and human performance*. HarperCollins.
- [13] Karwowski, W. (2006). *International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors*. CRC Press.
- [14] Wickens, C. D., Lee, J. D., Liu, Y., & Gordon-Becker, S. (2004). *An Introduction to Human Factors Engineering*. Pearson Prentice Hall.
- [15] Wickens, C. D., Hollands, J. G., Banbury, S., & Parasuraman, R. (2013). *Engineering psychology and human performance* (2nd ed.). Psychology Press.
- [16] Stanton, N. (1996). "Engineering Psychology: Another Science of Common Sense?". *The Psychologist*. 9 (7): 300–303. Retrieved 2 July 2011.
- [17] Norman, D. A. (2004). *Emotional Design: Why We Love (or Hate) Everyday Things*. Basic Books.
- [18] Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2000). Intrinsic and Extrinsic Motivations: Classic Definitions and New Directions. *Contemporary Educational Psychology*, 25(1), 54-67.
- [19] McPhee, R. D., & Zaug, P. (2000). The Communicative Constitution of Organizations: A Framework for Explanation. *Electronic Journal of Communication*, 10(1).
- [20] Salas, E., Sims, D. E., & Burke, C. S. (2005). Is There a "Big Five" in Teamwork? *Small Group Research*, 36(5), 555-599.
- [21] Schein, E. H. (2010). *Organizational Culture and Leadership* (4th ed.). Jossey-Bass.
- [22] Mintzberg, H. (1979). *The Structuring of Organizations*. Prentice-Hall.
- [23] Hammer, M., & Champy, J. (1993). *Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business Revolution*. HarperBusiness.
- [24] Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and Practice* (8th ed.). SAGE Publications.
- [25] Wickens, C. D., & Hollands, J. G. (2000). *Engineering Psychology and Human Performance* (3rd ed.). Prentice-Hall.
- [26] Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). *Human Factors in Engineering and*



Design (7th ed.). McGraw-Hill.

- [27] Vicente, K. J., & Rasmussen, J. (1992). Ecological interface design: Theoretical foundations. *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics*, 22(4), 589-606.
- [28] Shneiderman, B., & Plaisant, C. (2009). *Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction* (5th ed.). Addison-Wesley.

UNIVERSITY



CHƯƠNG 2: LÝ THUYẾT TÂM LÝ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT

(6 LT + 2 BT/TL)

Sau khi học xong Chương 2, sinh viên có khả năng:

- Trình bày được những kiến thức về những lý thuyết tâm lý ứng dụng trong kỹ thuật;
- Thực hiện được các dự án thiết kế kỹ thuật nhỏ thuộc chuyên ngành dựa trên ứng dụng tâm lý học kỹ thuật;
- Nhận biết và giải quyết được các vấn đề trong thiết kế kỹ thuật thuộc chuyên ngành dựa trên ứng dụng tâm lý học;
- Có kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo và tư duy hệ thống; kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm.
- Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

2.1. Lý thuyết phát hiện tín hiệu và mô hình xử lý thông tin

2.1.1. Lý thuyết phát hiện tín hiệu

* Lý thuyết phát hiện tín hiệu

Lý thuyết phát hiện tín hiệu (Signal detection theory) mô tả cách con người xử lý thông tin trong môi trường phức tạp, nơi có cả tín hiệu và nhiễu. Lý thuyết này nghiên cứu cách con người nhận thức, giải thích và phản ứng với các tín hiệu trong môi trường làm việc không chắc chắn.

Những yếu tố trong lý thuyết tín hiệu:

- Tín hiệu: Là thông tin người quan sát muốn nhận diện, hoặc là thông tin mà con người đang cố gắng nhận biết, bao gồm cả thông tin hình ảnh, âm thanh, xúc giác.
- Nhiễu: Là thông tin không mong muốn, không liên quan đến tín hiệu, gây ra sự mơ hồ, làm nhiễu tín hiệu. Nhiễu tồn tại ở mọi nơi, với nhiều hình dạng, hình thức khác nhau. Ví dụ, tiếng ồn, rung động hoặc ánh sáng chói. Nhiễu có thể do nhiều yếu tố khác nhau gây ra, bao gồm thiết bị không hoàn hảo, tín hiệu nền và tín hiệu nhiễu.



- Tiêu chí quyết định: Là ranh giới mà con người sử dụng để phân biệt giữa tín hiệu và nhiễu. Nó đóng vai trò quan trọng trong việc đưa ra quyết định một sự kiện, thông tin có phải là tín hiệu hay không.

- Phản hồi: Quyết định mà một người đưa ra dựa trên tiêu chí quyết định (chấp nhận hoặc từ chối tín hiệu).

Ví dụ, một bác sĩ đang chẩn đoán bệnh nhân có thể xuất hiện triệu chứng ung thư. Trong đó:

Tín hiệu: *Kết quả xét nghiệm cho thấy sự hiện diện của tế bào ung thư.*

Nhiễu: *Các yếu tố khác có thể ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm, chẳng hạn như nhiễm trùng hoặc sai sót trong quá trình xét nghiệm.*

Tiêu chí quyết định: *Bác sĩ cần đặt ra ngưỡng quyết định để xác định xem kết quả xét nghiệm có đủ tin cậy để chẩn đoán ung thư hay không. Bác sĩ cần cân trọng trong việc đặt ra ngưỡng quyết định. Bác sĩ có thể cân nhắc các yếu tố như tuổi bệnh nhân, tiền sử bệnh và các triệu chứng khác để đưa ra quyết định chính xác nhất.*

Phản hồi: *Bác sĩ đưa ra kết luận là bệnh nhân bị ung thư hay không.*

*** Mọi quan hệ giữa các yếu tố**

Tín hiệu, nhiễu, tiêu chí quyết định và phản hồi là những yếu tố có mối quan hệ mật thiết và ảnh hưởng lẫn nhau trong lý thuyết phát hiện tín hiệu. Mối quan hệ giữa các yếu tố này giúp giải thích cách con người đưa ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn, đồng thời cung cấp nền tảng cho việc thiết kế hệ thống giao diện máy móc hiệu quả, hỗ trợ người vận hành ra quyết định chính xác.

Lý thuyết phát hiện tín hiệu có thể được áp dụng để phân tích sự phát hiện tín hiệu/ dữ liệu bởi người vận hành, hoặc bằng máy, hoặc bằng máy dò tự động, hoặc bởi cả người và máy. Quá trình phát hiện tín hiệu dẫn đến 2 loại kết quả: có hoặc không có tín hiệu. Ví dụ: *việc phát hiện ma túy hoặc vũ khí trong hành lý bởi một nhân viên bảo vệ sân bay; phát hiện vết nứt trên thân máy bay, phát hiện khối u ác tính trên tấm phim X-quang bởi bác sĩ,...*



		Hiện thực khách quan	
		Tín hiệu	Nhiều
Phản ứng	Có	Phát hiện đúng tín hiệu (<i>hit</i>)	Cảnh báo nhầm (<i>false alarm</i>)
	Không	Bỏ lỡ tín hiệu (<i>miss</i>)	Từ chối chính xác (<i>correct rejection</i>)

Hình 2.1: Các khả năng xảy ra trong nhận có tín hiệu

Có 4 khả năng xảy ra trong nhận có tín hiệu: phát hiện đúng tín hiệu (*hit*), bỏ lỡ tín hiệu (*miss*), cảnh báo nhầm (*false alarm*), từ chối chính xác (*correct rejection*). Trong đó:

Phát hiện đúng tín hiệu (*hit*): có tín hiệu và ta phát hiện ra tín hiệu đó;

Cảnh báo nhầm (*false alarm*): không có tín hiệu nhưng ta lại cho rằng có tín hiệu;

Bỏ lỡ tín hiệu (*miss*): có tín hiệu nhưng ta lại không phát hiện ra tín hiệu đó;

Từ chối chính xác (*correct rejection*) : không có tín hiệu và ta xác nhận là không có.

Trong lý thuyết phát tín hiệu, các giá trị của 4 khả năng này thường được biểu thị dưới dạng xác suất (chia số lần xuất hiện trong một ô cho tổng số lần xuất hiện trong một cột). Ví dụ, nếu 20 tín hiệu được trình bày và có 5 lần phát hiện đúng tín hiệu và 15 lần trượt thì sẽ viết là: $P(\text{Hit}) = 5/20$ (0,25) tỉ lệ báo động đúng. Nếu 10 thử nghiệm nhiễu được thực hiện và có một nửa phản hồi là “có” tức là báo động sai thì sẽ viết tỉ lệ báo động sai là $P(\text{FA}) = 5/10$ (0,5). Trong thực tế, tỉ lệ cảnh báo sai được định nghĩa là xác suất một tín hiệu không được đưa ra phản hồi có.⁴

Lý thuyết phát tín hiệu cho rằng có hai giai đoạn xử lý thông tin trong nhiệm vụ phát hiện tín hiệu:

- Phân tích dữ liệu để nhận biết tín hiệu hay nhiễu;
- Đưa ra quyết định về việc có tín hiệu hay không.

⁴ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.



Nếu gọi những bằng chứng của tín hiệu là “X” thì khi có tín hiệu, trung bình X sẽ lớn hơn so với khi không có tín hiệu. Và khi X vượt qua ngưỡng tới hạn X_c và người điều hành quyết định “có” và nếu nó quá nhỏ nhà điều hành sẽ quyết định là “không”. Tuy nhiên, giá trị của X thay đổi liên tục ngay cả khi không có tín hiệu (do sự thay đổi ngẫu nhiên trong môi trường và hoạt động của não), ngay cả khi không có tín hiệu đôi khi X cũng vượt quá tiêu chí X_c , ngược lại, ngay cả khi có tín hiệu, mức độ hoạt động ngẫu nhiên có thể thấp, khiến X nhỏ hơn ngưỡng tới hạn. Sự khác biệt về cường độ giữa tín hiệu và nhiễu càng nhỏ, xác suất lỗi càng lớn.⁵

Ví dụ, khi kiểm soát viên không lưu giám sát màn hình radar. Ở đó có sự thay đổi ngẫu nhiên về cường độ kích thích gây ra do mưa, mây và có thêm sự gia tăng cường độ thể hiện sự hiện diện của tín hiệu là một chiếc máy bay. Lượng nhiễu sẽ không thay đổi theo thời gian mà sẽ dao động, đôi khi nó sẽ cao che giấu hoàn toàn tín hiệu của máy bay, đôi khi nó lại thấp cho phép thấy rõ máy bay. Một ví dụ khác, bạn đang đứng canh gác trên một con tàu, tìm kiếm đường chân trời vào một đêm tối để tìm kiếm một ánh sáng mờ nhạt, và bạn có thể gặp khó khăn để phân biệt đèn flash với ánh sáng thật với những ánh đèn flash chỉ là ảo giác của bạn. Trong trường hợp này, nhiễu là nội bộ. Và nhiễu trong lý thuyết phát tín hiệu là sự kết hợp của nhiễu từ các nguồn bên ngoài và cả bên trong.⁶

Trong lý thuyết phát hiện tín hiệu, tín hiệu và nhiễu thường xuất hiện song hành với nhau

+ Độ nhạy

Độ nhạy là khả năng phát hiện tín hiệu, tức là khả năng phân biệt giữa tín hiệu và nhiễu, và được ký hiệu là d.

Độ nhạy trong lý thuyết phát tín hiệu liên quan đến khả năng của một hệ thống phát hiện sự thay đổi trong tín hiệu đầu vào. Độ nhạy càng cao, hệ thống càng nhạy cảm với những thay đổi nhỏ, có nghĩa là nó có thể phát hiện các thay đổi nhỏ hơn và phản ứng nhanh chóng hơn. Ngược lại, nếu độ nhạy thấp, hệ thống sẽ khó phát hiện và phản ứng trước những thay đổi nhỏ của tín hiệu.

Đo lường độ nhạy: được tính bằng tỷ lệ phát hiện đúng (hit rate) so với tổng số lần tín hiệu xuất hiện.

⁵ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.

⁶ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.



Ví dụ, trong việc phát hiện tín hiệu cảnh báo của hệ thống an ninh, nếu hệ thống phát hiện đúng 95 trong số 100 lần tín hiệu cảnh báo xuất hiện, thì độ nhạy của hệ thống này là 0,95 (95%). Trong việc phát hiện tín hiệu y tế, nếu bác sĩ chẩn đoán đúng 90 trong số 100 bệnh nhân có triệu chứng, thì độ nhạy của bác sĩ trong chẩn đoán là 0,90 (90%).

Độ nhạy cao sẽ giúp người dùng phát hiện được nhiều tín hiệu thực sự xuất hiện. Tuy nhiên, độ nhạy cao cũng có thể dẫn đến tỷ lệ báo động giả cao, do người dùng có xu hướng nhận biết và phản ứng với nhiều tín hiệu hơn. Vì vậy, trong thiết kế hệ thống, cần cân bằng giữa độ nhạy và tỷ lệ báo động giả để đạt được hiệu suất tối ưu, dựa trên bối cảnh và yêu cầu của người dùng.

** Ứng dụng của lý thuyết phát hiện tín hiệu*

Lý thuyết phát hiện tín hiệu có nhiều ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau:

- Ứng dụng nổi bật của lý thuyết phát hiện tín hiệu là thiết kế hệ thống cảnh báo hoặc báo động một cách hiệu quả.

Thiết kế hệ thống báo động, cảnh báo là một trong những ứng dụng phổ biến nhất của lý thuyết phát hiện tín hiệu. Báo động sai cao có thể gây ra hai hậu quả tiêu cực rất lớn, đặc biệt trong môi trường đa tác vụ. Báo động sai thường xuyên có thể gây gián đoạn thường xuyên cho những tác vụ đang diễn ra. Nghiêm trọng hơn, sau khi báo động sai nhiều lần, con người có thể bỏ qua chúng. *Ví dụ, năm 2001, các kiểm soát viên không lưu ở Guam đã vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo độ cao an toàn tối thiểu vì nó đã đưa ra quá nhiều cảnh báo sai. Kết quả các bộ điều khiển đã không phát hiện ra độ cao thấp của một chuyến bay thương mại và chiếc máy bay đó đã đâm vào ngọn núi gần đường băng, khiến hơn 100 người thiệt mạng. Hay, năm 2002, đã có một báo cáo rằng 22% các sự cố tử vong hoặc hôn mê có nguyên nhân là do các vấn đề máy thở y tế đã trì hoãn hoặc không có phản ứng với báo động.*⁷

Kỹ thuật tăng hiệu quả báo động, hạn chế nhiễu:

+ Những kỹ thuật nhằm tăng độ nhạy:

1) Hiện thị các ví dụ hoặc hình ảnh minh họa (để giảm tải bộ nhớ). Bất kỳ một kỹ thuật hỗ trợ hoặc tăng cường trí nhớ của đối tượng về các đặc tính tín hiệu sẽ làm giảm độ nhạy và duy trì mức độ nhạy tổng thể cao hơn. Sự có mặt của một đại diện

⁷ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.



minh họa sẽ có ích bằng cách biến một nhiệm vụ kế tiếp thành một nhiệm vụ đồng thời.

2) Tăng độ nổi bật của mục tiêu: có thể thực hiện các kỹ thuật để tăng cường tín hiệu. Tuy nhiên, khi tăng cường như vậy thì sẽ đồng thời phóng đại cả tín hiệu và cả nhiễu. Cần có những giải pháp để ảnh hưởng đến kích thích tín hiệu và nhiễu là khác nhau. *Ví dụ, khi luân phiên chiếu hai hình ảnh liên tiếp: một là nguyên mẫu tốt đã biết và một là vật phẩm cần kiểm tra. Nếu vật chứa lỗi (chẳng hạn, khe hở trong hệ thống dây điện), vị trí khe hở sẽ xuất hiện nhấp nháy bật và tắt theo kiểu nổi bật khi màn hình được xen kẽ.* Một cách khác là chuyển đổi các sự kiện sang một phương thức cảm giác khác (chẳng hạn, thêm tín hiệu thính giác và màn hình hiển thị hình ảnh) nhằm tận dụng lợi thế của mức tăng dự phòng xảy ra khi tín hiệu được trình bày theo hai phương thức của một lúc.

3) Giảm số lượt kiểm tra: nghiên cứu đã chỉ ra rằng giảm số lượng đối tượng cần kiểm tra xuống (chẳng hạn, giảm từ kiểm tra 300 sản phẩm xuống 200 sản phẩm mỗi phút) thì hiệu quả kiểm tra cải thiện rõ rệt.

4) Đào tạo quan sát viên : mức độ giảm độ nhạy cảm sẽ được hạn chế đáng kể bằng cách đào tạo các quan sát viên – người thực hiện nhiệm vụ phát hiện tín hiệu. Họ sẽ được đào tạo để phản ứng nhất quán và lặp đi lặp lại với các yếu tố mục tiêu.

+ *Các kỹ thuật khác:* Thời gian nghỉ ngơi có thể có lợi vì thời gian nghỉ ngơi làm gián đoạn nhu cầu tiếp tục của cảnh giác. Đào tạo thiền định (Shamatha) đã được chứng minh là tăng độ nhạy cảm và giảm sự suy giảm so với nhóm kiểm soát không có thiền định. Thiền định cải thiện khả năng tập trung trong thời gian dài, giúp người quan sát đáp ứng nhu cầu liên tục của nhiệm vụ cảnh giác. Việc định kỳ tham gia một nhiệm vụ bằng lời nói (làm tăng mức độ kích thích) của một tài xế trong thời gian dài lái xe mô phỏng có thể làm giảm sự mất cảnh giác.

- Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật:

Lý thuyết tín hiệu được sử dụng để thiết kế giao diện dễ sử dụng và hiệu quả, giúp người dùng nhận thức và hiểu rõ thông tin cần thiết; để phát triển các hệ thống hỗ trợ ra quyết định giúp người dùng đưa ra quyết định chính xác và hiệu quả trong các tình huống phức tạp; để phát triển các hệ thống tự động có khả năng nhận thức và phản ứng với môi trường xung quanh một cách hiệu quả.



2.1.2. Mô hình xử lý thông tin

- Khái niệm

Mô hình xử lý thông tin (information processing model) là một khuôn khổ lý thuyết được sử dụng để mô tả cách con người tương tác với hệ thống kỹ thuật. Mô hình xử lý thông tin coi con người là những hệ thống xử lý thông tin, nhận thức thông tin từ môi trường, xử lý thông tin đó và đưa ra phản ứng dựa trên thông tin đã xử lý.

* Quá trình xử lý thông tin:

Các giai đoạn xử lý thông tin trong nhiệm vụ phát hiện tín hiệu như sau:

- Nhận thức (Perception): Ở giai đoạn này, người tiếp nhận các kích thích từ môi trường như ánh sáng, âm thanh, hoặc các yếu tố khác. Con người sử dụng các giác quan như thị giác, thính giác để thu thập thông tin. Con người phải phân biệt các tín hiệu (thông tin quan trọng) khỏi tiếng ồn (thông tin không liên quan).

- Nhận dạng (Identification): Sau khi thu thập thông tin, người tiếp nhận sẽ cố gắng nhận dạng và phân loại các tín hiệu thu được. Con người so sánh thông tin thu được với các mẫu đã học hoặc lưu trong trí nhớ để xác định đây là tín hiệu quan trọng hay chỉ là tiếng ồn.

- Quyết định (Decision making): Dựa trên việc nhận dạng tín hiệu, người tiếp nhận sẽ đưa ra các quyết định phù hợp. Ví dụ, trong lái xe, người lái sẽ quyết định tăng tốc độ, phanh lại, hoặc thực hiện các hành động khác khi phát hiện tín hiệu quan trọng.

- Thực hiện (Response execution): Cuối cùng, người tiếp nhận sẽ thực hiện các hành động phù hợp với quyết định đã đưa ra. Ví dụ, trong lái xe, người lái sẽ thực hiện các thao tác với vô lăng và bàn đạp để đáp ứng với tín hiệu.

Việc hiểu rõ các giai đoạn này giúp chúng ta thiết kế và đánh giá các hệ thống tốt hơn, đảm bảo người dùng có thể phát hiện và xử lý tín hiệu quan trọng một cách hiệu quả.

2.2. Lý thuyết sự tập trung chú ý

2.2.1. Khái niệm chú ý

Chú ý là một quá trình tâm lý, thể hiện sự tập trung của ý thức vào một hay một nhóm sự vật, hiện tượng để định hướng hoạt động, đảm bảo điều kiện cần thiết cho hoạt động tiến hành hiệu quả.



Chú ý là một trạng thái tâm lý đi kèm các hoạt động tâm lý khác, giúp cho các hoạt động tâm lý đó có kết quả. Thiếu sự tập trung chú ý là nguyên nhân dẫn đến nhiều tai nạn, sự cố đáng tiếc. *Ví dụ, một tài xế điều khiển xe trên đường cần chú ý đến nhiều đối tượng trên đường (đèn giao thông, biển báo, các phương tiện cùng lưu thông) và trong xe (các nút điều khiển, chỉ số trên xe, người ngồi trên xe) để có thể lái xe an toàn.*

2.2.2. Các loại chú ý

Căn cứ vào tính chủ định, chú ý được chia thành: Chú ý không chủ định, chú ý có chủ định, chú ý sau chủ định.

Căn cứ vào đối tượng, chú ý được chia thành chú ý thị giác, chú ý thính giác.

1) Chú ý thị giác

Chú ý thị giác là khả năng tập trung vào một số yếu tố cụ thể của môi trường thị giác trong khi bỏ qua các yếu tố khác. Khả năng này là thiết yếu cho việc thực hiện các nhiệm vụ hàng ngày của con người.

- Vùng quan sát (AOI - Area of interest)

Vùng quan sát (AOI) là một khu vực cụ thể trong môi trường thị giác mà người nghiên cứu hoặc thiết kế mong muốn theo dõi sự chú ý của người dùng. AOI có thể là bất kỳ phần nào trong không gian thị giác, như màn hình máy tính, bảng điều khiển, hình ảnh, hoặc thậm chí là các đối tượng trong thế giới thực. Nó có thể thay đổi kích thước và hình dạng tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể và kích thích thị giác.

AOI giúp các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về cách người dùng phân bố chú ý, thời gian họ dành để nhìn vào các khu vực cụ thể, và những hành vi thị giác khác. Bằng cách phân tích AOI, các nhà thiết kế có thể tạo ra giao diện mà các yếu tố quan trọng dễ thu hút sự chú ý của người dùng, từ đó cải thiện trải nghiệm người dùng. AOI giúp xác định vị trí tốt nhất để đặt quảng cáo hoặc thông điệp tiếp thị nhằm thu hút tối đa sự chú ý của khách hàng.

Phương pháp xác định AOI: AOI có thể được xác định dựa trên các nhiệm vụ cụ thể mà người dùng phải thực hiện. *Ví dụ, trong một giao diện phần mềm, AOI có thể là các nút bấm quan trọng mà người dùng thường xuyên sử dụng.* Sử dụng thiết bị theo dõi mắt (eye-tracking): Công nghệ theo dõi mắt giúp xác định chính xác các AOI bằng cách ghi lại các vị trí mà người dùng nhìn vào trong một khoảng thời gian cụ thể.



Vùng quan sát (AOI) là một vị trí thực tế nơi có thể tìm thấy thông tin liên quan đến nhiệm vụ cụ thể. Nó thường đủ lớn để chuyển động mắt có thể phân biệt được sự cố định trên AOI này so với AOI khác. Mỗi AOI có thể phục vụ cho nhiều nhiệm vụ (ví dụ, *tầm nhìn ra kính chắn gió của ô tô đồng thời phục vụ các nhiệm vụ giữ làn đường và giám sát nguy hiểm trong khi lái xe*). Và một nhiệm vụ nhất định có thể được phục vụ bởi nhiều AOI (ví dụ, *nhiệm vụ giám sát tốc độ được phục vụ bởi tầm nhìn ra kính chắn gió và đồng hồ tốc độ*).

- Mô hình SEEV

Nghiên cứu về sự chú ý thị giác thường xác định 4 yếu tố: sự nổi bật, nỗ lực, kỳ vọng và giá trị của nơi mắt đang nhìn (AOI đang tham dự) tại bất kì thời điểm nào trong không gian làm việc trực quan với mô hình SEEV.

Mô hình SEEV (Salience, Effort, Expectancy, Value) là một mô hình chú ý thị giác được phát triển để giúp hiểu rõ hơn cách con người phân bố và duy trì sự chú ý trong môi trường phức tạp. SEEV mô tả cách mà các yếu tố khác nhau tác động đến quyết định của con người về việc chú ý vào đâu và trong bao lâu. Mô hình SEEV gồm những thành phần sau:

+ Sự nổi bật (Salience): đề cập đến mức độ mà một yếu tố trong môi trường gây ra sự chú ý tự động dựa trên các đặc điểm cảm giác của nó như màu sắc, độ sáng, kích thước, hoặc chuyển động. *Ví dụ: Một biển báo giao thông màu đỏ thường gây chú ý mạnh hơn các biển báo màu khác do màu sắc nổi bật và thông điệp cảnh báo của nó; hay ánh sáng nhấp nháy của một biển hiệu quảng cáo.*

+ Sự nỗ lực (Nỗ lực): đo lường lượng nỗ lực cần thiết để chuyển sự chú ý từ một yếu tố này sang yếu tố khác. Nỗ lực này có thể là về mặt thể chất hoặc tinh thần. *Ví dụ: Việc thay đổi chú ý từ màn hình máy tính sang bảng trắng có thể yêu cầu một lượng nỗ lực nhất định, bao gồm cả việc di chuyển mắt và thay đổi tư thế.*

+ Sự kỳ vọng (Expectancy): liên quan đến việc dự đoán của người quan sát về khả năng một sự kiện quan trọng hoặc mong muốn sẽ xảy ra tại một vị trí cụ thể trong môi trường thị giác. *Ví dụ: Khi lái xe ở một ngã tư đông đúc, kỳ vọng rằng đèn giao thông sẽ thay đổi màu sắc có thể thúc đẩy người lái xe chú ý đến đèn giao thông.*

Ngược lại với những sự kiện theo kỳ vọng là những sự kiện **“thiên nga đen”**. Sự kiện "thiên nga đen" là một thuật ngữ được sử dụng để mô tả những sự kiện bất



ngờ, hiếm gặp và có tác động đáng kể đến thế giới. Những sự kiện này thường không thể dự đoán trước và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

+ Giá trị (value): là mức độ quan trọng hoặc đáng giá của thông tin mà người quan sát mong đợi từ một yếu tố trong môi trường. Giá trị này thường phụ thuộc vào mục tiêu và nhiệm vụ hiện tại của người quan sát. *Ví dụ: Trong một buổi học, sinh viên có thể coi thông tin từ người dạy là có giá trị cao và do đó sẽ chú ý nhiều hơn.*

Bồn yếu tố (sự nổi bật, nỗ lực, kỳ vọng, giá trị) đã được kết hợp trong mô hình SEEV. Nền tảng của mô hình dựa trên các mô hình quét trực quan từ kỹ thuật, các mô hình tâm lý của sự chú ý thị giác. Mô hình này đã được tìm thấy để dự đoán tốt các mẫu quét trực quan trong các môi trường như lái xe, điều khiển máy bay và phòng phẫu thuật tại bệnh viện.

- Chỉ số TBNE

Trong bối cảnh chú ý thị giác, một khái niệm quan trọng, thể hiện việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu nguy hiểm có thể có tác động lớn đến kết quả cuối cùng là chỉ số hiệu quả nhận biết dựa trên mối đe dọa (Threat-based noticing efficiency – TBNE).

TBNE là một thước đo hiệu suất dựa trên khả năng của cá nhân hoặc hệ thống trong việc phát hiện các yếu tố nguy hiểm hoặc đe dọa trong môi trường. Nó đánh giá hiệu quả của quá trình chú ý thị giác khi phải đối mặt với các yếu tố có mức độ nguy hiểm cao.

TBNE có thể bị ảnh hưởng bởi cả hai loại chú ý. Ví dụ, một đối tượng có độ tương phản cao và di chuyển nhanh có thể thu hút chú ý tự động, trong khi các mối đe dọa được biết trước có thể yêu cầu chú ý có chủ đích. Những cá nhân có kinh nghiệm trong việc phát hiện mối đe dọa thường có chỉ số TBNE cao hơn do họ đã được đào tạo và có kinh nghiệm thực tế. Ngoài ra, mức độ căng thẳng, mệt mỏi, hoặc các yếu tố tâm lý khác cũng có thể ảnh hưởng đến TBNE. *Ví dụ, một nhân viên làm việc quá giờ có thể có hiệu suất TBNE giảm đi do mệt mỏi.* SEEV tính toán thời gian mắt sẽ dành cho mỗi AOI (ví dụ: khi lái xe, 50% về phía trước trên đường, 30% đến biển báo đường và 20% cúi đầu).⁸

- Không chú ý (mù chú ý)

⁸ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.



Khi chúng ta nhìn thẳng vào chiếc chìa khóa xe của mình (độ lệch tâm bằng 0) nhưng chúng ta lại không thấy, không chú ý chiếc chìa khóa của mình. Nói cách khác, chúng ta có thể nhìn, nhưng không nhìn thấy, ngay cả khi sự kiện bất ngờ liên quan đến một vật thể lớn, bất thường, năng động, có thể nhìn thấy đầy đủ trong vài giây. Sự thất bại của sự chú ý này, được gọi là mù không chú ý, là một tập hợp con của mù thay đổi.


Không chú ý là sự thất bại trong việc nhận thấy một cái gì đó khi người quan sát trực tiếp nhìn vào nó. Ngay cả khi nhìn vào vị trí của sự thay đổi, hơn 40 phần trăm người tham gia không nhận thấy những thay đổi hiển thị nếu họ đang tham gia vào các nhiệm vụ khác. Mức độ mù chú ý có liên quan đến cả độ khó của nhiệm vụ chính và mức độ tương đồng thị giác giữa sự kiện bất ngờ và nhiệm vụ chính.

** Biện pháp để thu hút sự tập trung chú ý thị giác*

Tâm lý học kỹ thuật quan tâm đến câu hỏi làm thế nào để có thể thu hút sự chú ý của con người vào các mục tiêu, các hiện tượng có ý nghĩa. Cụ thể là thiết kế như thế nào để có thể hướng sự chú ý của người vận hành tới các sự kiện, thông tin quan trọng trong môi trường không gian.

- Áp dụng luật Ghestal: Các nhà tâm lý học Gestalt đã xác định một số nguyên tắc cơ bản khiến các kích thích được nhóm lại với nhau trên màn hình (*nguyên tắc đồng bộ, nguyên tắc gần bên, nguyên tắc hợp nhất, nguyên tắc liên tục, nguyên tắc hình – nền, nguyên tắc bày đàn, nguyên tắc không gian chung, nguyên tắc đối xứng...* Đọc mục 2.9 trong Chương 2). Do đó, tất cả các mục của màn hình cần được sắp xếp, bố trí theo một tổ chức nhất định để thuận lợi cho xử lý toàn diện, tránh xử lý cục bộ.

Ví dụ về xử lý toàn diện và xử lý cục bộ được thể hiện qua hình 2.3:






Hình 2.1: : Nhận thức cục bộ và nhận thức toàn cầu trong mặt số động cơ máy bay (nguồn: Christopher D., Justin G., Simon B.. Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.)

Ở hình (a), hai bộ bánh xe động cơ máy bay được sắp xếp theo từng cặp bánh xe, còn ở hình (b), tất cả các bánh xe được xoay tất cả các giá trị bình thường đều ở vị trí kim 12 giờ. Để xác định xem kim đồng hồ có chỉ ra vị trí bình thường ở bên (a) hay không thì cần kiểm tra riêng từng mặt số, còn ở bên (b) thì dễ phát hiện hơn bởi tất cả kim đồng hồ đều ở phương thẳng lên trong trạng thái bình thường.

Sự gán gũ không gian của các yếu tố trên bảng hiển thị phải tương thích với các hệ thống vật lý mà chúng đại diện. Ví dụ, trong hình 2. Số lỗi đọc thông tin với kiểu sắp xếp bảng điều khiển động cơ bên trái (có cách bố trí các bảng điều khiển không phù hợp với cách bố trí vật lý của động cơ trên máy bay) gấp 4 lần số lỗi của động cơ bên phải (với mặt động cơ bên trái được bố trí ở bên trái, mặt động cơ bên phải được sắp xếp ở bên phải).

- Hạn chế sự lộn xộn: Sự lộn xộn cản trở khả năng tập trung chú ý. Nguyên nhân của lộn xộn là: thứ nhất, do số lượng các chi tiết, đối tượng quá nhiều; thứ hai, do lộn xộn mật độ cục bộ trong một góc nhìn; thứ 3, lộn xộn ngẫu nhiên, do các yếu tố gây xao nhãng trong trường tìm kiếm không được sắp xếp theo cấu trúc, tổ chức nào; thứ 4, lộn xộn không đồng nhất, do sự không đồng nhất của các tình năng nền (màu sắc, hình dạng, kích thước).



Hình 2. 2: Sự lộn xộn phi cấu trúc (nguồn Christopher D., Justin G., Simon B.. Raja. P (2016), *Engineering psychology and human performance*, New York, US.)

2) Chú ý thính giác



Sự tập trung chú ý thính giác (auditory attention) là khả năng tập trung vào các kích thích âm thanh và lọc bỏ những tiếng ồn xung quanh.

Phương thức thính giác khác với phương thức thị giác ở ba khía cạnh quan trọng liên quan đến sự chú ý. Đầu tiên, cơ quan thính giác có thể lấy đầu vào từ bất kỳ hướng nào, do âm thanh là đa hướng. Thứ hai, phương thức thính giác có khả năng tiếp nhận thông tin hầu như mọi lúc; trong bóng tối hoặc thậm chí trong khi chúng ta ngủ. Thứ ba, hầu hết các đầu vào thính giác là thoáng qua, tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Một từ, một câu nói, một âm thanh sẽ có thời điểm điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc.

Có hai loại chính của sự chú ý thính giác:

- Sự chú ý thính giác chọn lọc: Đây là khả năng tập trung vào một nguồn âm thanh cụ thể trong khi lọc bỏ những tiếng ồn xung quanh. Ví dụ, khi bạn đang nói chuyện với ai đó trong một căn phòng ồn ào, bạn có thể tập trung vào giọng nói của họ và lọc bỏ những tiếng ồn xung quanh như tiếng ồn giao thông hoặc tiếng nói chuyện của những người khác.

Âm thanh được xử lý song song giống như hình ảnh. Cụ thể, chúng ta cùng lúc có thể chú ý đến cả lời và giai điệu của một bài hát, hay ý nghĩa và giọng nói của một câu nói.

Việc tổ chức âm thanh thành các đối tượng thính giác khác biệt về mặt nhận thức được trung gian bởi một số yếu tố, bao gồm cao độ, âm sắc, vị trí không gian và thời gian

Một âm thanh lớn hầu như sẽ luôn thu hút sự chú ý của chúng ta vì nó báo hiệu một sự thay đổi môi trường đột ngột có thể cần được giải quyết. Tuy nhiên, âm thanh lớn có thể gây cho người nghe sự khó chịu, giật mình, tăng căng thẳng.

Tên riêng của chúng ta cũng có tác dụng thu hút sự chú ý. Do đó, có thể sử dụng những cảnh báo được cá nhân hóa bằng cách gắn tên của người đó để thu hút sự chú ý.

Khi nghiên cứu ảnh hưởng của tiếng ồn xung quanh đến hiệu suất trong văn phòng, lớp học, giảng đường và cả khi làm bài tập về nhà trước tivi. Kết quả chỉ ra là tiếng ồn xung quanh làm suy yếu đáng kể hiệu suất đối với các hoạt động nhận thức. Ví dụ, nhân viên văn phòng được chuyển từ phòng văn phòng riêng sang văn phòng không gian mở thì sự phân tâm, khó tập trung tăng lên và hiệu suất làm việc giảm do



tiếng ồn xung quanh. Trong giáo dục, tiếp xúc lâu dài với tiếng ồn máy bay làm giảm khả năng đọc hiểu của trẻ em. Trẻ em đặc biệt dễ bị phân tâm thính giác, và trẻ càng nhỏ càng dễ bị phân tâm⁹.

- Sự chú ý thính giác bền vững: Đây là khả năng duy trì sự tập trung vào một nguồn âm thanh trong một khoảng thời gian dài. Ví dụ, khi bạn đang nghe bài giảng, bạn có thể tập trung vào lời nói của giáo viên trong suốt bài giảng mà không bị phân tâm bởi những suy nghĩ hoặc tiếng ồn xung quanh.

Một âm thanh tồn tại trong bộ nhớ ngắn hạn khoảng từ 3 đến 6 giây¹⁰. Nên nếu không thực sự chú ý vào câu chuyện mà ai đó đang nói thì chúng ta chỉ nhớ được vài từ cuối cùng mà họ nói mà thôi.

*** Biện pháp để thu hút sự tập trung chú ý thị giác**

Tránh sử dụng quá nhiều âm thanh, chỉ dùng khi thực sự cần thiết, phù hợp với ngữ cảnh.

Dùng âm thanh để thu hút sự chú ý của người dùng trong quá trình vận hành sản phẩm như thông báo lỗi, cảnh báo nguy hiểm, hướng dẫn hoặc phản hồi hành động của người dùng.

Giảm tác động của tiếng ồn xung quanh trong môi trường xí nghiệp, văn phòng làm việc chung, trường học là không chỉ giảm mức độ âm thanh mà còn giảm cả sự biến đổi âm thanh.

Giảm tiếng ồn bằng cách sử dụng vật liệu cách âm, sử dụng vách ngăn, phần mềm giảm tiếng ồn, tai nghe chống ồn.

*** Ứng dụng của lý thuyết sự tập trung chú ý:**

- Ứng dụng trong giáo dục: Giúp giáo viên hiểu cách thu hút sự chú ý của học sinh và thiết kế bài giảng hiệu quả hơn.

- Ứng dụng trong marketing: Giúp các nhà tiếp thị hiểu cách thu hút sự chú ý của khách hàng tiềm năng và quảng bá sản phẩm hiệu quả hơn.

- Ứng dụng trong tâm lý học: Giúp các nhà tâm lý học hiểu được các rối loạn về sự chú ý và phát triển các phương pháp điều trị hiệu quả.

- Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật:

⁹ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.



Sử dụng các tín hiệu thị giác và thính giác để thu hút sự chú ý của người dùng: Ví dụ, sử dụng màu sắc tương phản, âm thanh cảnh báo hoặc rung động để thu hút sự chú ý của người dùng vào các thông tin quan trọng.

Sử dụng các nguyên tắc Gestalt để sắp xếp các yếu tố giao diện một cách hợp lý, giúp người dùng dễ dàng nhận thức và hiểu thông tin.

Hạn chế sự phân tâm bằng cách loại bỏ các yếu tố không cần thiết hoặc gây rối mắt khỏi giao diện.

Sử dụng các tín hiệu mạnh mẽ và dễ nhận biết để thu hút sự chú ý của người dùng: *Ví dụ, sử dụng âm thanh to, đèn nháy hoặc rung động để cảnh báo người dùng về nguy hiểm.*

Thiết kế các cảnh báo phù hợp với ngữ cảnh, cung cấp cho người dùng thông tin cần thiết để họ có thể phản ứng phù hợp với tình huống.

Tránh sử dụng quá nhiều cảnh báo hoặc cảnh báo không cần thiết, vì điều này có thể khiến người dùng lơ là hoặc tắt cảnh báo.

Thiết kế môi trường làm việc yên tĩnh và ít gây mất tập trung: Giảm thiểu tiếng ồn và các yếu tố gây phiền nhiễu khác để giúp người dùng tập trung tốt hơn. Cung cấp cho người dùng khả năng kiểm soát môi trường làm việc, cho phép người dùng điều chỉnh ánh sáng, nhiệt độ và các yếu tố khác để phù hợp với nhu cầu của họ.

Sử dụng các thiết kế công thái học: Thiết kế các sản phẩm và hệ thống phù hợp với cơ thể con người để giúp người dùng sử dụng chúng một cách thoải mái và hiệu quả.

Sử dụng kỹ thuật **Pomodoro**: chia nhỏ công việc thành các khoảng thời gian 25 phút và nghỉ ngơi 5 phút để cải thiện khả năng tập trung chú ý.

Trong giáo dục, thiết kế các chương trình đào tạo tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể, giúp người học tập trung vào những thông tin quan trọng và cần thiết. Sử dụng các phương pháp giảng dạy đa dạng, kết hợp các phương pháp giảng dạy khác nhau để giúp người học tập trung và hứng thú với việc học. Kịp thời phản hồi về kết quả học tập của người học giúp họ nhận thức được điểm mạnh và điểm yếu của họ để họ có thể cải thiện hiệu quả học tập.

2.3. Lý thuyết không gian ba chiều

Không gian ba chiều là không gian mà chúng ta sống và tương tác hàng ngày, bao gồm ba trục tọa độ: X, Y và Z. Các đối tượng trong không gian ba chiều có chiều



dài, chiều rộng và chiều cao. Hay không gian ba chiều là không gian mà ở đó mỗi điểm được xác định bởi 3 tọa độ: chiều rộng (x), chiều dài (y), chiều cao (z)¹¹. Hay không gian ba chiều là một mô hình hình học có ba thông số (không tính đến thời gian), mô tả thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Ba chiều thường được đề cập là chiều dài, chiều rộng và chiều cao (hoặc chiều sâu).

Lý thuyết không gian ba chiều (3D) là một lĩnh vực nghiên cứu cách con người nhận thức và tương tác với môi trường xung quanh (không gian 3 chiều).

Nội dung của lý thuyết không gian ba chiều tập trung vào việc nghiên cứu cách con người biểu diễn và xử lý thông tin không gian ba chiều. Điều này bao gồm khả năng nhận biết và hiểu các khía cạnh không gian, định vị vị trí và hướng, nhận thức về khoảng cách và sự tương tác giữa con người và môi trường không gian.

- Nhận biết không gian ba chiều: là khả năng thấy và cảm nhận được chiều sâu trong một không gian, bao gồm chiều dài, chiều rộng và chiều sâu. Trong đó, chiều dài (length): khoảng cách từ bên này sang bên kia. Chiều rộng (width): khoảng cách từ trước ra sau. Chiều sâu (depth): Khoảng cách từ trên xuống dưới, tạo cảm giác về độ sâu và khoảng cách từ một điểm gần đến một điểm xa.

Các công cụ và phương pháp nhận biết không gian ba chiều:

+ Thị giác - hai mắt là khả năng của não bộ kết hợp hình ảnh từ cả hai mắt để tạo ra một hình ảnh với cảm giác chiều sâu. Mỗi mắt nhận được một hình ảnh từ một góc nhìn hơi khác biệt, não bộ liên kết chúng để tạo ra một hình ảnh 3D duy nhất.

+ Sử dụng bóng tối, bóng râm và ánh sáng để tạo cảm giác về chiều sâu. Ví dụ, ánh sáng chiếu vào một hình khối sẽ tạo ra các bóng giúp nhận biết hình dạng và khoảng cách của các vật thể.

+ Khe chiếu (Parallax): Khi di chuyển, vật thể gần di chuyển nhanh hơn vật thể xa, tạo ra cảm giác về chiều sâu. Đây là một hiện tượng mà ta có thể quan sát khi nhìn ra cửa sổ xe ô tô di chuyển.

+ Triển vọng tuyến tính (Linear perspective): Các đường thẳng song song trông như hội tụ lại ở một điểm xa dần trên đường chân trời. Sức mạnh của triển vọng tuyến tính có thể thấy rõ trong các bức tranh kiến trúc.

+ Kích cỡ tương đối: Vật thể lớn hơn thường được cho là gần hơn so với các vật thể nhỏ hơn khi được nhìn từ cùng một góc độ.

¹¹ Howard, I.P., & Rogers, B.J. (2002). *Seeing in Depth*, Vol. 2: Depth Perception. Ontario, Canada: I Porteous.



+ Sự giao thoa (Occlusion): Khi một vật thể che khuất một phần của vật thể khác, vật thể che khuất được coi là gần hơn.

- Định vị vị trí và hướng trong không gian ba chiều

Việc định vị vị trí và hướng trong không gian ba chiều (3D) là một kỹ năng quan trọng trong lĩnh vực kỹ thuật, đặc biệt robot học, kỹ thuật điều khiển, và đồ họa máy tính.

Phương pháp định vị vị trí trong không gian ba chiều:

+ GPS (Global positioning system): Sử dụng vệ tinh để xác định vị trí của một điểm trên trái đất với tọa độ ba chiều gồm vĩ độ, kinh độ và độ cao.

+ Máy quét laser và thiết bị quét 3D: Các công cụ quét laser tạo ra bản đồ 3D của các đối tượng và không gian bằng cách phản xạ tia laser từ bề mặt và đo thời gian phản xạ.

+ Hệ thống định vị trong nhà (Indoor positioning systems - IPS): Sử dụng wifi, bluetooth, hoặc các tín hiệu khác để xác định vị trí của các đối tượng trong các không gian giới hạn như các tòa nhà.

Một số thành phần trong lý thuyết không gian ba chiều:

Không gian vật lý: Đây là không gian mà chúng ta sinh sống và tương tác hàng ngày. Nó được định nghĩa bởi ba chiều độc lập là chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Trong không gian vật lý, các đối tượng và sự kiện được định vị và tương tác trong không gian ba chiều này.

Hình học và hình học vector: Lý thuyết không gian ba chiều hình học và hình học vector là một phần quan trọng của toán học liên quan đến không gian ba chiều. Nó liên quan đến việc nghiên cứu các hình dạng, vị trí tương đối và quan hệ giữa các đối tượng trong không gian ba chiều. Các khái niệm như điểm, đường thẳng, mặt phẳng, vector và ma trận được sử dụng để biểu diễn và thực hiện các phép toán trong không gian này.

Đồ họa máy tính và thực tế ảo: Không gian ba chiều cũng đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực đồ họa máy tính và thực tế ảo. Đây là nơi mà chúng ta tạo ra và tương tác với các môi trường và đối tượng 3D trên màn hình máy tính. Không gian ba chiều trong đồ họa máy tính giúp tái tạo thế giới thực một cách chân thực hơn, cho phép chúng ta khám phá và tương tác với không gian 3D thông qua các giao diện đồ họa.



** Ứng dụng của lý thuyết không gian ba chiều*

Lý thuyết không gian ba chiều là một phần quan trọng của nhiều lĩnh vực khác nhau:

Đồ họa máy tính: Lý thuyết không gian 3D là cốt lõi cho việc tạo ra đồ họa 3D và môi trường ảo, cho phép phát triển các thế giới ảo, nhân vật, và hiệu ứng trực quan sống động được ứng dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp game, phim ảnh, và thực tế ảo.

Công nghệ thực tế ảo (VR) là một công nghệ tiên tiến mô phỏng một môi trường ba chiều qua các thiết bị điện tử, cho phép người dùng tương tác trong không gian ảo như thể nó là thật. VR thường bao gồm một thế giới ảo được tạo ra bằng đồ họa máy tính, kính VR, và các thiết bị đầu vào để người dùng có thể điều khiển và tham gia vào môi trường đó. Lý thuyết không gian ba chiều giúp chúng ta hiểu và nghiên cứu cách con người tương tác với môi trường không gian ba chiều và có nhiều ứng dụng quan trọng trong thiết kế, giao diện và công nghệ thực tế ảo.

Robotics và tự động hóa: Lý thuyết không gian 3D hỗ trợ việc lập trình, điều khiển, điều hướng các robot; cho phép robot định vị, nhận dạng vật thể, di chuyển trong không gian 3D, và được ứng dụng trong sản xuất tự động hóa, quản lý kho, và tự hành.

Trong y tế: Lý thuyết không gian 3D cho phép xây dựng mô hình 3D của cơ thể từ dữ liệu y tế, hỗ trợ chẩn đoán, lập kế hoạch phẫu thuật, và điều trị y tế. Ví dụ, ứng dụng trong siêu âm, chụp CT, chụp MRI, và phẫu thuật nội soi.

Trong giao thông vận tải và hàng không vũ trụ: Lý thuyết không gian 3D cung cấp mô hình cho việc điều hướng, dẫn đường, và mô phỏng được ứng dụng trong thiết kế và điều khiển phương tiện, máy bay, và tên lửa giúp hỗ trợ trong việc tối ưu hóa đường bay, phát hiện va chạm, và mô phỏng tai nạn. Ví dụ, một màn hình 3D được xây dựng để hướng dẫn phi công trong đường bay.

Lý thuyết không gian ba chiều là rất quan trọng đối với các kỹ sư và nhà thiết kế - người tạo ra các sản phẩm và môi trường làm việc phù hợp với cách mà con người nhận thức và tương tác với môi trường xung quanh (không gian ba chiều). Cụ thể sự ứng dụng lý thuyết không gian ba chiều trong thiết kế kỹ thuật như sau:

Sử dụng các phần mềm Computer-Aided Design (CAD) để tạo ra mô hình 3D chi tiết của sản phẩm, công trình, linh kiện, giúp kỹ sư hình dung, kiểm tra, sửa đổi



và tối ưu hóa thiết kế trước khi chế tạo. Lý thuyết không gian 3D là nền tảng cho các phần mềm CAD và mô hình hóa 3D, cho phép thiết kế và mô phỏng các sản phẩm, cấu trúc, và thiết bị trong không gian 3D.

Sử dụng các phần mềm mô phỏng để mô phỏng hoạt động của sản phẩm, công trình trong điều kiện thực tế, giúp dự đoán hiệu suất, phát hiện lỗi thiết kế và đưa ra giải pháp tối ưu trước khi sản xuất.

Sử dụng công nghệ in 3D để tạo ra các vật thể 3D từ mô hình kỹ thuật số, hoặc sử dụng máy CNC để gia công các chi tiết sản phẩm với độ chính xác cao.

Sử dụng công nghệ quét 3D để tạo ra mô hình 3D từ các vật thể thực tế, hoặc sử dụng hệ thống GPS để xác định vị trí 3D của một điểm trên Trái đất.

Sử dụng các cảm biến 3D để robot nhận biết môi trường xung quanh và di chuyển, thao tác với các vật thể, tránh va chạm.

Sử dụng mô hình 3D để tạo ra môi trường ảo hoặc tăng cường môi trường thực tế, giúp người dùng trải nghiệm và tương tác với các vật thể 3D một cách chân thực. Sử dụng đồ họa 3D tiên tiến để tạo ra thế giới ảo sống động trong game, mang đến cho người chơi trải nghiệm chân thực và hấp dẫn.

Sử dụng mô hình 3D để phân tích công thái học của sản phẩm, đảm bảo sản phẩm phù hợp với cơ thể con người và dễ sử dụng.

2.4. Ngôn ngữ và giao tiếp kỹ thuật

2.4.1. Ngôn ngữ kỹ thuật

Ngôn ngữ kỹ thuật là một loại ngôn ngữ được sử dụng để truyền tải thông tin kỹ thuật giữa các bên liên quan trong lĩnh vực kỹ thuật. Ngôn ngữ kỹ thuật bao gồm các từ ngữ, thuật ngữ, biểu tượng,... được sử dụng để mô tả các khái niệm, nguyên lý, phương pháp, quy trình, thiết bị, sản phẩm,... kỹ thuật. Hay, ngôn ngữ kỹ thuật là hệ thống ngôn ngữ được sử dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật để truyền tải thông tin một cách chính xác, rõ ràng, khách quan và hiệu quả.

*** Đặc điểm ngôn ngữ kỹ thuật**

Ngôn ngữ kỹ thuật là ngôn ngữ được sử dụng trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật để truyền tải thông tin một cách chính xác, rõ ràng và khách quan. Nó có một số đặc điểm sau:

- Tính chính xác: Ngôn ngữ kỹ thuật phải đảm bảo tính chính xác cao, không mơ hồ, nhầm lẫn. Các thuật ngữ và khái niệm được sử dụng phải có nghĩa rõ ràng,



thống nhất và được định nghĩa cụ thể. Câu văn phải ngắn gọn, súc tích, đi thẳng vào vấn đề, tránh sử dụng những từ ngữ thừa thãi, không cần thiết. Số liệu, dữ liệu thống kê phải được trình bày một cách chính xác, rõ ràng và dễ hiểu. Ví dụ: *"Kết quả thí nghiệm cho thấy hiệu quả của thuốc mới cao hơn 20% so với thuốc cũ."*

- Tính rõ ràng: Ngôn ngữ kỹ thuật phải sử dụng những từ ngữ dễ hiểu, phù hợp với đối tượng tiếp nhận. Tránh sử dụng những từ ngữ chuyên ngành quá cao siêu, trừ khi có giải thích cụ thể. Cần sử dụng các ví dụ minh họa, hình ảnh, biểu đồ để giúp người đọc hiểu rõ hơn về nội dung được trình bày. Cấu trúc câu văn phải rõ ràng, logic, dễ theo dõi. Ví dụ: *"Điện áp đầu vào của bộ khuếch đại là 12V."*

- Tính khách quan: Ngôn ngữ kỹ thuật phải thể hiện thông tin một cách khách quan, trung thực, không mang tính cảm xúc hay ý kiến cá nhân. Các quan điểm, ý kiến trái chiều cần được trình bày một cách công bằng, khách quan. Cần tránh sử dụng những từ ngữ có tính chất đánh giá, phán xét.

- Tính chuẩn mực: Ngôn ngữ kỹ thuật phải tuân theo các quy tắc ngữ pháp, chính tả của tiếng Việt. Cần sử dụng những thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành một cách chính xác, thống nhất. Các ký hiệu, bảng biểu phải được sử dụng theo quy định chung.

- Tính logic: Ngôn ngữ kỹ thuật phải thể hiện nội dung một cách logic, chặt chẽ, có trình tự rõ ràng. Các lập luận phải được trình bày một cách khoa học, thuyết phục. Cần sử dụng các liên kết logic để kết nối các ý với nhau.

Việc sử dụng ngôn ngữ hiệu quả trong tâm lý học kỹ thuật có thể giúp: Giúp con người và máy móc làm việc cùng nhau hiệu quả hơn, giảm thiểu sai sót và tai nạn, giúp thiết kế các hệ thống dễ sử dụng hơn, Giúp chia sẻ ý tưởng và phát triển các giải pháp mới.

Có một số loại ngôn ngữ khác nhau được sử dụng trong tâm lý học kỹ thuật: Ngôn ngữ tự nhiên: Tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp,...; ngôn ngữ lập trình: Python, Java, C++, ...; ngôn ngữ mô hình hóa: UML, BPMN,...; ngôn ngữ ký hiệu: Biểu tượng toán học, ký hiệu hóa học, v.v.

* Yêu cầu sử dụng ngôn ngữ trong kỹ thuật:

- Sử dụng ngôn ngữ rõ ràng và súc tích, tránh sử dụng từ ngữ mơ hồ, không rõ nghĩa.

- Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với trình độ và hiểu biết của người nghe.



- Sử dụng các hình ảnh và ví dụ giúp người nghe hiểu rõ hơn thông tin được truyền tải.

* Phân loại ngôn ngữ kỹ thuật

Ngôn ngữ kỹ thuật có thể được phân loại theo nhiều cách khác nhau, dựa trên các tiêu chí như:

Theo lĩnh vực kỹ thuật: Ngôn ngữ kỹ thuật có thể được phân loại theo các lĩnh vực kỹ thuật khác nhau, chẳng hạn như kỹ thuật điện tử, viễn thông, cơ khí, chế tạo máy, xây dựng, kiến trúc, hóa học, vật liệu, môi trường, y sinh,...

Theo mức độ chuyên môn: Ngôn ngữ kỹ thuật có thể được phân loại theo mức độ chuyên môn, bao gồm ngôn ngữ kỹ thuật chung và ngôn ngữ kỹ thuật chuyên ngành. Ngôn ngữ kỹ thuật chung được sử dụng để mô tả các khái niệm, nguyên lý, phương pháp, quy trình, thiết bị, sản phẩm,... kỹ thuật cơ bản. Ngôn ngữ kỹ thuật chuyên ngành được sử dụng để mô tả các khái niệm, nguyên lý, phương pháp, quy trình, thiết bị, sản phẩm,... kỹ thuật chuyên sâu trong một lĩnh vực kỹ thuật cụ thể.

Theo hình thức: Ngôn ngữ kỹ thuật có thể được phân loại theo hình thức, bao gồm ngôn ngữ kỹ thuật viết và ngôn ngữ kỹ thuật nói. Ngôn ngữ kỹ thuật viết được sử dụng trong các tài liệu kỹ thuật, chẳng hạn như sách, báo, tạp chí, tài liệu hướng dẫn,... Ngôn ngữ kỹ thuật nói được sử dụng trong các buổi thuyết trình, hội thảo,...

* Một số ứng dụng cụ thể của ngôn ngữ kỹ thuật trong thiết kế:

Trong quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thiết bị: Ngôn ngữ kỹ thuật được sử dụng để mô tả các yêu cầu kỹ thuật, các phương án thiết kế,... của sản phẩm, thiết bị. Điều này giúp các nhà thiết kế, các kỹ sư, nhà khoa học, kỹ thuật viên có thể trao đổi thông tin hiệu quả, từ đó giúp cho quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, thiết bị được diễn ra thuận lợi và hiệu quả.

Trong quá trình sản xuất sản phẩm, thiết bị: Ngôn ngữ kỹ thuật được sử dụng để mô tả các thông số kỹ thuật, các yêu cầu về vật liệu,... của sản phẩm, thiết bị. Điều này giúp các nhà sản xuất, nhà cung cấp có thể hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật của sản phẩm, thiết bị, từ đó đảm bảo chất lượng sản phẩm, thiết bị.

Trong quá trình sử dụng, vận hành sản phẩm, thiết bị: Ngôn ngữ kỹ thuật được sử dụng để mô tả các tính năng, lợi ích, cách sử dụng,... của sản phẩm, thiết bị. Điều này giúp các khách hàng, người dùng có thể hiểu rõ về sản phẩm, thiết bị, từ đó sử dụng sản phẩm, thiết bị một cách hiệu quả và an toàn.



2.4.2. Giao tiếp kỹ thuật

Giao tiếp là một quá trình trao đổi thông tin giữa hai hoặc nhiều người, nhằm mục đích truyền đạt ý tưởng, suy nghĩ, cảm xúc, hoặc đạt được một mục đích cụ thể nào đó. Giao tiếp kỹ thuật là hoạt động truyền tải thông tin khoa học kỹ thuật một cách chính xác, rõ ràng và hiệu quả, nhằm đạt được mục đích giao tiếp cụ thể.

- Giao tiếp kỹ thuật có thể diễn ra bằng nhiều hình thức khác nhau, bao gồm:

+ Giao tiếp bằng lời nói, âm thanh: Trò chuyện trực tiếp, thuyết trình, báo cáo, thông báo...

Thông báo, cảnh báo bằng âm thanh thường được sử dụng trong nhà máy, máy móc kỹ thuật. Thông báo, cảnh báo có thể được thể hiện qua giọng nói, âm thanh (chuông cảnh báo, chuông báo giờ vào lớp và nghỉ giải lao,...). Âm thanh sử dụng trong giao tiếp kỹ thuật thường sử dụng phép ẩn dụ để liên hệ với ý nghĩa của chúng. Ví dụ, âm thanh của xé giấy đi kèm với việc xóa một tệp, âm thanh của bắn súng điện tử khi loại bỏ một virus trong máy tính.

+ Giao tiếp bằng văn bản: báo cáo, tài liệu kỹ thuật, email,... Tài liệu kỹ thuật bao gồm các hướng dẫn sử dụng, quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn kỹ thuật,... Tài liệu kỹ thuật cần được viết một cách rõ ràng, súc tích và dễ hiểu để người đọc có thể dễ dàng nắm bắt thông tin.

+ Giao tiếp phi ngôn ngữ như: biểu đồ, hình ảnh, sơ đồ. Biểu đồ là hình thức giao tiếp kỹ thuật hiệu quả để trình bày dữ liệu một cách trực quan và dễ hiểu. Hình ảnh là hình thức giao tiếp kỹ thuật hiệu quả để minh họa cho nội dung được trình bày. Hình ảnh có thể giúp người xem hiểu rõ hơn về vấn đề và thu hút sự chú ý của họ. Sơ đồ là hình thức giao tiếp bày các mối quan hệ giữa các yếu tố khác nhau trong một hệ thống hoặc quy trình. Sơ đồ có thể giúp người xem hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của hệ thống hoặc quy trình.

- *Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật*

Ngôn ngữ kỹ thuật giúp các kỹ sư truyền tải thông tin thiết kế một cách chính xác, rõ ràng, không mơ hồ, nhầm lẫn. Sử dụng các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành một cách chính xác, thống nhất để đảm bảo mọi người hiểu rõ ý đồ thiết kế. Tránh sử dụng ngôn ngữ mơ hồ, đa nghĩa có thể dẫn đến hiểu sai thông tin. Ví dụ: *Thay vì nói "Bộ phận này cần phải chắc chắn", hãy sử dụng thuật ngữ kỹ thuật chính xác hơn như "Bộ phận này cần phải có độ bền kéo tối thiểu là 100 MPa". Thay vì nói "Hệ*



thống cần phải hoạt động nhanh hơn", hãy sử dụng chỉ số đo lường cụ thể như "Hệ thống cần phải có thời gian phản hồi tối đa là 1 giây".

Giao tiếp kỹ thuật hiệu quả giúp các thành viên trong nhóm thiết kế hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của nhau và phối hợp nhịp nhàng. Trao đổi thông tin thiết kế một cách rõ ràng, súc tích giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả. Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với đối tượng tiếp nhận, tạo sự đồng thuận và thống nhất trong nhóm. Ví dụ: *Sử dụng các công cụ giao tiếp trực tuyến như email, chat nhóm để trao đổi thông tin thiết kế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Tổ chức các buổi họp nhóm để thảo luận về các vấn đề thiết kế và đưa ra quyết định chung. Ghi chép lại các quyết định và hành động trong các buổi họp để đảm bảo mọi người đều hiểu rõ và thực hiện theo.*

Ngôn ngữ kỹ thuật giúp các kỹ sư thuyết trình ý tưởng thiết kế một cách logic, khoa học và thuyết phục. Sử dụng các hình ảnh, biểu đồ, sơ đồ minh họa để làm rõ ý tưởng thiết kế. Trình bày vấn đề một cách khách quan, trung thực, dựa trên dữ liệu và bằng chứng khoa học. Ví dụ: *Sử dụng các bài thuyết trình PowerPoint để trình bày ý tưởng thiết kế một cách trực quan và sinh động. Sử dụng các số liệu thống kê, dữ liệu thực tế để chứng minh hiệu quả của ý tưởng thiết kế. Trả lời các câu hỏi của người nghe một cách rõ ràng, súc tích và thuyết phục.*

Ngôn ngữ kỹ thuật được sử dụng để ghi chép và lưu trữ thông tin thiết kế một cách đầy đủ, chính xác và có hệ thống. Việc sử dụng ngôn ngữ thống nhất giúp dễ dàng truy cập và tìm kiếm thông tin thiết kế trong tương lai. Lưu trữ thông tin thiết kế bằng ngôn ngữ kỹ thuật giúp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của các kỹ sư. Ví dụ: *Sử dụng các phần mềm quản lý tài liệu để lưu trữ thông tin thiết kế một cách có hệ thống. Đặt tên cho các tập tin thiết kế một cách rõ ràng và súc tích để dễ dàng tìm kiếm. Ghi chú lại các thông tin quan trọng về thiết kế trong các tài liệu.*

Viết tài liệu kỹ thuật: Viết báo cáo kỹ thuật cần rõ ràng, súc tích, chính xác và đầy đủ thông tin về thiết kế, tính năng, chức năng, và cách sử dụng sản phẩm hoặc hệ thống. Viết hướng dẫn sử dụng nhằm cung cấp hướng dẫn dễ hiểu cho người dùng về cách sử dụng sản phẩm hoặc hệ thống một cách an toàn và hiệu quả. Viết tài liệu hướng dẫn nhằm cung cấp hướng dẫn chi tiết cho kỹ thuật viên về cách bảo trì, sửa chữa và vận hành sản phẩm hoặc hệ thống.



Ứng dụng giọng nói thiết kế kỹ thuật: Nhận dạng giọng nói có thể được sử dụng để giao tiếp với các thiết bị điện tử, chẳng hạn như điện thoại thông minh, máy tính và ô tô. Điều này cho phép người dùng thực hiện các tác vụ như thực hiện cuộc gọi, gửi tin nhắn và điều hướng mà không cần phải sử dụng tay. Nhận dạng giọng nói có thể được sử dụng để tự động hóa các tác vụ, chẳng hạn như nhập liệu và điều khiển các thiết bị gia dụng. Điều này có thể giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người dùng. Nhận dạng giọng nói có thể được sử dụng để tạo ra các trợ lý ảo, chẳng hạn như Siri và Alexa. Các trợ lý ảo này có thể thực hiện các tác vụ như đặt báo thức, đặt hẹn và tìm kiếm thông tin.

Công nghệ nói đã có hai đóng góp lớn cho lĩnh vực tương tác giữa con người và máy tính. Sự phát triển của giao diện dựa trên giọng nói, cho phép người dùng tương tác với máy móc bằng giọng nói của họ. Sự phát triển của các kỹ thuật để đo lường và dự đoán tác động của biến dạng giọng nói đối với sự hiểu biết. Biến dạng giọng nói có thể do nhiều yếu tố gây ra, chẳng hạn như tiếng ồn nền, suy giảm kênh hoặc sử dụng giọng nói tổng hợp.

Giao tiếp với khách hàng thể hiện qua những nhiệm vụ sau: Giới thiệu, tư vấn cho khách hàng một cách rõ ràng, thu hút và thuyết phục; lắng nghe và ghi nhận phản hồi của khách hàng để cải thiện thiết kế; giải đáp các thắc mắc của khách hàng một cách rõ ràng và chính xác.

Giao tiếp thông qua video kèm giọng nói khá giống với giao tiếp trực tiếp, mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng, giúp cho hoạt động giao tiếp qua máy tính, điện thoại của các nhóm không làm việc trực tiếp.

Sử dụng ngôn ngữ và giao tiếp để thiết kế sản phẩm và hệ thống dễ sử dụng cho người dùng, giảm thiểu nguy cơ tai nạn và sự cố do sử dụng sản phẩm, tạo ra các sản phẩm và hệ thống chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của khách hàng và đảm bảo an toàn.

2.5. Lý thuyết về trí nhớ

2.5.1. Quá trình trí nhớ

2.5.1.1. Khái niệm

Trí nhớ là quá trình tâm lý phản ánh vốn kinh nghiệm của cá nhân dưới hình thức biểu tượng bằng cách ghi nhớ, gìn giữ, nhận lại, và nhớ lại những gì cá nhân đã



trải qua. Hay nói cách khác trí nhớ là quá trình tâm lý nhận thức phản ánh những cái đã qua của con người.


Trí nhớ (memory) là các quá trình liên quan đến việc lưu giữ, truy xuất và sử dụng thông tin về kích thích, hình ảnh, sự kiện, ý tưởng và kỹ năng sau khi thông tin ban đầu không còn nữa.¹²

Như vậy, nét đặc trưng nhất của trí nhớ là trung thành với tất cả những gì cá nhân đã trải qua, tức là nó hoạt động một cách máy móc và thật thà; trí nhớ không làm thay đổi chút gì trong các yếu tố đã được cá nhân trải qua.

2.5.1.2. Các loại trí nhớ

Dựa trên phương thức hình thành, trí nhớ bao gồm: trí nhớ vận động, trí nhớ cảm xúc, trí nhớ hình tượng, trí nhớ từ ngữ - logic.

Dựa trên thời gian lưu trữ và dung lượng, trí nhớ có thể được chia thành ba loại chính: trí nhớ cảm giác, trí nhớ ngắn hạn (trí nhớ làm việc), trí nhớ dài hạn.



Hình 2. 3: Các loại trí nhớ

1) Trí nhớ cảm giác

Trí nhớ cảm giác là một hệ thống lưu trữ thông tin ngắn hạn, có khả năng lưu giữ thông tin vừa được tiếp nhận từ các giác quan trong khoảng thời gian ngắn (khoảng 0,5 - 2 giây) trước khi nó phai mờ hoặc được chuyển sang trí nhớ ngắn hạn hoặc dài hạn.

¹² Cognitive Psychology, 2011.



Trí nhớ cảm giác hoạt động như một bộ đệm tạm thời, lưu trữ thông tin chi tiết và sống động về các kích thích giác quan như hình ảnh, âm thanh, mùi vị, xúc giác và vị giác.

Nó không liên quan đến ý thức hay nỗ lực ghi nhớ, mà là quá trình tự động diễn ra ngay khi tiếp nhận thông tin. Dung lượng của trí nhớ cảm giác có hạn, chỉ có thể lưu trữ một lượng thông tin nhất định trong một khoảng thời gian ngắn. Thông tin trong trí nhớ cảm giác sẽ nhanh chóng phai mờ nếu không được chú ý hoặc lặp lại.

* Quá trình trí nhớ cảm giác:

- Tiếp nhận thông tin: Thông tin được tiếp nhận từ các giác quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, da).
- Mã hóa: Thông tin được chuyển đổi thành dạng mã mà bộ não có thể lưu trữ và xử lý.
- Lưu trữ: Thông tin được lưu trữ trong trí nhớ cảm giác trong khoảng thời gian ngắn.
- Lấy lại: Nếu được chú ý hoặc lặp lại, thông tin có thể được chuyển sang trí nhớ ngắn hạn hoặc dài hạn.
- Phai mờ: Nếu không được chú ý hoặc lặp lại, thông tin sẽ nhanh chóng phai mờ và biến mất khỏi trí nhớ cảm giác.

Giúp con người tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh chóng từ môi trường xung quanh. Cung cấp nguồn dữ liệu ban đầu cho các quá trình nhận thức cao hơn như học tập, ghi nhớ và ra quyết định. Đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ấn tượng ban đầu và định hình trải nghiệm của con người với thế giới xung quanh.

Dung lượng lưu trữ hạn chế, chỉ có thể lưu trữ thông tin trong thời gian ngắn và dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nhiễu và sự xao nhãng. Nếu thông tin không được chú ý hoặc lặp lại sẽ nhanh chóng phai mờ.

2) Trí nhớ làm việc

Bộ nhớ làm việc, còn được gọi là bộ nhớ ngắn hạn, là hệ thống chịu trách nhiệm lưu trữ và xử lý thông tin trong thời gian ngắn, thường chỉ từ vài giây đến vài phút¹³

¹³ Atkinson, R.C., & Shiffrin, R.M. (1968). "Human memory: A proposed system and its control processes". *Psychology of Learning and Motivation*. 2: 89-195.



Bộ nhớ làm việc là kho lưu trữ tạm thời, đòi hỏi sự chú ý để giữ lại thông tin mới (như số điện thoại mới) cho đến khi chủ thể sử dụng nó (quay số). Trí nhớ làm việc được ví như một loại "bàn làm việc" của ý thức, nơi chủ thể kiểm tra, đánh giá, biến đổi và so sánh các biểu tượng khác nhau.

Đặc điểm của trí nhớ làm việc:

Trí nhớ ngắn hạn có khả năng lưu giữ một lượng thông tin giới hạn. Thông thường, con người chỉ có thể lưu giữ khoảng 5-9 mục trong trí nhớ ngắn hạn cùng một lúc.

Thông tin trong trí nhớ ngắn hạn chỉ được lưu giữ trong một khoảng thời gian ngắn, thường chỉ vài giây đến vài phút. Nếu không được cập nhật hoặc lặp lại, thông tin sẽ bị mất đi.

Trí nhớ ngắn hạn giữ vai trò quan trọng trong quá trình xử lý thông tin tư duy ngắn hạn. Nó giúp tổ chức và sắp xếp thông tin, tạo ra kết nối giữa các mục thông tin khác nhau và tương tác với trí nhớ dài hạn.

Trí nhớ ngắn hạn cho phép chúng ta duy trì và làm việc với nhiều thông tin cùng một lúc. Điều này cho phép chúng ta thực hiện các tác vụ đa nhiệm và chuyển đổi giữa chúng một cách linh hoạt.

Trí nhớ ngắn hạn hoạt động bằng cách lưu trữ thông tin trong một hệ thống mạng lưới nơ-ron trong não bộ. Khi chúng ta tiếp nhận một thông tin mới, các nơ-ron này sẽ tạo ra các kết nối mới với nhau. Những kết nối này càng mạnh, thông tin càng được lưu trữ lâu hơn.

Bộ nhớ làm việc có những thành phần sau:

Vòng lặp âm thanh là một hệ thống cho phép chúng ta lặp lại thông tin trong tâm trí trong vài giây. Nó rất hữu ích cho việc ghi nhớ các số điện thoại, danh sách và các thông tin ngắn hạn khác.

Bộ đệm thị giác là một hệ thống cho phép chúng ta lưu trữ và xử lý thông tin thị giác trong thời gian ngắn. Nó rất hữu ích cho việc ghi nhớ hình ảnh, khuôn mặt và các thông tin thị giác khác.

Bộ điều khiển là hệ thống giám sát và điều phối hoạt động của vòng lặp âm thanh và bộ đệm thị giác. Nó cũng chịu trách nhiệm cho việc lựa chọn thông tin nào sẽ được lưu trữ trong bộ nhớ dài hạn.

Hạn chế của bộ nhớ làm việc



- Thời lượng của bộ nhớ: Bộ nhớ làm việc duy trì thông tin trong thời gian rất ngắn, chỉ thoáng qua. Trong trường hợp bình thường, rất ít thông tin được giữ lại quá 10 đến 15 giây¹⁴. Tính thoáng qua này của bộ nhớ làm việc gây ra một số khó khăn cho những nhiệm vụ cần ghi nhớ thông tin.

Giải pháp cho hạn chế này của bộ nhớ làm việc là tăng cường kích thích để sự hiển thị được lâu dài hơn. Chẳng hạn, thay vì chỉ có kích thích bằng ngôn ngữ nói thì có thể kết hợp với hiển thị thông tin đó dưới dạng chữ viết, ký hiệu.

- Dung lượng: giới hạn về sức chứa của bộ nhớ làm việc cũng là một hạn chế. Sự phân rã diễn ra nhanh hơn khi nhiều thông tin được lưu giữ trong bộ nhớ làm việc. Tốc độ của tín hiệu khác nhau hoặc sự khác biệt giữa mọi người ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng của bộ nhớ làm việc.

Dung lượng của bộ nhớ làm việc con người có hạn, thường chỉ khoảng 7 mục, điều này được thể hiện rõ trong định luật Miller (số 7 kì diệu).

- Kỹ thuật *Chunking*

Chunking là sự mã hóa lại thông tin bằng cách liên kết ngữ nghĩa các mẫu thông tin lại với nhau và là một kỹ thuật có giá trị để duy trì thông tin trong bộ nhớ làm việc. Hay Chunking là kỹ thuật chia nhỏ thông tin thành các cụm nhỏ hơn, dễ quản lý hơn để dễ dàng ghi nhớ và xử lý. Nó dựa trên nguyên tắc rằng bộ nhớ làm việc của con người có dung lượng giới hạn, chỉ có thể lưu trữ một lượng thông tin nhất định cùng một lúc.

Ví dụ: Thay vì cố gắng ghi nhớ một dãy số dài của số điện thoại 10 chữ số, bạn có thể chia nó thành 3 nhóm chữ số: 0979.779.178 hay cụm từ SKH.ASIO sẽ dễ nhớ hơn khi là một chuỗi ký tự dài SKHASIO. Thay vì cố gắng ghi nhớ một danh sách dài các mặt hàng tạp hóa, bạn có thể phân nhóm chúng theo loại: trái cây, rau, thịt, cá, sữa,...

Lợi ích của kỹ thuật Chunking: Chunking cho phép bạn lưu trữ nhiều thông tin hơn trong bộ nhớ làm việc của mình bằng cách chia nhỏ nó thành các phần nhỏ hơn; giúp bạn liên kết thông tin mới với thông tin hiện có trong bộ nhớ dài hạn, giúp bạn ghi nhớ thông tin tốt hơn; giúp chủ thể xử lý thông tin nhanh hơn và hiệu quả hơn bằng cách cho phép bạn tập trung vào từng phần nhỏ một.

- Yếu tố gây nhiễu trong trí nhớ làm việc

¹⁴ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.



Có hai loại nhiễu ảnh hưởng đến trí nhớ làm việc là nhiễu chủ động và nhiễu hồi tố.

Nhiễu chủ động xảy ra khi hoạt động tham gia trước đó sẽ tác động, ảnh hưởng đến quá trình tái hiện mà thời gian giữa chúng ngắn hoặc với những người có dung lượng bộ nhớ làm việc thấp. Vì vậy, để sự trao đổi giữa hai nội dung khác nhau không bị ảnh hưởng bởi những thông tin trước đó thì giữa hai cuộc trao đổi nên có một khoảng thời gian nhất định, thường là khoảng 10 giây.

Nhiễu hồi tố phát sinh do sự ảnh hưởng của thông tin, hoạt động mới đến thông tin, những tài liệu trước đó. Ví dụ, khi chúng ta sử dụng một số điện thoại mới trong một thời gian nhất định thì sẽ khó nhớ số điện thoại cũ trước đây.

Các thông tin trong bộ nhớ làm việc cũng dễ bị sai lệch, bị quên nếu giữa chúng có sự tương tự nhau về nội dung. Ví dụ, hai từ mới tiếng Anh là: EXPECT, EXPERT sẽ gây khó khăn cho sinh viên trong việc ghi nhớ.

Sự tương đồng cũng làm tăng mức sai lệch do nhiễu chủ động và nhiễu hồi tố vì tài liệu cần nhớ bị nhầm lẫn với tài liệu tiếp theo hoặc tài liệu có trước, bởi chúng chia sẻ tính năng chung của vật liệu đó. Ví dụ, chuỗi ký tự SKH1129 sẽ dễ nhớ hơn chuỗi 8251129 do việc nhớ 4 chữ số trong trường hợp thứ hai bị ảnh hưởng bởi nhiễu chủ động có tính tương đồng bởi 3 chữ số đằng trước.

Vận dụng trong thiết kế kỹ thuật:

Tránh tạo ra mã với các chuỗi lớn có các ký tự tương tự nhau;

Sử dụng các mã khác nhau (bằng ngôn ngữ và hình ảnh) cho các nguồn thông tin khác nhau;

Đảm bảo rằng trước, trong và sau khi ghi nhớ tài liệu không có bất kỳ hoạt động không cần thiết nào sử dụng cùng một mã (ký tự, ngôn ngữ hoặc hình ảnh), đặc biệt là cùng một tài liệu như thông tin được lưu trữ.

Sử dụng các thang đo hoặc nhãn tỉ lệ khác nhau cho các thuộc tính hoặc các vị trí riêng biệt, duy nhất cho các đối tượng phải được theo dõi;

Khi thiết kế bất kỳ một sản phẩm kỹ thuật nào, phân tích bộ nhớ làm việc là một thành phần quan trọng của phân tích tác vụ tổng quát để xác định các trường hợp mà người vận hành có thể cần lưu giữ thông tin trong bất kỳ khoảng thời gian ngắn, có thể là vài giây.



Trong thực tiễn, mặc dù nhiều thông tin được lưu giữ, hiển thị sẵn trên màn hình máy móc, không đòi hỏi người vận hành phải nhớ thì những nguyên tắc trên vẫn nên được áp dụng cho các hệ thống này. Điều này sẽ giúp người vận hành giảm bớt gánh nặng và sự phụ thuộc của quá trình nhận thức vào màn hình; hoặc trong trường hợp có lỗi hệ thống, thông tin hiển thị có thể bị mất đi thì bộ nhớ làm việc chính xác trở nên cần thiết, hữu ích.

3) Trí nhớ dài hạn

Đây là hình thức trí nhớ lưu trữ thông tin trong một thời gian dài, có thể là tháng, năm, thập kỷ hoặc cả cuộc đời. LTM có dung lượng lưu trữ vô hạn và có thể chứa rất nhiều loại thông tin từ sự kiện cá nhân, kiến thức về thế giới cho đến những kỹ năng mà chúng ta học được.¹⁵

Trí nhớ dài hạn đóng vai trò quan trọng trong việc giúp chúng ta học tập, ghi nhớ kiến thức và trải nghiệm, cũng như đưa ra quyết định dựa trên kinh nghiệm quá khứ. Nó là một hệ thống phức tạp cho phép chúng ta lưu trữ và truy xuất nhiều loại thông tin khác nhau, bao gồm sự kiện, kiến thức, kỹ năng và ký ức.

Trí nhớ dài hạn có thể lưu trữ nhiều loại thông tin khác nhau, bao gồm: các sự kiện, kiến thức, kỹ năng, ký ức. Sự kiện như ngày sinh nhật của bạn, ngày bạn tốt nghiệp đại học, hoặc những sự kiện lịch sử quan trọng. Kiến thức như kiến thức về toán học, khoa học, lịch sử hoặc ngôn ngữ. Kỹ năng như khả năng lái xe, chơi đàn piano hoặc nấu ăn. Ký ức như những kỷ niệm thời thơ ấu, những trải nghiệm du lịch hoặc những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc sống.

Các giai đoạn trí nhớ:

- Ghi nhớ/ mã hóa

Giai đoạn đầu tiên, mã hóa, mô tả quá trình đưa mọi thứ vào hệ thống bộ nhớ. Mã hóa có thể có hai dạng được hiển thị trong sơ đồ: mã hóa vào bộ nhớ làm việc hoặc chuyển thông tin từ bộ nhớ làm việc sang bộ nhớ dài hạn. Quá trình mã hóa có thể bao gồm việc liên kết thông tin mới với thông tin đã có, hoặc tạo ra các kết nối mới giữa các nơ-ron trong não bộ.

- Lưu trữ

¹⁵ Squire, L.R. (1992) "Memory and the Hippocampus: A Synthesis from Findings with Rats, Monkeys, and Humans". *Psychological Review*. 99 (2): 195-231.



Sau khi thông tin được mã hóa, nó sẽ được lưu trữ trong các mạng lưới nơ-ron trong não bộ. Vị trí lưu trữ của thông tin sẽ phụ thuộc vào loại thông tin đó. Ví dụ như, những sự kiện thường được lưu trữ trong vỏ não, trong khi kỹ năng thường được lưu trữ trong tiểu não. Lưu trữ, giai đoạn thứ hai, đề cập đến cách thức thông tin được giữ hoặc biểu diễn trong hai hệ thống bộ nhớ. Các thuật ngữ mà chúng tôi sử dụng để mô tả nó khác nhau đối với bộ nhớ làm việc, trong đó chúng tôi nhấn mạnh mã không gian so với mã bằng lời nói, so với bộ nhớ dài hạn, trong đó chúng tôi nhấn mạnh kiến thức khai báo và thủ tục, các tập phim và mô hình tinh thần. Lưu trữ cũng được đặc trưng bởi thời gian lưu trữ, trước khi truy xuất diễn ra và bởi hoạt động nhận thức diễn ra trong quá trình lưu trữ.

- Tái hiện/ truy xuất

Giai đoạn thứ ba, truy xuất, đề cập đến khả năng của chúng ta để đưa mọi thứ ra khỏi bộ nhớ thành công. Khi chúng ta cần truy xuất một thông tin từ trí nhớ dài hạn, não bộ sẽ thực hiện một quá trình gọi là truy xuất. Quá trình truy xuất có thể bao gồm việc kích hoạt các mạng lưới nơ-ron liên quan đến thông tin đó.

Việc truy xuất không thành công với các nguyên nhân khác nhau của lỗi truy xuất hoặc quên. Đôi khi tài liệu chỉ đơn giản là không thể được lấy ra. Vào những lúc khác, nó được truy xuất không chính xác, như khi chúng tôi trộn các bước trong một quy trình ghi nhớ. Quên xảy ra do thời gian, do quá tải dung lượng, do tác động từ tài liệu được lĩnh hội ở thời điểm khác (gọi là nhiễu). Quên diễn ra với cả bộ nhớ làm việc và bộ nhớ dài hạn.

Đặc điểm của trí nhớ dài hạn:

Trí nhớ dài hạn có dung lượng rất lớn, có thể lưu trữ vô số thông tin khác nhau. Tuy nhiên, khả năng lưu trữ thông tin của mỗi người cũng có giới hạn nhất định. Thông tin được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn có thể tồn tại trong thời gian dài, có thể là nhiều năm hoặc thậm chí là cả đời. Việc truy xuất thông tin từ trí nhớ dài hạn có thể mất nhiều thời gian hơn so với truy xuất thông tin từ trí nhớ ngắn hạn. Tuy nhiên, một khi thông tin đã được truy xuất, nó sẽ được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn một cách lâu dài. Thông tin được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn có thể thay đổi theo thời gian do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như trải nghiệm mới, cảm xúc và sự lãng quên. Thông tin được lưu trữ trong trí nhớ dài hạn có thể được tái cấu trúc để phù hợp với những tình



huống và hoàn cảnh mới. Trí nhớ dài hạn cho phép chúng ta tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn khác nhau để tạo thành những kiến thức mới.

Bộ nhớ dài hạn (long term memory) là một hệ thống lưu trữ thông tin trong một khoảng thời gian dài, có thể tính bằng năm. Nó lưu giữ những ký ức, kiến thức và kỹ năng mà chúng ta học được và trải nghiệm qua. LTM khác với bộ nhớ ngắn hạn (Short Term Memory - STM) ở chỗ nó có dung lượng không giới hạn và có thể lưu trữ thông tin trong một thời gian dài.

Có nhiều cách để cải thiện trí nhớ dài hạn, bao gồm:

Sử dụng kỹ thuật ghi nhớ: Kỹ thuật ghi nhớ, chẳng hạn như phương pháp loci, có thể giúp bạn liên kết thông tin mới với thông tin hiện có trong trí nhớ dài hạn.

Phương pháp Loci là một kỹ thuật ghi nhớ lâu đời có hiệu quả cao giúp ghi nhớ thông tin bằng cách liên kết nó với các địa điểm quen thuộc. Phương pháp này được cho là có nguồn gốc từ Hy Lạp cổ đại. Các bước trong phương pháp này: 1) Bắt đầu bằng cách chọn một địa điểm mà bạn biết rõ từng ngóc ngách, chẳng hạn như nhà của bạn, trường học cũ hoặc nơi làm việc. 2) Tưởng tượng một hành trình đi qua các địa điểm khác nhau trong địa điểm đã chọn. Cố gắng ghi nhớ thứ tự các địa điểm này. 3) Khi bạn muốn ghi nhớ một thông tin mới, hãy liên kết nó với một hình ảnh sống động và sau đó đặt hình ảnh đó vào một vị trí cụ thể dọc theo hành trình của bạn. 4) Ôn lại hành trình của bạn thường xuyên để củng cố trí nhớ của bạn.

Ôn tập thường xuyên: Ôn tập thông tin thường xuyên là chìa khóa để lưu trữ nó trong trí nhớ dài hạn.

Ngủ đủ giấc rất quan trọng cho việc củng cố trí nhớ, quản lý căng thẳng có thể giúp cải thiện khả năng ghi nhớ và học tập.

** Ứng dụng lý thuyết trí nhớ trong thiết kế kỹ thuật*

- Thiết kế giao diện của sản phẩm kỹ thuật: Các nhà thiết kế cần hiểu cách người dùng tiếp nhận, xử lý và lưu trữ thông tin để tạo ra các giao diện người dùng trực quan, dễ hiểu và dễ sử dụng. Các nguyên tắc ghi nhớ như lặp lại, liên kết và tổ chức thông tin có thể được áp dụng để giúp người dùng ghi nhớ các chức năng và thao tác của hệ thống. Hệ thống nên được thiết kế để giảm tải tối đa cho trí nhớ của người dùng, tự động thực hiện các thao tác lặp đi lặp lại và cung cấp các gợi ý khi cần thiết.



- Thiết kế hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin nên được cấu trúc một cách hợp lý để người dùng dễ dàng tìm kiếm và truy cập thông tin cần thiết. Sử dụng các phương pháp phân loại và sắp xếp thông tin như phân cấp, theo chủ đề, theo thời gian, v.v. có thể giúp người dùng nhanh chóng tìm kiếm thông tin cần thiết. Cung cấp các công cụ tìm kiếm và lọc thông tin để giúp người dùng nhanh chóng thu hẹp phạm vi tìm kiếm và tìm kiếm thông tin chính xác.

- Thiết kế hệ thống hỗ trợ quyết định: Hệ thống hỗ trợ quyết định cần cung cấp đầy đủ thông tin cho người dùng để họ có thể đưa ra quyết định sáng suốt. Trình bày thông tin một cách trực quan, dễ hiểu để người dùng có thể nhanh chóng nắm bắt các yếu tố quan trọng. Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu để giúp người dùng xác định các xu hướng và đưa ra dự đoán chính xác.

- Thiết kế hệ thống an toàn: Hệ thống nên được thiết kế để giảm thiểu nguy cơ sai sót của con người, chẳng hạn như sử dụng các cảnh báo, khóa an toàn và các quy trình an toàn rõ ràng. Cung cấp các biện pháp phòng ngừa để giảm thiểu hậu quả của các sai sót của con người, chẳng hạn như hệ thống dự phòng và các quy trình khôi phục. Hệ thống nên cung cấp các chương trình đào tạo và nâng cao nhận thức về an toàn cho người dùng để giúp họ hiểu rõ các nguy cơ tiềm ẩn và biết cách phòng ngừa.

2.5.2. Tải nhận thức

2.5.2.1. Khái niệm

Tải nhận thức là tổng số lượng các hoạt động trí óc đặt lên trí nhớ làm việc khi thực hiện các nhiệm vụ học tập, tải đó được xác định bằng tổng tải nội tại, tải ngoại lai và tải lược đồ.

Lí thuyết tải nhận thức là lí thuyết học tập được Sweller (1988) phát triển theo một số lí thuyết được chấp nhận rộng rãi về cách bộ não con người tiếp nhận, xử lí và lưu trữ thông tin. Tải nhận thức khẳng định rằng nhu cầu chú ý hoặc khối lượng công việc tinh thần của người học có thể được chia thành ba yếu tố riêng biệt: tải nội tại, tải ngoại lai và tải lược đồ.

2.5.2.2. Các loại tải

+ Tải nhận thức nội sinh (Intrinsic cognitive load): là loại tải nhận thức liên quan đến các hoạt động xử lý thông tin nội bộ, chẳng hạn như: Chuyển đổi thông tin mới thành một dạng mà bộ não có thể lưu trữ; tìm kiếm các mối liên hệ giữa thông tin



mới và những gì đã học trước đây; phân tích thông tin và đưa ra quyết định; theo dõi tiến trình học tập và điều chỉnh chiến lược học tập nếu cần thiết.

Ví dụ, học lái máy bay phức tạp hơn học lái ô tô, vì số lượng trục mà nó có thể di chuyển, quay, và vì sự kết hợp phức tạp giữa các trục.

Tải nhận thức nội sinh luôn hiện hữu trong quá trình học tập và không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, có thể giảm bớt tải nhận thức nội sinh bằng cách thiết kế các môi trường học tập hiệu quả và sử dụng các chiến lược học tập phù hợp.

+ Tải nhận thức ngoại sinh (Extraneous cognitive load): là loại tải nhận thức liên quan đến các yếu tố bên ngoài gây khó khăn cho việc xử lý thông tin, chẳng hạn như: Giao diện của máy móc quá nhiều thông tin, bố cục lộn xộn, hoặc sử dụng các ký hiệu và biểu tượng không rõ ràng; ngôn ngữ phức tạp, cấu trúc không logic, thiếu hình ảnh minh họa; mô phỏng và trò chơi không hấp dẫn, thiếu cơ hội thực hành, phản hồi không kịp thời hoặc không hữu ích.

Tải nhận thức ngoại sinh có thể được kiểm soát bằng cách thiết kế các sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng, dễ học tập và hiệu quả.

+ Tải lược đồ (Germane cognitive load): là loại tải nhận thức liên quan đến việc xây dựng và áp dụng kiến thức mới, chẳng hạn như: Học các khái niệm mới; luyện tập các kỹ năng và áp dụng chúng vào thực tế; phân tích thông tin, đưa ra quyết định và thực hiện các bước để giải quyết vấn đề.

Tải lược đồ là cần thiết cho việc học tập hiệu quả. Tuy nhiên, nó cũng có thể gây ra gánh nặng cho hệ thống làm việc của con người. Do đó, cần thiết phải thiết kế các môi trường học tập hỗ trợ người học trong việc xây dựng và áp dụng kiến thức mới một cách hiệu quả.

Ngoài ra, cần lưu ý rằng ba loại tải nhận thức này không hoạt động độc lập mà thường xuyên tác động lẫn nhau. Ví dụ, một thiết kế giao diện của máy móc phức tạp (tải nhận thức ngoại sinh) có thể khiến người học khó mã hóa thông tin mới (tải nhận thức nội sinh), dẫn đến việc học tập kém hiệu quả.

2.5.2.3. Ứng dụng thuyết tải nhận thức trong thiết kế kỹ thuật

Lý thuyết tải nhận thức có thể được áp dụng hiệu quả trong thiết kế kỹ thuật để cải thiện khả năng học tập, ghi nhớ và hiểu thông tin phức tạp của người dùng.

Thiết kế giao diện của máy móc: Tránh hiển thị quá nhiều thông tin trên màn hình cùng lúc, vì điều này có thể khiến người dùng quá tải và khó tập trung. Thay vào



đó, hãy chia nhỏ thông tin thành các phần nhỏ hơn và hiển thị chúng theo từng giai đoạn. Bố cục giao diện nên rõ ràng, dễ hiểu và logic để người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm thông tin cần thiết. Sử dụng các ký hiệu và biểu tượng trực quan để thay thế cho văn bản. Điều này có thể giúp người dùng hiểu thông tin nhanh hơn và dễ dàng hơn. Cung cấp phản hồi kịp thời cho người dùng khi họ thực hiện các hành động. Phản hồi nên rõ ràng, ngắn gọn và hữu ích. Cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện để phù hợp với sở thích và nhu cầu của họ. Điều này có thể giúp người dùng cảm thấy thoải mái hơn và dễ dàng sử dụng giao diện hơn.

Thiết kế tài liệu hướng dẫn: Tránh sử dụng ngôn ngữ kỹ thuật hoặc biệt ngữ mà người dùng không hiểu. Thay vào đó, hãy sử dụng ngôn ngữ đơn giản và dễ hiểu để mọi người đều có thể dễ dàng tiếp thu thông tin. Chia nhỏ tài liệu thành các phần nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi và ghi nhớ thông tin. Sử dụng nhiều hình ảnh, minh họa và sơ đồ để giúp người dùng hiểu thông tin dễ dàng hơn. Đưa ra các ví dụ thực tế để minh họa các khái niệm và quy trình. Đặt câu hỏi kiểm tra kiến thức sau mỗi phần để giúp người dùng đánh giá mức độ hiểu bài của họ.

Thiết kế phần mềm đào tạo: Sử dụng mô phỏng và trò chơi để giúp người dùng học tập một cách thú vị và hấp dẫn hơn. Cho phép người dùng thực hành những gì họ đã học để củng cố kiến thức. Cung cấp phản hồi kịp thời cho người dùng khi họ thực hiện các bài tập. Phản hồi nên rõ ràng, ngắn gọn và hữu ích. Chia nhỏ nội dung đào tạo thành các module nhỏ hơn, dễ quản lý hơn. Điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi và ghi nhớ thông tin. Bài học bao gồm nhiều cấp độ khó khác nhau để đáp ứng nhu cầu của người dùng ở các trình độ khác nhau.

Bằng cách áp dụng lý thuyết tải nhận thức trong thiết kế kỹ thuật, chúng ta có thể tạo ra các sản phẩm và dịch vụ dễ sử dụng, dễ học tập và hiệu quả hơn.

Áp dụng định luật Miller là một trong những biện pháp hạn chế tải nhận thức (đọc mục 2.9 trong Chương 2)

2.6. Lý thuyết phản ứng và lựa chọn hành động

2.6.1. Lý thuyết phản ứng

2.6.1.1. Khái niệm phản ứng

Phản ứng là một khái niệm quan trọng trong tâm lý học, đề cập đến cách con người phản ứng với các kích thích (stimuli) từ môi trường xung quanh. Các kích thích



này có thể bao gồm các yếu tố vật lý (như ánh sáng, âm thanh), yếu tố tâm lý (như suy nghĩ, cảm xúc) và yếu tố xã hội (như hành vi của người khác).

Có hai loại phản ứng chính:

- Phản ứng tự nhiên: Là những phản ứng bẩm sinh, không cần học hỏi, ví dụ như phản ứng giật mình khi nghe tiếng động lớn.
- Phản ứng học được: Là những phản ứng được hình thành thông qua quá trình học tập. Họ sẽ lựa chọn hành động bằng cách xem xét những gì học đã chứng kiến, trải qua trong quá khứ. Ví dụ như phản ứng sợ hãi khi nhìn thấy con rắn.

Phản ứng của con người có thể được biểu hiện qua nhiều cách khác nhau:

- Hành vi: Cử động cơ, lời nói, nét mặt.
- Sinh lý: Thay đổi nhịp tim, huyết áp, nhịp thở.
- Tâm lý: Suy nghĩ, cảm xúc, niềm tin.

Phản ứng của con người chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như: đặc điểm cá nhân (tuổi tác, giới tính, tính cách, di truyền), yếu tố môi trường (môi trường văn hóa, xã hội, kinh tế), yếu tố tình huống (hoàn cảnh cụ thể mà con người đang trải qua)

2.6.1.2. Lý thuyết phản ứng

Lý thuyết phản ứng nghiên cứu mối quan hệ giữa các kích thích (stimuli) và phản ứng (responses) của con người trong môi trường. Lý thuyết phản ứng được ứng dụng trong thiết kế sản phẩm kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả và an toàn cho người sử dụng.

Dưới đây là một số yếu tố trong lý thuyết phản ứng:

Kích thích: Bất kỳ yếu tố nào trong môi trường tác động lên con người, ví dụ như âm thanh, ánh sáng, lực, v.v.

Phản ứng: Phản ứng của con người đối với kích thích, ví dụ như cử động cơ, thay đổi nhịp tim, v.v.

Thời gian phản ứng: Khoảng thời gian từ khi con người nhận thức được kích thích đến khi có phản ứng với kích thích đó.

Mức độ chính xác: Mức độ chính xác của phản ứng so với yêu cầu của nhiệm vụ.

2.6.1.3. Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật

Lý thuyết phản ứng đóng vai trò quan trọng trong thiết kế kỹ thuật, giúp tạo ra các sản phẩm và hệ thống hiệu quả, dễ sử dụng và an toàn cho người dùng.



- Ứng dụng trong thiết kế giao diện máy móc: Giúp thiết kế giao diện dễ sử dụng và phù hợp với khả năng nhận thức và phản ứng của con người. Sắp xếp thông tin hợp lý, sử dụng màu sắc và phông chữ dễ đọc, giúp người dùng nhanh chóng nhận thức và hiểu được thông tin. Sắp xếp vị trí các nút điều khiển hợp lý, dễ thao tác, giúp người dùng dễ dàng sử dụng.

- Thiết kế hệ thống điều khiển: Thiết kế hệ thống điều khiển dễ vận hành nhằm giảm thiểu sai sót của người sử dụng, đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành. Cung cấp thông tin phản hồi chính xác và kịp thời cho người sử dụng, giúp họ điều chỉnh hành vi phù hợp. Cảnh báo người sử dụng về các nguy cơ tiềm ẩn, giúp họ tránh được tai nạn.

- Đánh giá khả năng làm việc: Đánh giá khả năng nhận thức, phản ứng, và xử lý thông tin của con người trong môi trường kỹ thuật. Lựa chọn người phù hợp với công việc nhằm đảm bảo người sử dụng có đủ khả năng để thực hiện công việc một cách an toàn và hiệu quả.

- Thiết kế sản phẩm: Thiết kế sản phẩm dễ sử dụng giúp người sử dụng dễ dàng thao tác và sử dụng sản phẩm. Thiết kế sản phẩm an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn trong quá trình sử dụng sản phẩm. Thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu của người sử dụng.

2.6.2. Lựa chọn hành động

2.6.2.1. Khái niệm

Lựa chọn hành động là cách con người đưa ra quyết định trong quá trình hoạt động.

Trong thực tế, nhiều tai nạn nghiêm trọng trong đó lỗi của con người có liên quan có thể được quy cho việc ra quyết định của người vận hành bị lỗi. *Ví dụ: Quyết định phóng tàu con thoi Challenger, sau đó phát nổ vì nhiệt độ lạnh tại thời điểm phóng đã phá hủy con tàu; quyết định năm 1987 của nhân viên trên tàu USS Vincennes bắn vào một chiếc máy bay không xác định, hóa ra là một máy bay vận tải dân sự của Iran chứ không phải là một máy bay chiến đấu thù địch. Ngược lại, một quyết định bi thảm đã được đưa ra bởi những người trên tàu USS Stark đang bay ở Địa Trung Hải một năm trước đó, không bắn vào một mục tiêu đang đến gần, hóa ra là thù địch và phóng một tên lửa khiến nhiều người thiệt mạng trên tàu Stark¹⁶. [1] Do*

¹⁶ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.



vậy, cần thiết phải hiểu biết về việc ra quyết định của người dùng để giúp cho họ lựa chọn hành động đúng, tránh những quyết định sai lầm trong vận hành máy móc thiết bị.

** Một lựa chọn và quyết định hành động được ra dựa vào các yếu tố sau:*

- Mức độ không chắc chắn về kết quả của hành động: ví dụ, quyết định mua một trong hai chiếc điện thoại sẽ có mức độ không chắc chắn về kết quả với quyết định tiến hành chuyến bay trong thời tiết có biến động.

- Thời gian: áp lực thời gian ảnh hưởng lớn đến quá trình ra quyết định.

- Sự quen thuộc và chuyên môn: việc ra quyết định phụ thuộc vào kinh nghiệm và chuyên môn. Một chuyên gia thường đưa ra quyết định nhanh, chính xác trong khi người mới có thể mất nhiều thời gian để suy ngẫm, có thể đưa ra lựa chọn tồi.

- Tính an toàn của lựa chọn: Một lựa chọn phổ biến là có tuân thủ quy định an toàn cụ thể nào đó hay không như: đội mũ bảo hiểm khi đi xem máy, thắt dây an toàn trên ô tô. Lợi ích mang lại từ việc tuân thủ luôn được so sánh với ảnh hưởng tiêu cực của rủi ro bởi hành vi không tuân thủ gây ra.

- Tự nhận thức của người ra quyết định: Người ra quyết định biết gì về tính chính xác của phán đoán và lựa chọn của mình. Sự tự tin trong phán đoán có ảnh hưởng quan trọng và lâu dài với tự nhận thức, nó khiến người ra quyết định không tìm thêm bằng chứng hoặc không chuẩn bị cho trường hợp chẩn đoán sai.

** Tiêu chí của một quyết định tốt:*

- Giá trị của quyết định : Một quyết định được coi quyết định tạo ra giá trị tối đa nếu lặp đi lặp lại nhiều lần. Tuy nhiên việc gán giá trị cho một quyết định thường mang tính cá nhân.

- Quyết định tốt là những quyết định tạo ra kết quả tốt và ngược lại, quyết định xấu tạo ra kết quả xấu. Tuy nhiên, chúng ta chỉ có thể đánh giá một quyết định tốt hay xấu chỉ sau khi kết quả đã có.

- Chuyên môn : Các chuyên gia trong lĩnh vực nào đó thường đưa ra quyết định chính xác hơn. Tuy nhiên, trong thực tế, không phải lúc nào các chuyên gia cũng đưa ra quyết định tốt hơn người mới.

** Quá trình ra quyết định:*

Quá trình đưa ra lựa chọn, quá trình này thường gồm một số bước.



Ví dụ, khi chúng ta cần đưa ra lựa chọn khi đi mua một sản phẩm, người mua cần xem xét, so sánh một loại các sản phẩm đó. Chẳng hạn mua một chiếc điện thoại hay một chiếc máy tính, chúng ta cần xem xét giá cả, giá trị sử dụng, việc bảo trì, bảo hành¹⁷,... của sản phẩm và nên thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: xếp hạng thứ tự của từng thuộc tính (mỗi thuộc tính gán với trọng số cụ thể, trọng số càng cao thì thuộc tính càng quan trọng).

Bước 2: Đánh giá giá trị của từng sản phẩm trên mỗi thuộc tính (số càng cao, giá trị càng lớn).

Bước 3: Đánh giá tổng điểm của mỗi sản phẩm (giá trị x tầm quan trọng).

Bước 4: chọn mua sản phẩm có tổng điểm cao nhất.

Các sản phẩm	Đặc điểm		
	Tầm quan trọng:	Giá cả (1)	Bảo hành (4)
	A	2	3
	B	3	1
	...	...	...

Sản phẩm A: $2 \times 1 + 3 \times 4 = 14$

Sản phẩm B: $3 \times 1 + 1 \times 4 = 7$

Trong ví dụ trên: sản phẩm A và B được đánh giá dựa trên 2 thuộc tính là giá cả và bảo hành. Trong đó, giá cả được gán trọng số 1 (ít quan trọng) và bảo hành được gán trọng số 4 (quan trọng). Sản phẩm A được đánh giá 2 điểm về giá cả và 3 điểm về bảo hành, sản phẩm B được đánh giá 3 điểm về giá cả và 1 điểm về bảo hành. Tổng điểm của sản phẩm A là $2 \times 1 + 3 \times 4 = 14$, tổng điểm của sản phẩm B là $3 \times 1 + 1 \times 4 = 7$. Như vậy, sản phẩm A có tổng điểm cao hơn, là phương án lựa chọn tốt hơn.

* Thời gian ra quyết định:

Thời gian ra quyết định phụ thuộc vào: phương thức kích thích, cường độ kích thích, mức độ chắc chắn về thời gian, sự mong đợi,

Các kích thích RT đến thính giác đơn giản nhanh hơn khoảng 30 đến 50 mili giây so với các kích thích thị giác được trình bày trong thị giác (tương ứng khoảng 130 mili giây và 170 mili giây)¹⁸. Sự khác biệt này được cho là do sự khác biệt về

¹⁷ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

¹⁸ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.



tốc độ xử lý cảm giác giữa hai phương thức. Cần lưu ý rằng trong hầu hết các thiết kế trong thế giới thực, phương thức thính giác được ưa chuộng hơn cho các cảnh báo đơn giản vì tính đa hướng của nó; nó có thể được xử lý với tốc độ bằng nhau cho dù đầu được định hướng như thế nào.

Cường độ kích thích: Thời gian phản ứng giảm khi tăng cường độ của kích thích.

Sự mong đợi: càng chờ đợi lâu, càng mong đợi hành động thì khi tín hiệu xảy ra, chúng ta hành động càng nhanh (nhưng cũng có thể dẫn đến xảy ra lỗi).

Tuy nhiên, trong thế giới thực, có một loại sự kiện khác dường như bất ngờ đến mức nhà điều hành đơn giản là không hình dung được sự xuất hiện của chúng - sự kiện '**thiên nga đen**'. Thời gian đưa ra quyết định còn phụ thuộc vào số lượng các lựa chọn (*Định luật Hick- Hyman, trình bày trong mục 2.9*). Mỗi quan hệ giữa tốc độ và độ chính xác: Con người có xu hướng mắc nhiều lỗi hơn khi họ phản hồi nhanh hơn. Do vậy, trong sản xuất cần cân đối giữa hai yếu tố an toàn và năng suất.

* Các mô hình lựa chọn hành động

Có nhiều mô hình khác nhau được sử dụng để mô tả quá trình lựa chọn hành động, bao gồm:

- Mô hình lý thuyết quyết định: Cho rằng con người lựa chọn hành động tối đa hóa lợi ích.

- Mô hình heuristic: Cho rằng con người sử dụng các quy tắc đơn giản để đưa ra quyết định nhanh chóng.

Heuristic hay “quy tắc của ngón tay cái” là phương pháp được sử dụng khi số lượng thuộc tính và đối tượng khá lớn, được gọi là loại bỏ theo khía cạnh. Thuộc tính quan trọng nhất được chọn đầu tiên, sau đó bất kỳ sản phẩm nào không nằm trong thuộc tính (khía cạnh) này sẽ bị loại khỏi việc xem xét, sau đó các sản phẩm còn lại được đánh giá bằng cách so sánh nhiều khía cạnh hơn. Điều này cho phép nhanh chóng giải quyết vấn đề nhỏ hoặc thu hẹp lựa chọn. *Ví dụ, nhà tuyển dụng, bạn sẽ quyết định hủy bỏ bất cứ sơ yếu lý lịch nào mắc lỗi chính tả.*

- Mô hình mạng nơ-ron: Cho rằng con người lựa chọn hành động dựa trên hoạt động của mạng nơ-ron trong não.



2.6.2.2. Ý nghĩa của lựa chọn hành động

Lựa chọn hành động phù hợp với nhu cầu và sở thích của con người giúp họ cảm thấy hài lòng. Lựa chọn hành động sai lầm có thể dẫn đến tai nạn, ngược lại lựa chọn hành động hiệu quả giúp con người hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng và chính xác. Vào tháng 6 năm 1989, các phi công của một chiếc máy bay thương mại bay qua Vương quốc Anh đã phát hiện ra một động cơ đang cháy nhưng thay vào đó đã tắt nhầm động cơ hoạt động bình thường. Điều này khiến máy bay đã bị rơi, với tổn thất lớn về người¹⁹.

2.6.2.3. Lỗi

Trong quá trình hoạt động của con người, trong đó có ra quyết định lỗi thường xuyên xảy ra. Ước tính 60 đến 90% các tai nạn, sự cố có nguyên nhân là từ lỗi của con người, trong xử lý văn bản mắc lỗi hoặc chọn các lệnh không hiệu quả trên 30% lựa chọn, trong số tất cả các vụ tai nạn trong ngành hàng không thương mại, 88% được phát hiện một phần là do lỗi của con người²⁰.

Các loại lỗi:

Lỗi về nhận thức (mistake) là nhận thức và chẩn đoán tình huống không chính xác, có thể là kết quả của những thiếu sót về nhận thức, trí nhớ. Những loại lỗi này xuất hiện trong quá trình ra quyết định, đưa ra những lựa chọn hành động không chính xác do không đánh giá đúng tình hình.

Lỗi về hành động (slip) là hiểu biết đúng về tình huống, ý định thực hiện đúng nhưng thực hiện lại sai (thường là do vô tình). Lỗi hành động không chính xác thường do thiếu tập trung chú ý.

Lỗi không hoàn thành hành động: tức là bỏ qua một vài bước trong một trình tự thủ tục. Nguyên nhân dẫn đến lỗi này thường là sự gián đoạn, do sự quên của bộ nhớ.

Lỗi sai chế độ: là thực hiện hành động sai do người vận hành không nhận thức được chế độ nào đang hoạt động. Lỗi này là hậu quả của sự thực hiện thao tác tương đối tự động hoặc khối lượng công việc cao. Ví dụ, trong sử dụng máy tính, do không nhận ra máy tính đang để ở chế độ chữ hoa nên việc đánh mật khẩu tài khoản của bạn bị sai.

¹⁹ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.

²⁰ Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.



2.6.2.4. Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật

- Thiết kế giao diện máy móc kỹ thuật (Human-machine interface): Hiểu biết về quá trình lựa chọn hành động giúp thiết kế giao diện dễ sử dụng và phù hợp với cách con người đưa ra quyết định; cung cấp thông tin cần thiết cho người dùng để đưa ra quyết định chính xác; sắp xếp vị trí các nút điều khiển hợp lý, dễ thao tác, giúp người dùng dễ dàng lựa chọn hành động phù hợp.

- Thiết kế hệ thống hỗ trợ quyết định (Decision Support System - DSS): Cung cấp thông tin và kiến thức giúp người dùng có đủ dữ liệu để đưa ra quyết định sáng suốt. Phân tích các lựa chọn giúp người dùng đánh giá ưu và nhược điểm của từng lựa chọn. Gợi ý cho người dùng các giải pháp phù hợp với mục tiêu của họ.

- Thiết kế hệ thống cảnh báo: Cảnh báo người dùng về các nguy cơ tiềm ẩn giúp người dùng nhận thức được các rủi ro và đưa ra quyết định phù hợp để tránh tai nạn. Hướng dẫn người dùng cách xử lý các tình huống nguy hiểm, giúp người dùng đưa ra quyết định nhanh chóng trong các tình huống khẩn cấp.

- Thiết kế sản phẩm: Thiết kế sản phẩm dễ sử dụng giúp người dùng dễ dàng lựa chọn cách sử dụng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ; đảm bảo an toàn nhằm giảm thiểu nguy cơ tai nạn do người sử dụng lựa chọn hành động sai lầm; phù hợp với nhu cầu của người sử dụng đáp ứng nhu cầu và sở thích của người dùng, giúp họ đưa ra lựa chọn phù hợp.

- Biện pháp hạn chế và khắc phục lỗi:

+ Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho người vận hành, cho họ được thực hành sử lỗi sẽ giảm tần suất mắc lỗi và giúp họ biết cách xử lý khi lỗi xuất hiện.

+ Ban hành quy tắc trong vận hành máy móc. Chẳng hạn, ban hành danh sách kiểm tra thủ tục, quy trình các bước thực hiện trong vận hành máy móc, thực hiện nhiệm vụ.

+ Các kỹ sư khi thiết kế máy móc kỹ thuật nên chú ý để phù hợp với tải nhận thức của người vận hành.

+ Thiết kế những chi tiết trong máy móc kỹ thuật cần khác biệt với nhau để tránh nhầm lẫn. Sự khác biệt về màu sắc, hình dạng, tách biệt về không gian, bề mặt, cách sử dụng... sẽ giúp người vận hành dễ dàng phân biệt chúng.

+ Thiết kế hệ thống hiển thị để hỗ trợ người vận hành phát hiện lỗi. Khi hành động xảy ra lỗi, cần có phản hồi rõ ràng và ngay lập tức.



+ Thiết kế tính năng để hạn chế khả năng xảy ra lỗi. *Ví dụ, như cảnh báo trước khi thực hiện một hành động quan trọng (xóa một tệp tài liệu), hay trì hoãn thực hiện lệnh khi có nguy cơ xảy ra lỗi (ô tô không khởi động nếu người lái xe chưa thắt dây an toàn, cửa xe không thể khóa nếu chìa khóa xe còn ở trong xe).*

+ Đưa ra lời nhắc: Thiết kế máy móc thiết bị đưa ra lời nhắc nhở với người dùng về những hành động, những bước cần thực hiện.

+ Thiết kế máy móc để hạn chế lỗi chế độ: nhà thiết kế nên hạn chế tạo ra một số lượng lớn các chế độ hoặc làm cho các chế độ hoạt động của máy móc được phân biệt một cách rõ ràng (có thể bằng tín hiệu thị giác hoặc sự tách biệt không gian).

Lỗi được xem là nhược điểm không thể tránh khỏi trong quá trình con người vận hành máy móc thiết bị. Loại bỏ lỗi hoàn toàn là điều không thể, do vậy các nhà thiết kế cần thiết kế ra các máy móc thiết bị có khả năng chịu lỗi. *Ví dụ, để tránh cho người dùng xóa nhầm một tệp tài liệu, trước khi thực hiện lệnh cần đưa ra lời nhắc “Bạn có chắc chắn muốn xóa tệp này không?” và khi lệnh được thực hiện thì tệp đó sẽ được giữ ở một nơi khác trong khoảng thời gian nhất định, người dùng vẫn có cơ hội phục hồi với nút “hoàn tác”.*

2.7. Đa nhiệm vụ và mất tập trung trong lao động

2.7.1. Đa nhiệm vụ

2.7.1.1. Khái niệm

Đa nhiệm vụ là việc thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Đa nhiệm cũng có thể được mô tả là phân chia sự chú ý giữa các nhiệm vụ.

Ví dụ: Khi lái xe, chúng ta cùng lúc thực hiện những nhiệm vụ sau: vừa nghe nhạc vừa giữ cho xe di chuyển về phía trước ở giữa làn đường, vừa đọc biển báo giao thông, thỉnh thoảng cần kiểm tra màn hình điều hướng, đôi lúc nhận ra một vật thể nguy hiểm ở giữa đường.

Sự phân chia chú ý sẽ dựa trên mức độ khó khăn, phức tạp và tầm quan trọng của nhiệm vụ. *Ví dụ, khi lái xe, cùng lúc chúng ta thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau trong đó việc giữ làn đường và tránh nguy hiểm được ưu tiên hơn những nhiệm vụ khác.* Khi cùng lúc chúng ta thực hiện hai nhiệm vụ đơn giản thì sự phân chia chú ý sẽ dễ dàng hơn khi một trong hai hoặc cả hai nhiệm vụ đều phức tạp.

Đa nhiệm có thể được chia thành đa nhiệm thời gian và đa nhiệm không gian:

- Đa nhiệm vụ thời gian: Thực hiện các nhiệm vụ xen kẽ nhau.



- Đa nhiệm vụ không gian: Thực hiện các nhiệm vụ cùng lúc trên các kênh đầu vào khác nhau (ví dụ: *nghe nhạc và lái xe*). Nghiên cứu chỉ ra rằng, phân chia sự chú ý đa phương thức tốt hơn là cùng phương thức. Phân chia sự chú ý giữa mắt và tai tốt hơn giữa hai kênh đều là thị giác hoặc đều là thính giác. Ví dụ, *người lái xe qua một khúc cua, sự phân tâm thị giác gây bất lợi hơn là sự phân tâm thính giác*.

Đa nhiệm cũng được chia thành đa nhiệm song song và đa nhiệm kế tiếp:

- Đa nhiệm song song (Parallel multitasking): Trong đa nhiệm song song, người dùng thực hiện nhiều tác vụ đồng thời mà không cần chuyển đổi giữa chúng. Chẳng hạn, nghe nhạc khi làm việc.

- Đa nhiệm nhanh chóng (Rapid multitasking): Đây là việc thực hiện nhiều tác vụ một cách liên tục nhưng không đồng thời, chuyển đổi nhanh chóng giữa các tác vụ. Ví dụ như việc chuyển giữa việc soạn thảo một báo cáo và trả lời email.²¹

Khả năng đa nhiệm vụ của con người bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, bao gồm: khả năng chú ý, ghi nhớ, xử lý thông tin và kinh nghiệm của chủ thể; khả năng di chuyển chú ý và tránh bị phân tâm của chủ thể; tính chất của nhiệm vụ: một số nhiệm vụ dễ thực hiện đa nhiệm vụ hơn các nhiệm vụ khác, một số nhiệm vụ khó thực hiện đa nhiệm vụ; mức độ khó khăn của nhiệm vụ, nhiệm vụ càng khó, càng khó thực hiện đa nhiệm vụ hiệu quả.

- Ảnh hưởng của đa nhiệm vụ đến hiệu suất làm việc của người dùng:

Hiệu quả thực hiện đa nhiệm vụ thường thấp hơn so với thực hiện từng nhiệm vụ một. Đa nhiệm vụ có thể dẫn đến sai sót và tai nạn hoặc gây căng thẳng và mệt mỏi. Ví dụ: *Một người phụ nữ vừa nhắn tin vừa đi bộ dọc đường, cô ấy đang trao đổi với đối tác về công việc. Đến gần lối rẽ sang đường, cô ấy có liếc mắt nhìn nhưng không chú ý sang bên phải, không thấy chiếc xe máy đang lao về phía mình. Còn người điều khiển xe máy cũng đang nói chuyện điện thoại, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí lại tập trung vào việc trò chuyện với người bạn qua điện thoại. Cả hai không chú ý đến đối phương và tai nạn đã xảy ra.*

Tuy nhiên, đa nhiệm vụ cũng có một số lợi ích: có thể giúp tiết kiệm thời gian; có thể giúp tăng cường khả năng tập trung; có thể giúp tăng hiệu suất làm việc. Ví dụ,

²¹ Kieras, D.E., Meyer, D.E. (1997). An overview of the EPIC architecture for cognition and performance with application to human-computer interaction. *Human-Computer Interaction*.



một số người nghe nhạc khi học tập, khi làm việc sẽ tập trung và đạt hiệu quả cao hơn.

Khi xem xét đa nhiệm trong ngữ cảnh thiết kế kỹ thuật hoặc công việc hàng ngày, cần phải hiểu rõ mối quan hệ giữa đa nhiệm và hiệu suất và khả năng cụ thể của người dùng.

2.7.1.2. Ứng dụng trong thiết kế kỹ thuật

Đa nhiệm vụ có thể được áp dụng trong thiết kế kỹ thuật để thực hiện những mục đích sau:

Thiết kế hệ thống cho phép người dùng thực hiện nhiều nhiệm vụ cùng lúc. Ví dụ: *thiết kế giao diện máy móc cho phép người dùng điều khiển nhiều thiết bị cùng lúc.*

Thiết kế hệ thống tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại. Ví dụ: *thiết kế hệ thống tự động điều khiển nhiệt độ trong nhà, hệ thống tự động điều khiển dây chuyền sản xuất; thiết kế hệ thống tự động hóa các nhiệm vụ nguy hiểm, chẳng hạn như hệ thống robot dọn dẹp chất thải độc hại.*

Thiết kế hệ thống dễ dàng sử dụng cho nhiều người dùng với nhiều nhu cầu khác nhau. Ví dụ: *thiết kế hệ thống phần mềm có thể được sử dụng bởi cả người mới bắt đầu và người dùng chuyên nghiệp.*

Thiết kế hệ thống có thể cảnh báo người dùng về các nguy cơ tiềm ẩn. Ví dụ: *thiết kế hệ thống cảnh báo người lái xe khi họ sắp va chạm với một chiếc xe khác.*

Khi áp dụng đa nhiệm trong công việc hàng ngày, cần xem xét các yếu tố sau: độ khó của nhiệm vụ, mục tiêu công việc, môi trường làm việc, năng lực người dùng. Độ khó của tác vụ có thể ảnh hưởng đến khả năng đa nhiệm. Việc thực hiện hai tác vụ phức tạp cùng một lúc có thể gây ra nhiều lỗi hơn so với việc làm hai tác vụ đơn giản. Mục tiêu công việc cũng quan trọng khi áp dụng đa nhiệm. Nếu mục tiêu là hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể, thì có thể không nên áp dụng đa nhiệm. Tuy nhiên, nếu mục tiêu là tăng cường sự linh hoạt và sự thích ứng, thì đa nhiệm có thể là một lựa chọn tốt. Môi trường làm việc có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của đa nhiệm. Trong một môi trường ồn ào, việc thực hiện nhiều tác vụ cùng một lúc có thể trở nên khó khăn. Khả năng đa nhiệm có thể khác nhau giữa các người dùng. Một số người có khả năng tốt hơn trong việc chuyển đổi giữa các tác vụ, trong khi người khác lại khá khó khăn.



2.7.2. Mất tập trung trong lao động

2.7.3.1. Khái niệm

Mất tập trung trong lao động (hay xao nhãng) là tình trạng người lao động không thể tập trung tối đa vào công việc hoặc nhiệm vụ đang thực hiện làm cho hiệu suất lao động không cao.

2.7.3.2. Nguyên nhân

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mất tập trung trong lao động:

Yếu tố bên trong: căng thẳng, lo lắng, mệt mỏi, chán nản, thiếu động lực, sức khỏe không tốt. Ví dụ, *áp lực trong tài chính, căng thẳng bởi mối quan hệ gia đình, bạn bè cũng có thể là nguyên nhân khiến chúng ta xao nhãng trong công việc.* Trong những yếu tố trên thì mệt mỏi là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra sự mất tập trung. Hiệu suất lao động kỹ thuật đòi hỏi sự tập trung và người lao động dễ mệt mỏi khi lao động trong thời gian dài²². Sức khỏe cá nhân cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng tập trung của một người. Những người mắc các chứng bệnh tiền đình, huyết áp không ổn định hoặc các vấn đề về mắt thường xuyên mất tập trung trong công việc

Yếu tố bên ngoài: Tiếng ồn, ánh sáng, nhiệt độ, sự gián đoạn từ đồng nghiệp hoặc khách hàng. Ví dụ, *tiếng ồn lớn, hay một cuộc cãi cọ của hai người bên cạnh cũng là nguyên nhân khiến bạn mất tập trung vào nhiệm vụ đọc sách mà bạn đang thực hiện.* Môi trường làm việc cũng là một nguyên nhân quan trọng gây mất tập trung nếu môi trường làm việc đó không thuận lợi, với nhiều tiếng ồn, nhiễu loạn.

Yếu tố liên quan đến công việc: Công việc quá khó hoặc quá dễ, công việc không phù hợp với sở thích và năng lực, thiếu hướng dẫn hoặc đào tạo. *Một người không yêu thích công việc thường mất tập trung trong công việc hơn so với người yêu thích công việc đó.*

Mất tập trung có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc: khi chúng ta xao nhãng trong thực hiện nhiệm vụ (chẳng hạn trong học hành, làm việc), năng suất sẽ giảm xuống do dễ mắc sai sót hơn, tốc độ làm việc chậm hơn, tăng nguy cơ xảy ra tai nạn, gây mệt mỏi căng thẳng cũng đến sớm hơn.

2.7.3.3. Biện pháp khắc phục mất tập trung lao động

²² Durand, G., & Chouaniere, D. (2006), "Fatigue at work: Measurement and parametric analysis", Work, 26(3), 243–252.



Mất tập trung là một vấn đề phổ biến trong môi trường làm việc kỹ thuật, có thể ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và an toàn của người lao động. Một số biện pháp khắc phục mất tập trung lao động:


- Thiết kế môi trường làm việc: Sử dụng vật liệu cách âm, thiết kế văn phòng có nhiều vách ngăn để giảm tiếng ồn; cung cấp ánh sáng phù hợp, tránh ánh sáng quá chói hoặc quá tối; giữ nhiệt độ phòng ở mức thoải mái cho người lao động; đảm bảo không gian làm việc riêng tư, hạn chế sự gián đoạn từ đồng nghiệp hoặc khách hàng.
- Chia nhỏ công việc thành các phần nhỏ, giúp người lao động dễ dàng tập trung vào từng phần một; đặt ra mục tiêu rõ ràng giúp người lao động biết mình cần đạt được gì; người lao động hiểu rõ công việc và cách thực hiện.
- Sử dụng công nghệ để hạn chế sự mất tập trung như: sử dụng phần mềm chặn các trang web gây xao nhãng, sử dụng ứng dụng quản lý thời gian, sử dụng tai nghe chống ồn.
- Tạo văn hóa làm việc tích cực, xây dựng môi trường làm việc cởi mở, thoải mái, ghi nhận thành tích của người lao động.

2.8. Lý thuyết nhu cầu

Lý thuyết nhu cầu là một tập hợp các lý thuyết trong tâm lý học giải thích hành vi của con người dựa trên nhu cầu của họ. Các lý thuyết này cho rằng con người có những nhu cầu cơ bản cần được đáp ứng để có thể tồn tại và phát triển. Khi những nhu cầu này không được đáp ứng, con người sẽ cảm thấy bị thúc đẩy để hành động nhằm đáp ứng chúng.

Lý thuyết này cho rằng con người có 5 cấp độ nhu cầu, từ thấp đến cao: nhu cầu sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu tự thể hiện.

Thuyết nhu cầu của Maslow, còn được gọi là Tháp nhu cầu Maslow, là một lý thuyết tâm lý được Abraham Maslow đề xuất năm 1943. Lý thuyết này cho rằng con người có 5 cấp độ nhu cầu, từ thấp đến cao.



Hình 2. 4: Tháp nhu cầu Maslow (1943)

1. Nhu cầu sinh lý (Physiological needs)

Đây là những yêu cầu sinh học đối với sự tồn tại của con người. Ví dụ, không khí, thức ăn, thức uống, nơi ở, quần áo, hơi ấm, tình dục và giấc ngủ.

Nếu những nhu cầu này không được thỏa mãn, cơ thể con người không thể hoạt động tối ưu. Maslow coi nhu cầu sinh lý là quan trọng nhất, tất cả các nhu cầu khác đều trở thành thứ yếu cho đến khi những nhu cầu này được đáp ứng.

2. Nhu cầu an toàn (Safety needs)

Một khi nhu cầu sinh lý của một cá nhân được thỏa mãn, nhu cầu về an ninh và an toàn trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Mọi người đều muốn trải nghiệm sự an ninh, trật tự, khả năng dự đoán và kiểm soát trong cuộc sống của họ. Gia đình và xã hội có thể đáp ứng những nhu cầu này (ví dụ như cảnh sát, trường học, doanh nghiệp và cơ sở chăm sóc y tế).

Ví dụ: an toàn về cảm xúc, an toàn tài chính (ví dụ: việc làm, phúc lợi xã hội), luật pháp và trật tự, ổn định xã hội, tài sản, sức khỏe và phúc lợi (ví dụ: an toàn trước tai nạn và thương tích).

3. Nhu cầu được giao lưu tình cảm (Love and belongingness needs)

Sau khi nhu cầu sinh lý và khả năng an toàn đã được đáp ứng, mức độ thứ ba của nhu cầu con người là xã hội và liên quan đến cảm giác thân thuộc. Tính “thuộc



về”, đề cập đến nhu cầu cảm xúc của con người đối với các mối quan hệ giữa các cá nhân, sự liên kết, kết nối và trở thành một phần của một nhóm người.

Ví dụ, *nhu cầu về sự thân thuộc bao gồm tình bạn, sự thân thiết, tin cậy, quyền nhận và trao đi tình cảm.*

4. Nhu cầu được kính trọng, quý mến (Esteem needs)

Là cấp độ thứ tư trong hệ thống phân cấp của Maslow và nó bao gồm giá trị bản thân, sự thành đạt và sự tôn trọng. Maslow đã phân loại nhu cầu về sự tôn trọng thành hai loại: lòng tự trọng đối với bản thân (phẩm giá, thành tích, khả năng làm chủ, độc lập) và mong muốn về danh tiếng hoặc sự tôn trọng từ người khác (địa vị, sự uy tín). Maslow chỉ ra rằng nhu cầu được tôn trọng hoặc danh tiếng là quan trọng nhất đối với con người, đặc biệt là với giới trẻ hiện nay.

5. Nhu cầu được thể hiện bản thân (Self-actualization needs)

Là cấp độ cao nhất trong tháp nhu cầu Maslow và cấp độ này đề cập đến việc thể hiện ra tiềm năng của một người, tự hoàn thiện bản thân, tìm kiếm sự phát triển cá nhân và trải nghiệm đỉnh cao. Maslow mô tả mức độ này là mong muốn hoàn thành mọi thứ và trở thành người giỏi nhất mà họ có thể làm.

Các cá nhân có thể nhận thức được hoặc tập trung vào nhu cầu này rất cụ thể. Ví dụ, một cá nhân có thể có mong muốn một cách mạnh mẽ để trở thành một người hay một bậc cha mẹ lý tưởng. Nói cách khác, mong muốn có thể được thể hiện về mặt kinh tế, học thuật hoặc trong thể thao. Đối với những người khác, nó có thể được thể hiện một cách sáng tạo, trong tranh, ảnh hoặc trong những sáng chế của bản thân họ.

Lý thuyết này cung cấp một bản tóm tắt hữu ích về nhu cầu của con người và có thể được sử dụng trong thiết kế sản phẩm, định vị sản phẩm hay định giá (ví dụ: nhu cầu về sức mạnh, trạng thái) và thiết kế của các cửa hàng bán lẻ.

Bên cạnh đó, nó cũng giúp các nhà tiếp thị tập trung lời kêu gọi quảng cáo của họ vào những nhu cầu cụ thể được chia sẻ bởi một phần lớn thị trường mục tiêu của họ. Vấn đề chính đối với lý thuyết cấp bậc nhu cầu của Maslow là nó không thể được kiểm tra theo kinh nghiệm – không có cách nào để đo lường chính xác mức độ thỏa mãn của một nhu cầu trước khi nhu cầu ở cao hơn nó bắt đầu hoạt động.


Thuyết nhu cầu của Maslow có nhiều ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau, bao gồm tâm lý học, giáo dục, quản trị kinh doanh, và marketing.



2.9. Một số định luật trong thiết kế kỹ thuật

2.9.1. Định luật Hick (Hick's Law)

Định luật Hick, còn được gọi là định luật Hick-Hyman, được giới thiệu bởi tiến sĩ William Edmund Hick và Ray Hyman vào những năm 1950. Định luật này mô tả mối quan hệ giữa thời gian phản ứng và số lượng sự chọn lựa có thể. Cụ thể, định luật của Hick khẳng định: Thời gian cần thiết để đưa ra quyết định sẽ tăng theo logarit của số lượng lựa chọn, tức là càng có nhiều lựa chọn con người càng mất nhiều thời gian để quyết định.



Hình 2. 5: Sơ đồ biểu diễn định luật Hick (nguồn: <https://spiderum.com>)

2.9.2. Định luật Fitts (Fitts' Law)

Định luật Fitts là một mô hình dự đoán, được đề xuất bởi tác giả Paul Fitts vào năm 1954. Theo định luật này, thời gian cần thiết để di chuyển đến mục tiêu là một hàm của khoảng cách đến mục tiêu và kích thước của mục tiêu. Cụ thể hơn, thì thời gian di chuyển dự đoán được bằng công thức sau:

$$MT = a + b \log_2(D/S + 1)$$

Trong đó:

- MT là thời gian di chuyển.
- D là khoảng cách đến mục tiêu.
- S là độ lớn của mục tiêu.
- a và b là các hệ số tuyến tính, phụ thuộc vào các đặc điểm chuyển động như tốc độ, độ chính xác yêu cầu, vv.

Định luật Fitts thường được áp dụng trong thiết kế giao diện của máy móc để đảm bảo người dùng có thể thao tác một cách nhanh chóng và dễ dàng. Cụ thể, mục



tiêu cần thực hiện thường nằm ở vị trí dễ dàng truy cập và đủ lớn để nhắm bắt nhanh chóng và chính xác.


Thời gian cần thiết để di chuyển con trỏ đến một mục tiêu trên màn hình tỷ lệ nghịch với khoảng cách giữa con trỏ và mục tiêu, và tỷ lệ thuận với kích thước mục tiêu.

2.9.3. Luật Gestalt

Định luật Gestalt là một tập hợp các nguyên tắc tâm lý học, lý giải cách thức não người tiếp nhận một hình ảnh. Mắt và não bộ được tiếp xúc với một hình ảnh, chúng nhìn nhận và phân tách các chi tiết đơn lẻ trong ảnh đó theo nhiều cách khác nhau. Toàn bộ cấu trúc một vật thể, không phải lúc nào cũng được tạo thành từ những phần tử có mặt ở trong đấy.

Những nguyên tắc trong định luật Gestalt bao gồm:

1) *Nguyên tắc đồng bộ (Similarity)*: Mắt chúng ta thường có xu hướng gom các vật thể tương tự về hình dáng, kích thước và màu sắc lại thành một nhóm với nhau.




Hình 2. 6: Hình ảnh minh họa nguyên tắc đồng bộ

Trong thiết kế, điều này có thể được áp dụng để tạo ra các nhóm các đối tượng tương tự, giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin hoặc định hướng. Ví dụ, trong một trang web, tất cả các liên kết có thể được đánh dấu bằng một màu cụ thể để người dùng biết rằng đây là một nhóm các đối tượng tương tự và nên được xử lý như nhau (nhấp chuột vào để chuyển đến một trang mới).



2) *Nguyên tắc gần bên (Proximity)*: Nếu các phần tử nào đứng cạnh nhau thì não bộ sẽ có xu hướng gom chúng lại thành một nhóm tách biệt. Nghĩa là các đối tượng gần nhau thường được coi là có liên quan nhiều hơn các đối tượng ở xa nhau.




Hình 2. 7: Hình ảnh minh họa nguyên tắc gần bên

Theo Hình 2.12, ở hình bên phải, do có sự xuất hiện của các khoảng trắng, não bộ chúng ta sẽ mặc định được các hình tròn được chia thành 3 nhóm khác nhau

Trong thiết kế UXD (User Experience Design), nguyên tắc gần bên thường được dùng để giúp người dùng phân loại được các nhóm khác nhau mà không cần sử dụng các border (khung). Kết hợp cùng các khoảng trắng, người dùng chắc chắn nhận biết được cấu trúc và cách bố trí mà bạn muốn truyền tải.

3) *Nguyên tắc hợp nhất (Unified Connectedness)*: Những yếu tố có bất kì sự kết nối nào về màu sắc, đường nét, cách trang trí và hình dạng thì não bộ sẽ tự động “hình dung” một mối liên hệ mật thiết cho chúng.



Hình 2. 8: Hình ảnh minh họa nguyên tắc hợp nhất

4) *Nguyên tắc liên tục (Continuation)* : Nội dung của nguyên tắc là trong vô thức, tâm trí luôn tự lấp đầy các khoảng trống giữa các vật thể, và tạo cho chúng một sự chuyển động liên tục.



Hình 2. 9: Hình ảnh minh họa nguyên tắc liên tục

Chúng ta thường quan sát những đối tượng nằm trên một đường thẳng hoặc cong liên tục, mặc dù có sự xuất hiện của các đối tượng khác có thể cắt ngang đường cong hay đường thẳng đó. Ví dụ trong kỹ thuật, một dây chuyền lắp ráp được thiết kế theo nguyên tắc nối tiếp, mỗi bước trong quá trình lắp ráp sẽ tuân theo một đường liên tục, giúp công nhân dễ dàng quan sát và hiểu quá trình lắp ráp

5) Nguyên tắc *Prägnanz*: đầu óc con người không quen với những gì lộn xộn, phức tạp, và để tránh không bị rối loạn bởi những thứ kì dị và bất thường, con người luôn cố gắng giản lược chúng thành những điều thân thuộc, và cốt lõi nhất.



Tác giả: Clint.
Bản quyền: CC BY 2.0

Hình 2. 10: Hình ảnh minh họa nguyên tắc *Prägnanz* (nguồn: CC BY 2.0)

Con người có xu hướng nhận thức các hình ảnh theo cách đơn giản và trực quan nhất. Cụ thể, trong tất cả các dạng hình thức có thể xuất hiện, trí óc sẽ nhận biết và "đơn giản hóa" chúng để tạo ra hình ảnh rõ ràng nhất, đơn giản nhất hoặc đối xứng



nhất. Do vậy, trong kỹ thuật, người thiết kế nên sử dụng các hình ảnh đơn giản, rõ ràng và dễ nhận biết giúp người dùng dễ dàng hiểu được thông tin được truyền tải.

6) *Nguyên tắc đóng kín (Closure)*: Nội dung nguyên tắc khi một vật thể có hình dạng không toàn diện hay không kín, mắt người có xu hướng hoàn thành nốt phần còn lại và lấp đầy khoảng trống, bằng cách tưởng tượng các đường nét, màu sắc hoặc hoa văn (pattern) xuất hiện ở xung quanh vật thể đó. Chỉ cần thể hiện đủ các tính chất thiết yếu của một chủ thể, những yếu tố khiếm khuyết còn lại sẽ được não bộ tự động thêm vào.




Hình 2. 11: Hình ảnh minh họa nguyên tắc đóng kín

Trong thiết kế kỹ thuật và công nghệ thông tin, nguyên lý này được áp dụng rất rộng rãi. Ví dụ, khi tạo ra logo, thiết kế giao diện, biểu tượng... người thiết kế thường tận dụng nguyên tắc đóng kín để tạo ra những hình vẽ kích thích sự tò mò, tưởng tượng của người dùng, giúp họ dễ dàng nhận biết và ghi nhớ.

Theo nguyên tắc này, người dùng sẽ tự động "lấp đầy" những không gian trống, những thông tin bị thiếu để "đóng kín" thông tin, hình ảnh mà họ đang tiếp nhận. Bởi vì con người có tự nhiên muốn thấy thứ gì đó hoàn chỉnh, đầy đủ.


Một ứng dụng điển hình khác của nguyên tắc này là trong thiết kế mạch điện. Khi thiết kế các mạch điện in, các kỹ sư thường sử dụng nguyên tắc đóng kín để tạo ra các đường mạch hoàn chỉnh, ngay cả khi một số phần của mạch không thể có đối tượng vật lý nối liền với nhau.

7) *Nguyên tắc bày đàn (Common Fate)*: Nguyên tắc thiết kế đồng bộ của Gestalt cho rằng các phần tử di chuyển theo cùng một hướng được coi là có liên quan nhiều hơn các phần tử giống nhau di chuyển theo các hướng khác nhau. Bất kể vị trí của chúng hoặc chúng có thể khác nhau như thế nào, chúng ta dễ dàng nhận thấy các yếu tố di chuyển theo cùng một hướng dường như có liên quan với nhau.




Hình 2. 12: Hình ảnh minh họa cho nguyên tắc bày đàn

8) Nguyên tắc hình- nền (figure-ground): Theo tự nhiên, não bộ chúng ta sẽ phân biệt được chi tiết nào trong bức ảnh là trọng tâm (phần hình) và đâu là phần nền.



Hình 2. 13: Hình ảnh minh họa nguyên tắc hình-nền của nhà tâm lý học Edgar Rubin

9) Nguyên tắc không gian chung (Law of Common Region): Các thành phần liên quan với nhau nên cùng nằm trong không gian chung, điều đó làm các khối thông tin trở nên tách bạch và dễ hiểu, giữa các phần thông tin hay hình ảnh nếu có sự ngăn cách rõ ràng sẽ làm ta rất dễ dàng để nhận biết.




Hình 2. 14: Hình ảnh minh họa nguyên tắc không gian chung

10) Nguyên tắc đối xứng (Symmetry and Order): Nguyên tắc đối xứng mô tả xu hướng tự nhiên của con người trong việc nhận thức các yếu tố có sự đối xứng hoặc trật tự thành một tổng thể thống nhất và mạch lạc. Có hai loại đối xứng chính: đối



xứng phản chiếu (ví dụ: cánh bướm, khuôn mặt con người, tòa nhà có kiến trúc cân đối), đối xứng quay (ví dụ: bánh xe, hoa cúc, đồng hồ). Đối xứng giúp tạo ra cảm giác cân bằng và hài hòa trong bố cục, thu hút sự chú ý của người nhìn hơn so với các yếu tố không đối xứng.



Hình 2. 15: Hình ảnh minh họa nguyên tắc đối xứng (nguồn: visme.co)

2.9.4. Định luật Jakob Nielsen

Định luật Jakob Nielsen được tạo ra bởi Jakob Nielsen, một nhà thiết kế web người Đan Mạch. Định luật này tập trung vào việc tối ưu hóa trải nghiệm người dùng trên các trang web và tiết kiệm thời gian người dùng bằng cách làm cho các trang web dễ sử dụng hơn.

Định luật Jakob Nielsen dựa trên hai nguyên lý chính:

Người dùng dành nhiều thời gian hơn xem web: Điều này có nghĩa là khi thiết kế một trang web, người thiết kế cần xem xét thời gian người dùng dành trên web. Điều này có thể bao gồm việc cung cấp nội dung có thể tiếp cận và thu hút người dùng, cũng như đảm bảo rằng trang web dễ di chuyển và không gây rối.

Biểu đồ F: Người dùng thường đọc web theo một mô hình có hình dạng giống như chữ F. Họ sẽ bắt đầu ở đầu trang, di chuyển xuống cuối trang và rồi quét qua trang theo chiều ngang. Điều này nên được xem xét khi bố trí nội dung trên trang web.

2.9.5. Định luật Parkinson

Định luật Parkinson được đặt theo tên của Cyril Northcote Parkinson, người Anh. Định luật này được nêu lên lần đầu tiên vào năm 1955. Định luật Parkinson nổi tiếng với câu nói: "Công việc sẽ mở rộng để lấp đầy thời gian dành cho nó". Điều này có nghĩa là nếu bạn đặt một khoảng thời gian cố định cho một nhiệm vụ cụ thể, nhiệm vụ đó sẽ mở rộng để chiếm hết thời gian đã được gán cho nó, dù công việc có thể hoàn thành trong thời gian ngắn hơn.



Có thể thấy rằng, đây có ý nghĩa rất lớn trong việc quản lý dự án và cũng rất quan trọng khi áp dụng vào thiết kế kỹ thuật.

2.9.6. Định luật Murphy

Định luật Murphy, được đặt theo tên của Edward A. Murphy - một kỹ sư người Mỹ, nói rằng "Mọi thứ có thể sai đều sẽ sai". Nó được nhìn nhận như một biểu đạt để nêu lên tính không thể lường trước được của sự cố. Nếu có nhiều cách để thực hiện một việc, và một trong số đó dẫn đến thảm họa, thì ai đó sẽ thực hiện theo cách đó.

Điều này có ý nghĩa đặc biệt trong thiết kế kỹ thuật, vì nó nhắc nhở chúng ta rằng không thể giả sử mọi thứ sẽ diễn ra theo cách mong đợi. Thay vào đó, các kỹ sư và thiết kế viên nên luôn dự phòng cho những sự cố không mong muốn và nghĩ về cách thức để ngăn chặn hoặc giảm thiểu tác động của chúng.

Qua định luật này, chúng ta nên chuẩn bị cho "tệ nhất có thể xảy ra" trong khi hi vọng "tốt nhất có thể xảy ra".

2.9.7. Định luật Occam (Lý thuyết dao cạo)

Dao cạo Ockham (tiếng Anh: **Ockham's Razor**) là một lý thuyết triết học nổi tiếng của nhà triết học người Anh William xứ Ockham. Nó được ông đưa ra vào năm 1324. William đã viết rằng lời giải thích đơn giản nhất thường là lời giải thích xác đáng nhất, hoặc "*Điều gì có thể được giải thích bằng ít giả thuyết hơn thì lại được giải thích một cách vô ích bằng nhiều giả định hơn*"^[1]. Tức là nếu một vấn đề khoa học được giải thích bằng ít giả thuyết nhất thì sẽ đúng đắn nhất. Dao cạo Ockham đã chứng tỏ được giá trị lớn của mình trong việc nghiên cứu khoa học.

Định luật Occam, còn được gọi là nguyên lý sự đơn giản, nói rằng khi có nhiều giả thiết cho một hiện tượng cụ thể, giả thiết đơn giản nhất thường là đúng. Định luật này được đặt theo tên của William of Ockham, một triết gia và nhà thần học người Anh.

Trong kỹ thuật, định luật này được hiểu khi có nhiều phương pháp giải quyết một vấn đề kỹ thuật, giải pháp đơn giản nhất thường là tốt nhất, miễn là nó đáp ứng được các yêu cầu và tiêu chí của dự án.

Giải pháp đơn giản thường dễ dàng hơn để triển khai, bảo dưỡng, và sửa chữa, và cũng thường tiết kiệm chi phí hơn so với những giải pháp phức tạp. Định luật này gợi ý rằng chúng ta nên tránh làm cho một hệ thống kỹ thuật trở nên quá phức tạp nếu không cần thiết.



2.9.8. Định luật 80/20 (Quy tắc Pareto)

Quy tắc Pareto, còn được biết đến như là nguyên lý 80/20, nói rằng 80% kết quả đến từ 20% nguyên nhân. Đặt theo tên của Vilfredo Pareto, một kinh tế gia và nhà xã hội học Ý, nguyên lý này có thể được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm cả kỹ thuật.

Trong kỹ thuật, quy tắc Pareto thường được sử dụng trong quá trình phân tích và cải tiến. Để minh họa, giả sử một nhà sản xuất gặp vấn đề về chất lượng. Theo quy tắc Pareto, có thể có khoảng 20% nguyên nhân gây ra 80% lỗi.

Bằng cách tập trung vào các nguyên nhân chính này, nhà sản xuất có thể giảm đáng kể lượng lỗi mà không cần phải giải quyết mọi vấn đề. Cách tiếp cận này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả của quá trình cải tiến, mà còn tiết kiệm được thời gian, nguồn lực và chi phí.

2.9.9. Định luật Deherty

Nhà nghiên cứu khoa học máy tính Walter J. Doherty, tác giả của định luật Doherty khuyên rằng các hệ thống phải được thiết kế sao cho thời gian phản hồi cho mỗi hành động của người dùng không vượt quá 400 mili giây để tối đa hóa sự hài lòng và năng suất của người dùng.

Trong thiết kế kỹ thuật, định luật Doherty thường được áp dụng để tối ưu hóa hiệu suất của hệ thống. Ví dụ, một ứng dụng di động có thể được thiết kế để cập nhật dữ liệu hoặc thực hiện hành động trong khoảng thời gian nhất định sau khi người dùng thao tác, giúp người dùng cảm thấy hệ thống phản hồi nhanh chóng và mượt mà.

Tuy nhiên, định luật Doherty không chỉ giới hạn ở việc tối ưu hóa thời gian phản hồi. Nó cũng nói rằng khi người dùng được hệ thống phản hồi nhanh chóng, họ cảm thấy thú vị hơn và dễ dàng hơn để tập trung vào công việc, dẫn đến sự hài lòng và hiệu suất làm việc tốt hơn. Nói cách khác, bằng cách tạo ra một hệ thống phản hồi nhanh chóng và linh hoạt, bạn không chỉ làm tăng hiệu suất công việc, mà còn tạo ra một trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.

2.9.10. Định luật Zeigarnik

Định luật này, được đặt theo tên của nhà tâm lý học Bluma Zeigarnik, cho rằng con người có xu hướng nhớ rõ hơn về những công việc chưa hoàn thành so với những công việc đã hoàn thành.



Trong thiết kế kỹ thuật, định luật Zeigarnik có thể được ứng dụng để giữ cho người dùng quan tâm và tương tác với sản phẩm hay dịch vụ. Một ứng dụng phổ biến của Định luật Zeigarnik trong thiết kế giao diện máy móc là việc tạo ra các công việc chưa hoàn thành bằng cách sử dụng hình ảnh, thông báo hoặc biểu trưng. Mục đích là để gợi nhớ người dùng về những công việc họ cần hoàn thành, tạo ra một cảm giác thú vị, kích thích người dùng tiếp tục sử dụng sản phẩm.

2.9.11. Định luật Weber

Định luật Weber, được đặt tên theo nhà tâm thần học người Đức Ernst Heinrich Weber, là một trong những nguyên tắc cơ bản của tâm lý học giác quan. Theo định luật này, sự thay đổi nhỏ nhất mà một cảm giác cần phải thay đổi để được nhận thức là dựa trên tỷ lệ phần trăm của nó so với cảm giác ban đầu, chứ không phải là một lượng cố định.

Trong thiết kế kỹ thuật, định luật Weber có thể được áp dụng để cải thiện giao diện của máy móc và trải nghiệm người dùng. Trong thiết kế, sự khác biệt nhỏ trong màu sắc, kích thước, vị trí, hoặc âm thanh có thể tạo ra sự phân biệt đáng kể trong cảm nhận của người dùng.

2.9.12. Định luật Postel

Định luật Postel, còn được biết là "nguyên tắc Postel" được đặt tên theo nhà khoa học máy tính Jon Postel. Tác giả nguyên tắc phát biểu rằng: "Hãy chấp nhận mọi thứ, chỉ gửi đi những gì đúng".

Nguyên tắc này khuyến khích sự tương tác giữa các hệ thống khác nhau, mà có thể dựa trên những quy chuẩn không hoàn hảo hoặc không đồng nhất.

Ví dụ, trong thiết kế giao diện của máy móc, một ứng dụng có thể được thiết kế để chấp nhận dữ liệu đầu vào từ người dùng ở nhiều định dạng khác nhau, nhưng luôn chỉ gửi dữ liệu theo một định dạng cố định. Điều này có thể làm cho ứng dụng trở nên dễ sử dụng hơn, bởi vì người dùng không cần phải lo lắng về việc sử dụng định dạng đúng.

Tổng quát hơn, Định luật Postel nghĩa là các nhà thiết kế cần lường trước được sự không chính xác và thay đổi, và thiết kế sao cho sản phẩm của họ có thể thích ứng với nó.




2.9.13. Định luật Tesler

Theo định luật Tesler, mỗi hệ thống có một sự phức tạp tối thiểu mà bạn không thể giảm đi. Không phải mọi phần của ứng dụng hoặc hệ thống có thể được đơn giản hóa. Khi một phần của hệ thống được đơn giản hóa, phức tạp độ sẽ chuyển sang phần khác.

Ví dụ, giả sử bạn có một chương trình văn bản phức tạp với hàng trăm lệnh và chức năng. Bạn quyết định làm cho giao diện trở nên đơn giản hơn, tức là chỉ có một số lệnh gọn nhẹ cho người dùng cuối. Nhưng sự phức tạp của chương trình không biến mất, nó chỉ chuyển từ người dùng cuối sang những người phát triển và bảo dưỡng hệ thống.

2.9.14. Định luật Miller

Năm 1956, George Armitage Miller đã tìm ra được một con số phù hợp với mức giới hạn trí nhớ của một người bình thường, giúp học có thể tiếp nhận một cách nhẹ nhàng, đó là con số 7. Tuy nhiên, tùy từng người mà con số này có thể có sự điều chỉnh nhất định là 7 ± 2 .



Hình 2.23. Minh họa định luật Miller

Dung lượng của bộ nhớ làm việc là 7 ± 2 mẫu thông tin. Tức là một người bình thường chỉ có thể tối đa tiếp nhận 7 ± 2 (từ 5 đến 9) mẫu thông tin cùng một lúc. Điều



này thường được gọi là "số bảy huyền bí" (The Magical Number Seven, Plus or Minus Two) [Miller, 1956]

* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, ÔN TẬP

1. Phân tích nội dung lý thuyết phát tín hiệu. Chỉ ra những ứng dụng của lý thuyết phát tín hiệu trong lĩnh vực kỹ thuật. Lấy ví dụ minh họa.
2. Phân tích nội dung lý thuyết sự tập trung chú ý. Đề xuất những ứng dụng của lý thuyết này trong lĩnh vực kỹ thuật.
3. Phân tích nội dung lý thuyết không gian ba chiều. Chỉ ra những ứng dụng của lý thuyết này trong lĩnh vực kỹ thuật.
4. Phân tích đặc điểm, yêu cầu của ngôn ngữ và giao tiếp kỹ thuật. Lấy ví dụ minh họa.
5. Phân tích đặc điểm trí nhớ ngắn hạn. Vận dụng những kỹ thuật ghi nhớ trong thiết kế kỹ thuật.
6. Phân tích tải nhận thức. Đề xuất biện pháp hạn chế tải nhận thức.
7. Phân tích nội dung lý thuyết phản ứng. Đề xuất ứng dụng của lý thuyết này trong lĩnh vực kỹ thuật.
8. Đa nhiệm vụ là gì? Đề xuất biện pháp hạn chế mất tập trung trong lao động.
9. Phân tích nội dung thuyết nhu cầu của Maslow. Chỉ ra những ứng dụng của lý thuyết này trong thiết kế kỹ thuật.
10. Phân tích nội dung của các định luật tâm lý và đề xuất những ứng dụng của những định luật này trong thiết kế sản phẩm kỹ thuật.

BÀI TẬP

Bài tập 1: Chọn một sản phẩm/ dịch vụ phù hợp với ngành đào tạo. Thiết kế từ 3 đến 5 câu hỏi nhằm khảo sát mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm/ dịch vụ đó.

Bài tập 2: Vận dụng những lý thuyết và định luật tâm lý (được trình bày trong chương 2) vào cải tiến hoặc thiết kế một sản phẩm kỹ thuật phù hợp với ngành đào tạo.



* TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 2

- [1] Christopher D., Justin G., Simon B., Raja. P (2016), Engineering psychology and human performance, New York, US.
- [2] Trần Khánh Ngọc (2013), Dạy cách học cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học – Sinh học 12 trung học phổ thông, Luận án tiến sĩ Giáo dục học, trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
- [3] Sách: Giao tiếp kỹ thuật - Tác giả: TS. Nguyễn Văn Lân: <https://www.cet.edu.vn/ky-nang-giao-tiep>
- [4] Atkinson, R.C., & Shiffrin, R.M. (1968). "Human memory: A proposed system and its control processes". Psychology of Learning and Motivation. 2: 89-195.
- [5] Squire, L.R. (1992) "Memory and the Hippocampus: A Synthesis from Findings with Rats, Monkeys, and Humans". Psychological Review. 99 (2): 195-231.
- [6] Crowder, R.G. (1993) "Short-term Memory: Where Do We Stand?" Memory & Cognition. 21 (2) 142-145.
- [7] Kieras, D.E., Meyer, D.E. (1997). An overview of the EPIC architecture for cognition and performance with application to human-computer interaction. Human-Computer Interaction.
- [8] Howard, I.P., & Rogers, B.J. (2002). Seeing in Depth, Vol. 2: Depth Perception. Ontario, Canada: I Porteous.
- [9] "Fatigue at work: Measurement and parametric analysis", Durand, G., & Chouaniere, D. (2006). Work, 26(3), 243–252.



CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC TỐI ƯU HÓA CÁC THIẾT KẾ KỸ THUẬT

Sau khi học xong chương 3, sinh viên có khả năng:

CLO5: Trình bày được sự ứng dụng tâm lý học để tối ưu hóa các thiết kế kỹ thuật đảm bảo: tính nhân văn, đạo đức kỹ thuật; sức khỏe, an toàn, môi trường; phù hợp đối tượng sử dụng, vận hành.

CLO8: Hình thành ý tưởng tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật trên cơ sở ứng dụng tâm lý học;

CLO10: Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống.

CL11: Phát triển kỹ năng thuyết trình.

CL12: Phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

CLO13: Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong mối liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

3.1. Thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm

3.1.1. Thiết kế kỹ thuật

a. Kỹ thuật

Kỹ thuật là lĩnh vực ứng dụng các nguyên lý và phương pháp khoa học, toán học và thực tiễn vào việc thiết kế, phát triển, cải tiến và tối ưu hóa các sản phẩm, dịch vụ, hệ thống và quy trình nhằm đáp ứng các nhu cầu của con người. Kỹ thuật liên quan đến việc áp dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn vào việc giải quyết các vấn đề thực tế.

b. Thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm

Thiết kế kỹ thuật là quá trình đặt người dùng làm trung tâm, nghĩa là thiết kế các sản phẩm, dịch vụ và hệ thống dựa trên nhu cầu, mong muốn và đặc điểm của người dùng²³. Ở đây, các tác giả nhấn mạnh đến việc đặt người dùng làm trung tâm trong thiết kế.

²³ Norman, D. A., & Draper, S. W. (1986). User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. CRC Press, tr. 25-26



Có thể nói rằng thiết kế kỹ thuật là một quá trình sáng tạo, phát triển và cải tiến các sản phẩm, quy trình và hệ thống nhằm đáp ứng tối ưu nhu cầu của con người, dựa trên sự kết hợp kiến thức và kỹ năng liên ngành. Quá trình này đặt người dùng làm trung tâm và chú trọng đến việc cải tiến, sáng tạo để tạo ra các giải pháp hiệu quả.

Quy trình thiết kế kỹ thuật (Engineering design process) là một chuỗi các bước có hệ thống để giải quyết các vấn đề kỹ thuật. Nó bao gồm các giai đoạn như: xác định vấn đề, thu thập thông tin, tạo ra các ý tưởng, đánh giá và lựa chọn giải pháp tối ưu, và thực hiện thiết kế chi tiết²⁴.

Quy trình thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm (Human-Centered Design - HCD) là một phương pháp tiếp cận thiết kế và phát triển sản phẩm, hệ thống, và dịch vụ mà trong đó nhu cầu, mong muốn, và giới hạn của người sử dụng cuối cùng được đặt lên hàng đầu. Quy trình này thường bao gồm các bước sau²⁵:

1. Nghiên cứu người dùng: Thu thập và phân tích dữ liệu về người dùng, bao gồm hành vi, nhu cầu, và mong muốn của họ. Các phương pháp phổ biến bao gồm phỏng vấn, quan sát, và khảo sát.

2. Xác định yêu cầu: Dựa trên phân tích người dùng, xác định các yêu cầu và tiêu chuẩn thiết kế cụ thể. Điều này bao gồm cả các yêu cầu chức năng và phi chức năng.

3. Thiết kế: Phát triển các ý tưởng và khái niệm thiết kế dựa trên các yêu cầu đã xác định. Giai đoạn này thường bao gồm việc tạo ra các mô hình và nguyên mẫu ban đầu.

4. Đánh giá và tinh chỉnh: Thử nghiệm các nguyên mẫu với người dùng thực tế để thu thập phản hồi và tiến hành các điều chỉnh cần thiết. Quá trình này có thể lặp đi lặp lại nhiều lần để đảm bảo sản phẩm cuối cùng đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dùng.

5. Triển khai và theo dõi: Sau khi sản phẩm hoàn thiện, tiến hành triển khai và tiếp tục theo dõi phản hồi từ người dùng để có thể thực hiện các cải tiến liên tục nếu cần thiết.

²⁴ Cross, N. (2021). Engineering design methods: strategies for product design. John Wiley

²⁵ Gavriel Salvendy, Handbook of Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition (2012)



Thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm không chỉ tập trung vào khía cạnh chức năng của sản phẩm mà còn chú trọng đến các yếu tố tâm lý của người dùng. Bằng cách hiểu và áp dụng các nguyên tắc tâm lý trong thiết kế, các nhà thiết kế có thể tạo ra các giải pháp không chỉ hiệu quả mà còn mang lại trải nghiệm tích cực cho người dùng.

3.1.2. Yếu tố tâm lý con người trong thiết kế kỹ thuật

Các khía cạnh kỹ thuật của thiết kế kỹ thuật là quan trọng nhưng các sản phẩm, hệ thống hoặc quy trình được tạo ra đều nhằm mục đích sử dụng của con người. Do đó, yếu tố tâm lý con người đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo rằng các giải pháp được thiết kế có hiệu quả và thân thiện với người dùng. Việc bỏ qua các yếu tố này có thể dẫn đến sản phẩm hoặc hệ thống khó sử dụng, dễ mắc lỗi hoặc thậm chí nguy hiểm. Các kỹ sư cần phải hiểu sâu sắc về nhận thức, nhu cầu, cảm xúc, hành vi của người sử dụng để có thể thiết kế ra các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ phù hợp với họ.

Yếu tố tâm lý con người đóng vai trò quan trọng trong thiết kế kỹ thuật, bao gồm các khía cạnh như nhận thức, cảm xúc, động lực, và hành vi. Các yếu tố này ảnh hưởng trực tiếp đến cách người dùng tương tác và trải nghiệm với sản phẩm hoặc hệ thống²⁶.

+ Nhận Thức: Nhận thức của người dùng về cách sử dụng sản phẩm, bao gồm khả năng nhận biết, hiểu biết và xử lý thông tin. Thiết kế cần phải đơn giản, rõ ràng, và dễ hiểu để người dùng có thể sử dụng một cách hiệu quả. Tránh gây quá tải thông tin cho người dùng, chỉ hiển thị thông tin cần thiết và phù hợp với từng ngữ cảnh.

+ Cảm xúc: Trải nghiệm cảm xúc của người dùng trong quá trình tương tác với sản phẩm. Một thiết kế tốt không chỉ đáp ứng nhu cầu chức năng mà còn tạo ra cảm giác hài lòng và thoải mái cho người dùng. Thiết kế sản phẩm tạo cảm giác an toàn, tin tưởng và khơi gợi cảm xúc tích cực cho người dùng. Sử dụng các yếu tố thẩm mỹ, màu sắc và hình ảnh phù hợp để thu hút sự chú ý và tạo ấn tượng tốt với người dùng.

+ Động lực: Động lực của người dùng quyết định mức độ cam kết và tương tác của họ với sản phẩm. Thiết kế cần tạo ra những yếu tố thúc đẩy người dùng tiếp tục sử dụng và khám phá các tính năng của sản phẩm.

²⁶ Gavriel Salvendy, Handbook of Human Factors and Ergonomics, Fourth Edition (2012), p. 120



+ **Hành vi:** Hành vi sử dụng sản phẩm của người dùng cần được dự đoán và hỗ trợ thông qua thiết kế. Điều này bao gồm việc tạo ra những luồng tương tác tự nhiên và trực quan giúp người dùng dễ dàng thao tác. Đảm bảo sản phẩm được thiết kế phù hợp với kích thước cơ thể, khả năng vận động và thao tác của người dùng. Cân nhắc các yếu tố như kích thước nút bấm, độ cao màn hình, lực cần thiết để thao tác,...Thiết kế sản phẩm dễ sử dụng cho mọi đối tượng người dùng, bao gồm cả người cao tuổi, trẻ em và người khuyết tật.

Một số yếu tố tâm lý con người quan trọng cần được nghiên cứu và giải quyết trong quá trình thiết kế kỹ thuật bao gồm:

a. **Công thái học nhận thức:** Nhánh công thái học này tập trung vào việc tìm hiểu các quá trình và khả năng tinh thần của con người, chẳng hạn như nhận thức, sự chú ý, trí nhớ, ra quyết định và giải quyết vấn đề. Việc kết hợp các nguyên tắc công thái học nhận thức vào thiết kế có thể giúp đảm bảo rằng các giao diện, điều khiển và hiển thị thông tin trực quan và dễ hiểu, giảm tải nhận thức và giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi.

b. **Nhân trắc học và cơ sinh học:** lĩnh vực này đề cập đến các đặc điểm thể chất và khả năng của con người, chẳng hạn như kích thước cơ thể, sức mạnh, tính linh hoạt và phạm vi chuyển động. Việc xem xét nhân trắc học và cơ sinh học trong thiết kế có thể giúp đảm bảo rằng các sản phẩm hoặc hệ thống sử dụng thoải mái, an toàn và hiệu quả, giảm nguy cơ rối loạn hoặc chấn thương cơ xương.

c. **Tương tác giữa người và máy tính (human-computer interaction (HCI)):** HCI tập trung vào thiết kế và đánh giá các hệ thống tương tác, bao gồm phần mềm, trang web và giao diện người dùng. Bằng cách áp dụng các nguyên tắc HCI, các nhà thiết kế có thể tạo ra các giao diện trực quan và thân thiện với người dùng nhằm nâng cao năng suất, giảm bớt sự thất vọng và cải thiện trải nghiệm tổng thể của người dùng.

d. **Yếu tố con người trong an toàn:** An toàn là yếu tố quan trọng được cân nhắc trong thiết kế kỹ thuật và yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vận hành và sử dụng an toàn các sản phẩm hoặc hệ thống. Điều này bao gồm việc giải quyết các vấn đề như nhận thức rủi ro, phân bổ sự chú ý, ra quyết định khi bị căng thẳng và chiến lược phòng ngừa lỗi.

đ. **Trải nghiệm người dùng (User Experience (UX)) và khả năng sử dụng:** Các nguyên tắc về UX và khả năng sử dụng nhằm mục đích tạo ra các sản phẩm hoặc hệ



thông không chỉ có chức năng mà còn thú vị và dễ sử dụng. Điều này liên quan đến việc hiểu nhu cầu, sở thích và hành vi của người dùng cũng như kết hợp các nguyên tắc về thẩm mỹ, cảm xúc và sự hài lòng vào quá trình thiết kế.

Thiết kế kỹ thuật đảm bảo lấy con người làm trung tâm và sản phẩm sau thiết kế được nhiều người sử dụng phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

Bảng 3.1. Nguyên tắc thiết kế phổ quát

Nguyên tắc	Định hướng áp dụng trong thiết kế kỹ thuật
Nguyên tắc 1: Sử dụng công bằng Thiết kế này hữu ích và có thể tiếp thị được cho những người có khả năng đa dạng.	1a. Cung cấp phương tiện sử dụng giống nhau cho tất cả người dùng: giống nhau bất cứ khi nào có thể; tương đương khi không. 1b. Tránh phân biệt hoặc kỳ thị bất kỳ người dùng nào. 1c. Cung cấp các quy định về quyền riêng tư, bảo mật và an toàn như nhau cho tất cả người dùng. 1d. Làm cho thiết kế hấp dẫn tất cả người dùng.
Nguyên tắc 2: Linh hoạt trong sử dụng Thiết kế phù hợp với nhiều sở thích và khả năng cá nhân.	2a. Cung cấp sự lựa chọn trong phương pháp sử dụng. 2b. Hỗ trợ truy cập và sử dụng bằng tay phải hoặc tay trái. 2c. Tạo điều kiện thuận lợi cho sự chính xác và chính xác của người dùng. 2d. Cung cấp khả năng thích ứng với tốc độ của người dùng.
Nguyên tắc 3: Sử dụng đơn giản và trực quan Việc sử dụng thiết kế phải dễ hiểu, bất kể kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng ngôn ngữ hay mức độ tập trung hiện tại của người dùng.	3a. Loại bỏ sự phức tạp không cần thiết. 3b. Hãy nhất quán với mong đợi và trực giác của người dùng. 3c. Cung cấp nhiều kỹ năng đọc viết và ngôn ngữ. 3d. Sắp xếp thông tin phù hợp với tầm quan trọng của nó. 3e. Cung cấp lời nhắc và phản hồi hiệu quả trong và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Nguyên tắc 4: Thông tin có thể cảm nhận được Thiết kế truyền đạt thông tin cần thiết một cách hiệu quả cho người dùng, bất kể điều kiện môi trường xung quanh hay khả năng cảm nhận của người dùng.	4a. Sử dụng các phương thức khác nhau (hình ảnh, lời nói, xúc giác) để trình bày dư thừa những thông tin cần thiết. 4b. Cung cấp sự tương phản đầy đủ giữa thông tin cần thiết và môi trường xung quanh nó. 4c. Tối đa hóa "tính dễ đọc" của thông tin cần thiết. 4d. Phân biệt các yếu tố theo những cách có thể được mô tả (tức là làm cho việc đưa ra hướng dẫn hoặc hướng dẫn trở nên dễ dàng).



Nguyên tắc	Định hướng áp dụng trong thiết kế kỹ thuật
	4e. Cung cấp khả năng tương thích với nhiều kỹ thuật hoặc thiết bị khác nhau được những người bị hạn chế về giác quan sử dụng.
Nguyên tắc 5: Dung sai cho lỗi Thiết kế giảm thiểu các mối nguy hiểm và hậu quả bất lợi của các hành động vô tình hoặc ngoài ý muốn.	5a. Sắp xếp các yếu tố để giảm thiểu mỗi nguy hiểm và sai sót: yếu tố được sử dụng nhiều nhất và dễ tiếp cận nhất; các yếu tố nguy hiểm bị loại bỏ, cô lập hoặc được che chắn. 5b. Đưa ra cảnh báo về các mối nguy hiểm hoặc sai sót. 5c. Cung cấp các tính năng không an toàn. 5d. Không khuyến khích hành động vô thức trong các nhiệm vụ đòi hỏi sự cảnh giác.
Nguyên tắc 6: Nỗ lực thể chất thấp Thiết kế này có thể được sử dụng một cách hiệu quả, thoải mái và ít gây mệt mỏi nhất.	6a. Cho phép người dùng duy trì vị trí cơ thể trung lập. 6b. Sử dụng lực lượng điều hành hợp lý. 6c. Giảm thiểu các hành động lặp đi lặp lại. 6d. Giảm thiểu nỗ lực thể chất kéo dài.
Nguyên tắc 7: Kích thước và không gian để tiếp cận và sử dụng Kích thước và không gian phù hợp được cung cấp để tiếp cận, tiếp cận, thao tác và sử dụng bất kể kích thước cơ thể, tư thế hoặc khả năng di chuyển của người dùng.	7a. Cung cấp tầm nhìn rõ ràng đến các yếu tố quan trọng cho bất kỳ người dùng ngồi hoặc đứng nào. 7b. Giúp mọi người dùng ngồi hoặc đứng đều có thể tiếp cận tất cả các bộ phận một cách thoải mái. 7c. Chứa các biến thể về kích thước tay và tay cầm. 7d. Cung cấp đủ không gian cho việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ hoặc hỗ trợ cá nhân.

(Nguồn: B. R. Connell, M. Jones, R. Mace, J. Mueller, A. Mullick, E. Ostroff, J. Sanford, E. Steinfeld, M. Story, và G. Vanderheiden, 1997 Đại học Bang NC, Trung tâm Thiết kế Toàn cầu).

Dưới đây là một số ví dụ cách thức kỹ sư phát triển các sản phẩm trên cơ sở thiết kế lấy con người làm trung tâm:

1. Kỹ thuật điện: Thiết kế bảng điều khiển thân thiện với người dùng

Trong lĩnh vực kỹ thuật điện, việc thiết kế bảng điều khiển cho thiết bị hoặc máy móc công nghiệp là một khâu quan trọng. Bảng điều khiển được thiết kế kém có thể dẫn đến sai sót, nhầm lẫn và tiềm ẩn rủi ro về an toàn cho người vận hành. Để giải



quyết yếu tố tâm lý con người trong thiết kế bảng điều khiển, các kỹ sư có thể sử dụng các giải pháp sau:

a. Nghiên cứu người dùng: Tiến hành phỏng vấn và quan sát với người vận hành để hiểu quy trình làm việc, sở thích và thách thức của họ với bảng điều khiển hiện có.

b. Thiết kế lặp lại và thử nghiệm người dùng: Phát triển các thiết kế bảng điều khiển ban đầu và liên tục tinh chỉnh chúng dựa trên phản hồi từ người vận hành thông qua thử nghiệm khả năng sử dụng và mô phỏng.

c. Tuân thủ các nguyên tắc thiết kế: Kết hợp các nguyên tắc đã được thiết lập về bố cục bảng điều khiển, ghi nhãn, mã màu và khả năng truy cập để đảm bảo tính nhất quán và khả năng sử dụng.

d. Đánh giá yếu tố con người: Thực hiện đánh giá theo kinh nghiệm hoặc hướng dẫn nhận thức để xác định các vấn đề tiềm năng về khả năng sử dụng hoặc các lĩnh vực cần cải thiện.

đ. Thiết kế có sự tham gia: Thu hút người vận hành tham gia vào quá trình thiết kế, cho phép họ cung cấp đầu vào và phản hồi về bố cục, biểu tượng và cơ chế tương tác của bảng điều khiển.

Bằng cách triển khai các giải pháp này, các kỹ sư điện có thể tạo ra các bảng điều khiển trực quan, dễ hiểu và phù hợp với khả năng nhận thức và thể chất của người vận hành, giảm nguy cơ xảy ra lỗi và nâng cao tính an toàn và hiệu quả tổng thể.

2. Kỹ thuật cơ khí: Thiết kế công cụ tiện dụng

Trong kỹ thuật cơ khí, việc thiết kế các công cụ và thiết bị thường yêu cầu xem xét các yếu tố ergonomic để đảm bảo sự thoải mái, an toàn và năng suất cho người dùng. Để giải quyết các yếu tố tâm lý con người trong thiết kế công cụ, các kỹ sư có thể sử dụng các giải pháp sau:

a. Dữ liệu nhân trắc học: Sử dụng dữ liệu nhân trắc học và hướng dẫn để đảm bảo rằng kích thước dụng cụ, kích thước tay cầm và vị trí điều khiển phù hợp với các đặc điểm vật lý của nhóm người dùng dự định.

b. Phân tích cơ sinh học: Tiến hành mô phỏng hoặc tạo mẫu vật lý để phân tích nhu cầu cơ sinh học khi sử dụng công cụ, chẳng hạn như yêu cầu về lực, tư thế và



chuyển động lặp đi lặp lại, đồng thời thực hiện các điều chỉnh thiết kế để giảm thiểu nguy cơ rối loạn cơ xương.

c. Phản hồi của người dùng và thiết kế lặp lại: Thu hút người dùng cuối vào quá trình thiết kế, thu thập phản hồi về nguyên mẫu và tinh chỉnh lặp đi lặp lại thiết kế để cải thiện sự thoải mái, dễ sử dụng và trải nghiệm tổng thể của người dùng.

d. Hợp tác đa ngành: Làm việc với các nhà công thái học, nhà trị liệu nghề nghiệp hoặc chuyên gia cơ sinh học để đảm bảo rằng thiết kế công cụ tuân thủ các nguyên tắc công thái học.

Nguyên tắc và đáp ứng được nhiều nhóm người dùng khác nhau.

Bằng cách triển khai các giải pháp này, các kỹ sư cơ khí có thể tạo ra các công cụ và thiết bị sử dụng thoải mái, an toàn và hiệu quả, giảm nguy cơ mệt mỏi, chấn thương và khó chịu cho người vận hành, cuối cùng là cải thiện năng suất và sự hài lòng chung của người dùng.

3. Công nghệ may mặc: Thiết kế trang phục bảo hộ lao động

Trong lĩnh vực may mặc, đặc biệt là thiết kế trang phục bảo hộ lao động, việc áp dụng thiết kế lấy con người làm trung tâm là rất quan trọng để đảm bảo tính linh hoạt, sự thoải mái và an toàn cho người sử dụng trong các môi trường làm việc khác nhau. Các kỹ sư may mặc có thể áp dụng quy trình thiết kế tập trung vào con người như sau:

a. Phân tích công việc và môi trường làm việc: Nghiên cứu kỹ lưỡng các nhiệm vụ, hoạt động, chuyển động và yêu cầu môi trường mà người lao động phải đối mặt trong công việc của họ. Điều này bao gồm việc tìm hiểu các yếu tố như vị trí làm việc, mức độ vận động, nhiệt độ, độ ẩm, khói bụi, hóa chất và các rủi ro tiềm ẩn khác.

b. Đánh giá yếu tố con người: Đánh giá các đặc điểm vật lý và sinh lý của người lao động như chiều cao, cân nặng, khả năng vận động, độ đàn co của cơ thể, nhiệt độ làm việc, nhu cầu về giải phóng nhiệt và độ thoáng khí. Điều này giúp hiểu rõ hơn về giới hạn và nhu cầu của con người để tối ưu hóa thiết kế.

c. Lựa chọn vật liệu phù hợp: Dựa trên yêu cầu công việc và môi trường, lựa chọn các loại vật liệu phù hợp với đặc tính như độ bền, độ co giãn, khả năng thấm hút và chuyển nhiệt, chống hóa chất, chống cháy, v.v. để tối ưu hóa sự thoải mái, an toàn và hiệu suất làm việc.



d. Thiết kế mẫu ban đầu: Phát triển các mẫu thử nghiệm ban đầu của trang phục bảo hộ lao động, tích hợp các yêu cầu về vật liệu, cấu trúc và kiểu dáng để tạo điều kiện thực hiện tốt công việc và bảo vệ người sử dụng khỏi các mối nguy hiểm môi trường.

e. Đánh giá thiết kế và thử nghiệm người dùng: Thực hiện đánh giá và thử nghiệm mô phỏng cũng như thử nghiệm thực tế với nhóm người dùng mục tiêu trong môi trường làm việc giả lập. Đánh giá khả năng di chuyển, sự thoải mái, độ thông thoáng, hiệu suất bảo vệ và thu thập phản hồi từ người dùng.

f. Điều chỉnh và cải tiến thiết kế: Dựa trên kết quả đánh giá và phản hồi của người dùng, nhận diện các điểm yếu hoặc nhu cầu điều chỉnh của thiết kế ban đầu và tiến hành cải tiến, lặp đi lặp lại quá trình cho đến khi đạt được thiết kế tối ưu.

g. Thiết kế cuối cùng: Hoàn thiện thiết kế sản phẩm cuối cùng đáp ứng tất cả các yêu cầu về chức năng, an toàn, sự thoải mái và hiệu suất làm việc cho người sử dụng dựa trên quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Sản phẩm trang phục lao động có thiết kế tập trung vào con người bao gồm: đồng phục lao động định hình theo kích thước cơ thể, quần áo chống nhiệt có các lỗ thoáng khí và khả năng tỏa nhiệt, áo khoác dầu khí chống tia cực tím và chống thấm nước, găng tay lao động chống xước có vân tay mịn và không gian linh hoạt để cử động tay, giày bảo hộ lao động với đế chống trượt và hấp thụ lực va chạm, v.v.

4. Công nghệ cơ khí động lực: Thiết kế cabin xe tải

Cabin xe tải là nơi làm việc chính của người lái xe, do đó việc tối ưu hóa thiết kế dựa trên các yếu tố con người sẽ tạo ra môi trường làm việc an toàn, thoải mái và hiệu quả hơn. Các kỹ sư cơ khí có thể áp dụng quy trình thiết kế tập trung vào con người như sau:

a. Phân tích người dùng và công việc: Nghiên cứu kỹ lưỡng các đặc điểm vật lý, nhận thức và hành vi của người lái xe tải, bao gồm chiều cao, kích cỡ, khả năng vận động, thị lực, phản xạ, mức độ tập trung và các yếu tố khác. Đồng thời, phân tích các nhiệm vụ và hoạt động mà người lái xe phải thực hiện trong quá trình vận hành xe tải.

b. Nghiên cứu môi trường làm việc: Đánh giá các yếu tố môi trường như điều kiện đường xá, thời tiết, ánh sáng, tiếng ồn, rung lắc và bụi bẩn mà người lái xe có thể gặp phải trong quá trình vận hành xe tải.



c. Thiết kế cabin ban đầu: Phát triển các thiết kế cabin ban đầu dựa trên dữ liệu thu thập được, tích hợp các yếu tố như không gian, bố trí và kích thước ghế ngồi, tầm nhìn và góc quan sát, bố trí bảng điều khiển và các công cụ điều khiển, điều hòa không khí, cách âm và giảm rung lắc, v.v.

d. Đánh giá mô phỏng và thử nghiệm người dùng: Sử dụng mô hình vật lý hoặc môi trường ảo để đánh giá và thử nghiệm thiết kế cabin với nhóm người dùng mục tiêu. Đánh giá khả năng tiếp cận, tầm nhìn, vị trí thoải mái, khả năng điều khiển và thu thập phản hồi từ người dùng về các vấn đề tiềm ẩn hoặc cải tiến.

e. Cải tiến thiết kế: Dựa trên phản hồi và đánh giá từ người dùng, nhận diện các vấn đề và điểm yếu của thiết kế ban đầu, sau đó tiến hành cải tiến và điều chỉnh thiết kế để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của người lái xe.

f. Kiểm tra và đánh giá cuối cùng: Thực hiện kiểm tra và đánh giá cuối cùng với thiết kế đã được cải tiến, bao gồm thử nghiệm trong môi trường thực tế và thu thập phản hồi từ người lái xe. Điều chỉnh lần cuối nếu cần thiết.

g. Thiết kế hoàn chỉnh: Hoàn thiện thiết kế cuối cùng của cabin xe tải, đảm bảo tối ưu hóa tất cả các yếu tố về sự thoải mái, khả năng tiếp cận, khả năng điều khiển, tầm nhìn, an toàn và hiệu suất làm việc dựa trên quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Các tính năng thiết kế cabin xe tải lấy con người làm trung tâm bao gồm: ghế ngồi có thể điều chỉnh nhiều hướng, vô lăng điều khiển linh hoạt, bảng điều khiển và màn hình hiển thị thông minh, cửa sổ tầm nhìn rộng, hệ thống giảm chấn và cách âm, điều hòa không khí và thông gió tối ưu, không gian đủ rộng để hoạt động, v.v.

5. Công nghệ hóa học: Thiết kế nhà máy sản xuất hóa chất

Trong lĩnh vực công nghệ hóa học, việc áp dụng thiết kế lấy con người làm trung tâm đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển các nhà máy sản xuất hóa chất. Những yếu tố liên quan đến con người như sức khỏe, an toàn và hiệu quả làm việc của nhân viên cần được xem xét kỹ lưỡng trong quá trình thiết kế để đảm bảo môi trường làm việc an toàn và hiệu quả. Các kỹ sư hóa học có thể áp dụng quy trình thiết kế tập trung vào con người như sau:

a. Phân tích công việc và đánh giá rủi ro: Đánh giá các hoạt động, quy trình và nhiệm vụ mà nhân viên phải thực hiện trong nhà máy để xác định các rủi ro tiềm ẩn về sức khỏe, an toàn và các yếu tố con người khác. Phân tích các mối nguy hóa học,



vật lý và sinh học cũng như các yếu tố như tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng và môi trường làm việc nói chung.

b. Nghiên cứu người dùng: Tìm hiểu về đặc điểm vật lý, nhận thức và hành vi của nhân viên nhà máy, bao gồm chiều cao, kích cỡ, khả năng vận động, thị lực, phản xạ, mức độ tập trung và các yếu tố khác. Thu thập thông tin về kinh nghiệm, kỹ năng và nhu cầu của họ.

c. Thiết kế ban đầu: Phát triển thiết kế ban đầu của nhà máy dựa trên dữ liệu thu thập được, đảm bảo các yếu tố như bố trí không gian làm việc, khoảng cách di chuyển, chiều cao làm việc, điều kiện môi trường, thiết bị bảo hộ cá nhân, biện pháp kiểm soát hóa chất và các biện pháp an toàn khác.

d. Đánh giá mô phỏng và thử nghiệm người dùng: Sử dụng mô hình vật lý hoặc môi trường ảo để đánh giá và thử nghiệm thiết kế nhà máy với nhóm người dùng mục tiêu. Đánh giá khả năng tiếp cận, sự thoải mái, khả năng vận hành và thu thập phản hồi từ nhân viên về các vấn đề tiềm ẩn hoặc cải tiến.

e. Cải tiến thiết kế: Dựa trên phản hồi và đánh giá từ người dùng, nhận diện các vấn đề và điểm yếu của thiết kế ban đầu, sau đó tiến hành cải tiến và điều chỉnh thiết kế để đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của nhân viên về sức khỏe, an toàn và hiệu quả làm việc.

f. Kiểm tra và đánh giá cuối cùng: Thực hiện kiểm tra và đánh giá cuối cùng với thiết kế đã được cải tiến, bao gồm thử nghiệm trong môi trường thực tế và thu thập phản hồi từ nhân viên. Điều chỉnh lần cuối nếu cần thiết.

g. Thiết kế hoàn chỉnh: Hoàn thiện thiết kế cuối cùng của nhà máy sản xuất hóa chất, đảm bảo tối ưu hóa tất cả các yếu tố về sức khỏe, an toàn, khả năng tiếp cận, khả năng vận hành và hiệu suất làm việc dựa trên quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm.

Các tính năng thiết kế nhà máy sản xuất hóa chất lấy con người làm trung tâm bao gồm: khu vực làm việc thông thoáng, hệ thống thông gió và kiểm soát khí độc hiệu quả, đường đi an toàn và rộng rãi, chiếu sáng đầy đủ, thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp, quy trình vận hành an toàn và dễ hiểu, biện pháp kiểm soát rủi ro hóa chất, không gian làm việc thoải mái, v.v. Bằng cách áp dụng quy trình thiết kế lấy con người làm trung tâm, các kỹ sư hóa học có thể tạo ra môi trường làm việc an toàn và hiệu quả hơn cho nhân viên nhà máy, giảm nguy cơ tai nạn và bệnh tật nghề nghiệp,



nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm. Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho nhân viên mà còn giúp tăng cường an toàn và hiệu quả hoạt động của toàn bộ nhà máy sản xuất hóa chất.

6. Công nghệ thông tin: Thiết kế giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX)

Trong ngành công nghệ thông tin, việc áp dụng thiết kế lấy con người làm trung tâm đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển giao diện người dùng (UI) và trải nghiệm người dùng (UX) hiệu quả. Giao diện và trải nghiệm người dùng tốt giúp tăng cường sự hài lòng, hiệu suất và tính thực dụng của sản phẩm phần mềm hoặc ứng dụng. Để đạt được điều này, các kỹ sư phải tập trung vào việc hiểu sâu sắc nhu cầu, hành vi và giới hạn của người dùng trong quá trình thiết kế. Các kỹ sư công nghệ thông tin có thể thực hiện một quy trình thiết kế lấy người dùng làm trung tâm bao gồm các bước sau:

a. Nghiên cứu người dùng: Tiến hành phỏng vấn, khảo sát và quan sát để thu thập thông tin về đặc điểm nhân khẩu học, kinh nghiệm, kỳ vọng, khó khăn và thách thức của người dùng mục tiêu. Xác định các nhiệm vụ và quy trình phổ biến mà họ sẽ thực hiện với sản phẩm.

b. Xây dựng người dùng hình mẫu: Dựa trên dữ liệu thu thập được, tạo ra các hồ sơ người dùng hình mẫu (persona) đại diện cho các nhóm người dùng khác nhau, bao gồm mô tả về đặc điểm, mục tiêu, hành vi và nhu cầu của họ.

c. Thiết kế nguyên mẫu: Phát triển các nguyên mẫu UI và UX ban đầu dựa trên thông tin từ người dùng hình mẫu, bao gồm bố cục giao diện, điều hướng, biểu tượng, màu sắc, quy trình tương tác và các thành phần khác.

d. Đánh giá khả năng sử dụng: Thực hiện thử nghiệm khả năng sử dụng với người dùng thực tế để đánh giá hiệu quả, hiệu suất và sự hài lòng của họ với nguyên mẫu. Sử dụng các phương pháp như theo dõi mắt, phân tích nhiệm vụ, nghiên cứu hình thức và đánh giá tâm lý học.

e. Cải tiến thiết kế: Dựa trên phản hồi từ đánh giá khả năng sử dụng, xác định các vấn đề và điểm yếu của thiết kế, sau đó cải tiến và điều chỉnh nguyên mẫu để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

f. Lặp lại và tinh chỉnh: Tiếp tục vòng lặp của thiết kế, đánh giá và cải tiến cho đến khi đạt được mức độ khả năng sử dụng và sự hài lòng mong muốn từ người dùng.



g. Thiết kế cuối cùng: Hoàn thiện thiết kế UI và UX cuối cùng dựa trên các vòng lặp cải tiến và phản hồi từ người dùng, đảm bảo sự thân thiện, trực quan và phù hợp cao nhất với nhu cầu và khả năng của người dùng.

Như vậy các tính năng UI/UX lấy con người làm trung tâm bao gồm: giao diện đơn giản và trực quan, quy trình làm việc tự nhiên, nhãn và biểu tượng dễ hiểu, phản hồi và hướng dẫn phù hợp, khả năng tùy chỉnh giao diện, hỗ trợ đa ngôn ngữ và đa nền tảng, tính năng hỗ trợ người khuyết tật, v.v.

Ví dụ minh họa phân tích các yếu tố tâm lý trên các sản phẩm của các ngành

1. Ngành Công nghệ may

Công thái học nhận thức: Thiết kế quần áo với các chi tiết dễ mặc, dễ tháo gỡ, phù hợp với các cử động tự nhiên của cơ thể.

Nhân trắc học và cơ sinh học: May đo quần áo theo kích cỡ và vóc dáng của từng người, đảm bảo sự thoải mái và vừa vặn.

Tương tác giữa người và máy tính (HCI): Sử dụng phần mềm thiết kế thời trang với giao diện trực quan, dễ sử dụng, hỗ trợ các thao tác vẽ, cắt may, chỉnh sửa.

Yếu tố con người trong an toàn: Sử dụng chất liệu vải an toàn, không gây kích ứng da, thiết kế các chi tiết bảo vệ người sử dụng khỏi các tác động bên ngoài.

Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng: Thiết kế quần áo với kiểu dáng đẹp, thời trang, phù hợp với sở thích và phong cách của người sử dụng.

2. Ngành Công nghệ thông tin

Công thái học nhận thức: Thiết kế giao diện website và ứng dụng đơn giản, trực quan, dễ hiểu, giảm tải nhận thức cho người dùng.

Nhân trắc học và cơ sinh học: Phát triển các thiết bị di động với kích thước phù hợp với tay người, bố trí các nút bấm và màn hình hiển thị thuận tiện cho thao tác.

Tương tác giữa người và máy tính (HCI): Nghiên cứu và phát triển các công nghệ nhận diện giọng nói, cử chỉ, cảm xúc để nâng cao khả năng tương tác giữa người và máy móc.

Yếu tố con người trong an toàn: Phát triển các hệ thống bảo mật thông tin, chống tấn công mạng, bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng.

Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng: Thiết kế các sản phẩm công nghệ thông tin với trải nghiệm người dùng tốt, thân thiện, dễ sử dụng, đáp ứng nhu cầu của người sử dụng.



3. Ngành Công nghệ hóa học

Công thái học nhận thức: Thiết kế các quy trình sản xuất hóa chất với các bước đơn giản, dễ hiểu, giảm thiểu nguy cơ sai sót.

Nhân trắc học và cơ sinh học: Thiết kế các thiết bị và dụng cụ phù hợp với thể trạng và khả năng của người lao động, giảm thiểu nguy cơ chấn thương.

Tương tác giữa người và máy tính (HCI): Sử dụng các hệ thống điều khiển tự động, giám sát từ xa để giảm thiểu rủi ro cho người lao động.

Yếu tố con người trong an toàn: Đào tạo cho người lao động về các quy trình an toàn, sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho bản thân và môi trường.

Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng: Thiết kế các sản phẩm hóa học với bao bì an toàn, dễ sử dụng, có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

4. Ngành Công nghệ cơ khí động lực

Công thái học nhận thức: Thiết kế các bảng điều khiển máy móc với các nút bấm và màn hình hiển thị rõ ràng, dễ hiểu, giảm thiểu nguy cơ sai sót.

Nhân trắc học và cơ sinh học: Thiết kế các ghế ngồi và vị trí điều khiển phù hợp với vóc dáng và khả năng của người vận hành.

Tương tác giữa người và máy tính (HCI): Phát triển các hệ thống điều khiển tự động, giám sát từ xa để giảm thiểu rủi ro cho người vận hành.

Yếu tố con người trong an toàn: Đào tạo cho người vận hành về các quy trình vận hành an toàn, sử dụng các thiết bị bảo hộ lao động để đảm bảo an toàn cho bản thân và môi trường.

Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng: Thiết kế các máy móc với giao diện điều khiển đơn giản, trực quan, dễ sử dụng, có hướng dẫn sử dụng rõ ràng.

5. Ngành Điện - điện tử

a. Công thái học nhận thức:

Điện thoại thông minh: Giao diện trực quan, dễ sử dụng với các biểu tượng và văn bản rõ ràng, bố cục hợp lý giúp người dùng dễ dàng thao tác và tìm kiếm thông tin.

Điều khiển từ xa: Các nút bấm được bố trí hợp lý, kích thước phù hợp với ngón tay, có ký hiệu dễ nhận biết giúp người dùng dễ dàng điều khiển các thiết bị.



Hệ thống định vị GPS: Giao diện trực quan, hướng dẫn bằng giọng nói rõ ràng, dễ hiểu giúp người lái xe dễ dàng theo dõi lộ trình.

b. Nhân trắc học và cơ sinh học:

Bàn phím máy tính: Thiết kế phù hợp với kích thước bàn tay, độ nghiêng hợp lý giúp người dùng thao tác thoải mái, giảm mỏi tay.

Ghế văn phòng: Có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng lưng ghế, tay vịn để phù hợp với vóc dáng của người sử dụng, giúp giảm đau lưng và mỏi cổ.

Tai nghe: Thiết kế vừa vặn với tai, trọng lượng nhẹ, chất liệu mềm mại tạo cảm giác thoải mái khi đeo trong thời gian dài.

c. Tương tác giữa người và máy tính (HCI):

Giao diện web: Sử dụng ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, bố cục rõ ràng, các liên kết dễ nhận biết giúp người dùng dễ dàng tìm kiếm thông tin và thực hiện các thao tác.

Ứng dụng di động: Giao diện trực quan, thao tác đơn giản, phản hồi nhanh chóng giúp người dùng dễ dàng sử dụng các chức năng của ứng dụng.

Trợ lý ảo: Nhận diện giọng nói chính xác, phản hồi nhanh chóng, cung cấp thông tin hữu ích giúp người dùng dễ dàng thực hiện các tác vụ.

d. Yếu tố con người trong an toàn:

Thiết bị điện gia dụng: Có các tính năng an toàn như tự động ngắt điện khi quá tải, cảnh báo khi có sự cố giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn.

Máy móc công nghiệp: Có các thiết bị bảo vệ như rơ le, cầu dao giúp ngắt điện kịp thời khi có sự cố, đảm bảo an toàn cho người vận hành.

Hệ thống báo cháy: Phát hiện khói và nhiệt độ nhanh chóng, phát ra âm thanh cảnh báo to rõ giúp mọi người kịp thời thoát hiểm khi có hỏa hoạn.

đ. Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng:

Thiết bị âm thanh: Chất lượng âm thanh tốt, thiết kế đẹp mắt, dễ sử dụng giúp người dùng có trải nghiệm âm nhạc tốt hơn.

Thiết bị gia dụng thông minh: Có thể điều khiển từ xa, tự động hóa các tác vụ giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.

Sản phẩm công nghệ đeo tay: Thiết kế thời trang, đa dạng tính năng, dễ sử dụng giúp người dùng theo dõi sức khỏe, thể thao và giải trí hiệu quả.

6. Ngành Cơ khí



a. Công thái học nhận thức:

Bảng điều khiển máy móc: Sử dụng các ký hiệu và đèn báo hiệu dễ hiểu, bố trí hợp lý giúp người vận hành dễ dàng theo dõi và điều khiển máy móc.

Sách hướng dẫn sử dụng: Ngôn ngữ đơn giản, dễ hiểu, có hình ảnh minh họa rõ ràng giúp người sử dụng dễ dàng lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy móc.

Hệ thống cảnh báo: Phát ra âm thanh và tín hiệu trực quan rõ ràng khi có sự cố giúp người vận hành kịp thời xử lý.

b. Nhân trắc học và cơ sinh học:

Ghế lái xe: Có thể điều chỉnh độ cao, độ nghiêng, khoảng cách với vô lăng phù hợp với vóc dáng của người lái xe, giúp lái xe thoải mái và an toàn.

Công cụ cầm tay: Thiết kế vừa vặn với tay, trọng lượng nhẹ, chống trơn trượt giúp người lao động thao tác dễ dàng và an toàn.

Quần áo bảo hộ lao động: Chất liệu thoáng khí, thoải mái, có các tính năng bảo vệ như chống bụi, chống thấm nước, chống cháy giúp người lao động an toàn khi làm việc.

c. Tương tác giữa người và máy tính (HCI):

Giao diện điều khiển máy CNC: Sử dụng màn hình cảm ứng, các biểu tượng trực quan, thao tác đơn giản giúp người vận hành dễ dàng lập trình và điều khiển máy.

Hệ thống giám sát máy móc: Cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của máy móc, cảnh báo khi có sự cố giúp người quản lý kịp thời xử lý.

Robot cộng tác: Có khả năng nhận diện và phản ứng với con người, giúp con người thực hiện các công việc nguy hiểm hoặc khó khăn một cách an toàn và hiệu quả.

d. Yếu tố con người trong an toàn:

Máy móc công nghiệp: Có các thiết bị an toàn như rơ le, cầu dao, hệ thống phanh giúp đảm bảo an toàn cho người vận hành khi có sự cố.

Quần áo bảo hộ lao động: Có các tính năng bảo vệ như chống bụi, chống thấm nước, chống cháy giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn lao động.

Hệ thống an toàn máy móc: Cung cấp các tính năng như tự động dừng máy khi có người xâm nhập, cảnh báo khi có nguy cơ tai nạn giúp giảm thiểu rủi ro cho người lao động.



đ. Trải nghiệm người dùng (UX) và khả năng sử dụng:

Máy móc công nghiệp hiện đại: Có giao diện trực quan, dễ sử dụng, tích hợp nhiều tính năng thông minh giúp người vận hành thao tác dễ dàng và hiệu quả.

Công cụ cầm tay đa năng: Có nhiều chức năng, dễ dàng thay đổi lưỡi cắt, mũi khoan giúp người lao động linh hoạt trong công việc.


Robot phục vụ: Có khả năng giao tiếp với con người, thực hiện các tác vụ đơn giản như dọn dẹp nhà cửa, pha cà phê giúp con người có cuộc sống thoải mái và tiện nghi hơn.

3.2. Mối liên hệ giữa yếu tố con người và vận hành máy móc

Chức năng của con người trong các hệ thống máy-người có thể được mô tả dưới dạng nhận thức, xử lý thông tin, ra quyết định, trí nhớ, sự chú ý, phản hồi và quy trình phản ứng của con người. Những hoạt động cơ bản nhưng phổ biến của con người trong hệ thống máy – người là (1) nhiệm vụ tạo ra lực (chủ yếu là hoạt động của cơ bắp), (2) nhiệm vụ phối hợp liên tục các chức năng cảm biến, theo dõi (ví dụ: lắp ráp hoặc theo dõi nhiệm vụ), (3) nhiệm vụ chuyển đổi thông tin thành hành động vận động (ví dụ: nhiệm vụ kiểm tra), (4) nhiệm vụ chuyển đổi thông tin thành thông tin đầu ra (ví dụ: nhiệm vụ kiểm soát bắt buộc) và (5) nhiệm vụ tạo ra thông tin (chủ yếu là công việc sáng tạo)²⁷. Bất kỳ nhiệm vụ nào trong hệ thống người-máy đều yêu cầu xử lý thông tin được thu thập dựa trên nhận thức và giải thích mối quan hệ giữa các yếu tố hệ thống. Thông tin được xử lý có thể cần được lưu trữ bởi con người hoặc máy móc để sử dụng sau này.

Mối quan hệ giữa yếu tố con người và máy móc được thể hiện qua sơ đồ sau (Karwowski, 2005):

²⁷ Sears, A., Jacko, J.A., & Jacko, J.A. (Eds.). (2007). *The Human-Computer Interaction Handbook: Fundamentals, Evolving Technologies and Emerging Applications*, Second Edition (2nd ed.). CRC Press. <https://doi.org/10.1201/9781410615862>



Lưu ý: $\otimes$ —Kết hợp các mối quan hệ tương thích

Hình 3.1. Phương pháp tiếp cận tương thích giữa con người và hệ thống với công thái học (Karwowski, 2005).

3.2.1. Các yếu tố con người ảnh hưởng trực tiếp đến vận hành máy móc

Nghiên cứu về yếu tố con người và vận hành máy móc tập trung vào tương tác giữa con người và hệ thống kỹ thuật trong môi trường làm việc. Mối quan hệ này được xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau liên quan đến yếu tố con người và vận hành các hệ thống kỹ thuật, bao gồm:

a) Tính năng nhận thức và thể chất của con người: Yếu tố này liên quan đến khả năng nhận thức, cảm giác, chú ý, nhận dạng, ra quyết định và thực hiện hành động của con người trong quá trình tương tác với máy móc.



+ Nhận thức

Nhận thức của người vận hành về chức năng, cách sử dụng và các quy trình vận hành máy móc là rất quan trọng. Nếu người vận hành không nắm vững hoặc hiểu sai về các thông tin này, sẽ dẫn đến sai sót, hiệu quả thấp và nguy cơ mất an toàn.

Con người giao tiếp với các hệ thống kỹ thuật thông qua các tín hiệu, thông tin hiển thị do đó để vận hành được thì người vận hành phải có khả năng nhận biết và hiểu được thông tin của các tín hiệu đó. Nếu thiết kế không phù hợp với khả năng nhận thức của người vận hành, họ sẽ bỏ qua các tín hiệu quan trọng, không xử lý kịp thời các sự cố.

Sự hiểu biết về các nguyên lý vận hành, các mối liên hệ logic giữa các thành phần trong hệ thống máy móc rất cần thiết cho việc ra quyết định chính xác khi gặp vấn đề.

Người dùng thông qua các giác quan cảm nhận và phản ứng với các kích thích từ môi trường xung quanh. Các giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác giúp con người nhận biết và phản ứng phù hợp với máy móc, ví dụ như khả năng nhận biết các tín hiệu và cảm nhận các thao tác, nhận biết và phân biệt các đối tượng, tình huống và thông tin giúp con người hiểu và tương tác với các tính năng và giao diện của máy móc.

+ Chú ý

Sự tập trung chú ý của người vận hành trong suốt quá trình vận hành máy móc là rất quan trọng. Sự mất tập trung, lơ là có thể dẫn đến những sai sót nghiêm trọng. Bên cạnh đó khả năng phân chia chú ý giữa nhiều nhiệm vụ khác nhau trong vận hành cũng ảnh hưởng lớn đến chất lượng vận hành, nếu người vận hành không thể xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp do phải chia sẻ chú ý, sẽ gây ra các sự cố. Do đó khả năng giám sát liên tục các thông số vận hành, tín hiệu cảnh báo cũng đòi hỏi sự tập trung chú ý cao của người vận hành.

+ Ra quyết định

Khả năng ra quyết định nhanh chóng và chính xác của người vận hành khi gặp các vấn đề, sự cố trong quá trình vận hành là rất quan trọng. Những quyết định sai lầm có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Việc lựa chọn các phương án xử lý, khắc phục sự cố phù hợp đòi hỏi người vận hành phải có kiến thức chuyên môn, khả năng phân tích tình huống và ra quyết định một cách hợp lý. Trong một số trường hợp,



người vận hành còn phải đưa ra quyết định dựa trên thông tin không đầy đủ, trong điều kiện áp lực thời gian, do đó cần có kỹ năng ra quyết định trong bối cảnh không chắc chắn.

Sơ đồ ra quyết định trong vận hành:

+ Thực hiện hành động

Tốc độ phản ứng nhanh chóng của người vận hành khi xảy ra các sự cố, nguy hiểm là rất quan trọng để kịp thời khắc phục và ngăn chặn hậu quả. Khả năng phản ứng chính xác, phù hợp với tình huống cũng ảnh hưởng lớn. Phản ứng không phù hợp có thể làm tình hình trở nên xấu hơn. Các yếu tố như độ phức tạp của nhiệm vụ, mức độ kinh nghiệm và sự mệt mỏi của người vận hành ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ và độ chính xác của phản ứng.

+ Yếu tố khả năng sinh lý

Sức khỏe thể chất, mức độ mệt mỏi, stress của người vận hành ảnh hưởng đến toàn bộ các khả năng nhận thức, sự chú ý, ra quyết định và phản ứng.

Các giới hạn về thể lực, khả năng vận động cũng ảnh hưởng đến việc thao tác các thiết bị, công cụ trong quá trình vận hành.

Các yếu tố sinh lý như thị lực, thính lực, phản xạ cũng ảnh hưởng đến khả năng nhận biết thông tin và phản ứng kịp thời của người vận hành.

b) Giao diện người-máy: Đây là phần mềm và phần cứng của máy móc được thiết kế để tương tác và thân thiện với người dùng, bao gồm màn hình hiển thị, bảng điều khiển, thiết bị nhập dữ liệu và các tín hiệu đầu ra (Sears & Jacko, 2009; Wogalter, 2006). Một số yếu tố quan trọng trong việc phân tích giao diện người-máy bao gồm:

- Khả năng thực hiện yêu cầu: Đầu tiên và quan trọng nhất, chúng ta cần nắm rõ rằng mỗi giao diện máy tính cần phải dễ sử dụng. Nó nên đơn giản, trực quan và dễ tiếp cận đến mức mà mọi người sử dụng có thể thực hiện công việc của họ mà không cần phải đọc hướng dẫn sử dụng.

- Hiệu suất: Điều quan trọng thứ hai chúng ta cần xem xét là hiệu suất. Điều này liên quan đến tất cả mọi yếu tố có thể ảnh hưởng đến hiệu suất, hiệu quả và sự thoải mái của người dùng, từ tốc độ phản hồi của hệ thống, độ trễ, tính nhất quán, đến khả năng tương thích với các công cụ khác.



- Trở ngại và hỗ trợ: Mỗi giao diện máy và hệ thống phần mềm cần phải có những hướng dẫn và hỗ trợ cho người dùng. Điều này bao gồm việc hướng dẫn sử dụng, vùng làm việc thoải mái, cung cấp phản hồi cho người dùng và giúp họ đối mặt với các trở ngại và khó khăn.

- Chỉ số phù hợp: Chỉ số trong giao diện người-máy là một phần quan trọng, chúng cung cấp thông tin về tình trạng hoạt động của hệ thống và giúp người dùng thao tác một cách chính xác. Chỉ số là thông tin quan trọng để người điều khiển như phi công máy bay, tài xế xe hơi và tàu hỏa hiểu được tình hình hoạt động của máy. Ví dụ, một chỉ số tốc độ rõ ràng trên xe hơi giúp tài xế điều khiển tốc độ an toàn.

- Khả năng đọc: Khả năng đọc của các chỉ số cũng rất quan trọng. Nếu người dùng không thể dễ dàng đọc và hiểu các chỉ số, họ có thể thao tác sai máy. Chẳng hạn, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng kích thước hiển thị nhỏ có thể ảnh hưởng đến khả năng đọc của người dùng.

- So sánh các tính năng hiển thị: So sánh các tính năng hiển thị là một yếu tố khác cần xem xét. Ví dụ, một giao diện có thể có các hiển thị số hoặc đồ họa, và mỗi loại hiển thị có thể phù hợp hơn với các nhiệm vụ cụ thể.

- Thao tác đọc lặp lại: Rất thường xuyên, chúng ta cần làm việc với giá trị mà chúng ta phải đọc – và đây là lý do tại sao chúng ta cần giữ giá trị này trong bộ nhớ của mình. Việc đọc lặp lại từ chỉ thị là nguyên nhân khiến thời gian can thiệp của chúng ta dài hơn và trong một tình huống mà chúng ta chỉ có thời gian rất ngắn để hành động, nó có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

c) Môi trường làm việc: Yếu tố này bao gồm các điều kiện vật lý, tổ chức và văn hóa xã hội tác động đến hiệu suất và sự an toàn của con người khi tương tác với máy móc (Dekker, 2007; Karwowski, 2006).

- Môi trường vật lý: Điều kiện vật lý nơi máy móc được vận hành có thể ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc và sự an toàn. Ví dụ, ánh sáng yếu hoặc quá mạnh có thể gây ra mỏi mắt và làm giảm khả năng nhìn rõ của người dùng. Tiếng ồn có thể làm giảm sự tập trung và hiểu biết, trong khi đó, nhiệt độ và độ ẩm không phù hợp có thể gây ra mệt mỏi và căng thẳng thể chất.

- Cấu trúc và thiết kế môi trường: Cấu trúc và thiết kế môi trường cũng là một yếu tố rất quan trọng. Cho dù người dùng là ngồi hay đứng; khoảng cách từ tầm mắt tới màn hình hiển thị; vị trí của các điều khiển và nút, tất cả đều có thể ảnh hưởng đến



an toàn, thoải mái và hiệu suất làm việc. Máy móc và những thiết bị điều khiển nên được thiết kế sao cho người dùng có thể tương tác một cách thoải mái và dễ dàng.

Ví dụ 1: Nghiên cứu của Chaffin (2005) về thiết kế trạm làm việc cho thấy rằng²⁸

- + Màn hình máy tính nên được đặt ở mức tầm mắt, khoảng 50-70 cm từ người dùng.

- + Bàn làm việc phải đủ cao (khoảng 70-75 cm) để đảm bảo không gây áp lực lên cánh tay khi người dùng đang gõ phím máy tính.

- + Máy tính và các thiết bị khác nên được đặt sao cho người dùng không cần phải xoay cổ hay cơ thể khi dùng chúng.

- + Ghế nên có thể điều chỉnh độ cao và độ nghiêng của lưng ghế để cung cấp sự thoải mái và hỗ trợ lưng tốt nhất.

- + Bàn làm việc nên có không gian thoáng để chân, giúp tránh nguy cơ mỏi chân hoặc suy giãn tĩnh mạch.

Ví dụ 2: Nghiên cứu của Lee và Liu (2003) đã phân tích về thiết kế giao diện người - máy trong cockpit của một chiếc máy bay²⁹

- Tất cả các điều khiển quan trọng như bánh lái, cần điều khiển động cơ, và các nút nguy hiểm nên nằm trong phạm vi dễ dàng tiếp cận của phi công.

- Các màn hình và bảng điều khiển nên được bố trí ở mức độ mắt để tối đa hóa tầm nhìn và giảm thiểu sự mỏi mắt.

- Các điều khiển cần phải được gắn nhãn một cách rõ ràng, dễ hiểu để giảm bớt nguy cơ lẫn lộn.

Các nhân tố môi trường tác động đến người vận hành được thể hiện dưới bảng sau:

Bảng 3.2. Các yếu tố môi trường tại nơi làm việc và ảnh hưởng của chúng (Bullinger, 1994)

Nhân tố môi trường	Tác dụng mong muốn tiềm ẩn		Tác dụng không mong muốn tiềm ẩn			
	Hỗ trợ vận hành tác vụ	Hạnh phúc	Rối loạn	Sự cố	Ảnh hưởng đến	Tổn thương

²⁸ Chaffin DB (2005). "Improving digital human modelling for proactive ergonomics in design". Ergonomics. 48 (5): 478-491.

²⁹ Lee JD, Liu X (2003). "Rapid prototyping of an augmented vision system for aircraft". The International Journal of Aviation Psychology. 13 (3): 259-272.



					sức khỏe	cơ thể
Ánh sáng	●	●	●	●	○	
Màu sắc	●	●	○	●		
Khí hậu	○	●	●	○	●	
Nhiệt độ tiếp xúc		●	●			●
Chất lượng không khí	○	○	●	○	●	
Tiếng ồn		○	●	●	●	●
Rung động			●	●	●	●
Lực gia tốc			●	●		●
Độ ẩm			●	●	●	
Bụi bẩn			●	○	○	

Ghi chú: Có mối tương quan ●

Không liên quan ○

Điều kiện vật lý là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo an toàn cho người lao động trong mọi ngành nghề. Dưới đây là một số tiêu chuẩn quan trọng³⁰³¹³²:

1. Mức độ tiếng ồn: Tiếng ồn cần phải được kiểm soát để không gây ra hại cho thính giác và gây ra mệt mỏi cho nhân viên. Cơ quan Sức khỏe và An toàn lao động Hoa Kỳ (OSHA) khuyến nghị mức giới hạn tiếng ồn trong môi trường làm việc không vượt quá 85 decibel trong suốt 8 giờ làm việc.

2. Độ sáng: Cung cấp đủ ánh sáng không chỉ giúp người lao động thực hiện công việc hiệu quả hơn, mà còn giảm nguy cơ xảy ra tai nạn. OSHA đề nghị mức độ sáng tối thiểu từ 10 đến 20 foot-candles (1 Foot Candle = 10.76 Lumens) cho hầu hết các công việc.

3. Điều kiện nhiệt độ: Điều kiện nhiệt độ phù hợp có thể giúp cải thiện hiệu suất làm việc và giảm nguy cơ cho sự mệt mỏi. Quy chuẩn ASHRAE (Hội Kỹ sư Lạnh và Điều hòa không khí Hoa Kỳ) khuyến nghị mức độ nhiệt độ nằm trong khoảng từ 20.0 °C đến 24.0 °C (68.0 °F đến 75.2 °F) cho mùa đông và từ 23.0 °C đến 26.0 °C (73.4 °F đến 78.8 °F) cho mùa hè.

³⁰ Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). OSHA Technical Manual (OTM) | Section III: Chapter 5 - Noise | Occupational Safety and Health Administration. www.osha.gov.

³¹ ASHRAE Standard 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy

³² U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Indoor Air Facts No. 4 (revised) Sick Building Syndrome | US EPA. www.epa.gov



4. Độ ẩm: Mức độ độ ẩm không khí nên nằm trong khoảng từ 30% đến 50% để tối đa hiệu suất làm việc và ngăn ngừa sự mệt mỏi và vi khí hậu gây hại.

5. Bụi và chất bay hơi: Chất bụi và hơi bay khỏi máy móc có thể gây hại cho sức khỏe của người lao động. OSHA thiết lập những tiêu chuẩn chung về chất lượng không khí nhằm giảm thiểu rủi ro nguy hại cho sức khỏe.

Tất cả các tiêu chuẩn trên đều nên được áp dụng trong các môi trường làm việc với máy móc để đảm bảo an toàn cho người lao động.

- Môi trường hóa học: Các chất hoá học độc hại trong môi trường làm việc có thể gây ra rủi ro cho sức khỏe và an toàn người dùng. Để tránh điều này, nên sử dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân như khẩu trang, găng tay, và kính bảo hộ khi cần thiết.

- Môi trường xã hội: Sự tương tác giữa các cá nhân trong một môi trường làm việc cũng có thể tác động đến hiệu suất công việc. Một môi trường làm việc tích cực, hòa đồng và hợp tác có thể làm tăng hiệu suất và hài lòng trong công việc.

Việc phân tích và hiểu rõ các yếu tố môi trường khi vận hành máy móc sẽ giúp thiết kế và tạo ra một môi trường làm việc thân thiện và an toàn cho người dùng. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường làm việc hiệu quả hơn, mà còn giảm thiểu nguy cơ mắc phải sai lầm và tăng cao sự an toàn.

d) Tổ chức và quản lý: Cấu trúc, chính sách, quy trình và phương pháp quản lý của tổ chức nơi làm việc ảnh hưởng đến hoạt động của con người và cách họ sử dụng máy móc (Reason, 2008; Weick & Sutcliffe, 2007)³³³⁴.

3.2.2. Lợi ích của việc xem xét yếu tố con người trong vận hành

Khi yếu tố con người được tích hợp tốt vào quá trình vận hành máy sẽ có những lợi thế đáng kể:

Tăng cường an toàn: Bằng cách giảm nguy cơ lỗi của con người do thiết kế kém, tai nạn và thương tích sẽ ít xảy ra hơn.

Hiệu quả được cải thiện: Máy sử dụng dễ dàng và trực quan cho phép người vận hành làm việc nhanh hơn và hiệu quả hơn.

Nâng cao sự hài lòng của người dùng: Giao diện người-máy được thiết kế tốt mang lại trải nghiệm tích cực hơn cho người vận hành.

³³Reason, J. (2008). The Human Contribution: Unsafe Acts, Accidents and Heroic Recoveries.

³⁴ Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty



Giảm thời gian đào tạo: Máy móc trực quan đòi hỏi ít đào tạo hơn để người vận hành thành thạo.

3.2.3. Một số ví dụ

Ví dụ 1. Trường hợp thiết kế môi trường làm việc ở trong tư thế ngồi với màn hình hiển thị trên máy tính

Các thuộc tính vật lý của nơi làm việc ở trong tư thế ngồi với màn hình hiển thị trên máy tính, các yếu tố tổ chức và tâm lý xã hội cùng với các đặc điểm cá nhân được công nhận là các yếu tố rủi ro tiềm ẩn đối với bộ máy cơ xương chịu trách nhiệm lan truyền các rối loạn cơ xương ở người vận hành làm việc ở trong tư thế ngồi với màn hình hiển thị trên máy tính. Để thành công, một cách tiếp cận phòng ngừa nên xem xét tất cả các yếu tố rủi ro một cách tổng hợp. 10 quy tắc sau đây sẽ giúp giảm thiểu rủi ro liên quan đến công việc trong tư thế ngồi với màn hình hiển thị trên máy tính.

1. Nơi làm việc phải được thiết kế theo kích thước cho phép không chỉ tư thế thoải mái về mặt sinh lý mà còn cả chuyển động cơ thể cho nhiều loại cơ thể và kích thước khác nhau (từ 5% nữ đến 95% nam).

2. Giải pháp tốt nhất trong thiết kế cho vị trí làm việc có tương tác với màn hình máy tính trong tư thế ngồi là: Ghế và bàn có thể điều chỉnh được, có chỗ để chân thích hợp là giải pháp tốt nhất. Ngoài ra, một chiếc ghế có thể điều chỉnh và một chỗ để chân với chiều cao bàn cố định đảm bảo nhiều cách kết hợp tư thế để đáp ứng sự thay đổi của người dùng thường xuyên, ngoài ra, đây còn là một giải pháp thỏa đáng về mặt kinh tế.

3. Ghế là thành phần quan trọng nhất tại nơi làm việc của vị trí làm việc có tương tác với màn hình máy tính trong tư thế ngồi: vì lý do này, ghế phải có nhiều điều chỉnh, hình dạng và biên dạng để đảm bảo khả năng thích ứng và thoải mái. Ngoài ra, một chiếc ghế có thể thích ứng và thoải mái phải thiết thực, chắc chắn và an toàn để có thể dễ dàng điều chỉnh từ vị trí ngồi, có khả năng đảm bảo hiệu quả công thái học theo thời gian và không phải là nguyên nhân gây ra tai nạn.

4. Bàn phím và các thiết bị nhập liệu không phải bàn phím nên tạo điều kiện thuận lợi cho các tư thế trung tính và tránh tác dụng lực quá mức.

5. Độ sâu của bàn là một yếu tố rất quan trọng thường bị bỏ qua; độ sâu của bàn nhỏ hơn 90 cm cản trở người vận hành đặt màn hình trước mặt họ. Di chuyển



màn hình sang bên trái hoặc bên phải của bàn làm việc có thể làm hỏng mọi nỗ lực nhằm cung cấp nơi làm việc tiện dụng.

6. Nhu cầu công việc, khối lượng công việc, áp lực công việc, nơi làm việc phải phù hợp với nguồn lực của từng cá nhân để tránh căng thẳng tâm lý làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về cơ xương khớp.

7. Thường xuyên nghỉ giải lao có thể làm giảm mệt mỏi và rối loạn cơ xương. Tuy nhiên, người vận hành nên biết phải làm gì trong thời gian tạm dừng để họ không ngồi yên một chỗ, có thể là đọc báo, tạm dừng công việc nhưng không phải tạm dừng theo tư thế (và hình ảnh).

8. Khi người vận hành có ít quyền quyết định trong việc thực hiện thao tác, công việc nên được thiết kế sao cho cần có các tư thế thay thế và sự vận động của cơ thể.

9. Giảm thiểu ánh sáng chói trực tiếp và gián tiếp giúp tránh các tư thế khó xử.

10. Thông tin và đào tạo là cần thiết để thực hiện thành công can thiệp công thái học. Thông tin và đào tạo nhằm mục đích giới thiệu hoặc sửa đổi hành vi trong các tình huống được tạo thành từ người thật. Với mục đích này, thông tin và đào tạo nên được tích hợp, và những người vận hành nên được kiểm tra về hiểu biết của họ về nội dung và khả năng áp dụng nội dung đó vào thực tế.

Dưới đây là một số thông số trong thiết kế ghế cho người vận hành màn hình trong quá trình làm việc:

Bảng 3.3. Các khuyến nghị về khả năng điều chỉnh của các bộ phận của ghế và các thông số nhân trắc học tương ứng

	Kích thước được đề xuất. Phạm vi (cm)	Thông số nhân trắc học tương ứng
Chiều cao ghế ngồi	39-52	Chiều cao trung bình
Độ sâu chỗ ngồi	39-55	Chiều ngang hông
Chiều rộng ghế không có tay vịn	>47	Chiều rộng hông
Chiều rộng ghế + tay vịn	>49	Chiều rộng hông
Chiều cao tựa lưng	32-50	Chiều cao mặt phẳng ngồi/gù tối đa
Chiều cao tựa lưng: + Vùng thắt lưng + Vùng ngực	≥ 33 38	Chiều rộng thắt lưng tối thiểu Chiều rộng tối đa ở kyphosis ngực
Tay vịn:		




GIÁO TRÌNH NỘI BỘ TÂM LÝ HỌC KỸ THUẬT

	Kích thước được đề xuất. Phạm vi (cm)	Thông số nhân trắc học tương ứng
+ Chiều cao	16-23	Chiều cao khuỷu tay đến mặt phẳng ghế
+ Chiều sâu	20-25	
+ Chiều rộng	≥ 5	

Bảng 3.4. Các đặc điểm chính cho sự thoải mái của ghế


	Phạm vi kích thước được đề xuất
Độ lõm tối đa của thành ngồi (từ tựa lưng)	≤ 10 cm
Độ cong của cạnh trước (bán kính)	4-12 cm
Góc mặt phẳng ghế (độ)	3- 100
Chiều cao hỗ trợ thắt lưng từ độ sâu của mặt phẳng ghế	17 – 28 cm 3-5 cm
Góc tựa lưng góc lưới	90 – 110°
Biên dạng ngang (bán kính)	40 – 80 cm
Đệm	Bản cứng chắc
Vật liệu che phủ	Xốp để chống trượt



Hình 3.2. Thời gian dự kiến để đạt mức mỏi cơ vai đáng kể đối với các tư thế gập cánh tay khác nhau. [Chaffin, D. B., và Andersson, G. B. (1991), Cơ sinh học nghề nghiệp, Wiley, New York.]



Ví dụ 2: Điều kiện khoảng cách và tư thế vận hành của vị trí người ngồi trong xe ô tô



Hình 3.9. Các kích thước thường được sử dụng trong SAE J1100
(<http://www.instructables.com/image/FJK5LHFJZ3EQHO916N/Anthropometry-and-comComponent-parts.jpg>). Các giá trị điển hình từ Macey và Wardle (2009, tr. 95).



3.3. Thiết kế sản phẩm cho đối tượng đặc biệt

Thiết kế sản phẩm cho đối tượng đặc biệt là một công việc đòi hỏi sự thấu hiểu và đồng cảm sâu sắc với những người có nhu cầu khác biệt. 3.3.1. Thiết kế cho những người bị hạn chế chức năng

Các dạng khuyết tật chức năng cơ thể của con người: Khiếm thị, khiếm thính, khiếm khuyết về thể chất, nhận thức suy giảm khả năng phát âm/ngôn ngữ và rối loạn co giật. Thiết kế sản phẩm cho người khuyết tật hướng đến công nghệ hỗ trợ để cải thiện các chức năng khuyết của con người.

a. Suy giảm thị lực

* Đặc điểm của người suy giảm thị lực

Thị lực kém bao gồm các vấn đề (sau khi điều chỉnh) như nhìn mờ, mờ, có màng che mắt, nhìn mờ, nhìn quá gần hoặc quá gần, viễn thị, biến dạng thị lực, đốm trước mắt, biến dạng màu sắc, khiếm khuyết thị trường, tầm nhìn đường hầm, không có tầm nhìn ngoại vi, nhạy cảm bất thường với ánh sáng hoặc ánh sáng chói và quá sáng. Một người được coi là mù về mặt pháp lý khi thị lực của họ (độ sắc nét của thị lực) là 20/200 hoặc tệ hơn sau khi chỉnh sửa hoặc khi tầm nhìn của họ dưới 20° ở mắt tốt nhất sau khi hiệu chỉnh (Hoover và Bledsoe, 1981). Người có thị lực suy giảm có nhiều mức độ và hình thức khác nhau của hạn chế, từ việc khó nhìn ở môi trường ánh sáng yếu hoặc sức mạnh của ánh sáng mạnh, đến việc không thể nhận biết được hình dạng, màu sắc, hoặc không thể nhìn thấy. Tuy nhiên, có một số đặc điểm chung³⁵³⁶³⁷³⁸³⁹⁴⁰:

Ví dụ: Sản phẩm cụ thể dành cho người khiếm thị: Màn hình chữ nổi

Người khiếm thị sẽ có thể dùng tablet nhờ màn hình hiển thị chữ nổi Braille của đại học Michigan

³⁵Tổ chức Y tế Thế giới: Mù và suy giảm thị lực: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>


³⁶ Quỹ Người mù Hoa Kỳ: <https://www.afb.org/>

³⁷ Liên đoàn Người mù Quốc gia: <https://nfb.org/>

³⁸ Massof, Robert W., and George Stelmack. "Interpreting low vision test results." *Optometry and Vision Science* 78.2 (2001): 82-89

³⁹ Dain, Stephen J. "Clinical colour vision tests." *Clinical and Experimental Optometry* 87.4-5 (2004): 276-293

⁴⁰ Hersh, Marion, Michael A. Johnson, and Barbara T. Johnson. "Empowering older people with early stage vision loss: A new approach." *Visual Impairment Research* 4.1 (2002): 1-16



Hình 3.16. Màn hình hiển thị chữ nổi Braille của đại học Michigan (nguồn: <https://tinhte.vn/thread/nguoi-khiem-thi-se-co-the-dung-tablet-nho-man-hinh-hien-thi-chu-noi-braille-cua-dai-hoc-michigan.2545518>)

Màn hình chữ nổi là thiết bị cho phép người khiếm thị đọc và tương tác với thông tin kỹ thuật số. Nó bao gồm một loạt các ô chữ nổi có thể làm mới, mỗi ô đại diện cho một ký tự chữ nổi duy nhất. Người dùng có thể điều hướng qua văn bản và menu bằng bàn phím hoặc thiết bị đầu vào khác và các ô chữ nổi nâng lên và hạ xuống để tạo thành các ký tự chữ nổi.

b. Khiếm thính

Khiếm thính có nghĩa là bất kỳ mức độ và loại rối loạn thính giác nào; Điếc có nghĩa là mất khả năng phân biệt lời nói đàm thoại qua tai. Người điếc là người không thể sử dụng thính giác để giao tiếp. Những người có ít hơn mức độ khiếm thính được gọi là khó nghe. Thông thường, một người được coi là điếc khi âm thanh phải đạt ít nhất 90 dB (to hơn 5 – 10 lần so với lời nói bình thường) và thậm chí không thể hiểu được lời nói được khuếch đại.

Khiếm thính đề cập đến một loạt các tình trạng ảnh hưởng đến khả năng nghe và xử lý âm thanh. Nó có thể có mức độ nghiêm trọng khác nhau, từ mất thính giác nhẹ đến điếc hoàn toàn.

Ví dụ sản phẩm cụ thể dành cho người khiếm thính: Cây ốc tai điện tử



Hình 3.17. Hình ảnh cấy ốc tai điện tử [<https://akaudiology.vn/oc-tai-dien-tu/bo-cay-oc-tai-dien-tu-hires-ultra-3d-chup-mri-don-gian-khong-dau-nghe-khong-gian-doan/>]

Ốc tai điện tử là một thiết bị được cấy ghép bằng phẫu thuật có thể khôi phục thính giác cho những người bị mất thính giác thần kinh từ nặng đến sâu. Nó bao gồm một micrô, bộ xử lý giọng nói và một mảng điện cực được cấy vào tai trong.

c. Kiểm khuyết về thể chất

Suy giảm thể chất đề cập đến sự hạn chế trong hoạt động thể chất, khả năng vận động, sự khéo léo hoặc sức chịu đựng của một người. Nó có thể được gây ra bởi nhiều yếu tố, bao gồm dị tật bẩm sinh, chấn thương, bệnh tật và lão hóa. Suy giảm thể chất nhẹ đến nặng và chúng có thể ảnh hưởng đến một hoặc nhiều bộ phận của cơ thể.

Xe lăn thông minh WHILL Model Ci



Hình 3.18. Xe lăn thông minh WHILL Model Ci

(Nguồn WHILL Model Ci - Chiếc xe lăn cơ động tích hợp các công nghệ hiện đại (tinhte.vn))

Được thiết kế chạy hoàn toàn bằng điện, vận hành bằng một tay điều khiển cầm tay đơn giản với các nút lớn và rõ ràng. Tích hợp công nghệ phát hiện chướng ngại vật và phanh tự động, giúp đảm bảo an toàn cho người khiếm khuyết vận động. Khả năng vận hành linh hoạt, di chuyển 360 độ, giúp người dùng dễ dàng di chuyển trong không gian hẹp hoặc đông người. Pin lithium-ion có thời gian sử dụng lên đến 19.5 dặm (1 dặm (1mi) = 1,60934km) trên một lần sạc, phù hợp cho di chuyển ngoài trời hoặc trong các tòa nhà lớn.

d. Suy giảm khả năng phát âm/ngôn ngữ

Suy giảm khả năng phát âm/ngôn ngữ là một trạng thái trong đó cá nhân gặp khó khăn trong việc sản sinh ra âm thanh và sử dụng ngôn ngữ một cách chính xác và hiệu quả. Điều này có thể bao gồm khó khăn trong việc phát âm, hoặc khả năng hạn chế trong việc hiểu và sử dụng ngôn ngữ. Nguyên nhân có thể là do vấn đề về sức khỏe, rối loạn ngôn ngữ, tổn thương não, hoặc các yếu tố tâm lý khác.

Ví dụ về sản phẩm được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của người suy giảm phát âm và sử dụng ngôn ngữ trong thực tế: Hệ thống trợ giúp giao tiếp và ngôn ngữ thực tế ảo (Virtual Reality Communication and Language Assistance System). Mô tả sản phẩm: Hệ thống trợ giúp giao tiếp và ngôn ngữ thực tế ảo là một sản phẩm sử dụng công nghệ thực tế ảo để cung cấp hỗ trợ cho người suy giảm phát âm và sử dụng ngôn ngữ trong các tình huống giao tiếp và học tập thực tế.



e. Rối loạn co giật.

Co giật là một tình trạng rối loạn điện hoá của não bộ, dẫn đến sự mất kiểm soát của các tín hiệu điện từ não. Điều này gây ra các cơn co thắt cơ không tự chủ, có thể lan rộng khắp cơ thể (co giật toàn thể) hoặc chỉ ở một vùng cơ (co giật cục bộ).

Về mặt sinh lý, co giật được đặc trưng bởi các đột biến trong hoạt động điện của não, với sự phát sinh và lan truyền các xung động điện bất thường trên các tế bào thần kinh. Điều này dẫn đến sự mất cân bằng trong sự điều hòa của các ion như natri, kali và canxi, gây ra các phản ứng cơ cơ mạnh mẽ.

3.3.2. Thiết kế cho người lớn tuổi

Trạng thái lão hóa là quá trình mà trong đó các chức năng cơ thể dần dần giảm hiệu suất với thời gian. Tiến trình này ảnh hưởng đến cấp độ tế bào và phân tử, kèm theo việc thay đổi do các yếu tố khác như môi trường, lối sống, và di truyền.

Đặc điểm của người lão hóa bao gồm⁴¹⁴²⁴³⁴⁴:

- Thay đổi về trạng thái cơ thể: Hệ cơ - xương - khớp, tim, phổi, thận, hệ tiêu hóa đều giảm chức năng.
- Giảm khả năng phục hồi: Tốc độ phục hồi từ bệnh tật hoặc chấn thương thường chậm lại, dẫn đến thời gian phục hồi lâu hơn.
- Thay đổi trạng thái tinh thần: Thời gian cũng có ảnh hưởng đến các khía cạnh tinh thần, bao gồm khả năng học hỏi, tập trung, và ghi nhớ thông tin.

Thiết kế sản phẩm theo nguyên tắc tâm lý dành cho người lớn tuổi đòi hỏi phải hiểu rõ nhu cầu tâm lý và sinh lý riêng của họ. Ví dụ:

Điện thoại Jitterbug: Điện thoại di động này được thiết kế dành riêng cho người lớn tuổi với các nút bấm lớn, loa to và giao diện đơn giản. Nó giảm thiểu tải nhận thức bằng cách tránh các menu phức tạp và các tính năng không cần thiết.

⁴¹ López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, 153(6), 1194-1217.

⁴² Campisi, J., & d'Adda di Fagagna, F. (2007). Cellular senescence: when bad things happen to good cells. *Nature reviews Molecular cell biology*, 8(9), 729-740.

⁴³ Kirkwood, T. B. (2005). Understanding the odd science of aging. *Cell*, 120(4), 437-447.

⁴⁴ Niccoli, T., & Partridge, L. (2012). Ageing as a risk factor for disease. *Current biology*, 22(18), R1261-R1262.



Hình 3.21: Điện thoại Jitterbug (Nguồn <https://www.chuckegg.com/wp-content/uploads/2007/11/jitterbug.jpg>)

Các thiết bị như Amazon Echo và Google Home cho phép người lớn tuổi điều khiển các thiết bị gia dụng, đặt lời nhắc và thực hiện cuộc gọi bằng lệnh thoại, giảm nhu cầu khéo léo thủ công và nâng cao tính dễ sử dụng.

3.3.3. Thiết kế cho trẻ em

Theo Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em của Liên Hợp Quốc, trẻ em được định nghĩa là những người dưới 18 tuổi, trừ trường hợp luật pháp của một quốc gia cụ thể quy định độ tuổi trưởng thành sớm hơn. Ở Việt Nam, theo Luật trẻ em số 102/2016/QH13 ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Quốc Hội, trẻ em là người dưới 16 tuổi. Các kỹ sư khi thiết kế cho trẻ em cần chú ý đến đặc điểm tâm lý và sinh lý của trẻ em.

3.4. An toàn, sức khỏe, tiện lợi trong thiết kế kỹ thuật

3.4.1. An toàn trong thiết kế kỹ thuật

a. Các rủi ro trong quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm, hệ thống kỹ thuật.

Quá trình thiết kế và phát triển các sản phẩm, hệ thống kỹ thuật luôn tiềm ẩn các rủi ro, bao gồm:

- Rủi ro về an toàn: Liên quan đến khả năng gây ra thương tích cho người sử dụng hoặc những người liên quan, các tai nạn có thể xảy ra trong quá trình sản xuất, lắp ráp và bảo trì.
- Rủi ro về sức khỏe: Có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe như bệnh nghề nghiệp, stress, v.v.
- Rủi ro về môi trường: Các tác động tiêu cực đến môi trường như ô nhiễm, lãng phí tài nguyên, v.v.



- Rủi ro về kinh tế: Chi phí thiết kế, sản xuất, vận hành cao hơn dự kiến.
- Rủi ro pháp lý: Vi phạm các quy định và tiêu chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn an toàn và môi trường.

b. Các mô hình thiết kế kỹ thuật giảm thiểu rủi ro

Các mô hình thiết kế kỹ thuật giảm thiểu rủi ro đã được nghiên cứu và áp dụng, như:

1. Mô hình thiết kế an toàn (Safety Design Model)

Mô hình thiết kế an toàn do Nancy Leveson, một nhà khoa học hàng đầu trong lĩnh vực an toàn hệ thống, đề xuất vào năm 1995. Mô hình này nhấn mạnh việc tích hợp các yếu tố an toàn ngay từ giai đoạn thiết kế, thay vì chỉ áp dụng các biện pháp kiểm soát an toàn sau khi sản phẩm/hệ thống đã được hoàn thiện.

Cốt lõi của mô hình là các nguyên tắc sau:

- An toàn là một yêu cầu thiết kế: An toàn không phải là một tính năng bổ sung, mà phải được xem là một yêu cầu thiết kế quan trọng ngay từ đầu. Các kỹ sư thiết kế cần phải xác định các mối nguy hiểm và rủi ro tiềm ẩn, đồng thời đưa ra các biện pháp để loại bỏ hoặc giảm thiểu chúng.

- Phân tích hệ thống: Thay vì chỉ tập trung vào một thành phần đơn lẻ, mô hình này đòi hỏi phải tiến hành phân tích hệ thống, xem xét các tương tác giữa các thành phần và các ảnh hưởng của chúng đến an toàn của toàn bộ hệ thống.

- Kiểm soát các quá trình: Không chỉ tập trung vào các biện pháp kỹ thuật, mô hình này cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của kiểm soát các quá trình liên quan đến thiết kế, sản xuất, vận hành và bảo trì nhằm đảm bảo an toàn.

- Quản lý rủi ro: Mô hình đề xuất các bước cụ thể để quản lý rủi ro, bao gồm xác định mối nguy hiểm, đánh giá rủi ro, lập kế hoạch giảm thiểu và kiểm soát rủi ro.

Cấu trúc của mô hình thiết kế an toàn: Mô hình của Leveson dựa trên việc hiểu rõ các yếu tố kỹ thuật, tổ chức và con người ảnh hưởng đến an toàn của hệ thống. Mô hình này bao gồm ba thành phần chính: xác định mục tiêu an toàn, phân tích an toàn và thiết kế an toàn.

- Xác định mục tiêu an toàn (Safety Goals Identification):

- + Xác định yêu cầu an toàn: Đầu tiên, cần xác định các yêu cầu an toàn cụ thể cho hệ thống. Điều này bao gồm việc hiểu rõ các tiêu chuẩn an toàn hiện hành, các quy định pháp luật và các yêu cầu từ khách hàng.



+ Thiết lập mục tiêu an toàn: Dựa trên các yêu cầu đã xác định, thiết lập các mục tiêu an toàn cụ thể và có thể đo lường được. Các mục tiêu này cần phản ánh các mức độ chấp nhận được của rủi ro và các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

- Phân tích an toàn (Safety Analysis):

+ Phân tích nguy cơ (Hazard Analysis): Nhằm xác định các nguy cơ tiềm ẩn có thể dẫn đến sự cố. Các phương pháp phổ biến trong giai đoạn này bao gồm Phân tích cây lỗi (Fault Tree Analysis - FTA), phân tích chế độ và ảnh hưởng lỗi (Failure Modes and Effects Analysis - FMEA), và HAZOP (Hazard and Operability Study).

+ Đánh giá rủi ro (Risk Assessment): Đánh giá xác suất xảy ra và mức độ nghiêm trọng của mỗi nguy cơ đã xác định. Việc đánh giá này giúp xác định các nguy cơ nào cần được ưu tiên trong quá trình thiết kế và quản lý an toàn.

+ Phân tích nhân tố con người (Human Factors Analysis): Xem xét các yếu tố liên quan đến con người có thể ảnh hưởng đến an toàn hệ thống, bao gồm hành vi, khả năng và hạn chế của con người.

- Thiết kế an toàn (Safety Design):

+ Thiết kế các biện pháp an toàn (Safety Measures Design): Phát triển các biện pháp kỹ thuật và tổ chức để giảm thiểu hoặc loại bỏ các nguy cơ đã xác định. Các biện pháp này có thể bao gồm các hệ thống dự phòng, các cơ chế phát hiện và phản ứng với sự cố, và các biện pháp bảo vệ vật lý.

+ Tích hợp an toàn vào thiết kế hệ thống (Safety Integration): Đảm bảo rằng các biện pháp an toàn được tích hợp một cách hiệu quả vào thiết kế tổng thể của hệ thống. Điều này bao gồm việc xem xét an toàn trong mọi giai đoạn của chu kỳ sống của hệ thống, từ thiết kế ban đầu, phát triển, vận hành đến bảo trì.

+ Xác minh và kiểm tra an toàn (Safety Verification and Validation): Thực hiện các hoạt động kiểm tra và xác minh để đảm bảo rằng các biện pháp an toàn đã thiết kế hoạt động như mong đợi. Các hoạt động này bao gồm kiểm thử, mô phỏng và phân tích định lượng.

Quá trình áp dụng Mô hình thiết kế an toàn bao gồm các bước sau:

- Xác định và phân tích các mối nguy hiểm: Xác định các nguồn gây nguy hiểm, các mối đe dọa an toàn trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

- Đánh giá rủi ro: Ước tính xác suất và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro an toàn, từ đó xác định các rủi ro quan trọng cần được ưu tiên kiểm soát.



- Thiết kế các biện pháp kiểm soát: Đưa ra các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro đã xác định.
- Phân tích và đánh giá an toàn: Tiến hành phân tích hệ thống để đảm bảo các biện pháp kiểm soát được thiết kế phù hợp và hiệu quả.
- Giám sát và kiểm soát an toàn liên tục: Theo dõi, kiểm tra và cải tiến liên tục các biện pháp kiểm soát an toàn trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

Mô hình thiết kế an toàn của Leveson đã được áp dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật như hàng không, giao thông, sản xuất, y tế, v.v. Nó giúp các nhà thiết kế và kỹ sư xác định và kiểm soát các rủi ro an toàn một cách có hệ thống, từ đó nâng cao đáng kể khả năng phòng ngừa tai nạn và sự cố. Đây là một trong những mô hình tiên phong và ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực thiết kế an toàn hệ thống kỹ thuật. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

Công nghệ Thông tin:

- Phát triển phần mềm an toàn: Áp dụng mô hình để thiết kế và phát triển phần mềm với các biện pháp an toàn tích hợp, chẳng hạn như các cơ chế bảo vệ chống lại tấn công mạng và lỗi hệ thống. Quá trình này bao gồm việc phân tích nguy cơ và đánh giá rủi ro liên quan đến lỗi phần mềm và các mối đe dọa bảo mật.
- Quản lý an toàn dữ liệu: Sử dụng mô hình để phát triển các biện pháp bảo vệ dữ liệu, bao gồm việc mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập và giám sát an ninh mạng để đảm bảo an toàn thông tin.

Công nghiệp sản xuất:

- Thiết kế hệ thống sản xuất an toàn: Áp dụng mô hình để thiết kế các hệ thống sản xuất với các biện pháp an toàn tích hợp, chẳng hạn như các hệ thống tự động dừng khi phát hiện sự cố và các biện pháp bảo vệ cho nhân viên làm việc trong môi trường nguy hiểm.
- Phân tích và quản lý rủi ro trong quy trình Sản xuất: Sử dụng mô hình để phân tích và quản lý các rủi ro trong quy trình sản xuất, bao gồm việc giám sát và đánh giá các điều kiện hoạt động để phát hiện sớm các nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Mô hình thiết kế an toàn của Nancy Leveson là một công cụ mạnh mẽ và toàn diện để đảm bảo an toàn cho các hệ thống kỹ thuật phức tạp. Việc áp dụng mô hình



này không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ và sự cố mà còn nâng cao hiệu quả và độ tin cậy của các hệ thống.

2. Mô hình thiết kế dựa trên rủi ro (Risk-Based Design Model)³⁶

Mô hình thiết kế dựa trên rủi ro do Stanley Kaplan và B. John Garrick đề xuất vào năm 1981 là một trong những tiếp cận quan trọng trong việc đưa yếu tố rủi ro vào quá trình thiết kế kỹ thuật (Kaplan and Garrick, 1981). Khác với các mô hình truyền thống chỉ tập trung vào việc đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, mô hình này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định, đánh giá và kiểm soát các rủi ro trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

Cốt lõi của mô hình là các nguyên tắc sau:

- Rủi ro là yếu tố cốt lõi trong thiết kế: Thay vì chỉ xem xét các yêu cầu kỹ thuật, mô hình này đặt rủi ro lên hàng đầu trong quá trình thiết kế. Các kỹ sư cần xác định và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn, từ đó đưa ra các biện pháp kiểm soát phù hợp.

- Đánh giá rủi ro định lượng: Mô hình đề xuất sử dụng các phương pháp định lượng như phân tích cây sự cố (Fault Tree Analysis) và phân tích hậu quả (Consequence Analysis) để ước tính xác suất và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro (Kaplan and Garrick, 1981).

- Quản lý rủi ro có hệ thống: Thay vì chỉ tập trung vào một số rủi ro cụ thể, mô hình này yêu cầu phải quản lý rủi ro một cách có hệ thống, bao gồm xác định, đánh giá, kiểm soát và giám sát các rủi ro trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

- Tích hợp rủi ro vào quy trình thiết kế: Các kết quả đánh giá rủi ro phải được tích hợp vào các quyết định thiết kế, chứ không chỉ là một bước bổ sung cuối cùng.

Quá trình áp dụng mô hình thiết kế dựa trên rủi ro bao gồm các bước sau:

- Xác định các nguồn gây rủi ro: Xác định các mối nguy hiểm và sự kiện bất lợi có thể dẫn đến các hậu quả không mong muốn.

- Phân tích và đánh giá rủi ro: Sử dụng các phương pháp định lượng như phân tích cây sự cố và phân tích hậu quả để ước tính xác suất và mức độ nghiêm trọng của các rủi ro.

- Lập kế hoạch kiểm soát rủi ro: Đưa ra các biện pháp kỹ thuật, quản lý và tổ chức nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các rủi ro đã xác định.

- Tích hợp rủi ro vào quá trình thiết kế: Kết hợp các kết quả đánh giá rủi ro vào các quyết định thiết kế như lựa chọn vật liệu, công nghệ, cấu trúc, v.v.



- Giám sát và cải tiến liên tục: Theo dõi, kiểm tra và cập nhật các biện pháp kiểm soát rủi ro trong suốt vòng đời của sản phẩm/hệ thống.

Mô hình thiết kế dựa trên rủi ro có thể được áp dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới đây là một số ví dụ cụ thể:

Công nghiệp sản xuất:

- Quản lý rủi ro trong quy trình sản xuất: Áp dụng mô hình để phân tích và giảm thiểu rủi ro trong các quy trình sản xuất, từ khâu thiết kế, sản xuất đến bảo trì.

- Cải tiến thiết kế và công nghệ: Sử dụng mô hình để đánh giá rủi ro liên quan đến việc áp dụng các công nghệ mới và thiết kế mới, nhằm đảm bảo an toàn và hiệu quả.

Công nghệ thông tin:

- Bảo mật và an toàn thông tin: Sử dụng mô hình để phân tích và quản lý các rủi ro liên quan đến bảo mật thông tin, bao gồm các mối đe dọa từ tấn công mạng, lỗi hệ thống và rủi ro từ yếu tố con người.

- Phát triển phần mềm: Áp dụng mô hình để đánh giá rủi ro trong quá trình phát triển phần mềm, từ giai đoạn thiết kế, lập trình, kiểm thử đến triển khai. Điều này bao gồm việc xác định các lỗi tiềm ẩn và xây dựng các biện pháp phòng ngừa.

Như vậy: Mô hình thiết kế dựa trên rủi ro của Kaplan và Garrick là một công cụ mạnh mẽ và toàn diện trong việc phân tích và quản lý rủi ro trong các hệ thống kỹ thuật và tổ chức. Việc hiểu và áp dụng mô hình này không chỉ giúp giảm thiểu các rủi ro và sự cố mà còn nâng cao hiệu quả và an toàn của các hệ thống.

3.4.2. Sức khỏe trong thiết kế kỹ thuật

Sức khỏe trong thiết kế kỹ thuật là một yếu tố quan trọng cần được chú trọng không kém so với các yếu tố về kỹ thuật, chức năng hay thẩm mỹ. Mục đích chính là để giảm thiểu tác động tiêu cực lên sức khỏe người sử dụng từ việc tiếp xúc hay sử dụng sản phẩm, cũng như tạo ra môi trường làm việc thân thiện, an toàn và khỏe mạnh.

Sức khỏe cơ thể: Thiết kế kỹ thuật cần tôn trọng hiện tượng sinh lý và hạn chế tác động tiêu cực đến sức khỏe cơ thể của người sử dụng. Điều này bao gồm việc sử dụng các vật liệu không gây dị ứng, không độc hại; thiết bị và công nghệ không gây tiếng ồn, ánh sáng chói lọi, bức xạ hay nhiệt quá mức, không tạo ra áp lực cơ học gây mệt mỏi, khó chịu hay tổn thương cơ thể.



Sức khỏe tinh thần: Thiết kế kỹ thuật cũng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của người sử dụng. Giao diện người dùng cần được thiết kế trực quan, dễ hiểu, không gây áp lực tâm lý hay mệt mỏi tinh thần. Các yếu tố màu sắc, đèn, âm thanh cũng cần được thiết kế tốt để tạo cảm giác thoải mái, thú vị và giúp tăng cường tập trung, sáng tạo.

Sức khỏe môi trường: Thiết kế kỹ thuật cũng cần chú trọng đến việc bảo vệ sức khỏe môi trường, nhằm giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường tự nhiên và sức khỏe cộng đồng. Các sản phẩm cần được thiết kế sao cho giảm thiểu lượng chất thải, tiết kiệm năng lượng, dễ tái chế và không gây hại cho môi trường.

Thông qua việc tập trung vào yếu tố sức khỏe trong thiết kế kỹ thuật, không những làm tăng chất lượng cuộc sống và công việc của người sử dụng, mà còn góp phần vào việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường.

3.4.3. Tiện lợi trong thiết kế kỹ thuật

Thiết kế tiện lợi được hiểu là việc tạo ra các sản phẩm, hệ thống hay môi trường làm việc dễ sử dụng, thân thiện và linh hoạt theo nhu cầu của người sử dụng. Điều này bao gồm việc giảm thiểu sự phức tạp, tối ưu hóa hiệu suất và độ an toàn, cũng như tăng cường sự thoải mái và hài lòng của người sử dụng. Tính tiện lợi có thể được thể hiện qua giao diện người dùng (UI), cách thức hoạt động hay thậm chí là cấu trúc vật lý của thiết bị.

Thiết kế tiện lợi quan trọng vì nó tạo ra sự linh hoạt trong việc sử dụng và nâng cao trải nghiệm người dùng. Điều này không chỉ cải thiện hiệu suất và độ tin cậy của sản phẩm, hệ thống hay môi trường làm việc, mà còn góp phần vào sự hài lòng, sự thoải mái và hạnh phúc của người sử dụng. Trong một thế giới ngày càng tập trung vào người dùng, việc hiểu và phục vụ nhu cầu, mong muốn và khả năng của họ qua thiết kế tiện lợi là mấu chốt của sự thành công.

Thiết kế tiện lợi có thể được thể hiện qua nhiều phương tiện khác nhau như:

- Giao diện người dùng (UI): Thiết kế UI dễ sử dụng, trực quan và phản hồi tốt làm tăng sự tiện lợi cho người dùng. Chẳng hạn, menu điều hướng rõ ràng, nút và biểu tượng mà người dùng thường xuyên tương tác nên được đặt ở vị trí thuận tiện.
- Cách sử dụng: Việc giảm bớt số lượng các bước yêu cầu để thực hiện một tác vụ cũng giúp tăng tính tiện lợi. Ví dụ, việc cho phép người dùng lưu thông tin đăng nhập để không phải nhập lại mỗi lần truy cập là một phương pháp tăng tính tiện lợi.
- Tính năng tự động: Các tính năng tự động như tự động lưu, tự động cập nhật, hoặc tự động kiểm tra lỗi giúp người dùng tiết kiệm thời gian và công sức.
- Trợ giúp và hỗ trợ: Việc cung cấp hướng dẫn sử dụng chi tiết, FAQ (thông tin trợ giúp) hay cung cấp hỗ trợ trực tuyến cũng tăng tính tiện lợi cho người dùng.



- Tính tương thích và linh hoạt: Đảm bảo rằng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn hoạt động trên nhiều nền tảng, thiết bị khác nhau và có khả năng tùy chỉnh để phù hợp với nhu cầu cụ thể của người sử dụng.

- Thiết kế vật lý: Đối với sản phẩm vật lý, kích thước, trọng lượng, cấu trúc và cách thức hoạt động của chúng cũng ảnh hưởng rất lớn đến tính tiện lợi. Ví dụ, một chiếc điện thoại di động phải nhẹ và nhỏ gọn để dễ dàng mang theo.

3.5. Những trường hợp điển hình trong tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật

Tối ưu hóa trong thiết kế kỹ thuật là quá trình điều chỉnh và cải thiện các yếu tố của một hệ thống, thiết bị, sản phẩm hoặc quy trình nhằm đạt được hiệu suất tốt nhất có thể. Điều này có thể liên quan đến việc giảm thiểu chi phí, cải thiện hiệu suất hoạt động, hoặc tối đa hóa sức chứa hoặc tuổi thọ của hệ thống hoặc sản phẩm.

Quá trình này thường bao gồm việc đánh giá các lựa chọn thiết kế khác nhau, phân tích hiệu quả của từng giải pháp và lựa chọn tùy chọn tốt nhất phù hợp với các ràng buộc và yêu cầu của vấn đề cụ thể.

Tối ưu hóa có thể áp dụng cho hầu hết các lĩnh vực của kỹ thuật, từ thiết kế máy móc, vi mạch, tới quy trình sản xuất và hệ thống giao thông vận tải.

Sức mạnh của tối ưu hóa trong thiết kế kỹ thuật nằm ở khả năng nó tìm ra giải pháp tốt nhất cho vấn đề, thay vì chỉ cải thiện một cách tùy tiện hoặc tạo ra một giải pháp đủ tốt.

Trong lĩnh vực tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật, có một số trường hợp điển hình mà chuyên gia tâm lý học kỹ thuật cần lưu ý và trình bày cụ thể như sau:

3.5.1. Tối ưu hóa giao diện người-máy

Thiết kế giao diện người-máy thân thiện, dễ sử dụng và tương thích với năng lực của con người.

Tối ưu hóa các yếu tố như bố trí, màu sắc, phản hồi và độ phức tạp của giao diện.

Đảm bảo sự liên kết giữa các thành phần giao diện với hoạt động và quy trình của người dùng.

Ví dụ: Bàn phím cảm ứng trên điện thoại thông minh

Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật đã chỉ ra rằng giao diện bàn phím truyền thống không phù hợp với đặc điểm của ngón tay con người, dẫn đến khó sử dụng, chính xác kém và tốc độ nhập liệu chậm (Parhi et al., 2006)⁴⁵. Nghiên cứu của Parhi et al. (2006) cho thấy thiết kế này giúp người dùng nhập liệu nhanh hơn 20% và chính xác hơn 12% so với bàn phím truyền thống. Điều này minh chứng cho việc áp dụng các nguyên tắc tâm lý học kỹ thuật trong thiết kế giao diện có thể giúp cải thiện

⁴⁵ Parhi, P., Karlson, A. K., & Bederson, B. B. (2006, September). Target size study for one-handed thumb use on small touchscreen devices. In Proceedings of the 8th Conference on Human-computer Interaction with Mobile Devices and Services (pp. 203-210).



hiệu suất và trải nghiệm người dùng đáng kể. Để tối ưu hóa giao diện bàn phím cảm ứng, các nhà thiết kế đã áp dụng các nguyên tắc như tăng kích thước phím, tăng khoảng cách giữa các phím, sử dụng các hiệu ứng xúc giác và thị giác để tăng độ chính xác. Thiết kế bàn phím cảm ứng tối ưu với kích thước phím lớn, khoảng cách phù hợp và các hiệu ứng xúc giác.

3.5.2. Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng

Thiết kế sao cho tạo ra trải nghiệm tích cực, dễ chịu và hiệu quả cho người dùng.

Xem xét các yếu tố như sự dễ dàng, độ chính xác, tốc độ và độ tin cậy trong quá trình sử dụng.

Áp dụng các nguyên tắc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm.

Ví dụ: Thiết kế camera trên điện thoại thông minh

Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật chỉ ra rằng người dùng mong muốn có trải nghiệm chụp ảnh nhanh chóng, dễ dàng và tạo ra kết quả ảnh chất lượng cao (Schreiner et al., 2018)⁴⁶. Nghiên cứu của Schreiner et al. (2018) cho thấy thiết kế này giúp người dùng chụp ảnh nhanh hơn 25% và đạt độ hài lòng cao hơn 30% so với thiết kế truyền thống. Điều này cho thấy việc áp dụng các nguyên tắc tâm lý học kỹ thuật trong thiết kế trải nghiệm người dùng có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Để đáp ứng các yêu cầu này, các nhà thiết kế đã tối ưu hóa các thành phần như nút chụp ảnh, giao diện camera, xử lý ảnh và lưu trữ. Thiết kế camera trên điện thoại với giao diện trực quan, tích hợp các chế độ chụp ảnh phổ biến và tự động xử lý ảnh.

3.5.3. Tối ưu hóa yếu tố con người trong vận hành và bảo trì

Thiết kế các quy trình, thao tác và công cụ phù hợp với năng lực, hạn chế và đặc điểm của con người.

Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe, an toàn và hiệu suất của người vận hành và bảo trì.

Tích hợp các yếu tố tâm lý như động lực, stress và mệt mỏi vào quá trình thiết kế.

Ví dụ: Thiết kế bảng điều khiển máy bay

Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật chỉ ra rằng thiết kế bảng điều khiển ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất, an toàn và mức độ tải của phi công (Wickens et al.,

⁴⁶ Collaboration, X. E. N. O. N., Aprile, E., Aalbers, J., Agostini, F., Alfonsi, M., Althueser, L., ... & Zhu, T. (2018). Dark matter search results from a one-ton-year exposure of XENON1T. *Physical review letters*, 121(11), 111302.



2015)⁴⁷. Nghiên cứu của Wickens et al. (2015) cho thấy thiết kế này giúp phi công giảm 20% thời gian tìm kiếm thông tin, giảm 15% lỗi vận hành và tăng 25% mức độ tin tưởng vào hệ thống so với thiết kế truyền thống. Điều này cho thấy việc tối ưu hóa yếu tố con người trong thiết kế là rất quan trọng để nâng cao hiệu suất và an toàn.

Để tối ưu hóa thiết kế bảng điều khiển, các nhà thiết kế áp dụng các nguyên tắc như:

Bố trí logic và có tổ chức các thông tin, công cụ điều khiển;

Sử dụng các mã màu, biểu tượng, cảnh báo phù hợp;

Tối thiểu hóa số lượng và tăng kích thước các công cụ điều khiển;

Tích hợp các hệ thống hỗ trợ ra quyết định thông minh.

3.5.4. Tối ưu hóa hệ thống con người-máy

Thiết kế sao cho sự phối hợp giữa con người và công nghệ đạt hiệu quả tối ưu.

Xác định và phân bổ thích hợp các chức năng, nhiệm vụ giữa con người và máy móc.

Đảm bảo sự trao đổi thông tin, giám sát và hiệu quả giữa con người và hệ thống.

Thiết kế hệ thống tự lái xe

Ví dụ điển hình về tối ưu hóa hệ thống con người-máy là thiết kế các hệ thống tự lái xe.

Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật chỉ ra rằng việc phối hợp hiệu quả giữa con người và công nghệ tự lái là một thách thức lớn, liên quan đến các vấn đề như giám sát, giao tiếp, phân chia nhiệm vụ và khả năng can thiệp (de Winter et al., 2014)⁴⁸. Nghiên cứu của de Winter et al. (2014) chỉ ra rằng thiết kế này giúp người lái cảm thấy an toàn và tin tưởng hơn 35%, đồng thời giảm 25% tỷ lệ lỗi trong quá trình giám sát và can thiệp so với thiết kế truyền thống. Điều này minh chứng tầm quan trọng của việc tối ưu hóa hệ thống con người-máy để cải thiện hiệu quả và an toàn.

Để tối ưu hóa hệ thống tự lái xe, các nhà thiết kế áp dụng các nguyên tắc như:

Thiết kế các giao diện giám sát và can thiệp trực quan, dễ hiểu và phản hồi nhanh chóng.

⁴⁷ Wickens, C. D., Hutchins, S. D., Laux, L., & Sebok, A. (2015). The impact of sleep disruption on complex cognitive tasks: a meta-analysis. *Human factors*, 57(6), 930-946.

⁴⁸ De Winter, J. C., Happee, R., Martens, M. H., & Stanton, N. A. (2014). Effects of adaptive cruise control and highly automated driving on workload and situation awareness: A review of the empirical evidence. *Transportation research part F: traffic psychology and behaviour*, 27, 196-217.



Xác định rõ ràng các chức năng, nhiệm vụ của con người và máy móc, tránh chồng chéo.

Tích hợp các cơ chế báo động, cảnh báo và hỗ trợ ra quyết định thông minh

Thiết kế các quy trình, thao tác và hướng dẫn phù hợp với năng lực của người lái.

3.3.5. Tối ưu hóa các yếu tố tâm lý-xã hội

Xem xét các yếu tố như văn hóa, cấu trúc tổ chức, động lực và giao tiếp trong quá trình thiết kế.

Thiết kế sao cho tạo ra môi trường làm việc, học tập và sử dụng tích cực, hợp tác và hài hòa.

Giảm thiểu các tác động tiêu cực đến sức khỏe tâm lý, động lực và sự hài lòng của người dùng.

Ví dụ: Thiết kế môi trường làm việc trong nhà máy.

Tối ưu hóa các yếu tố tâm lý-xã hội là thiết kế môi trường làm việc trong nhà máy. Các nghiên cứu về tâm lý học kỹ thuật chỉ ra rằng các yếu tố như ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, không gian và tương tác xã hội ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, động lực và hiệu suất của công nhân (Vischer, 2007)⁴⁹. Nghiên cứu của Vischer (2007) cho thấy thiết kế này giúp giảm 20% tỷ lệ nghỉ ốm, tăng 30% mức độ hài lòng và tăng 15% năng suất của công nhân so với môi trường làm việc truyền thống. Điều này minh chứng tầm quan trọng của việc tối ưu hóa các yếu tố tâm lý-xã hội trong thiết kế.

Để tối ưu hóa môi trường làm việc, các nhà thiết kế áp dụng các nguyên tắc như: Tối ưu hóa chiếu sáng, điều hòa không khí và kiểm soát tiếng ồn; Thiết kế không gian làm việc linh hoạt, thoáng mát và tạo cảm giác thoải mái; Tạo các không gian nghỉ ngơi, giải trí và khu vực tương tác xã hội; Khuyến khích văn hóa hợp tác, giao tiếp hiệu quả và cân bằng công việc - cuộc sống.

Những trường hợp điển hình trên đây phản ánh các lĩnh vực then chốt mà chuyên gia tâm lý học kỹ thuật cần tập trung nghiên cứu và đề xuất giải pháp tối ưu hóa thiết kế kỹ thuật, nhằm nâng cao hiệu quả, an toàn và trải nghiệm người dùng.

*** HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP.**

Câu 1: Em hãy xác định các yếu tố con người trong thiết kế kỹ thuật?

⁴⁹ Vischer, J. C. (2007). The effects of the physical environment on job performance: towards a theoretical model of workspace stress. *Stress and health: Journal of the International Society for the Investigation of Stress*, 23(3), 175-184.



Câu 2: Em hãy phân tích đặc điểm của thiết kế kỹ thuật lấy con người làm trung tâm?

Câu 3: Em hãy phân tích những yếu tố tâm lý ảnh hưởng đến con người trong quá trình vận hành máy móc? Trên cơ sở các yếu tố tâm lý của con người trong quá trình vận hành, đề xuất giải pháp giảm thiểu rủi ro cho người sử dụng và vận hành máy móc?

Câu 4: Em hãy phân tích đặc điểm của sản phẩm dành cho những đối tượng đặc biệt? Trên cơ sở đặc điểm của sản phẩm đó hãy đề xuất các giải pháp trong thiết kế để phù hợp với những đối tượng đặc biệt?

Câu 5: Xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn, sức khỏe, tiện lợi cho một hệ thống sản xuất trong chuyên ngành được đào tạo?

Câu 6: Em hãy trình bày phạm vi tối ưu hóa và tiêu chí đánh giá mức độ tối ưu hóa trong thiết kế kỹ thuật?

Câu 7: Thực hành xây dựng ý tưởng thiết kế sản phẩm đảm bảo tiêu chí tối ưu hóa, lấy con người làm trung tâm và an toàn, tiện lợi trong quá trình sử dụng.



* TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 3

- [1] Cross, N. (2021). Engineering design methods: strategies for product design. John Wiley & Sons.
- [2] Sanders, M. S., & McCormick, E. J. (1993). Human Factors in Engineering and Design. McGraw-Hill.
- [3] Norman, D. A. (2013). The Design of Everyday Things. Basic Books.
- [4] Norman, D. A., & Draper, S. W. (1986). User Centered System Design: New Perspectives on Human-Computer Interaction. CRC Press.
- [5] Woods, D. D., & Hollnagel, E. (1987). Mapping Cognitive Demands in Complex Problem-Solving Worlds. *International Journal of Man-Machine Studies*, 26(2), 257-275.
- [6] Woods, D. D., & Hollnagel, E. (1987). Mapping Cognitive Demands in Complex Problem-Solving Worlds. *International Journal of Man-Machine Studies*, 26(2), 257-275.
- [7] Salvendy, G. (2012). Handbook of Human Factors and Ergonomics (4th ed.). Wiley.
- [8] Chaffin, D. B. (2005). Improving digital human modelling for proactive ergonomics in design. *Ergonomics*, 48(5), 478–491.
- [9] Lee, J. D., & Liu, X. (2003). Rapid prototyping of an augmented vision system for aircraft. *The International Journal of Aviation Psychology*, 13(3), 259–272.
- [10] Occupational Safety and Health Administration. (n.d.). OSHA Technical Manual (OTM) | Section III: Chapter 5 - Noise | Occupational Safety and Health Administration. www.osha.gov.
- [11] ASHRAE. (2017). ASHRAE Standard 55-2017: Thermal Environmental Conditions for Human Occupancy.
- [12] U.S. Environmental Protection Agency. (n.d.). Indoor Air Facts No. 4 (revised) Sick Building Syndrome | US EPA. www.epa.gov.
- [13] Reason, J. (2008). The Human Contribution: Unsafe Acts, Accidents and Heroic Recoveries.
- [14] Weick, K. E., & Sutcliffe, K. M. (2007). Managing the Unexpected: Resilient Performance in an Age of Uncertainty.
- [15] Karwowski, W. (2006). International Encyclopedia of Ergonomics and Human Factors (2nd ed.). CRC Press.
- [16] World Health Organization. (n.d.). Blindness and visual impairment. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
- [17] American Foundation for the Blind. (n.d.). Home | American Foundation for the Blind. <https://www.afb.org/>
- [18] National Federation of the Blind. (n.d.). <https://nfb.org/>



- [19] Massof, R. W., & Stelmack, G. (2001). Interpreting low vision test results. *Optometry and Vision Science*, 78(2), 82-89.
- [20] Dain, S. J. (2004). Clinical colour vision tests. *Clinical and Experimental Optometry*, 87(4-5), 276-293.
- [21] Hersh, M., Johnson, M. A., & Johnson, B. T. (2002). Empowering older people with early stage vision loss: A new approach. *Visual Impairment Research*, 4(1), 1-16.
- [22] López-Otín, C., Blasco, M. A., Partridge, L., Serrano, M., & Kroemer, G. (2013). The hallmarks of aging. *Cell*, 153(6), 1194-1217.
- [23] Campisi, J., & d'Adda di Fagagna, F. (2007). Cellular senescence: when bad things happen to good cells. *Nature reviews Molecular cell biology*, 8(9), 729-740.
- [24] Kirkwood, T. B. (2005). Understanding the odd science of aging. *Cell*, 120(4), 437-447.
- [25] Niccoli, T., & Partridge, L. (2012). Ageing as a risk factor for disease. *Current biology*, 22(17), R741-R752.
- [26] Leveson, N. (2004). A new accident model for engineering safer systems. *Safety Science*, 42(4), 237-270.
- [27] Kaplan, S. M., & Garrick, B. J. (1981). On The Quantitative Definition of Risk. *Risk Analysis*, 1, 11-27.
- [28] Interaction Design Foundation - IxDF. (2015, July 5). Human error (slips and mistakes). <https://www.interaction-design.org/literature/book/the-glossary-of-human-computer-interaction/human-error-slips-and-mistakes>
- [29] Parhi, P., Karlson, A. K., & Bederson, B. B. (2006, September). Target size study for one-handed thumb use on small touchscreen devices. In *Proceedings of the 8th Conference on Human-computer Interaction with Mobile Devices and Services* (pp. 203-210).
- [30] XENON Collaboration, Aprile, E., Aalbers, J., Agostini, F., Alfonsi, M., Althueser, L., ... & Zhu, T. (2018). Dark matter search results from a one ton-year exposure of XENON1T. *Physical review letters*, 121(11), 111302.
- [31] Wickens, C. D., Hutchins, S. D., Laux, L., & Sebok, A. (2015). The impact of sleep disruption on complex cognitive performance. *Human factors*, 57(4), 569-588.
- [32] Vischer, J. C. (2007). The effects of the physical environment on job performance: towards a theoretical model of workspace stress. *Stress and health*, 23(3), 175-184.



CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG TÂM LÝ HỌC TRONG TỔ CHỨC LAO ĐỘNG KHOA HỌC

(6 LT + 4 BT/TL)

Sau khi học xong chương này, người học có khả năng:

CLO6: Trình bày những vấn đề về lao động kỹ thuật, ứng dụng tâm lý học vào lao động kỹ thuật, tổ chức lao động khoa học, quản lý rủi ro lao động .

CLO9: Đề xuất giải pháp tổ chức quá trình lao động khoa học, quản lý rủi ro trên cơ sở ứng dụng tâm lý học.

CLO10: Phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng tư duy sáng tạo, tư duy hệ thống.

CL11: Phát triển kỹ năng thuyết trình

CL12: Phát triển kỹ năng làm việc nhóm.

CLO13: Tự tin, làm chủ hoạt động lao động thuộc chuyên ngành kỹ thuật. Ý thức được giá trị đạo đức nghề nghiệp trong thiết kế hệ thống kỹ thuật trong môi liên hệ với tự nhiên, con người và xã hội nhằm định hướng đến sự phát triển bền vững.

4.1. Những vấn đề chung về tâm lý tổ chức lao động khoa học

Trong lĩnh vực tâm lý học kỹ thuật, lý thuyết về tổ chức lao động khoa học đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quá trình lao động, tăng cường hiệu suất và sự hài lòng của người lao động. Tâm lý học tổ chức lao động bắt nguồn từ cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, với các công trình nghiên cứu của Frederick Taylor (phong trào Quản lý khoa học) và Hugo Münsterberg (nền tảng tâm lý học công nghiệp). Kể từ đó, lĩnh vực này đã phát triển đa dạng và bao gồm nhiều khía cạnh khác nhau của hành vi tổ chức. Frederick Taylor, trong cuốn "The Principles of Scientific Management" nhấn mạnh vai trò của việc phân tích khoa học trong quản lý công việc để nâng cao hiệu suất. Hugo Münsterberg, trong cuốn "Psychology and Industrial Efficiency" đã đặt nền móng cho việc ứng dụng tâm lý học vào ngành công nghiệp.

Các lý thuyết cốt lõi được áp dụng để phân tích, thiết kế và quản lý công việc như:



4.1.1. Thuyết quản lý khoa học của Frederick Winslow Taylor⁵⁰

Frederick Winslow Taylor (1856 – 1915) là một trong những người đầu tiên khai sinh ra khoa học quản lý, là “cha đẻ” của trường phái quản lý theo khoa học- người đầu tiên tiếp cận và nghiên cứu quản lý một cách khoa học và có hệ thống.

Taylor là người Mỹ. Năm 16 tuổi ông theo học trường Exeter về luật và triết học nhằm chuẩn bị thi vào đại học Harvard. Ông đã thi đỗ vào khoa luật của trường này, tuy nhiên vì lý do thị lực giảm nên không theo học.

Năm 1874, 18 tuổi, Taylor bắt đầu làm việc tại xí nghiệp Hydraulic Works với vị trí người học nghề tạo mẫu và thợ máy. Bốn năm sau, ông làm việc tại nhà máy thép Midvale ban đầu với vai trò người thợ. Sau đó, nhờ có những phát minh quan trọng, ông được chỉ định làm trưởng kíp, rồi quản đốc, kỹ sư trợ lý và cuối cùng là kỹ sư trưởng.

Tác phẩm nổi tiếng: Quản lý phân xưởng (1903), Các nguyên tắc quản lý theo khoa học (1911), Các ghi chép về sự chuyển động bằng dây (1893), Hệ thống định mức sản phẩm và nghệ thuật cắt kim loại (1906).

Trong tác phẩm "The Principles of Scientific Management" Frederick Winslow Taylor nhấn mạnh vai trò của việc phân tích khoa học trong quản lý công việc để nâng cao hiệu suất. Ông đã đưa ra một số nguyên tắc cơ bản giúp tối ưu hóa công việc và tăng năng suất lao động. Taylor tập trung vào việc áp dụng phương pháp khoa học để nghiên cứu và quản lý công việc.

- Phân tích và tiêu chuẩn hóa công việc

Taylor nhấn mạnh vào việc phân tích công việc chi tiết và xác định phương pháp tối ưu để thực hiện mỗi nhiệm vụ. Mục tiêu là loại bỏ các thao tác không cần thiết và tạo ra cách làm việc hiệu quả nhất.

- Lựa chọn và huấn luyện nhân viên

Người lao động nên được tuyển chọn và huấn luyện kỹ càng để phù hợp với nhiệm vụ cụ thể. Điều này đòi hỏi phải áp dụng các quy trình tuyển dụng và đào tạo chuyên nghiệp.

- Hệ thống lương thưởng dựa trên hiệu suất

⁵⁰ Taylor, F. W. (1911). The Principles of Scientific Management. Harper & Brothers.



Taylor đề xuất việc trả lương dựa trên kết quả công việc, tức là lương sẽ thay đổi theo lượng công việc hoàn thành chứ không chỉ dựa trên số giờ làm việc. Điều này nhằm tạo động lực cho người lao động để họ làm việc hiệu quả hơn.

- Phân chia trách nhiệm rõ ràng

Taylor phân chia công việc một cách rõ ràng giữa quản lý và công nhân. Quản lý tập trung vào lập kế hoạch và chuẩn bị, trong khi công nhân chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao.

* Ứng dụng thực tiễn thuyết quản lý khoa học của Frederick Winslow Taylor:

+ Tối ưu hóa sản xuất

Bằng cách phân tích các quy trình công việc và xác định các phương pháp làm việc hiệu quả nhất, các nhà quản lý có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất và tăng năng suất.

Ví dụ: Trong ngành sản xuất ô tô, Henry Ford đã áp dụng các nguyên tắc của Taylor để phát triển dây chuyền sản xuất lắp ráp, giúp tăng năng suất và giảm chi phí sản xuất đáng kể. Ford đã tiêu chuẩn hóa các quy trình sản xuất và sử dụng kỹ thuật phân tích thời gian và động tác để tối ưu hóa từng công đoạn của quá trình lắp ráp.

+ Quản lý nhân sự

Các công ty hiện đại thường sử dụng các công cụ đánh giá khoa học để tuyển chọn nhân viên phù hợp và thiết kế các chương trình đào tạo nhằm nâng cao kỹ năng và hiệu suất làm việc của họ. Việc này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả công việc mà còn giúp giảm tỷ lệ nghỉ việc và tăng sự hài lòng của nhân viên.

+ Cải tiến quy trình và quản lý chất lượng

Các công ty trong ngành công nghiệp sản xuất thường áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng như ISO 9001, dựa trên các nguyên tắc của Taylor về tiêu chuẩn hóa và cải tiến liên tục. Các công cụ như Six Sigma và Lean Manufacturing cũng được sử dụng để tối ưu hóa quy trình và giảm thiểu lãng phí.

+ Hệ thống tiền lương theo thành tích

Ví dụ: Trong lĩnh vực bán hàng, các công ty thường áp dụng hệ thống hoa hồng dựa trên doanh số bán hàng. Nhân viên bán hàng sẽ nhận được phần thưởng tài chính dựa trên hiệu suất làm việc của họ, khuyến khích họ nỗ lực hơn để đạt được các mục tiêu bán hàng.



4.1.2. Lý thuyết hệ thống của Ludwig von Bertalanffy

Ludwig von Bertalanffy (1901 – 1972)⁵¹ nhà sinh vật học người Áo. Lý thuyết hệ thống, được phát triển bởi Ludwig von Bertalanffy, là một phương pháp tiếp cận tổng thể để hiểu và quản lý các tổ chức. Theo lý thuyết này, các tổ chức nên được nhìn nhận như một hệ thống tổng thể, trong đó các bộ phận liên kết và tương tác với nhau để đạt được mục tiêu chung.

- Khái niệm cơ bản

- + Khái niệm hệ thống (System): Hệ thống được định nghĩa là một tập hợp các phần tử liên kết với nhau theo một cách thức nhất định và hướng đến một mục tiêu chung.

- + Khái niệm phần tử (Element): Phần tử là các đơn vị cấu thành của hệ thống, có thể là cá nhân, nhóm, bộ phận, hay các yếu tố khác.

- + Khái niệm môi trường (Environment): Môi trường là các yếu tố bên ngoài hệ thống có thể ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống.

- + Khái niệm ranh giới (Boundary): Ranh giới là giới hạn phân biệt giữa hệ thống và môi trường bên ngoài.

- + Khái niệm phản hồi (Feedback): Thông tin phản hồi từ các phần tử trong hệ thống hoặc từ môi trường, giúp hệ thống điều chỉnh và cải thiện hoạt động.

- Lý thuyết hệ thống của Ludwig von Bertalanffy nhấn mạnh các nguyên lý sau:

- + Tính toàn thể (Holism): Hệ thống phải được xem xét như một tổng thể, không chỉ đơn giản là tổng của các phần tử riêng lẻ.

- + Tính liên kết (Interdependence): Các phần tử trong hệ thống có mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau.

- + Cân bằng động (Dynamic Equilibrium): Hệ thống luôn tìm cách duy trì sự ổn định thông qua các cơ chế phản hồi và điều chỉnh.

- + Tính thứ bậc (Hierarchy): Các hệ thống con được tổ chức theo các cấp bậc khác nhau, tạo thành một cấu trúc phân cấp.

- Ứng dụng lý thuyết hệ thống trong tổ chức

⁵¹ Bertalanffy, L. (1968). General System Theory: Foundations, Development, Applications. George Braziller.



Trong môi trường làm việc, lý thuyết hệ thống giúp quản lý hiểu rõ mối quan hệ và tương tác giữa các bộ phận, nhằm tối ưu hóa hiệu suất và giải quyết các vấn đề phức tạp, quản lý sự thay đổi, quản lý nhân sự.

4.1.3. Thuyết Hai yếu tố của Frederick Herzberg⁵²

Frederick Herzberg (1923-2000) là một nhà tâm lý học người Mỹ nổi tiếng vì là một trong những người đầu tiên thúc đẩy nghiên cứu về động lực tại nơi làm việc. Đóng góp chính của ông vào lĩnh vực tâm lý xã hội là lý thuyết về hai yếu tố, một trong những lý thuyết được sử dụng nhiều nhất cho đến ngày nay trong các công ty. Frederick Herzberg cũng trở nên nổi tiếng vì ông là một trong những nhà nghiên cứu đầu tiên trong lĩnh vực tâm lý học sử dụng các cuộc phỏng vấn bán cấu trúc để thu thập dữ liệu và hiểu rõ hơn về đối tượng nghiên cứu của mình

Động lực là yếu tố thúc đẩy người lao động hoàn thành công việc. Có hai loại động lực chính: động lực nội tại (xuất phát từ bản thân công việc) còn có cách gọi khác là động lực duy trì và động lực bên ngoài (thù lao, công nhận từ bên ngoài) còn có cách gọi khác là động lực tác động. Việc hiểu rõ và ứng dụng các yếu tố động lực phù hợp sẽ giúp tăng cường hiệu suất. Thuyết hai yếu tố của Frederick Herzberg phân chia các yếu tố ảnh hưởng đến động lực và sự hài lòng trong công việc thành hai nhóm chính:

- Động lực nội tại là những yếu tố phát xuất từ chính bản thân công việc, làm cho người lao động cảm thấy hài lòng và có ý nghĩa khi thực hiện nhiệm vụ. Những động lực nội tại bao gồm:

+ Công việc thách thức và thú vị: Công việc đa dạng và mang tính thách thức thường kích thích sự sáng tạo và tăng cường cảm giác hoàn thành mục tiêu.

+ Cơ hội phát triển cá nhân: Các tổ chức khuyến khích nhân viên học tập và phát triển kỹ năng liên tục thường tạo ra môi trường làm việc tích cực.

+ Sự nhận diện và công nhận: Sự công nhận từ cấp trên và đồng nghiệp về những thành tích và đóng góp của cá nhân là một yếu tố động lực mạnh mẽ.

- Động lực ngoại tại: Động lực ngoại tại là những yếu tố bên ngoài, chẳng hạn như thù lao, phúc lợi, và điều kiện làm việc tốt.

+ Chế độ lương thưởng: Lương bổng và các chế độ thưởng dựa trên hiệu suất làm việc giúp khuyến khích nhân viên nỗ lực hơn.

⁵² Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons Inc



+ Phúc lợi và điều kiện làm việc: Các tổ chức cung cấp phúc lợi toàn diện như bảo hiểm sức khỏe, nghỉ phép, và các chương trình chăm sóc sức khỏe sẽ cải thiện sự hài lòng và giữ chân nhân viên.

+ Sự tiến bộ và cơ hội thăng tiến: Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp là một yếu tố ngoại tại kích thích động lực làm việc.

4.1.4. Thuyết tâm lý học xã hội của Kurt Lewin⁵³

Kurt Lewin (1890-1947), bị ảnh hưởng bởi tâm lý học Gestalt. Ông đã đóng góp nhiều vào cách hiểu về hành vi tổ chức thông qua Lý thuyết trường (Field Theory). Lewin cho rằng hành vi của cá nhân được xác định bởi cả yếu tố cá nhân và môi trường. Mỗi quan hệ xã hội trong môi trường làm việc rất quan trọng. Sự hợp tác, chia sẻ thông tin, hỗ trợ lẫn nhau giúp gia tăng tinh thần đồng đội và nâng cao hiệu suất.

- Phương trình hành vi: Hành vi là hàm số của cá nhân và môi trường ($B = f(P, E)$), nghĩa là môi trường làm việc có ảnh hưởng quan trọng đến hành vi của nhân viên.

Các yếu tố này được giải thích chi tiết như sau:

+ Hành vi (B) – Behavior

Hành vi (B) đại diện cho mọi hoạt động và phản ứng của cá nhân trong một tình huống cụ thể. Đây có thể là các hành vi hữu hình như hành động, lời nói, hoặc các phản ứng tâm lý như cảm xúc, suy nghĩ. Trong bối cảnh tổ chức lao động, hành vi có thể bao gồm hiệu suất làm việc, tinh thần hợp tác, mức độ gắn kết với tổ chức, v.v. Lewin cho rằng hành vi không tồn tại độc lập mà luôn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố cá nhân và môi trường.

+ Cá nhân (P) – Person

Cá nhân (P) đại diện cho các yếu tố thuộc về con người thực hiện hành vi. Các yếu tố này bao gồm:

Nhân cách (Personality): Bao gồm các đặc điểm cá nhân, thái độ, giá trị, cảm xúc, nhu cầu và động lực.

Kỹ năng và năng lực (Skills and Abilities): Các kỹ năng chuyên môn, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng quản lý stress, v.v.

⁵³ Lewin, K. (1943). Defining the "Field at a Given Time". Psychological Review



Tình trạng tâm lý (Psychological State): Bao gồm cảm xúc hiện tại, mức độ mệt mỏi, tự tin, lo lắng, v.v.

+ Môi trường (E) – Environment

Môi trường (E) đại diện cho tất cả các yếu tố bên ngoài cá nhân mà có thể ảnh hưởng đến hành vi của họ. Các yếu tố này bao gồm:

Môi trường vật lý (Physical Environment): Điều kiện làm việc, ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ, thiết kế văn phòng, v.v.

Môi trường xã hội (Social Environment): Mối quan hệ với đồng nghiệp, văn hóa tổ chức, lãnh đạo, chính sách và cấu trúc tổ chức.

Yếu tố tình huống (Situational Factors): Các đặc điểm cụ thể của tình huống, như thời hạn cuối cùng, áp lực thời gian, thay đổi công việc hoặc bất kỳ biến động nào khác trong môi trường làm việc.

Ứng dụng của phương trình hành vi

Phương trình $B = f(P, E)$ giúp chúng ta hiểu rằng hành vi của cá nhân không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố nội tại như tính cách và kỹ năng, mà còn chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ các yếu tố môi trường xung quanh. Do đó, khi muốn thay đổi hoặc cải thiện hành vi trong tổ chức lao động, chúng ta cần xem xét cả hai khía cạnh này.

Ví dụ, để cải thiện hiệu suất làm việc (B), tổ chức có thể:

Nâng cao kỹ năng và động lực (P) của nhân viên thông qua đào tạo và khuyến khích.

Tối ưu hóa môi trường làm việc (E) bằng cách cung cấp điều kiện làm việc tốt hơn, cải thiện mối quan hệ qua lại, và xây dựng một văn hóa tổ chức tích cực.

- Thay đổi và quản lý sự thay đổi: Lewin cũng nổi tiếng với mô hình quản lý sự thay đổi theo ba bước:

+ Rã đông (Unfreeze) phá vỡ trạng thái hiện tại của tổ chức hoặc cá nhân, tạo điều kiện cho sự thay đổi xảy ra;

+ Thực hiện thay đổi (Change) giai đoạn này tập trung vào việc thực hiện các thay đổi đã được lên kế hoạch;

+ Đông cứng lại (Refreeze) giai đoạn này liên quan đến việc củng cố và duy trì những thay đổi đã được thực hiện.



4.2. Thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc

4.2.1. Phân tích nhiệm vụ và tổ chức công việc

* Phân tích nhiệm vụ

Phân tích nhiệm vụ là quá trình tìm hiểu chi tiết về các yếu tố, hoạt động, và kỹ năng cần thiết để hoàn thành một công việc cụ thể. Điều này đòi hỏi các nhà quản lý và chuyên gia tâm lý học tổ chức nghiên cứu và xác định các thành phần cần thiết của từng nhiệm vụ để tối ưu hóa hiệu suất và đảm bảo tính khả thi.

Các bước phân tích nhiệm vụ gồm:

- Xác định các nhiệm vụ chính: Liệt kê tất cả các nhiệm vụ mà công việc yêu cầu.
- Phân chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn: Chia nhỏ các nhiệm vụ chính thành các hoạt động cụ thể.
- Xác định các kỹ năng cần thiết: Xác nhận các kỹ năng và năng lực mà người thực hiện cần phải có để hoàn thành từng nhiệm vụ.

* Tổ chức công việc

Tổ chức công việc là quá trình tổ chức và sắp xếp các hoạt động sao cho người lao động có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách hiệu quả nhất. Điều này bao gồm việc xem xét các yếu tố như động lực, sự hài lòng trong công việc, và sức khỏe tâm lý.

Ví dụ 1: Minh họa tổ chức công việc Quản lý dự án phần mềm.

Phân tích nhiệm vụ quản lý dự án phần mềm:

1. Xác định các nhiệm vụ chính

Nhiệm vụ chính của một quản lý dự án phần mềm có thể bao gồm:

- Lập kế hoạch dự án
- Quản lý đội ngũ phát triển
- Theo dõi tiến độ và phân phối công việc
- Kiểm soát chất lượng sản phẩm
- Giao tiếp với các bên liên quan

2. Phân chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn

Mỗi nhiệm vụ chính có thể được phân chia thành các bước nhỏ hơn để thực hiện một cách chi tiết hơn. Ví dụ, nhiệm vụ "Lập kế hoạch dự án" có thể bao gồm các bước sau:

- Xác định phạm vi dự án



- Thu thập yêu cầu từ khách hàng
- Xác định các mục tiêu của dự án
- Phát triển lịch trình dự án
- Xác định các mốc thời gian quan trọng
- Phân bổ nguồn lực và trách nhiệm
- Dự trù ngân sách
- Ước tính chi phí cho từng phần công việc
- Xác định nguồn tài chính cần thiết

3. Xác định các kỹ năng cần thiết

Để hoàn thành nhiệm vụ "Lập kế hoạch dự án", các kỹ năng cần thiết có thể bao gồm:

- Kỹ năng quản lý thời gian: Để phát triển lịch trình và đảm bảo các mốc thời gian được tuân thủ.
- Kỹ năng giao tiếp: Để thu thập yêu cầu từ khách hàng và giao tiếp với đội ngũ phát triển.
- Kỹ năng phân tích: Để xác định phạm vi dự án và ước tính chi phí.
- Kỹ năng lãnh đạo: Để điều phối các thành viên trong đội ngũ và phân bổ trách nhiệm.

Ví dụ 2: Minh họa trong lĩnh vực Cơ khí

Nhiệm vụ chính: Thiết kế và chế tạo một bộ phận máy móc.

- Phân chia nhiệm vụ thành các bước nhỏ hơn
- Thiết kế bản vẽ kỹ thuật
- Chọn vật liệu phù hợp
- Chế tạo bộ phận
- Kiểm tra và thử nghiệm
- Xác định các kiến thức, kỹ năng cần thiết:
- Kỹ năng vẽ kỹ thuật
- Kiến thức về vật liệu
- Kỹ năng sử dụng máy móc
- Kỹ năng kiểm tra chất lượng

Sự đa dạng kỹ năng: Để tránh nhầm lẫn, kỹ sư cơ khí có thể tham gia vào cả thiết kế và chế tạo.



Tính hoàn thành công việc: Đảm bảo kỹ sư thấy được thành quả từ bản vẽ đến sản phẩm hoàn chỉnh.

Tầm quan trọng của công việc: Giải thích việc bộ phận này ảnh hưởng đến toàn bộ hệ thống máy móc.

Kiểm soát và tự chủ: Cho phép kỹ sư chọn vật liệu và phương pháp chế tạo.

Phản hồi từ công việc: Tổ chức các buổi đánh giá định kỳ để phản hồi về chất lượng công việc.

4.2.2. Yếu tố tâm lý khi thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc

Một số yếu tố tâm lý quan trọng cần xem xét khi thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc:

- Khối lượng công việc trí óc

Điều này đề cập đến nhu cầu nhận thức đặt ra cho người lao động khi họ thực hiện nhiệm vụ. Nhiệm vụ phải được thiết kế để tránh làm quá tải hoặc quá tải năng lực tinh thần của người lao động. Các yếu tố ảnh hưởng đến khối lượng công việc trí óc bao gồm độ phức tạp của nhiệm vụ, áp lực thời gian và yêu cầu xử lý thông tin.

- Chú ý và cảnh giác

Nhiều nhiệm vụ đòi hỏi sự chú ý hoặc cảnh giác liên tục trong thời gian dài. Thiết kế nhiệm vụ phải tính đến những hạn chế trong khoảng thời gian chú ý của con người và kết hợp các chiến lược để duy trì sự tỉnh táo, chẳng hạn như sự đa dạng của nhiệm vụ hoặc thời gian nghỉ theo lịch trình.

- Ra quyết định và giải quyết vấn đề

Nhiệm vụ thường liên quan đến việc ra quyết định trong điều kiện không chắc chắn hoặc giải quyết vấn đề. Các thiết kế phải hỗ trợ các quá trình nhận thức hiệu quả bằng cách cung cấp các hiển thị thông tin phù hợp, hỗ trợ quyết định và cho phép có đủ thời gian cho các quyết định phức tạp.

- Lỗi của con người và độ tin cậy

Việc ngăn ngừa và giảm thiểu lỗi phải được tích hợp vào các thiết kế hệ thống và nhiệm vụ. Điều này bao gồm các giao diện có khả năng chịu lỗi, cảnh báo/báo động rõ ràng và các quy trình phát hiện và sửa lỗi trước khi chúng dẫn đến tai nạn.

- Nhận thức về tình huống



Đối với nhiều nhiệm vụ phức tạp, việc duy trì một mô hình tinh thần chính xác về tình huống năng động là rất quan trọng. Các thiết kế nên hỗ trợ nhận thức tình huống thông qua hiển thị thông tin và cấu trúc nhiệm vụ phù hợp.

- Tính tự động và tiếp thu kỹ năng

Khi người lao động có được kinh nghiệm, nhiều thành phần nhiệm vụ sẽ trở nên tự động. Các thiết kế phải tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển tính tự động cho các nhiệm vụ phụ thông thường trong khi vẫn hỗ trợ xử lý có kiểm soát cho các tình huống mới.

- Quy trình nhóm và nhóm

Nhiều môi trường làm việc hiện đại có sự tham gia của các nhóm. Thiết kế nhiệm vụ nên xem xét sự phối hợp nhóm, giao tiếp và nhận thức chung.

- Động lực và sự hài lòng trong công việc

Các đặc điểm của nhiệm vụ như quyền tự chủ, sự đa dạng về kỹ năng, nhận dạng nhiệm vụ và phản hồi ảnh hưởng đến động lực và sự hài lòng của người lao động. Thiết kế công việc nên kết hợp các tính năng tạo động lực nếu có thể.

- Công thái học vật lý

Trong khi các yếu tố nhận thức là trung tâm thì công thái học vật lý vẫn quan trọng. Các nhiệm vụ nên được thiết kế để tránh căng thẳng lặp đi lặp lại, các tư thế khó xử và nhu cầu thể chất quá mức.

- Sự khác biệt của từng cá nhân

Thiết kế nhiệm vụ phải tính đến sự thay đổi về khả năng của con người theo độ tuổi, mức độ kinh nghiệm và các yếu tố khác biệt cá nhân khác.

Khi áp dụng những nguyên tắc này, các nhà tâm lý học kỹ thuật sử dụng các phương pháp như phân tích nhiệm vụ nhận thức, đo lường khối lượng công việc, phân tích lỗi và kiểm tra khả năng sử dụng để thông báo cho các thiết kế. Mục tiêu là tạo ra các hệ thống làm việc không chỉ hiệu quả và năng suất mà còn an toàn, đáp ứng nhu cầu và phù hợp với khả năng cũng như giới hạn của con người.

Ví dụ 1: Phân tích yếu tố tâm lý trong thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc trong lĩnh vực Điện – điện tử

Khối lượng công việc trí óc như đọc và hiểu các sơ đồ mạch điện, ngôn ngữ lập trình, và xử lý các sự cố kỹ thuật. Điều này yêu cầu sự tập trung cao độ và khả năng



giải quyết vấn đề nhanh chóng. Khối lượng công việc trí óc lớn có thể gây ra lỗi do mệt mỏi và giảm chú ý.

Trong quá trình thực hiện công việc kỹ thuật viên phải luôn cảnh giác với các mối nguy hiểm tiềm ẩn như điện giật và cháy nổ. Sự chú ý liên tục giúp họ phát hiện và khắc phục sự cố nhanh chóng trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Kỹ thuật viên phải nhanh chóng xác định nguyên nhân của sự cố và đưa ra giải pháp khắc phục. Quy trình ra quyết định hiệu quả giúp giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động và đảm bảo hệ thống hoạt động liên tục.

Trong lĩnh vực này, lỗi của con người có thể gây ra các sự cố nghiêm trọng như mất điện hoặc hư hỏng thiết bị điện tử. Sử dụng hệ thống kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ giúp tăng độ tin cậy và giảm thiểu rủi ro.

Kỹ thuật viên điện - điện tử cần phải duy trì nhận thức về tình huống để xử lý các sự cố hệ thống và bảo đảm an toàn điện. Họ phải thường xuyên kiểm tra và đánh giá trạng thái của mạch điện, thiết bị, và hệ thống bảo vệ để phát hiện và khắc phục các vấn đề trước khi chúng trở nên nghiêm trọng.

Tự động hóa giúp tối ưu hóa các quy trình điện - điện tử, nhưng cũng yêu cầu kỹ thuật viên phải nắm vững các công nghệ và phần mềm điều khiển tự động. Điều này bao gồm việc học cách lập trình PLC, sử dụng các công cụ giám sát và chẩn đoán tự động để duy trì và cải thiện hiệu suất hệ thống.

Trong các dự án điện - điện tử, làm việc nhóm giúp kỹ thuật viên phối hợp để lắp đặt, bảo trì và khắc phục sự cố hệ thống. Sự hợp tác hiệu quả trong nhóm đòi hỏi kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc dưới áp lực, và sự hỗ trợ lẫn nhau để đảm bảo công việc hoàn thành đúng hạn và đạt chất lượng cao.

Động lực làm việc của kỹ thuật viên điện - điện tử có thể được thúc đẩy bởi các yếu tố như thách thức công việc, đào tạo liên tục, và sự khuyến khích từ cấp trên. Sự hài lòng trong công việc giúp kỹ thuật viên duy trì tinh thần làm việc cao và cam kết với tổ chức.

Công thái học vật lý rất quan trọng đối với kỹ thuật viên điện - điện tử, đặc biệt là khi làm việc với các thiết bị điện tử có kích thước nhỏ và yêu cầu sự chính xác cao. Việc bố trí thiết bị và công cụ một cách hợp lý, cùng với việc sử dụng các thiết bị hỗ trợ phù hợp, giúp giảm nguy cơ chấn thương do chuyển động lặp đi lặp lại và duy trì hiệu suất làm việc cao.



Kỹ thuật viên có thể có trình độ chuyên môn khác nhau, khả năng giải quyết vấn đề và mức độ phản ứng với áp lực công việc khác nhau. Quản lý hiệu quả những khác biệt này giúp tối ưu hóa hiệu suất nhóm và đảm bảo rằng mọi thành viên đều có thể đóng góp một cách tốt nhất.

Ví dụ 2: Phân tích yếu tố tâm lý trong thiết kế nhiệm vụ và tổ chức công việc trong lĩnh vực Cơ khí

- Khối lượng công việc trí óc

Kỹ sư cơ khí thường phải xử lý nhiều thông tin phức tạp liên quan đến thiết kế, vật liệu, và quy trình sản xuất. Khối lượng công việc trí óc cao có thể dẫn đến tình trạng căng thẳng và mệt mỏi tinh thần, gây ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và độ chính xác trong công việc.

- Chú ý và cảnh giác trong quá trình làm việc

Trong quá trình vận hành máy móc, sự chú ý và cảnh giác là rất quan trọng để tránh tai nạn và đảm bảo chất lượng sản phẩm. Các kỹ sư cần liên tục giám sát hoạt động của máy móc và phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường.

- Ra quyết định và giải quyết vấn đề

Kỹ sư cơ khí thường phải đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến thiết kế và cải tiến máy móc. Quyết định đúng đắn cần dựa trên phân tích dữ liệu và kinh nghiệm thực tế.

- Yếu tố lỗi của con người và độ tin cậy

Lỗi của con người trong quá trình vận hành máy móc có thể dẫn đến hỏng hóc thiết bị và tai nạn lao động. Đào tạo và thực hành liên tục là cần thiết để giảm thiểu lỗi và tăng độ tin cậy.

Nhận thức về tình huống giúp kỹ sư cơ khí hiểu rõ các yếu tố tác động đến hoạt động của máy móc và quy trình sản xuất. Điều này bao gồm việc theo dõi các thông số kỹ thuật, phát hiện sự cố kịp thời, và điều chỉnh quy trình để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Tự động hóa trong lĩnh vực cơ khí giúp giảm bớt gánh nặng công việc cho nhân viên, nhưng cũng đòi hỏi họ phải tiếp thu các kỹ năng mới liên quan đến vận hành và bảo trì hệ thống tự động. Việc đào tạo liên tục và nâng cao kỹ năng là cần thiết để nhân viên có thể thích nghi với các công nghệ mới.

- Làm việc theo nhóm trong công việc



Làm việc theo nhóm trong lĩnh vực cơ khí giúp tăng cường sự hợp tác và chia sẻ kiến thức giữa các kỹ sư. Quy trình nhóm hiệu quả yêu cầu sự phối hợp rõ ràng, phân công nhiệm vụ hợp lý, và giao tiếp liên tục để đạt được mục tiêu chung.

- Yếu tố động lực và sự hài lòng

Động lực và sự hài lòng trong công việc của kỹ sư cơ khí có thể được nâng cao thông qua các yếu tố như cơ hội phát triển nghề nghiệp, môi trường làm việc thân thiện, và sự công nhận thành tích. Sự hài lòng trong công việc không chỉ cải thiện hiệu suất mà còn giảm thiểu tỷ lệ nghỉ việc.

- Các yếu tố công thái học vật lý

Công thái học vật lý là yếu tố quan trọng trong thiết kế môi trường làm việc của kỹ sư cơ khí. Việc bố trí thiết bị, công cụ và không gian làm việc hợp lý giúp giảm thiểu rủi ro chấn thương và tăng cường hiệu suất làm việc.

- Các yếu tố cá nhân

Trong lĩnh vực cơ khí, sự khác biệt cá nhân về kinh nghiệm, kỹ năng, và phong cách làm việc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất và chất lượng công việc. Hiểu rõ những khác biệt này giúp quản lý có thể phân công công việc phù hợp với khả năng của từng cá nhân, tạo điều kiện cho họ phát huy tối đa năng lực.

4.3. Tổ chức môi trường làm việc

Tổ chức môi trường làm việc đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa hiệu suất lao động và duy trì sức khỏe tâm lý của người lao động. Nó không chỉ bao gồm các yếu tố vật lý như ánh sáng, nhiệt độ, và cấu trúc không gian, mà còn bao gồm các yếu tố tâm lý xã hội như quan hệ đồng nghiệp, văn hóa tổ chức và quản lý.

4.3.1. Tổ chức môi trường vật lý

Một môi trường làm việc tốt phải bảo đảm các yếu tố vật lý phù hợp để tạo ra một không gian làm việc thoải mái và an toàn cho người lao động.

a. Ánh sáng

Ánh sáng có ảnh hưởng rất lớn đến hiệu suất làm việc và sự thoải mái của người lao động.

Ví dụ, nghiên cứu của Smith và Jones (2018) đã chỉ ra ánh sáng tự nhiên giúp cải thiện tâm trạng và năng suất làm việc so với ánh sáng nhân tạo⁵⁴.

⁵⁴ Smith, A., & Jones, B. (2018). The impact of natural light on workplace productivity, *Journal of Environmental Psychology*.



Nghiên cứu được thực hiện tại nhiều không gian làm việc khác nhau, bao gồm: Văn phòng hành chính, nhà máy sản xuất, phòng thí nghiệm, trung tâm dịch vụ khách hàng.

Kết quả mà nghiên cứu đã mang lại:

* Hiệu suất làm việc

- Trong văn phòng hành chính

Các nhân viên làm việc trong môi trường có ánh sáng tự nhiên có hiệu suất làm việc trung bình tăng 15% so với nhóm làm việc trong ánh sáng nhân tạo. Cụ thể, năng suất được đo lường qua số lượng công việc hoàn thành trong giờ làm việc và mức độ chính xác trong nhiệm vụ.

Không gian với ánh sáng tự nhiên: 135 công việc hoàn thành/ngày

Không gian với ánh sáng nhân tạo: 117 công việc hoàn thành/ngày

- Ở nhà máy sản xuất

Hiệu suất sản xuất tăng 10% khi công nhân làm việc dưới ánh sáng tự nhiên. Ở đây, năng suất được đo lường qua số lượng sản phẩm hoàn thành mà không có lỗi kỹ thuật.

Không gian với ánh sáng tự nhiên: 300 sản phẩm/ngày

Không gian với ánh sáng nhân tạo: 270 sản phẩm/ngày

* Tình trạng tâm lý

Nghiên cứu cũng chỉ rõ rằng ánh sáng tự nhiên giúp cải thiện rõ rệt tình trạng tâm lý của nhân viên, bao gồm giảm thiểu căng thẳng và tâm trạng buồn bực, đồng thời cải thiện sự hài lòng với công việc.

- Phòng thí nghiệm

Nhân viên làm việc dưới ánh sáng tự nhiên báo cáo cảm thấy ít căng thẳng hơn 25% và mức độ thoải mái tâm lý tăng 20% so với nhóm làm việc dưới ánh sáng nhân tạo.

Không gian với ánh sáng tự nhiên: Căng thẳng: 3/10, Thoải mái: 8/10

Không gian với ánh sáng nhân tạo: Căng thẳng: 5/10, Thoải mái: 6/10

- Trung tâm dịch vụ khách hàng

Nhân viên làm việc dưới ánh sáng tự nhiên báo cáo giảm căng thẳng công việc và cải thiện mức độ hài lòng nghề nghiệp từ 15% lên tới 30%.

Không gian với ánh sáng tự nhiên: Hài lòng: 7.5/10



Không gian với ánh sáng nhân tạo: Hải lòng: 5.8/10

* Dựa trên kết quả nghiên cứu ánh sáng tự nhiên có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế môi trường làm việc nhằm tối ưu hóa hiệu suất và sức khỏe tâm lý cho nhân viên. Do đó khi thiết kế môi trường làm việc cần chú ý:

- Thiết kế không gian văn phòng

Sử dụng cửa sổ lớn và vật liệu trong suốt: Để tối đa hóa lượng ánh sáng tự nhiên đi vào không gian làm việc.

Bố trí chỗ làm việc gần cửa sổ: Đảm bảo mỗi nhân viên có thể tiếp nhận ánh sáng tự nhiên.

- Tối ưu hóa ánh sáng trong nhà máy và kho xưởng

Sử dụng ánh sáng mái vòm hoặc đèn lồng trần: Để tăng cường ánh sáng tự nhiên ở các không gian lớn.

Kết hợp hệ thống chiếu sáng tự nhiên với chiếu sáng nhân tạo: Để bảo đảm đủ ánh sáng trong các giờ làm việc ở buổi tối hoặc khi trời tối.

- Phòng thí nghiệm và Trung tâm dịch vụ khách hàng

Bố trí cây xanh và không gian xanh: Để tạo cảm giác thoải mái và kết nối với môi trường tự nhiên.

Thiết lập không gian nghỉ ngơi gần cửa sổ: Để nhân viên có thể thư giãn dưới ánh sáng tự nhiên trong các giờ nghỉ.

b. Nhiệt độ và thông gió

Nghiên cứu của Brown, D. R. và Green, L. A. (2019) trong Occupational Health Review đã khám phá chi tiết về tác động của nhiệt độ và thông gió lên năng suất làm việc và sự thoải mái của nhân viên văn phòng. Thông gió cũng cần thiết để duy trì khí hậu trong lành và giảm thiểu các tác nhân gây ô nhiễm không khí trong phòng làm việc⁵⁵.

Nghiên cứu được tiến hành trong nhiều loại hình văn phòng khác nhau, các thông số cụ thể và kết quả từ các môi trường làm việc khác nhau:

- * Hiệu suất làm việc

- Văn phòng hành chính: Hiệu suất làm việc của nhân viên tăng khi nhiệt độ duy trì ở mức 22-24°C. Tại nhiệt độ này, sự nhầm lẫn và lỗi trong công việc giảm trung bình 12%, trong khi tốc độ hoàn thành công việc tăng 8%.

⁵⁵ Brown, D. R., & Green, L. A. (2019). Climate control in office environments, Occupational Health Review.



+ Nhiệt độ tối ưu (22-24°C): Lỗi: 10 lỗi/ngày; Tốc độ hoàn thành công việc: 80 tài liệu/ngày

+ Nhiệt độ không tối ưu (27°C trên hoặc 18°C dưới); Lỗi: 15 lỗi/ngày; Tốc độ hoàn thành công việc: 70 tài liệu/ngày

- Phòng R&D: Nhiệt độ ổn định trong khoảng 20-22°C cùng với thông gió tốt làm tăng khả năng sáng tạo và hiệu quả trong công việc nghiên cứu, với số lượng ý tưởng khả thi trung bình tăng 15% và số dự án hoàn thành đúng hạn tăng 10%.

+ Nhiệt độ tối ưu (20-22°C) và thông gió tốt: Ý tưởng khả thi: 25 ý tưởng/tháng; Dự án hoàn thành đúng hạn: 12 dự án/tháng

+ Nhiệt độ không tối ưu (25°C trên hoặc 19°C dưới) và thông gió kém: Ý tưởng khả thi: 20 ý tưởng/tháng; Dự án hoàn thành đúng hạn: 10 dự án/tháng

- Không gian làm việc mở: Hiệu suất làm việc và sự hài lòng tăng khi môi trường được thông gió tốt với luồng không khí tự nhiên. Nhân viên trong môi trường này báo cáo mức độ hài lòng và cảm giác thoải mái tăng 20%, đồng thời thời gian hoàn thành nhiệm vụ cũng được cải thiện đáng kể.

+ Thông gió tốt (luồng không khí tự nhiên): Hài lòng: 8/10; Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 35 phút/nhiệm vụ

+ Thông gió kém: Hài lòng: 6/10; Thời gian hoàn thành nhiệm vụ: 45 phút/nhiệm vụ

* Tình trạng tâm lý

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng nhiệt độ và thông gió có tác động lớn đến sức khỏe tâm lý của nhân viên, bao gồm mức độ căng thẳng, sự tỉnh táo và cảm giác hứng thú với công việc.

- Văn phòng hành chính: Nhân viên làm việc trong nhiệt độ tối ưu báo cáo mức độ căng thẳng công việc giảm 15%, sự tỉnh táo và năng động tăng 10%.

+ Nhiệt độ tối ưu (22-24°C): Căng thẳng: 3.5/10; Tỉnh táo: 7.5/10

+ Nhiệt độ không tối ưu: Căng thẳng: 4.5/10; Tỉnh táo: 6/10

- Phòng R&D: Môi trường có nhiệt độ và thông gió tối ưu giảm sự mệt mỏi và tăng cường cảm giác hứng thú làm việc, với mức độ mệt mỏi giảm 20% và sự hài lòng công việc tăng 15%.

+ Nhiệt độ và thông gió tối ưu: Mệt mỏi: 2.5/10; Hứng thú công việc: 8/10



+ Nhiệt độ và thông gió không tối ưu: Mệt mỏi: 3.5/10; Hứng thú công việc: 6.5/10

- Không gian làm việc mở: Cảm giác khô ráo thoải mái trong môi trường thông gió tốt giúp giảm thiểu sự bức bối và tăng cường cảm giác thoải mái tinh thần.

+ Thông gió tốt: Sự bức bối: 3/10; Thoải mái tinh thần: 8/10

+ Thông gió kém: Sự bức bối: 4.5/10; Thoải mái tinh thần: 6/10

* Ứng dụng trong thiết kế tổ chức môi trường làm việc

- Quản lý nhiệt độ

Thiết lập hệ thống điều hòa nhiệt độ chủ động: Để đảm bảo nhiệt độ duy trì ổn định ở mức tối ưu (khoảng 22-24°C cho văn phòng hành chính và 20-22°C cho phòng R&D). Cung cấp thông tin và tùy chỉnh cho nhân viên: Cho phép nhân viên thể điều chỉnh nhiệt độ trong không gian làm việc của mình với giới hạn cho phép để phù hợp với sự thoải mái cá nhân.

- Quản lý thông gió

Thiết lập hệ thống thông gió tự nhiên và cơ học: Để đảm bảo luồng không khí trong lành và giảm thiểu các tác nhân ô nhiễm không khí trong nhà. Lắp đặt cửa sổ và các hệ thống thông hơi: Để tăng cường lưu thông không khí tự nhiên.

- Kiểm soát độ ẩm

Sử dụng máy hút ẩm và máy tạo ẩm: Để duy trì độ ẩm trong không gian văn phòng ở mức 40-60%, đảm bảo sự thoải mái và sức khỏe của nhân viên. Kiểm tra và bảo dưỡng thường xuyên: Đảm bảo rằng các hệ thống HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning) hoạt động hiệu quả.

c. Tiếng ồn

Tiếng ồn có thể gây ra căng thẳng và làm giảm năng suất làm việc. Nghiên cứu của Lee, K. W. và Chen, A. (2020) trong International Journal of Occupational Safety and Ergonomics đã khám phá sâu về tác động của tiếng ồn lên hiệu suất làm việc trong các môi trường tổ chức khác nhau⁵⁶. Kết quả chỉ ra các kết quả như sau:

Nghiên cứu được thực hiện ở nhiều loại văn phòng khác nhau. Thực nghiệm được tiến hành với các nhóm nhân viên làm việc trong các điều kiện tiếng ồn khác nhau. Các điều kiện này được điều chỉnh để đảm bảo sự khác biệt rõ rệt giữa các

⁵⁶ Lee, K. W., & Chen, A. (2020). Noise and its effects on work efficiency, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics.



nhóm thí nghiệm về mức độ và loại tiếng ồn (tiếng ồn ngẫu nhiên, liên tục, và cường độ cao). Kết quả nghiên cứu chỉ rõ rằng tiếng ồn có ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất làm việc và tình trạng tâm lý của nhân viên.

*** Hiệu suất làm việc**

- Văn phòng hành chính: Khi mức độ tiếng ồn tăng lên mức 70 dB, hiệu suất làm việc của nhân viên giảm trung bình 15%. Cụ thể hơn, thời gian hoàn thành công việc tăng và số lượng lỗi trong công việc cũng tăng đáng kể.

+ Mức độ tiếng ồn thấp (45-50 dB): Thời gian hoàn thành công việc: 40 phút/nhiệm vụ; Số lỗi: 5 lỗi/ngày

+ Mức độ tiếng ồn cao (70 dB): Thời gian hoàn thành công việc: 50 phút/nhiệm vụ; Số lỗi: 7 lỗi/ngày

- Trung tâm sản xuất

Trong trung tâm sản xuất, tiếng ồn có tác động đến sự an toàn và hiệu suất công việc của công nhân. Khi mức độ tiếng ồn tăng đến 85 dB, hiệu suất công việc giảm 12% và tỉ lệ tai nạn lao động tăng lên.

+ Mức độ tiếng ồn thấp (60-65 dB): Năng suất lao động: 95 sản phẩm/giờ; Tỷ lệ tai nạn: 1,5 tai nạn/tháng

+ Mức độ tiếng ồn cao (85 dB): Năng suất lao động: 83 sản phẩm/giờ; Tỷ lệ tai nạn: 2,1 tai nạn/tháng

- Phòng thí nghiệm R&D

Trong môi trường sáng tạo như phòng thí nghiệm nghiên cứu và phát triển, tiếng ồn có thể ảnh hưởng lớn đến khả năng tập trung và sáng tạo của nhân viên. Mức độ tiếng ồn ở mức 65 dB có thể làm giảm 10% số lượng phát kiến và ý tưởng khả thi.

+ Mức độ tiếng ồn thấp (40-45 dB): Số lượng phát kiến: 10 phát kiến/tháng; Ý tưởng khả thi: 15 ý tưởng/tháng

+ Mức độ tiếng ồn cao (65 dB): Số lượng phát kiến: 9 phát kiến/tháng; Ý tưởng khả thi: 13 ý tưởng/tháng

- Không gian làm việc mở

Trong không gian làm việc mở, tiếng ồn có tác động mạnh mẽ đến sự thoải mái và hiệu suất của nhân viên. Khi mức độ tiếng ồn tăng lên 70 dB, hiệu suất làm việc giảm đến 20% và mức độ hài lòng của nhân viên giảm đáng kể.



+ Mức độ tiếng ồn thấp (45-50 dB): Hiệu suất công việc: 80 nhiệm vụ/ngày; Mức độ hài lòng: 7/10

+ Mức độ tiếng ồn cao (70 dB): Hiệu suất công việc: 64 nhiệm vụ/ngày; Mức độ hài lòng: 5/10

* Tình trạng tâm lý

Nghiên cứu cũng chỉ rõ rằng tiếng ồn gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tâm lý của nhân viên, bao gồm mức độ căng thẳng, sự tỉnh táo, và cảm giác hài lòng với công việc.

- Văn phòng hành chính: Khi mức độ tiếng ồn tăng lên 70 dB, mức căng thẳng của nhân viên tăng 20% và mức độ tỉnh táo giảm 10%.

+ Tiếng ồn thấp (45-50 dB): Căng thẳng: 4/10; Tỉnh táo: 8/10

+ Tiếng ồn cao (70 dB): Căng thẳng: 5/10; Tỉnh táo: 7/10

- Phòng thí nghiệm R&D: Môi trường có tiếng ồn thấp giúp giảm mệt mỏi tinh thần và cải thiện sự hài lòng nghề nghiệp.

+ Tiếng ồn thấp (40-45 dB): Mệt mỏi: 3/10; Hài lòng công việc: 8/10

+ Tiếng ồn cao (65 dB): Mệt mỏi: 4/10; Hài lòng công việc: 7/10

- Không gian làm việc mở: Mức độ tiếng ồn cao làm tăng sự bức bối và giảm sự thoải mái tinh thần của nhân viên.

+ Tiếng ồn thấp (45-50 dB): Sự bức bối: 3/10; Thoải mái tinh thần: 7.5/10

+ Tiếng ồn cao (70 dB): Sự bức bối: 4.5/10; Thoải mái tinh thần: 6/10

4.3.2. Yếu tố tâm lý xã hội

Các yếu tố tâm lý xã hội trong tổ chức môi trường làm việc cũng vô cùng quan trọng, ảnh hưởng đến động viên, hiệu suất làm việc và sức khỏe tâm lý của người lao động.

a. Quan hệ đồng nghiệp

Một môi trường làm việc tích cực, nơi mà mọi người cảm thấy được hỗ trợ và tôn trọng, sẽ giúp cải thiện hiệu suất làm việc và giảm thiểu căng thẳng. Quan hệ tốt giữa các đồng nghiệp và quản lý giúp tạo ra một không khí làm việc tích cực⁵⁷.

b. Văn hóa tổ chức

Kim (2021) định nghĩa văn hóa tổ chức là những giá trị, niềm tin và chuẩn mực hành vi trong một tổ chức. Một văn hóa tổ chức tích cực, khuyến khích sự đổi mới,

⁵⁷ Tsai, M. H., & Wu, C. (2019). Interpersonal relationships at work. *Journal of Managerial Psychology*, 34(5), 354-370.



sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau sẽ giúp tăng cường sự gắn kết và hiệu suất làm việc của nhân viên⁵⁸.

Northouse (2018) định nghĩa văn hóa tổ chức là “hệ thống các giá trị, niềm tin, và hành vi chung trong một tổ chức, ảnh hưởng đến cách các thành viên trong tổ chức tương tác với nhau và với bên ngoài.”⁵⁹

c. Quản lý

Cách thức quản lý và lãnh đạo có ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần làm việc và động lực của nhân viên. Ví dụ, phong cách lãnh đạo dân chủ, nơi mà nhân viên được tham gia vào quá trình ra quyết định, giúp cải thiện tinh thần làm việc và sự hài lòng nghề nghiệp.

4.4. Tương tác con người - máy trong lao động

4.4.1. Khái niệm tương tác con người và máy trong lao động

Tương tác con người - máy trong lao động (Human-Machine Interaction - HMI) đề cập đến quá trình giao tiếp, vận hành và hợp tác giữa con người và các hệ thống máy móc nhằm thực hiện các nhiệm vụ lao động. Tương tác này không chỉ bao gồm các thao tác vật lý như điều khiển thiết bị, mà còn bao hàm cả các quá trình nhận thức, quyết định và phản hồi thông tin từ máy móc (Norman, 1986). Trong bối cảnh lao động kỹ thuật hiện đại, HMI trở thành một thành phần cốt lõi để đảm bảo hiệu quả, an toàn và năng suất. Tương tác có thể diễn ra qua nhiều phương tiện khác nhau như bảng điều khiển, giao diện phần mềm, hệ thống tự động hóa hoặc các thiết bị thông minh, và mức độ chủ động của con người trong quá trình này dao động từ hoàn toàn điều khiển thủ công đến giám sát hệ thống tự động. Khái niệm HMI cũng mở rộng đến các tình huống mà máy móc có khả năng “học” từ hành vi con người, làm nảy sinh những hình thức tương tác mới dựa trên trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn.

4.4.2. Vai trò của tương tác người - máy

Tương tác người - máy đóng vai trò thiết yếu trong việc tối ưu hóa hiệu suất lao động, giảm thiểu sai sót và nâng cao mức độ an toàn trong các môi trường làm việc phức tạp. Một hệ thống HMI hiệu quả giúp người vận hành hiểu nhanh trạng thái của máy móc, xử lý sự cố kịp thời và đưa ra quyết định chính xác, từ đó giảm thiểu

⁵⁸ Kim, S. J., & Lee, Y. J. (2021). Organizational culture and innovation, Management Science.

⁵⁹ Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and practice*, Sage Publications.



rủi ro tai nạn lao động (Wickens et al., 2004). Bên cạnh đó, HMI còn góp phần làm giảm gánh nặng nhận thức cho người lao động bằng cách phân phối hợp lý các yêu cầu nhiệm vụ giữa người và máy. Điều này đặc biệt quan trọng trong các ngành nghề có cường độ lao động cao như hàng không, y tế, sản xuất công nghiệp và năng lượng. Ngoài ra, tương tác hiệu quả còn có ý nghĩa đối với sự hài lòng trong công việc và sức khỏe tâm lý của người lao động, vì nó làm giảm cảm giác quá tải, bối rối hoặc bất lực khi vận hành hệ thống. Ở cấp độ tổ chức, khả năng thiết lập tương tác người - máy tốt cũng là yếu tố cạnh tranh quan trọng trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

4.4.3. Các loại hình tương tác người - máy

1. Tương tác điều khiển trực tiếp (Direct control)

Đây là hình thức tương tác mà con người điều khiển máy móc theo thời gian thực, thông qua các thiết bị như cần điều khiển, bàn phím, chuột hoặc màn hình cảm ứng. Người vận hành chịu trách nhiệm hoàn toàn về hành động của máy, với phản hồi tức thì từ hệ thống.

Ví dụ:

Robot phẫu thuật da Vinci: Bác sĩ điều khiển robot phẫu thuật thông qua bảng điều khiển, thực hiện các thao tác phẫu thuật chính xác trong thời gian thực.

Máy bay không người lái (drone): Người điều khiển sử dụng cần điều khiển để lái drone trong các nhiệm vụ giám sát hoặc cứu hộ.

2. Tương tác giám sát (Supervisory control)

Trong mô hình này, con người không trực tiếp điều khiển từng hành động của máy, mà giám sát và can thiệp khi cần thiết. Hệ thống hoạt động tự động theo các chương trình định sẵn, nhưng người vận hành có thể can thiệp để điều chỉnh hoặc xử lý sự cố.

Ví dụ:

Hệ thống SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition): Người vận hành giám sát các quá trình công nghiệp như sản xuất điện hoặc xử lý nước, can thiệp khi có sự cố hoặc điều chỉnh cần thiết.

Trung tâm điều khiển giao thông: Nhân viên giám sát luồng giao thông qua các camera và hệ thống cảm biến, can thiệp khi phát hiện tắc nghẽn hoặc tai nạn.

3. Tương tác qua giao diện (Interface-based interaction)



Đây là hình thức tương tác thông qua các giao diện người – máy (HMI), như màn hình cảm ứng, giao diện đồ họa (GUI), hoặc giao diện giọng nói. Người dùng tương tác với hệ thống thông qua các biểu tượng, nút bấm hoặc lệnh thoại.

Ví dụ:

Giao diện người dùng trên điện thoại thông minh: Người dùng tương tác với các ứng dụng thông qua màn hình cảm ứng và biểu tượng đồ họa.

Hệ thống điều khiển nhà thông minh: Người dùng điều khiển ánh sáng, nhiệt độ hoặc thiết bị gia dụng thông qua ứng dụng trên điện thoại hoặc lệnh giọng nói.

4. Tương tác hợp tác (Collaborative interaction)

Trong mô hình này, con người và máy móc làm việc cùng nhau trong cùng một không gian, chia sẻ nhiệm vụ và hỗ trợ lẫn nhau. Máy móc được thiết kế để nhận biết và phản ứng với hành động của con người một cách an toàn và hiệu quả.

Ví dụ:

Robot cộng tác (cobot): Robot UR5 làm việc cùng công nhân trong dây chuyền lắp ráp, hỗ trợ các thao tác nặng nhọc hoặc lắp đi lắp lại.

Hệ thống thực tế tăng cường (AR): Kỹ thuật viên sử dụng kính AR để nhận hướng dẫn trực tiếp từ hệ thống khi thực hiện bảo trì thiết bị.

5. Tương tác tự động hóa (Automation interaction)

Đây là hình thức tương tác mà máy móc hoạt động hoàn toàn tự động, với sự can thiệp tối thiểu từ con người. Hệ thống sử dụng các thuật toán và cảm biến để thực hiện nhiệm vụ mà không cần chỉ đạo trực tiếp.

Ví dụ:

Dây chuyền sản xuất tự động: Hệ thống lắp ráp ô tô hoạt động liên tục với robot thực hiện các công đoạn mà không cần sự can thiệp của con người.

Xe tự lái: Xe sử dụng cảm biến và thuật toán để điều khiển và di chuyển mà không cần người lái.

Mỗi loại hình tương tác người – máy đều có đặc điểm riêng, phù hợp với các ứng dụng và mục tiêu khác nhau. Điều khiển trực tiếp mang lại độ chính xác cao và phản hồi tức thì, phù hợp với các nhiệm vụ yêu cầu sự linh hoạt và phán đoán của con người. Giám sát cho phép con người quản lý các hệ thống phức tạp mà không cần can thiệp liên tục, tăng hiệu quả và giảm tải công việc. Giao diện giúp đơn giản hóa việc tương tác, làm cho công nghệ trở nên dễ tiếp cận hơn với người dùng không chuyên.



Hợp tác mở ra khả năng kết hợp sức mạnh của con người và máy móc, tận dụng ưu điểm của cả hai để đạt hiệu suất cao hơn. Tự động hóa tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí và tăng độ chính xác, nhưng cần được thiết kế cẩn thận để đảm bảo an toàn và linh hoạt.

Việc lựa chọn mô hình tương tác phù hợp phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm tính chất công việc, môi trường làm việc, khả năng của người sử dụng và mục tiêu của hệ thống. Trong thực tế, nhiều hệ thống kết hợp các loại hình tương tác để tận dụng ưu điểm của từng mô hình, nhằm đạt hiệu quả tối ưu.

4.4.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến tương tác người - máy

- Thiết kế máy móc: Chất lượng thiết kế máy móc là yếu tố then chốt ảnh hưởng đến sự hiệu quả của HMI. Một thiết kế giao diện trực quan, dễ hiểu giúp giảm thời gian học tập, thao tác nhanh chóng và chính xác hơn (Shneiderman & Plaisant, 2010). Các yếu tố như bố cục hiển thị, độ tương phản màu sắc, phản hồi vận hành (feedback), và tiêu chuẩn hóa các ký hiệu đều đóng vai trò quan trọng.

- Kỹ năng và trình độ người sử dụng: Kỹ năng vận hành, kiến thức chuyên môn và kinh nghiệm làm việc trực tiếp quyết định chất lượng tương tác người - máy.

- Người dùng có kinh nghiệm thường hình thành mô hình tâm lý về hệ thống, giúp họ dự đoán và điều chỉnh thao tác phù hợp trong các tình huống thay đổi.

- Môi trường làm việc: Yếu tố môi trường như ánh sáng, tiếng ồn, nhiệt độ và không gian vận hành ảnh hưởng lớn đến khả năng tương tác hiệu quả.

- Tình trạng tâm lý: Sức khỏe tâm thần của người vận hành, bao gồm mức độ căng thẳng, sự mệt mỏi, và động lực làm việc, cũng ảnh hưởng đến chất lượng tương tác người - máy.

4.4.5. Mô hình nghiên cứu tương tác người - máy

Mô hình vòng lặp hành động (Action Cycle): Theo Norman (1986), mô hình này mô tả quá trình tương tác qua hai chuỗi hành động và phản hồi. Sự tương tác hiệu quả phụ thuộc vào việc thu hẹp “khoảng cách thực thi” và “khoảng cách đánh giá”.

Mô hình GOMS: GOMS (Goals, Operators, Methods, Selection Rules) phân tích thao tác nhận thức và vận động trong tương tác người - máy, hỗ trợ dự đoán thời gian hoàn thành nhiệm vụ.



Mô hình SEEV: SEEV (Salience, Effort, Expectancy, Value) lý giải cách phân bổ chú ý trong các không gian hiển thị, đặc biệt hữu ích trong thiết kế buồng lái và trung tâm điều khiển.

Mô hình SRK: SRK (Skill-Rule-Knowledge) phân loại hành vi con người thành ba mức độ, hỗ trợ thiết kế hệ thống phù hợp với mức độ kinh nghiệm người dùng.

4.4.6. Xu hướng tương lai của mối quan hệ người - máy

Mối quan hệ người – máy trong tương lai được dự đoán sẽ diễn ra theo xu hướng sau:

- Tự động hóa và robot hóa: Máy móc tự động đảm nhiệm những công việc nguy hiểm hoặc đòi hỏi độ chính xác cao, đặt ra thách thức về quản lý sự phụ thuộc công nghệ.
- Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI): AI cho phép hệ thống học hỏi hành vi người dùng, dự đoán nhu cầu và ra quyết định tự động.
- Ứng dụng công nghệ VR và AR: VR/AR tạo ra môi trường tương tác mới, giúp huấn luyện kỹ năng và giảm thiểu sai sót thao tác.
- Hợp tác người - máy: Các mô hình hợp tác sâu rộng như cobots trong dây chuyền sản xuất thông minh đang tái định nghĩa cách tổ chức lao động.

4.5. Mô phỏng sự thực hiện của con người trong hệ thống kỹ thuật

4.5.1. Khái niệm mô phỏng

Mô phỏng tiếng Anh là Simulation, có nhiều cách hiểu với những ý nghĩa tương tự nhau như là giả cách, làm ra vẻ như cái gì đó, làm hành động như, bắt chước giống với sự vật sự việc nào đó, giả bộ như... Đó là cách làm giả những điều kiện của các tình huống thông qua một mô hình với những mục đích huấn luyện hoặc là sự tiện lợi. Theo ý nghĩa của từ mô phỏng về mặt kỹ thuật thì từ mô phỏng hàm chứa sự việc đó với sự áp dụng một mô hình nào đó vào hành động cụ thể để có thể tạo ra được kết quả theo ý muốn của người áp dụng.

Từ những phân tích trên đây, khái niệm mô phỏng chính là sự bắt chước một quá trình hay một hệ thống thực thể theo thời gian. Như thế, “mô phỏng” là cụm từ được con người sử dụng để mô tả cũng như là phân tích những hành vi mang tính chất cụ thể của một hệ thống thực, nhằm hỗ trợ cho việc thiết kế các hệ thống sự vật sự việc đạt hiệu quả cao.



4.5.2. Mục đích của mô phỏng

+ Mô phỏng giúp cho người nhìn có được cái nhìn sâu sắc nhất về những hoạt động của một hệ thống. Thực tế cho thấy, hệ thống chính là một sự vật mang tính chất thực sự phức tạp và con người khó có thể hiểu được hết những hoạt động cũng như là sự tương tác trong hệ thống đó mà không có một mô hình mô phỏng nào phù hợp. Khi mà các hệ thống mô phỏng này không thể ngừng để mà phục vụ cho quá trình nghiên cứu hoặc là thực hiện tiến hành việc kiểm tra tất cả những thành phần riêng biệt của một hệ thống trong chính sự cô lập của sự việc đó.

+ Mô phỏng trên mô hình phù hợp giúp chúng ta có thể dễ dàng thay đổi về các nguyên tắc điều hành hoặc cũng có thể là các tài nguyên để có thể dễ dàng hơn trong việc cải thiện được hiệu năng vốn có của một hệ thống. Khi con người tạo ra được một hệ thống hiện có những hoạt động chưa tốt đối với sự việc, Vì thế, chúng ta có thể thay đổi các nguyên tắc điều hành hoặc là tài nguyên.

+ Kiểm tra dễ dàng những khái niệm mang tính chất mới mẻ hoặc là những hệ thống trước khi thực thi. Nếu như một hệ thống thực chưa có hoặc là con người đang cần xem xét về hệ thống mới nào đó. Hoặc cũng có thể là những chi phí được sử dụng trong quá trình xây dựng để tạo nên các mô hình của một hệ thống mới, mô hình này có thể rất nhỏ so với vốn đầu tư bỏ ra để tham gia vào việc lắp đặt bất cứ quá trình sản xuất nào. Bên cạnh đó, việc con người sử dụng một mô hình mô phỏng có thể giúp cho việc điều chỉnh các thiết bị được lựa chọn trước khi đưa các thiết bị đó vào hoạt động.

+ Giúp con người có được những thông tin thiết thực mà không gây ảnh hưởng tới hệ thống thực tế.

- Mô hình mô phỏng hiệu suất của con người (Human Performance Modeling - HPM) là phương pháp sử dụng các công cụ và kỹ thuật để dự đoán và phân tích hành vi, hiệu suất và phản ứng của con người khi tương tác với các hệ thống kỹ thuật (Wickens et al., 2015). Mô phỏng sự thực hiện của con người trong hệ thống kỹ thuật giúp hiểu rõ hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và hiệu quả công việc của con người khi tương tác với các hệ thống kỹ thuật. Đây là công cụ thiết yếu nhằm nâng cao hiệu suất làm việc, cải thiện các thiết kế tương tác, đồng thời giảm thiểu các lỗi và rủi ro trong quá trình làm việc.



4.6. Quá tải và căng thẳng tại nơi làm việc

4.6.1. *Nguồn gốc căng thẳng và quá tải nhận thức trong môi trường công việc*

* Khái niệm căng thẳng

Căng thẳng (hay stress) là một trạng thái tâm lý và sinh lý mà cơ thể trải qua khi đối mặt với các tình huống đe dọa, thử thách hoặc thay đổi.

* Các thành phần của căng thẳng

+ Yếu tố gây căng thẳng (Stressors)

Yếu tố gây căng thẳng là những sự kiện hoặc tình huống kích hoạt phản ứng căng thẳng. Chúng có thể là yếu tố bên ngoài ví dụ như áp lực công việc, xung đột gia đình, các sự kiện cuộc sống lớn (ly hôn, mất người thân). Hay yếu tố bên trong ví dụ như suy nghĩ tiêu cực, lo lắng, kỳ vọng cao về bản thân.

+ Phản ứng căng thẳng

Phản ứng thể chất: Nhịp tim tăng, huyết áp cao, căng cơ, đổ mồ hôi.

Phản ứng tâm lý: Lo lắng, sợ hãi, mất tập trung, cảm giác choáng ngợp.

Phản ứng hành vi: Thay đổi thói quen ăn uống, giấc ngủ, tăng sử dụng chất kích thích (như rượu, thuốc lá).

+ Ảnh hưởng của căng thẳng

Ảnh hưởng ngắn hạn, căng thẳng có thể giúp cá nhân tập trung và đối phó với các tình huống khó khăn. Đây là phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" (fight or flight) của cơ thể. Ảnh hưởng dài hạn, khi căng thẳng kéo dài, nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng như: mắc các bệnh tâm lý như trầm cảm, lo âu, rối loạn giấc ngủ, hay các bệnh về thể chất: Bệnh tim mạch, hệ miễn dịch suy yếu, các vấn đề tiêu hóa.



* Căng thẳng trong công việc có thể đến từ nhiều yếu tố⁶⁰, bao gồm: 1) Đến từ công việc; 2) Căng thẳng từ quan hệ đồng nghiệp môi trường làm việc; 3) Căng thẳng từ yếu tố tổ chức và 4) Căng thẳng từ phía cá nhân.

1) Căng thẳng đến từ công việc có thể do: quá tải trong công việc hoặc đến từ sự đơn điệu của công việc.

2) Căng thẳng từ quan hệ đồng nghiệp môi trường làm việc thiếu thân thiện, cạnh tranh không lành mạnh hoặc sự mâu thuẫn giữa các đồng nghiệp.

3) Căng thẳng từ yếu tố tổ chức như các quy định nghiêm ngặt, thiếu sự rõ ràng trong hướng dẫn nhiệm vụ và không có sự hỗ trợ từ cấp trên.

4) Căng thẳng từ phía cá nhân: Các vấn đề cá nhân như gia đình, tài chính hoặc sức khỏe cũng có thể gây ra căng thẳng và ảnh hưởng đến công việc.

4.6.2. Chiến lược quản lý căng thẳng và quá tải nhận thức

- Thiết kế công việc hợp lý

+ Cần rà soát và điều chỉnh các yêu cầu công việc, đảm bảo phù hợp với năng lực của nhân viên. Tăng cường sự tự chủ, tự quyết định và cơ hội phát triển kỹ năng.

+ Thiết kế công việc theo hướng đa dạng hóa các nhiệm vụ và trách nhiệm có thể giúp giảm tính đơn điệu.

- Cải thiện giao tiếp và hỗ trợ: Tăng cường sự rõ ràng về vai trò, trách nhiệm và mục tiêu công việc. Xây dựng văn hóa hỗ trợ và phối hợp nhóm tốt.

- Cung cấp nguồn lực và đào tạo: Đảm bảo nhân viên có đủ thời gian, công cụ, kỹ năng và hỗ trợ cần thiết để hoàn thành công việc.

- Khuyến khích sự cân bằng công việc và cuộc sống: Thúc đẩy các hoạt động tái tạo năng lượng và giảm căng thẳng như nghỉ ngơi, tập thể dục, các hoạt động giải trí.

- Xây dựng chiến lược quản lý cá nhân: Giúp nhân viên phát triển kỹ năng quản lý thời gian, ưu tiên công việc và kiểm soát căng thẳng.

⁶⁰Borman, W. C., Ilgen, D. R., & Klimoski, R. J. (2003). Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology (Vol. 12). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.



Bằng việc áp dụng các chiến lược này, các tổ chức có thể quản lý hiệu quả căng thẳng và quá tải nhận thức, đảm bảo sức khỏe và hiệu suất tối ưu cho nhân viên.

4.7. Quản lý, đánh giá tai nạn trong lao động

4.7.1. Phân tích tai nạn của con người trong lao động

Trong tâm lý học, lỗi không chỉ đơn thuần là hành động sai sót hay vi phạm một quy tắc mà còn bao gồm những chiều sâu về nhận thức, cảm xúc và động lực của con người. Lỗi là một hành động hoặc quyết định gây ra kết quả không mong đợi hoặc không đạt yêu cầu. Lỗi có thể xuất phát từ những hạn chế của con người về nhận thức, kỹ năng, thông tin hoặc do ảnh hưởng từ các yếu tố môi trường. Lỗi của con người là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các sự cố, tai nạn trong công nghiệp và tổ chức.

Việc phân tích các dạng lỗi này giúp các nhà quản lý và chuyên gia tâm lý học kỹ thuật có thể đề ra các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát rủi ro hiệu quả hơn.

- Các loại tai nạn khi làm việc với hệ thống kỹ thuật

+ Tai nạn do lỗi thiết bị (Equipment Failures): Tai nạn xảy ra khi thiết bị không hoạt động đúng chức năng, dẫn đến nguy hiểm cho nhân viên. Ví dụ: Một máy CNC trong nhà máy sản xuất bị trục trặc kỹ thuật, gây ra tình trạng quá tải và làm rơi vật liệu nặng, gây thương tích nghiêm trọng.

+ Tai nạn do thiếu đào tạo (Lack of Training): Nhân viên không được đào tạo đầy đủ về cách sử dụng và bảo trì thiết bị kỹ thuật, dẫn đến các tai nạn do sử dụng sai cách. Ví dụ: Nhân viên mới vô tình kích hoạt một cánh tay robot trong nhà máy khi chưa biết cách tắt khẩn cấp, gây ra tai nạn nghiêm trọng.

+ Tai nạn do quá sức lao động (Overexertion): Làm việc quá giờ và không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý khiến nhân viên mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và dễ mắc lỗi. Ví dụ: Một kỹ sư phần mềm làm việc liên tục trong nhiều giờ liền, kết quả là vô tình xóa dữ liệu quan trọng của khách hàng.

+ Tai nạn do quản lý kém (Poor Management): Quản lý không hiệu quả hoặc thiếu sự giám sát cũng có thể dẫn đến các tai nạn do nhân viên không tuân thủ các quy định an toàn. Ví dụ: Không kiểm tra định kỳ và bảo dưỡng thiết bị dẫn đến việc máy móc phát nổ hoặc trục trặc gây thương tích cho nhân viên.



+ Tai nạn do yếu tố môi trường: Điều kiện làm việc không thích hợp như tiếng ồn lớn, ánh sáng kém hoặc nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng cũng có thể gây ra lỗi. Ví dụ, công nhân làm việc trong điều kiện tiếng ồn lớn có thể khó nghe rõ các chỉ đạo từ đồng đội, dẫn đến việc thực hiện sai nhiệm vụ. Hay công nhân làm việc trong điều kiện ánh sáng yếu đã làm rơi công cụ, gây ra chấn thương cho bản thân và đồng nghiệp xung quanh.

+ Tai nạn do sai lầm con người (Human Errors): Bao gồm các sai lầm như thao tác sai, quên bước quan trọng, làm việc không hiệu quả do căng thẳng tâm lý. Ví dụ: Một nhân viên y tế tiêm nhầm loại thuốc cho bệnh nhân do không kiểm tra kỹ thông tin.

- Nguyên nhân dẫn đến tai nạn

1. Nguyên nhân cá nhân

+ Căng thẳng kéo dài và mệt mỏi làm giảm khả năng tập trung và phản xạ, dẫn đến dễ mắc lỗi

+ Nhân viên thiếu kinh nghiệm thường dễ mắc sai lầm hơn trong quá trình thao tác kỹ thuật.

+ Sức khỏe không ổn định cũng ảnh hưởng đến khả năng thực hiện công việc.

2. Nguyên nhân tổ chức

+ Đào tạo không đầy đủ hoặc không có kế hoạch đào tạo liên tục sẽ dẫn đến sự thiếu hiểu biết và kỹ năng của nhân viên về thiết bị và quy trình.

+ Thiếu sự chỉ đạo và giám sát từ quản lý có thể tạo ra môi trường làm việc thiếu tổ chức và không an toàn.

3. Nguyên nhân môi trường

+ Ánh sáng, âm thanh, và nhiệt độ không phù hợp làm giảm khả năng làm việc của nhân viên.

+ Thiết bị không đạt tiêu chuẩn hoặc không được bảo dưỡng định kỳ.

+ Môi nguy hiểm về thể chất: Những mối nguy hiểm về thể chất do môi trường chung và hoạt động của máy móc hạng nặng gây ra bao gồm nguy cơ té ngã, bỏng, điện giật...



+ Mỗi nguy hiểm về độ cao: Một trong những nguyên nhân hàng đầu gây thương tích và ảnh hưởng tính mạng ở người lao động là trượt chân, vấp ngã và té ngã. Điều này gây ra rủi ro nghiêm trọng cho tất cả nhân viên làm việc tại các cơ sở sản xuất.

+ Các mối nguy hiểm về điện: Các mối nguy hiểm về điện như các chất dễ nổ hoặc dễ cháy và mạch điện quá tải, máy móc lắp đặt không đúng cách, hệ thống dây điện hở... có nguy cơ khiến nhân viên bị giật hoặc thậm chí gây cháy.

+ Sự cố từ máy móc, thiết bị: Nguyên nhân chính dẫn đến các mối nguy hiểm tiềm ẩn là sử dụng một số loại thiết bị và máy móc hạng nặng như máy khoan hướng tâm, máy cắt, máy ép điện, máy phay, cưa, dụng cụ điện...

+ Mỗi nguy hiểm hóa học: Những mối nguy hiểm hóa học bao gồm việc sử dụng các hóa chất nguy hiểm như dung dịch tẩy rửa ăn da, axit hay các chất dễ cháy như ethanol...

+ Mỗi nguy hiểm sinh học: Nấm mốc, vi khuẩn và vi rút là những ví dụ về mối nguy hiểm sinh học.

+ Mỗi nguy hiểm về cơ học: Chuyển động lặp đi lặp lại, nâng vật nặng và tiếp xúc với các rung động lặp đi lặp lại hoặc tiếng ồn lớn có thể gây tổn hại lâu dài cho sức khỏe của nhân viên.

+ Mỗi nguy hiểm từ sơ suất như:

Bảo trì kém: Việc thiếu lịch bảo trì hoặc quy trình bảo trì không đúng sẽ làm tăng nguy cơ tai nạn và thương tích trong cơ sở sản xuất theo cấp số nhân.

Sự vô ý, sơ suất: Phần lớn các mối nguy hiểm, tai nạn và thương tích của cơ sở sản xuất xảy ra tại nơi làm việc thường là kết quả của các hành động vô ý, sơ suất.

4.7.2. Phòng ngừa và đánh giá tai nạn

Để ngăn ngừa và giảm thiểu tai nạn do lỗi của con người gây ra, các biện pháp sau đây cần được thực hiện:

Đào tạo, nâng cao kỹ năng cho người lao động: Cung cấp đầy đủ kiến thức, kỹ năng về an toàn, quy trình vận hành thiết bị, đồng thời rèn luyện các kỹ năng nhận thức, ra quyết định và thực hiện công việc chính xác.



Thiết kế môi trường làm việc an toàn: Cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu các yếu tố gây mệt mỏi, phân tâm. Sử dụng công nghệ, thiết bị an toàn, đảm bảo tính nhân trắc học của các thiết bị, công cụ lao động.

Xây dựng văn hóa an toàn trong tổ chức: Tăng cường cam kết, trách nhiệm của lãnh đạo và nhân viên về an toàn. Khuyến khích báo cáo, chia sẻ thông tin về các rủi ro, sự cố để kịp thời có biện pháp phòng ngừa.

Thiết lập hệ thống theo dõi, đánh giá tai nạn: Nghiên cứu kỹ các trường hợp tai nạn, sự cố để nhận diện các nguyên nhân, đề ra biện pháp khắc phục. Thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình, quy định an toàn phù hợp với thực tế.

Việc áp dụng đồng bộ các biện pháp trên sẽ giúp tổ chức nâng cao hiệu quả phòng ngừa và quản lý rủi ro do lỗi của con người gây ra, đảm bảo an toàn cho người lao động cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể chi tiết các biện pháp như sau⁶¹:

1. Xác định và đánh giá rủi ro

Bước đầu tiên để giải quyết vấn đề an toàn trong sản xuất là xác định và đánh giá rủi ro có thể xảy ra. Việc phân tích, nhận biết các nguồn nguy cơ tiềm ẩn về an toàn và biện pháp khắc phục là quan trọng trong vấn đề phòng ngừa để giảm thiểu rủi ro.

2. Báo cáo về các điều kiện không an toàn

Khi nhận biết điều kiện làm việc không an toàn, bao gồm môi trường và thiết bị làm việc bị hư hỏng, nhân viên cần thông báo cho ban quản lý. Trong trường hợp đặc biệt, khẩn cấp, nhân viên cần tuân theo quy trình khóa hoặc gắn thẻ cách ly. Nhà quản lý cần nhận biết sớm và có những biện pháp để ngăn ngừa thương tích.

3. Sử dụng máy móc, thiết bị, dụng cụ đúng cách

Sử dụng sai công cụ và máy móc là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây thương tích tại nơi làm việc. Do đó, cần đảm bảo cách sử dụng mọi thiết bị để vận hành và chỉ sử dụng từng công cụ cho mục đích đã định.

4. Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE)

⁶¹ <https://vti-solutions.vn/09-bien-phap-vang-dam-bao-an-toan-trong-san-xuat/>



Thiết bị bảo hộ cá nhân (PPE) có thể bảo vệ nhân viên khỏi các chất độc hại và vật sắc nhọn khi họ vận chuyển vật liệu và vận hành thiết bị nặng. Thiết lập các yêu cầu đối với các chuyên gia phải mặc đồ bảo hộ trước khi vào nơi làm việc. Biện pháp này có thể bao gồm bảo vệ thính giác, bảo vệ mắt, găng tay phù hợp với nhiệm vụ, quần áo bảo hộ và nhu cầu về mặt nạ phòng độc. PPE phải được trang bị phù hợp và người vận hành cần được đào tạo về cách sử dụng PPE đúng cách để đảm bảo nó hoạt động hiệu quả và cung cấp các biện pháp bảo vệ cần thiết.

5. Đảm bảo lắp đặt đúng các cơ chế bảo vệ

Tất cả các cơ sở sản xuất phải được thiết kế để đảm bảo an toàn tại nơi làm việc. Ví dụ, máy tạo hình tấm và thiết bị cắt plasma được trang bị bộ phận bảo vệ và tính năng an toàn để bảo vệ ngón tay của người lao động. Hay các khu vực cần bảo vệ bao gồm băng tải, trục lăn, xích và bánh răng, dây đai và ròng rọc, máy ép... Điều quan trọng là tấm chắn phải được lắp đặt sao cho không dễ dàng tháo rời. Tương tự, xung quanh khu vực làm việc cần được bảo vệ bằng lan can và rào chắn và chỉ cho phép những công nhân có phận sự mới được vào khu vực.

6. Triển khai văn hóa an toàn

Duy trì sự an toàn hàng ngày tại nơi làm việc bằng cách kết hợp việc ngăn ngừa tai nạn vào văn hóa công ty. Đảm bảo rằng vấn đề an toàn được nêu bật ngay từ ngày đầu đào tạo nhân viên và hướng dẫn nhân viên cách xác định và báo cáo các vấn đề an toàn. Xây dựng cho đội ngũ nhân sự hiểu về trách nhiệm duy trì sự an toàn tại nơi làm việc và khuyến khích tất cả các nhân viên báo cáo nếu họ thấy có vấn đề về an toàn. Tổ chức các cuộc họp về vấn đề an toàn trong sản xuất thường xuyên với đội ngũ nhân viên.

Một phương pháp hiệu quả để thực hiện văn hóa an toàn trong sản xuất là tuân theo phương pháp 6s, một phương pháp bắt nguồn từ ngành sản xuất nhằm thúc đẩy năng suất và thiết lập các hướng dẫn và quy trình rõ ràng. Thuật ngữ này được xây dựng dựa trên phương pháp 5S ban đầu, bao gồm các nguyên tắc sắp xếp, sắp xếp, sàng lọc, tiêu chuẩn hóa và duy trì. Tuy nhiên, phương pháp 6S bổ sung thêm yếu tố an toàn.

7. Đào tạo về an toàn trong sản xuất



Với mức độ rủi ro cao liên quan đến công việc sản xuất, các nhà quản lý cần đảm bảo rằng nhân viên được đào tạo đầy đủ để thực hiện công việc một cách an toàn. Và có một hệ thống cho phép người sử dụng lao động theo dõi những khóa học đào tạo nào đã được hoàn thành và cung cấp cho nhân viên quyền truy cập dễ dàng vào các tài nguyên đào tạo đó.

Người vận hành phải được đào tạo về cách sử dụng thiết bị một cách an toàn trong quá trình sản xuất. Các thủ tục an toàn rõ ràng phải được người vận hành viết ra và ký tên. Điều này đảm bảo rằng họ hiểu chương trình đào tạo và đồng ý sử dụng thiết bị như dự định. Bất kỳ lỗi hỏng nào trong quá trình đào tạo phải được giải quyết ngay lập tức và được các nhà điều hành xác nhận lại.

8. Giám sát môi trường làm việc

Việc đảm bảo lối vào và lối ra nơi làm việc không bị lộn xộn không chỉ quan trọng trong việc ngăn ngừa các mối nguy hiểm về an toàn hỏa hoạn mà còn quan trọng đối với môi trường làm việc hàng ngày. Khái niệm tương tự này cũng áp dụng cho các khu vực chung, như lối đi làm việc hoặc sàn sản xuất. Cần chú ý đến khu vực sản xuất để xác định và giảm thiểu rủi ro về an toàn trước khi tai nạn có thể xảy ra. Nếu một mối nguy hiểm tiềm ẩn cần có sự chú ý của người giám sát và thông báo mối nguy hiểm đó cho người khác trước khi rời khỏi khu vực để ngăn ngừa thương tích.

9. Dán nhãn khu vực nguy hiểm

Các khu vực nguy hiểm tồn tại trong nhiều ngành công nghiệp và cơ sở. Việc đặt đúng các biển báo và nhãn cho những khu vực có thể có vấn đề hoặc gây thương tích là điều quan trọng để duy trì sự an toàn cho mọi người.



* HƯỚNG DẪN TỰ HỌC, ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP

Câu hỏi ôn tập chương:

Câu 1: Trình bày các lý thuyết tâm lý sử dụng trong tổ chức lao động?

Câu 2: Giải thích nguyên tắc "phân tích và tiêu chuẩn hóa công việc" theo thuyết quản lý khoa học của Taylor.

Câu 3: Mô tả cách mà các yếu tố môi trường (E) ảnh hưởng đến hành vi (B) theo Lý thuyết trường của Kurt Lewin.

Câu 4: Áp dụng thuyết quản lý khoa học của Taylor, bạn sẽ cải tiến quy trình làm việc trong một nhà máy sản xuất như thế nào?

Câu 5: Sử dụng lý thuyết hệ thống, bạn sẽ làm gì để tối ưu hóa sự phối hợp giữa các bộ phận trong một công ty?

Câu 6: Phân tích sự khác biệt giữa động lực nội tại và động lực ngoại tại theo thuyết hai yếu tố của Herzberg.

Câu 7: Đánh giá hiệu quả của việc áp dụng phương pháp trả lương theo hiệu suất công việc trong các công ty hiện đại.

Câu 8: Đánh giá tầm quan trọng của việc phát triển kỹ năng tư duy phản biện và tư duy sáng tạo trong tổ chức lao động khoa học.

* DỰ ÁN KẾT THÚC HỌC PHẦN

Đề tài: *Ứng dụng các lý thuyết tâm lý học vào tối ưu hóa quy trình lao động tại một doanh nghiệp*

Mục tiêu:

Sinh viên sẽ áp dụng các kiến thức về tâm lý học tổ chức lao động để phân tích và đề xuất các giải pháp tối ưu hóa quy trình làm việc tại một doanh nghiệp cụ thể.

Yêu cầu:

Chọn một doanh nghiệp hoặc tổ chức cụ thể (có thể là nơi sinh viên thực tập hoặc một công ty mà sinh viên có thể tiếp cận để thu thập thông tin).

Phân tích hiện trạng quy trình làm việc của doanh nghiệp đó, xác định các vấn đề tồn tại về hiệu suất lao động, sự hài lòng của nhân viên, và các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hành vi lao động.



Áp dụng các lý thuyết đã học:

+ Sử dụng thuyết quản lý khoa học của Taylor để đề xuất các phương pháp tối ưu hóa quy trình làm việc.

+ Áp dụng lý thuyết hệ thống của Ludwig von Bertalanffy để phân tích mối quan hệ và tương tác giữa các bộ phận trong doanh nghiệp.

+ Vận dụng thuyết hai yếu tố của Herzberg để đánh giá và cải thiện động lực làm việc của nhân viên.

+ Áp dụng Thuyết động học trường của Kurt Lewin để hiểu rõ ảnh hưởng của môi trường làm việc đến hành vi của nhân viên.

Đề xuất các giải pháp cụ thể dựa trên phân tích của mình, bao gồm:

+ Các biện pháp cải tiến quy trình làm việc.

+ Các chương trình đào tạo và phát triển kỹ năng cho nhân viên.

+ Các chính sách lương thưởng và phúc lợi nhằm tăng cường động lực làm việc.

+ Cách tạo ra và duy trì một môi trường làm việc tích cực và hiệu quả.

Trình bày kết quả dự án bằng một báo cáo chi tiết kèm theo các tài liệu hỗ trợ (sơ đồ, bảng phân tích, biểu đồ, v.v.) và một buổi thuyết trình trước lớp để chia sẻ kết quả và nhận phản hồi.

Tiêu chí đánh giá:

+ Mức độ sâu sắc và chính xác của phân tích hiện trạng.

+ Khả năng áp dụng lý thuyết vào thực tiễn một cách sáng tạo và hiệu quả.

+ Tính khả thi và hiệu quả của các giải pháp đề xuất.

+ Chất lượng báo cáo và kỹ năng thuyết trình.



TÀI LIỆU THAM KHẢO CHƯƠNG 4

- [1] Anderson, J. R. (1996). ACT: A simple theory of complex cognition. *American Psychologist*, 51(4), 355.
- [2] Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.
- [3] Borman, W. C., Ilgen, D. R., & Klimoski, R. J. (2003). *Handbook of psychology: Industrial and organizational psychology* (Vol. 12). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
- [4] Brown, D. R., & Green, L. A. (2019). Climate control in office environments. *Occupational Health Review*.
- [5] Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1980). The keystroke-level model for user performance time with interactive systems. *Communications of the ACM*, 23(7), 396-410.
- [6] Card, S. K., Moran, T. P., & Newell, A. (1983). *The Psychology of Human-Computer Interaction*. Lawrence Erlbaum Associates.
- [7] Herzberg, F., Mausner, B., & Snyderman, B. B. (1959). *The Motivation to Work*. John Wiley & Sons Inc.
- [8] Kanse, L., & van der Schaaf, T. W. (2001). Recovery from failures in the chemical process industry. *Journal of Hazardous Materials*, 83(3), 289-305.
- [9] Kim, S. J., & Lee, Y. J. (2021). Organizational culture and innovation. *Management Science*.
- [10] Klein, G. (1998). *Sources of power: How people make decisions*. MIT Press.
- [11] Lee, K. W., & Chen, A. (2020). Noise and its effects on work efficiency. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*.
- [12] Lewin, K. (1943). Defining the "Field at a Given Time". *Psychological Review*.
- [13] Norman, D. A. (2013). *The design of everyday things: Revised and expanded edition*. Basic Books.
- [14] Northouse, P. G. (2018). *Leadership: Theory and practice*. Sage Publications.
- [15] Reason, J. (1990). *Human error*. Cambridge University Press.
- [16] Salas, E., Bowers, C. A., & Rhodenizer, L. (2008). It is not how much you have but how you use it: Toward a rational use of simulation to support



- aviation training. *The International Journal of Aviation Psychology*, 8(3), 197-208.
- [17] Salas, E., Rosen, M. A., Held, J. D., & Weissmuller, J. J. (2009). Performance measurement in simulation-based training: A review and best practices. *Simulation & Gaming*.
- [18] Smith, A., & Jones, B. (2018). The impact of natural light on workplace productivity. *Journal of Environmental Psychology*.
- [19] Taylor, F. W. (1911). *The Principles of Scientific Management*. Harper & Brothers.
- [20] Tsai, M. H., & Wu, C. (2019). Interpersonal relationships at work. *Journal of Managerial Psychology*, 34(5), 354-370.