## Project Manager I

## BME Ranger 9 TESA TopGun Rally 13th

Feature		Goals		
		Hardware	Server	Intelligence
เป้าหมายพื้นฐาน	1. ไมโครคอนโทรเลอร์สามารถ	- อ่านค่าจากเซนเซอร์	- เตรียม http:// Server เพื่อรับข้อมูล	N/A
	อ่านค่าจากเซนเซอร์และส่ง	- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับ package ขึ้น	เซนเซอร์จาก CAT portal	
	ข้อมูลเข้าเซิฟเวอร์ผ่าน	LoRa Gateway	- สร้าง restful API เพื่อติดต่อกับ CAT	
	เครือข่าย LoRa Gateway ได้	- เชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์กับ LoRa	Portal	
		Gateway		
	2. จัดเก็บข้อมูลที่ Server ที่	N/A	- สร้าง restful API เป็น path โดยแต่ละ	N/A
	ข้อมูลได้รับมาลง Database		path มีหน้าที่แตกต่างกัน เข่น	
	โดยใช้ MongoDB เพื่อ		/add มีหน้าที่เพิ่มข้อมูลใน Database	
	นำไปใช้ในส่วนอื่นๆ		- สร้าง Library ที่มีหน้าที่จัดการข้อมูล เช่น	
1111			เพิ่ม ลบ หรือดึงข้อมูลใน Database	
<u>-</u>	3. นำข้อมูลจาก Database	N/A	- สร้าง Library ที่มีหน้าที่ดึงใน Database	- เตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะ
	ไปใช้เพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ที่		เพื่อส่งต่อไปยังส่วนที่ทำหน้าที่ในการณ์	กับการใช้งาน TenserFlow
	เราสนใจ		พยากรณ์เหตุการณ์	- ใช้ TenserFlow สร้าง Model และ
				Library ในการพยากรณ์
	4ใช้ LINE เพื่อแสดงข้อมูลที่	N/A	- สร้าง restful API เป็น path /webhook ที่	- สร้าง Chat bot จาก Dialog Flow
	เราสนใจ		ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับ LINE	- ออกแบบและตั้งค่าต่างๆ บนไลน์
				- สร้าง request ที่ใช้ติดต่อกับ LINE

	5. อัฟโหลดระบบการทำงาน	N/A	- อัฟโหลดระบบขึ้น Cloud server ผ่าน	N/A
	ทั้งหมดขึ้นระบบ IRIS Cloud		GitHub	
เป้าหมายระดับกลาง	6. ระบบป้องกันความชื้นที่	- อ่านค่าจากเซนเซอร์วัดความชื้น	- สร้าง restful API เป็น pathที่มีหน้าที่รับ	N/A
	เกิดขึ้นในบริเวณโบราณสถาน	- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับ package ขึ้น	ข้อมูลความชื้น	
		LoRa Gateway	- สร้าง restful API เพื่อส่งคำสั่งแจ้งเตือน	
		- เชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์กับ LoRa	ไปยังเซิฟเวอร์ของเจ้าหน้าที่	
		Gateway		
	7. ระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย	- อ่านค่าจากเซนเซอร์วัดอุณหภูมิ	- สร้าง restful API เป็น pathที่มีหน้าที่รับ	- แสดงผลบนหน้า LINE เพื่อแจ้งเตือน
		- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับ package ขึ้น	ข้อมูลอุณหภูมิ	นักท่องเที่ยว
		LoRa Gateway	- สร้าง restful API เพื่อส่งคำสั่งแจ้งเตือน	
		- เชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์กับ LoRa	ไปยังเซิฟเวอร์ของเจ้าหน้าที่	
		Gateway		
	8. ระบบแจ้งเตือนเมื่อ	- อ่านค่าจากเซนเซอร์วัดระยะทาง	- สร้าง restful API เป็น pathที่มีหน้าที่รับ	- แสดงผลบนหน้า LINE เมื่อ
	นักท่องเที่ยวลุกล้ำเข้ามาใน	ระหว่างวัตถุ	ข้อมูลผู้บุกรุก	นักท่องเที่ยวรุกล้ำเข้ามาโดยใช้
	บริเวณหวงห้าม	- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับ package ขึ้น	- สร้าง restful API เพื่อส่งคำสั่งแจ้งเตือน	Beacon
น้าหมายระยะยาว		LoRa Gateway	ไปยังเซิฟเวอร์ของเจ้าหน้าที่	
		- เชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์กับ LoRa		
		Gateway		
	9.ระบบแจ้งเตือนเมื่อมีผู้บุกรุก	- อ่านค่าจากเซนเซอร์วัดระยะทาง	- สร้าง restful API เป็น pathที่มีหน้าที่รับ	N/A
	หรือนักท่องเที่ยวลุกล้ำเข้ามา	ระหว่างวัตถุ	ข้อมูลผู้บุกรุก	
	ในบริเวณหวงห้าม	- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับ package ขึ้น	- สร้าง restful API เพื่อส่งคำสั่งแจ้งเตือน	
		LoRa Gateway	ไปยังเซิฟเวอร์ของเจ้าหน้าที่	

	- เชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์กับ LoRa		
	Gateway		
10. ระบบมอนิเตอร์การทรุดตัว	- อ่านค่าจากเซนเซอร์ accelerometer	- สร้าง restful API เป็น pathที่มีหน้าที่รับ	- นำข้อมูลที่ได้ไปโมเดลการทรุดตัวของ
ของโครงสร้างโบราณสถาน	- จัดเตรียมข้อมูลสำหรับ package ขึ้น	ข้อมูล	อาคารเพื่อนำข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผน
	LoRa Gateway		รับมือในอนาคต
	- เชื่อมต่อไมโครคอนโทรเลอร์กับ LoRa		