

接口文档 副本



如果大家在自学的过程中，时间紧迫、没有方向、经常遇到难以解决的Bug、没有亮眼的项目、缺少AI大模型经验，而又想快速系统化的学习，高薪就业的小伙伴们，大家都可以[直接点我](#)，了解一下我们系统化的课程体系。

1. 部门管理

1.1 部门列表查询

1.1.1 基本信息

请求路径： `/depts`

请求方式： `GET`

接口描述：该接口用于部门列表数据查询

1.1.2 请求参数

无

1.1.3 响应数据

参数格式： `application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object[]	非必须	返回的数据
- id	number	非必须	id
- name	string	非必须	部门名称
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	修改时间

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": [
5      {
6        "id": 1,
7        "name": "学工部",
8        "createTime": "2022-09-01T23:06:29",
9        "updateTime": "2022-09-01T23:06:29"
10     },
11     {
12       "id": 2,
13       "name": "教研部",
14       "createTime": "2022-09-01T23:06:29",
15       "updateTime": "2022-09-01T23:06:29"
16     }
17   ]
18 }
```

1.2 删除部门

1.2.1 基本信息

请求路径： /depts

请求方式： DELETE

接口描述：该接口用于根据ID删除部门数据

1.2.2 请求参数

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
id	number	必须	部门ID

请求参数样例：

/depts?id=1

/depts?id=2

1.2.3 响应数据

参数格式： application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

1.3 添加部门

1.3.1 基本信息

请求路径： /depts

请求方式： POST

接口描述：该接口用于添加部门数据

1.3.2 请求参数

格式： application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
name	string	必须	部门名称

请求参数样例：

代码块

```
1  {
2      "name": "教研部"
3  }
```

1.3.3 响应数据

参数格式： application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

1.4 根据ID查询

1.4.1 基本信息

请求路径：`/depts/{id}`

请求方式：`GET`

接口描述：该接口用于根据ID查询部门数据

1.4.2 请求参数

参数格式：路径参数

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备
id	number	必须	部

请求参数样例：

`/depts/1`

`/depts/3`

1.4.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据
- id	number	非必须	id
- name	string	非必须	部门名称
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	修改时间

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "id": 1,
6      "name": "学工部",
7      "createTime": "2022-09-01T23:06:29",
8      "updateTime": "2022-09-01T23:06:29"
9    }
10 }
```

1.5 修改部门

1.5.1 基本信息

请求路径： /depts

请求方式： PUT

接口描述：该接口用于修改部门数据

1.5.2 请求参数

格式： application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
id	number	必须	部门ID
name	string	必须	部门名称

请求参数样例：

代码块

```
1  {
2      "id": 1,
3      "name": "教研部"
4  }
```

1.5.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

2. 员工管理

2.1 员工列表查询

2.1.1 基本信息

请求路径：`/emps`

请求方式：`GET`

接口描述：该接口用于员工列表数据的条件分页查询

2.1.2 请求参数

参数格式：`queryString`

参数说明：

参数名称	是否必须	示例	备注
name	否	张	姓名
gender	否	1	性别, 1 男, 2 女
begin	否	2010-01-01	范围匹配的开始时间(入
end	否	2020-01-01	范围匹配的结束时间(入
page	是	1	分页查询的页码, 如果
pageSize	是	10	分页查询的每页记录数,

请求数据样例：

`/emps?name=张&gender=1&begin=2007-09-01&end=2022-09-01&page=1&pageSize=10`

2.1.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	必须	返回的数据
- total	number	必须	总记录数
- rows	object []	必须	数据列表
- id	number	非必须	id
- username	string	非必须	用户名
- name	string	非必须	姓名
- password	string	非必须	密码
- gender	number	非必须	性别 , 1 男 ; 2 女
- image	string	非必须	图像
- job	number	非必须	职位, 说明: 1 班主任 5 咨询师
- salary	number	非必须	薪资
- entryDate	string	非必须	入职日期
- deptId	number	非必须	部门id
- deptName	string	非必须	部门名称
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	更新时间

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "total": 2,
6      "rows": [
7        {
8          "id": 1,
9          "username": "jinyong",
```

```
10         "name": "金庸",
11         "gender": 1,
12         "image": "https://web-framework.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/2022-09-
02-00-27-53B.jpg",
13         "job": 2,
14         "salary": 8000,
15         "entryDate": "2015-01-01",
16         "deptId": 2,
17         "deptName": "教研部",
18         "createTime": "2022-09-01T23:06:30",
19         "updateTime": "2022-09-02T00:29:04"
20     },
21     {
22         "id": 2,
23         "username": "zhangwuji",
24         "name": "张无忌",
25         "gender": 1,
26         "image": "https://web-framework.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/2022-09-
02-00-27-53B.jpg",
27         "job": 2,
28         "salary": 6000,
29         "entryDate": "2015-01-01",
30         "deptId": 2,
31         "deptName": "教研部",
32         "createTime": "2022-09-01T23:06:30",
33         "updateTime": "2022-09-02T00:29:04"
34     }
35 ]
36 }
37 }
```

2.2 删除员工

2.2.1 基本信息

请求路径: `/emps`

请求方式: `DELETE`

接口描述: 该接口用于批量删除员工的数据信息

2.2.2 请求参数

参数格式: 查询参数

参数说明：

参数名	类型	示例	是否必须
ids	数组 array	1,2,3	必须

请求参数样例：`/emps?ids=1,2,3`

2.2.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

2.3 添加员工

2.3.1 基本信息

请求路径：`/emps`

请求方式：`POST`

接口描述：该接口用于添加员工的信息

2.3.2 请求参数

参数格式： `application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
username	string	必须	用户名
name	string	必须	姓名
gender	number	必须	性别, 说明: 1 男, 2 女
image	string	非必须	图像
deptId	number	非必须	部门id
entryDate	string	非必须	入职日期
job	number	非必须	职位, 说明: 1 班主任, 2
salary	number	非必须	薪资
exprList	object[]	非必须	工作经历列表
- company	string	非必须	所在公司
- job	string	非必须	职位
- begin	string	非必须	开始时间
- end	string	非必须	结束时间

请求数据样例：

代码块

```
1  {
2    "image": "https://web-framework.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/2022-09-03-07-37-38222.jpg",
3    "username": "linpingzhi",
4    "name": "林平之",
5    "gender": 1,
6    "job": 1,
7    "entryDate": "2022-09-18",
8    "deptId": 1,
9    "phone": "18809091234",
10   "salary": 8000,
11   "exprList": [
12     {
```

```
13         "company": "百度科技股份有限公司",
14         "job": "java开发",
15         "begin": "2012-07-01",
16         "end": "2019-03-03"
17     },
18     {
19         "company": "阿里巴巴科技股份有限公司",
20         "job": "架构师",
21         "begin": "2019-03-15",
22         "end": "2023-03-01"
23     }
24 ]
25 }
```

2.3.3 响应数据

参数格式： application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

2.4 根据ID查询

2.4.1 基本信息

请求路径： /emps/{id}

请求方式： GET

接口描述：该接口用于根据主键ID查询员工的信息

2.4.2 请求参数

参数格式：路径参数

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
id	number	必须	员工ID

请求参数样例： /emps/1

2.4.3 响应数据

参数格式： application/json

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	必须	返回的数据
- id	number	非必须	id
- username	string	非必须	用户名
- name	string	非必须	姓名
- password	string	非必须	密码
- entryDate	string	非必须	入职日期
- gender	number	非必须	性别 , 1 男 ; 2 女
- image	string	非必须	图像
- job	number	非必须	职位, 说明: 1 班主任, 2 讲师, 3 学
- salary	number	非必须	薪资
- deptId	number	非必须	部门id
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	更新时间
- exprList	object[]	非必须	工作经历列表
- id	number	非必须	ID
- company	string	非必须	所在公司
- job	string	非必须	职位
- begin	string	非必须	开始时间
- end	string	非必须	结束时间
- empld	number	非必须	员工ID

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
```

```
4     "data": {
5         "id": 2,
6         "username": "zhangwuji",
7         "name": "张无忌",
8         "gender": 1,
9         "image": "https://web-framework.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/2022-09-02-00-
12-53B.jpg",
10        "job": 2,
11        "salary": 8000,
12        "entryDate": "2015-01-01",
13        "deptId": 2,
14        "createTime": "2022-09-01T23:06:30",
15        "updateTime": "2022-09-02T00:29:04",
16        "exprList": [
17            {
18                "id": 1,
19                "begin": "2012-07-01",
20                "end": "2019-03-03"
21                "company": "百度科技股份有限公司"
22                "job": "java开发",
23                "empId": 2
24            },
25            {
26                "id": 2,
27                "begin": "2019-3-15",
28                "end": "2023-03-01"
29                "company": "阿里巴巴科技股份有限公司"
30                "job": "架构师",
31                "empId": 2
32            }
33        ]
34    }
35 }
```

2.5 修改员工

2.5.1 基本信息

请求路径: `/emps`

请求方式: `PUT`

接口描述: 该接口用于修改员工的数据信息

2.5.2 请求参数

参数格式： `application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
id	number	必须	id
username	string	必须	用户名
name	string	必须	姓名
gender	number	必须	性别, 说明: 1 男, 2 女
image	string	非必须	图像
deptId	number	非必须	部门id
entryDate	string	非必须	入职日期
job	number	非必须	职位, 说明: 1 班主任, 2 讲师, 3 学
salary	number	非必须	薪资
exprList	object[]	非必须	工作经历列表
- id	number	非必须	ID
- company	string	非必须	所在公司
- job	string	非必须	职位
- begin	string	非必须	开始时间
- end	string	非必须	结束时间
- empId	number	非必须	员工ID

请求数据样例：

代码块

```
1  {
2      "id": 2,
3      "username": "zhangwuji",
4      "password": "123456",
5      "name": "张无忌",
6      "gender": 1,
7      "image": "https://web-framework.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/2022-09-02-00-27-53B.jpg",
```

```
8      "job": 2,
9      "salary": 8000,
10     "entryDate": "2015-01-01",
11     "deptId": 2,
12     "createTime": "2022-09-01T23:06:30",
13     "updateTime": "2022-09-02T00:29:04",
14     "exprList": [
15       {
16         "id": 1,
17         "begin": "2012-07-01",
18         "end": "2015-06-20"
19         "company": "中软国际股份有限公司"
20         "job": "java开发",
21         "empId": 2
22       },
23       {
24         "id": 2,
25         "begin": "2015-07-01",
26         "end": "2019-03-03"
27         "company": "百度科技股份有限公司"
28         "job": "java开发",
29         "empId": 2
30       },
31       {
32         "id": 3,
33         "begin": "2019-3-15",
34         "end": "2023-03-01"
35         "company": "阿里巴巴科技股份有限公司"
36         "job": "架构师",
37         "empId": 2
38       }
39     ]
40   }
```

2.5.3 响应数据

参数格式: `application/json`

参数说明:

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

2.6 查询全部员工

2.6.1 基本信息

请求路径：`/emps/list`

请求方式：`GET`

接口描述：该接口用于查询全部员工信息

2.6.2 请求参数

无

2.6.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object[]	必须	返回的数据
- id	number	必须	id
- username	string	必须	用户名
- name	string	必须	姓名
- password	string	非必须	密码
- entryDate	string	非必须	入职日期
- gender	number	非必须	性别 , 1 男 ; 2 女
- image	string	非必须	图像
- job	number	非必须	职位, 说明: 1 班主任, 2 讲师, 3
- salary	number	非必须	薪资
- deptId	number	非必须	部门id
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	更新时间

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": [
5      {
6        "id": 21,
7        "username": "zcc",
8        "password": "123456",
9        "name": "周星驰",
10       "gender": 1,
11       "image": "https://web-65.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/99c143e9-0241-41f3-bc55-dd5e4e0824f4.jpg",
12       "job": 1,
13       "salary": 8000,
```

```
14     "entryDate": "2023-04-23",
15     "deptId": 2,
16     "createTime": "2023-05-26T17:25:01",
17     "updateTime": "2023-06-04T19:25:15"
18 },
19 {
20     "id": 6,
21     "username": "xiaozhao",
22     "password": "123456",
23     "name": "小昭",
24     "gender": 2,
25     "image": "https://web-65.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/da94dc38-f165-480c-
    b8b7-0b3f4bcd1602.jpg",
26     "job": 3,
27     "salary": 8000,
28     "entryDate": "2013-09-05",
29     "deptId": 1,
30     "createTime": "2023-04-07T11:16:00",
31     "updateTime": "2023-04-14T08:22:41"
32 }
33 ]
34 }
```

3. 班级管理

3.1 班级列表查询

3.1.1 基本信息

请求路径: `/clazzs`

请求方式: `GET`

接口描述: 该接口用于班级列表数据的条件分页查询

3.1.2 请求参数

参数格式: `queryString`

参数说明:

参数名称	是否必须	示例	备注
name	否	黄埔一期	班级名称
begin	否	2023/1/1	范围匹配的开始时间(结课时间)
end	否	2023/5/1	范围匹配的结束时间(结课时间)
page	是	1	分页查询的页码，如果未指定，默
pageSize	是	10	分页查询的每页记录数，如果未指

请求数据样例： /clazzs?name=java&begin=2023-01-01&end=2023-06-30&page=1&pageSize=5

3.1.3 响应数据

参数格式： application/json

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	必须	返回的数据
- total	number	必须	总记录数
- rows	object []	必须	数据列表
- id	number	非必须	id
- name	string	非必须	班级名称
- room	string	非必须	班级教室
- beginDate	string	非必须	开课时间
- endDate	string	非必须	结课时间
- masterId	number	非必须	班主任(员工ID)
- masterName	string	非必须	班主任姓名(员工姓名)
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	更新时间
- status	string	非必须	状态 （未开班、已开班、已结

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "total": 6,
6      "rows": [
7        {
8          "id": 7,
9          "name": "黄埔四期",
10         "room": "209",
11         "beginDate": "2023-08-01",
12         "endDate": "2024-02-15",
13         "masterId": 7,
14         "createTime": "2023-06-01T17:51:21",
```

```
15         "updateTime": "2023-06-01T17:51:21",
16         "masterName": "纪晓芙",
17         "status": "已开班"
18     },
19     {
20         "id": 6,
21         "name": "JavaEE就业166期",
22         "room": "105",
23         "beginDate": "2023-07-20",
24         "endDate": "2024-02-20",
25         "masterId": 20,
26         "createTime": "2023-06-01T17:46:10",
27         "updateTime": "2023-06-01T17:46:10",
28         "masterName": "陈友谅",
29         "status": "未开班"
30     }
31 ]
32 }
33 }
```

3.2 删除班级

3.2.1 基本信息

请求路径： `/clazzs/{id}`

请求方式： `DELETE`

接口描述：该接口用于删除班级信息

3.2.2 请求参数

参数格式：路径参数

参数说明：

参数名	类型	示例	是否必须	备注
id	number	1	必须	班级的ID

请求参数样例： `/clazzs/5`

3.2.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

3.3 添加班级

3.3.1 基本信息

请求路径：`/clazzs`

请求方式：`POST`

接口描述：该接口用于添加班级信息

3.3.2 请求参数

参数格式：`application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
name	string	必须	班级名称
room	string	必须	班级教室
beginDate	string	必须	开课时间
endDate	string	必须	结课时间
masterId	number	非必须	班主任
subject	number	必须	学科, 1:java, 2:前端, 3:大数据, 4:Pyt

请求数据样例：

代码块

```
1  {
2    "name": "JavaEE就业166期",
3    "room": "101",
4    "beginDate": "2023-06-01",
5    "endDate": "2024-01-25",
6    "masterId": 7,
7    "subject": 1
8  }
```

3.3.3 响应数据

参数格式： application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {  
2      "code":1,  
3      "msg":"success",  
4      "data":null  
5  }
```

3.4 根据ID查询

3.4.1 基本信息

请求路径： `/clazzs/{id}`

请求方式： `GET`

接口描述：该接口用于根据主键ID查询班级的信息

3.4.2 请求参数

参数格式：路径参数

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
id	number	必须	班级ID

请求参数样例： `/clazzs/8`

3.4.3 响应数据

参数格式： `application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	必须	返回的数据
- id	number	必须	id
- name	string	必须	班级名称
- room	string	必须	班级教室
- beginDate	string	必须	开课时间
- endDate	string	必须	结课时间
- masterId	number	必须	班主任(员工ID)
- subject	number	非必须	学科, 1:java, 2:前端, 3:大数据
- createTime	string	必须	创建时间
- updateTime	string	必须	更新时间

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "id": 8,
6      "name": "JavaEE就业166期",
7      "room": "101",
8      "beginDate": "2023-06-01",
9      "endDate": "2024-01-25",
10     "masterId": 7,
11     "subject": 1,
12     "createTime": "2023-06-04T17:37:45",
13     "updateTime": "2023-06-04T17:37:45"
14   }
15 }
```

3.5 修改班级

3.5.1 基本信息

请求路径：`/clazzs`

请求方式：`PUT`

接口描述：该接口用于修改班级的数据信息

3.5.2 请求参数

参数格式：`application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
id	number	必须	id
name	string	必须	班级名称
room	string	必须	班级教室
beginDate	string	必须	开课时间
endDate	string	必须	结课时间
masterId	number	必须	班主任ID(员工ID)
subject	number	非必须	学科, 1:java, 2:前端, 3:大数

请求数据样例：

代码块

```
1  {
2    "id": 8,
3    "name": "JavaEE就业166期",
4    "room": "101",
5    "beginDate": "2023-06-01",
6    "endDate": "2024-01-25",
7    "masterId": 7,
8    "subject": 1
9  }
```

3.5.3 响应数据

参数格式： `application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

3.6 查询所有班级

3.6.1 基本信息

请求路径： `/clazzs/list`

请求方式： `GET`

接口描述：该接口用于查询所有班级信息

3.6.2 请求参数

无

3.6.3 响应数据

参数格式： `application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object[]	非必须	返回的数据
- id	number	非必须	id
- name	string	非必须	班级名称
- room	string	非必须	班级教室
- beginDate	string	非必须	开课时间
- endDate	string	非必须	结课时间
- masterId	number	非必须	班主任(员工ID)
- subject	number	非必须	学科, 1:java, 2:前端, 3:大
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	更新时间

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": [
5      {
6        "id": 7,
7        "name": "黄埔四期",
8        "room": "209",
9        "beginDate": "2023-08-01",
10       "endDate": "2024-02-15",
11       "masterId": 7,
12       "subject": 1,
13       "createTime": "2023-06-01T17:51:21",
14       "updateTime": "2023-06-01T17:51:21"
15     },
16     {
17       "id": 6,
18       "name": "JavaEE就业166期",
19       "room": "105",
```

```
20         "beginDate": "2023-07-20",
21         "endDate": "2024-02-20",
22         "masterId": 20,
23         "subject": 1,
24         "createTime": "2023-06-01T17:46:10",
25         "updateTime": "2023-06-01T17:46:10"
26     }
27 ]
28 }
```

4. 学员管理

4.1 学员列表查询

4.1.1 基本信息

请求路径： /students

请求方式： GET

接口描述：该接口用于学员列表数据的条件分页查询

4.1.2 请求参数

参数格式： queryString

参数说明：

参数名称	是否必须	示例	备注
name	否	张三	学员姓名
degree	否	1	学历(1:初中,2:高中,
clazzId	否	2	班级ID
page	是	1	分页查询的页码，如
pageSize	是	10	分页查询的每页记录

请求数据样例： /students?name=张三°ree=1&clazzId=2&page=1&pageSize=5

4.1.3 响应数据

参数格式： `application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	必须	返回的数据
- total	number	必须	总记录数
- rows	object []	必须	数据列表
- id	number	非必须	id
- name	string	非必须	姓名
- no	string	非必须	学号
- gender	number	非必须	性别(1: 男 , 2: 女)
- phone	string	非必须	手机号
- degree	number	非必须	学历(1:初中,2:高中,3:大专,4:本科)
- idCard	string	非必须	身份证号
- isCollege	number	非必须	是否是院校学生 (1: 是, 0: 否)
- address	string	非必须	联系地址
- graduationDate	string	非必须	毕业时间
- violationCount	number	非必须	违纪次数
- violationScore	number	非必须	违纪扣分
- clazzId	number	非必须	班级ID
- clazzName	string	非必须	班级名称
- createTime	string	非必须	创建时间
- updateTime	string	非必须	更新时间

响应数据样例：

代码块

```
1  {
```

```
2  "code": 1,
3  "msg": "success",
4  "data": {
5    "total": 5,
6    "rows": [
7      {
8        "id": 3,
9        "name": "Lily",
10       "no": "2023001003",
11       "gender": 2,
12       "phone": "13309230912",
13       "degree": 4,
14       "idCard": "110090110090110090",
15       "isCollege": 0,
16       "address": "回龙观东大街110号",
17       "graduationDate": "2020-07-01",
18       "violationCount": 2,
19       "violationScore": 5,
20       "clazzId": 1,
21       "createTime": "2023-06-01T18:35:23",
22       "updateTime": "2023-06-01T19:37:42",
23       "clazzName": "黄埔班一期"
24     },
25     {
26       "id": 4,
27       "name": "Jerry",
28       "no": "2023001004",
29       "gender": 1,
30       "phone": "15309232323",
31       "degree": 4,
32       "idCard": "110090110090110090",
33       "isCollege": 0,
34       "address": "回龙观东大街110号",
35       "graduationDate": "2020-07-01",
36       "violationCount": 1,
37       "violationScore": 2,
38       "clazzId": 1,
39       "createTime": "2023-06-01T18:35:48",
40       "updateTime": "2023-06-01T19:37:35",
41       "clazzName": "黄埔班一期"
42     }
43   ]
44 }
45 }
```

4.2 删除学员

4.2.1 基本信息

请求路径：`/students/{ids}`

请求方式：`DELETE`

接口描述：该接口用于批量删除学员信息

4.2.2 请求参数

参数格式：路径参数

参数说明：

参数名	类型	示例	是否必须	备
ids	数组	1	必须	学

请求参数样例：`/students/1,2,3`

4.2.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

4.3 添加学员

4.3.1 基本信息

请求路径：`/students`

请求方式：`POST`

接口描述：该接口用于添加学员信息

4.3.2 请求参数

参数格式：`application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
name	string	必须	姓名
no	string	必须	学号
gender	number	必须	性别
phone	string	必须	手机号
degree	number	必须	学历(1:初中,2:高中,3:大学)
clazzId	number	必须	班级ID
idCard	string	非必须	身份证号
isCollege	number	非必须	是否是院校学生 (1: 是, 0: 否)
address	string	非必须	联系地址
graduationDate	string	非必须	毕业时间

请求数据样例：

代码块

```
1  {
2      "name": "阿大",
3      "no": "2024010801",
4      "gender": 1,
5      "phone": "15909091235",
6      "idCard": "159090912351590909",
```

```
7      "isCollege": 1,
8      "address": "昌平回龙观",
9      "degree": 4,
10     "graduationDate": "2024-01-01",
11     "clazzId": 9
12 }
```

4.3.3 响应数据

参数格式: application/json

参数说明:

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例:

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

4.4 根据ID查询

4.4.1 基本信息

请求路径: /students/{id}

请求方式: GET

接口描述: 该接口用于根据主键ID查询学员的信息

4.4.2 请求参数

参数格式：路径参数

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
id	number	必须	学员ID

请求参数样例：`/students/8`

4.4.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	必须	返回的数据
- id	number	必须	id
- name	string	必须	姓名
- no	string	必须	学号
- phone	string	必须	手机号
- gender	string	必须	性别(1:男, 2:女)
- degree	number	必须	学历(1:初中,2:高中,3:大学)
- idCard	string	非必须	身份证号
- isCollege	number	非必须	是否是院校学生 (1: 是, 0: 否)
- address	string	非必须	联系地址
- graduationDate	string	非必须	毕业时间
- violationCount	number	必须	违纪次数
- violationScore	number	必须	违纪扣分
- clazzId	number	必须	班级ID
- createTime	string	必须	创建时间
- updateTime	string	必须	更新时间

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "id": 7,
6      "name": "Locos",
7      "no": "2023001010",
8      "gender": 1,
9      "phone": "13712345678",
```

```
10     "degree": 5,  
11     "idCard": "110090110090110090",  
12     "isCollege": 0,  
13     "address": "回龙观东大街110号",  
14     "graduationDate": "2020-07-01",  
15     "violationCount": 0,  
16     "violationScore": 0,  
17     "clazzId": 2,  
18     "createTime": "2023-06-04T18:27:27",  
19     "updateTime": "2023-06-04T18:27:27"  
20 }  
21 }
```

4.5 修改学员

4.5.1 基本信息

请求路径: `/students`

请求方式: `PUT`

接口描述: 该接口用于修改学员的数据信息

4.5.2 请求参数

参数格式: `application/json`

参数说明:

名称	类型	是否必须	备注
id	number	必须	id
name	string	必须	姓名
no	string	必须	学号
phone	string	必须	手机号
gender	string	必须	性别(1:男, 2:女)
degree	number	必须	学历(1:初中,2:高中,3:大专,4:本
idCard	string	非必须	身份证号
isCollege	number	非必须	是否是院校学生 (1: 是, 0: 否)
address	string	非必须	联系地址
graduationDate	string	非必须	毕业时间
violationCount	number	必须	违纪次数
violationScore	number	必须	违纪扣分
clazzId	number	必须	班级ID

请求数据样例：

代码块

```
1  {
2    "id": 7,
3    "name": "Locos",
4    "no": "2023001010",
5    "gender": 1,
6    "phone": "13712345678",
7    "degree": 5,
8    "idCard": "110090110090110090",
9    "isCollege": 0,
10   "address": "回龙观东大街110号",
11   "graduationDate": "2020-07-01",
12   "violationCount": 0,
13   "violationScore": 0,
14   "clazzId": 2
15 }
```

4.5.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

4.6 违纪处理

4.6.1 基本信息

请求路径：`/students/violation/{id}/{score}`

请求方式：`PUT`

接口描述：该接口用于修改学员的数据信息

4.6.2 请求参数

参数格式：路径参数

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
id	number	必须	学员ID
score	number	必须	扣除分数

4.6.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code":1,
3      "msg":"success",
4      "data":null
5  }
```

5. 数据统计

5.1 员工性别统计

5.1.1 基本信息

请求路径：`/report/empGenderData`

请求方式：`GET`

接口描述：统计员工性别信息

5.1.2 请求参数

无

5.1.3 响应数据

参数格式： application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成
msg	string	非必须	提示信息
data	object[]	非必须	返回的数据
- name	string	非必须	性别
- value	number	非必须	人数

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": [
5      {"name": "男性员工", "value": 5},
6      {"name": "女性员工", "value": 6}
7    ]
8  }
```

5.2 员工职位人数统计

5.2.1 基本信息

请求路径： /report/empJobData

请求方式： GET

接口描述：统计各个职位的员工人数

5.2.2 请求参数

无

5.2.3 响应数据

参数格式： application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据
- jobList	string[]	必须	职位列表
- dataList	number[]	必须	人数列表

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "jobList": ["教研主管", "学工主管", "其他", "班主任", "咨询师", "讲师"],
6      "dataList": [1, 1, 2, 6, 8, 13]
7    }
8  }
```

5.3 学员学历统计

5.3.1 基本信息

请求路径： /report/studentDegreeData

请求方式：

GET

接口描述：统计学员的学历信息

5.3.2 请求参数

无

5.3.3 响应数据

参数格式：

application/json

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表
msg	string	非必须	提示信息
data	object[]	非必须	返回的数据
- name	string	非必须	学历列表
- value	number	非必须	人数

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": [
5      {
6        "name": "初中",
7        "value": 5
8      },
9      {
10       "name": "高中",
11       "value": 6
12     },
13     {
14       "name": "大专",
15       "value": 126
16     },
17   ],
18 }
```

```
17      {
18          "name": "本科",
19          "value": 182
20      },
21      {
22          "name": "硕士",
23          "value": 6
24      }
25  ]
26 }
```

5.4 班级人数统计

5.4.1 基本信息

请求路径：`/report/studentCountData`

请求方式：`GET`

接口描述：统计每一个班级的人数

5.4.2 请求参数

无

5.4.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据
- clazzList	string[]	必须	班级列表
- dataList	number[]	必须	每一个班级的人数

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2    "code": 1,
3    "msg": "success",
4    "data": {
5      "clazzList": ["Java就业100期","Java就业101期","Java就业102期","Java就业103
6      期","Java就业104期"],
7      "dataList": [77,82,70,80,90]
8    }
9  }
```

5.5 日志列表查询

5.5.1 基本信息

请求路径：`/log/page`

请求方式：`GET`

接口描述：该接口用于日志信息的分页查询

5.5.2 请求参数

参数格式：`queryString`

参数说明：

参数名称	是否必须	示例	备注
page	是	1	分页查询的页码，如果未指定，默认为1
pageSize	是	10	分页查询的每页记录数，如果未指定，默认

请求数据样例：`/log/page?page=1&pageSize=10`

5.5.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 , 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	必须	返回的数据
- total	number	必须	总记录数
- rows	object []	必须	数据列表
- id	number	非必须	id
- operateEmpId	number	非必须	操作人ID
- operateTime	string	非必须	操作时间
- className	string	非必须	类名
- methodName	string	非必须	方法名
- methodParams	string	非必须	方法请求参数
- returnValue	string	非必须	返回值
- costTime	number	非必须	执行耗时, 单位ms
- operateEmpName	string	非必须	操作人姓名

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code": 1,
3      "msg": null,
4      "data": {
5          "total": 15,
6          "rows": [
7              {
8                  "id": 15,
9                  "operateEmpId": 2,
10                 "operateTime": "2023-12-18T17:37:15",
11                 "className": "com.itheima.controller.DeptController",
12                 "methodName": "add",
13                 "methodParams": "[Dept(id=null, name=投资部, createTime=null,
updateTime=null)]",
14                 "returnValue": "Result(code=1, msg=null, data=null)",
```

```
15         "costTime": 8,
16         "operateEmpName": "宋江"
17     },
18     {
19         "id": 14,
20         "operateEmpId": 2,
21         "operateTime": "2023-12-18T17:37:07",
22         "className": "com.itheima.controller.DeptController",
23         "methodName": "add",
24         "methodParams": "[Dept(id=null, name=市场部, createTime=null,
updateTime=null)]",
25         "returnValue": "Result(code=1, msg=null, data=null)",
26         "costTime": 4,
27         "operateEmpName": "宋江"
28     }
29 ]
30 }
31 }
```

6. 其他接口

6.1 登录

6.1.1 基本信息

请求路径： `/login`

请求方式： `POST`

接口描述：该接口用于员工登录Tlias智能学习辅助系统，登录完毕后，系统下发JWT令牌。

6.1.2 请求参数

参数格式： `application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
username	string	必须	用户名
password	string	必须	密码

请求数据样例：

代码块

```
1  {
2      "username": "jinyong",
3      "password": "123456"
4  }
```

6.1.3 响应数据

参数格式：`application/json`

参数说明：

名称	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码, 1 成功 ; 0 失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	必须	返回的数据
- id	number	必须	员工ID
- username	string	必须	用户名
- name	string	必须	姓名
- token	string	必须	令牌

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code": 1,
3      "msg": "success",
4      "data": {
5          "id": 2,
6          "username": "songjiang",
7          "name": "宋江",
8          "token":
9      "eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJpZCI6MiwiZXNlcm5hbWUiOiJzb25namlhbmcjLCJleHAiOiJlE2OTg3MDE3NjY5Lw06EkRXTEp6SrvMns3w5RKe79nxauDe7fdMhBLK-MKY"
9  }
```

```
10 }
```

6.1.4 备注说明

用户登录成功后，系统会自动下发JWT令牌，然后在后续的每次请求中，都需要在请求头header中携带到服务端，请求头的名称为 `token` ，值为 登录时下发的JWT令牌。如果检测到用户未登录，则直接响应 **401** 状态码。

6.2 文件上传

6.2.1 基本信息

请求路径: `/upload`

请求方式: `POST`

接口描述: 上传图片接口

6.2.2 请求参数

参数格式: `multipart/form-data`

参数说明:

参数名称	参数类型	是否必须	示例
file	file	是	

6.2.3 响应数据

参数格式: `application/json`

参数说明:

参数名	类型	是否必须	备注
code	number	必须	响应码，1 代表成功，0 代表失败
msg	string	非必须	提示信息
data	object	非必须	返回的数据，上传图片的访问地址

响应数据样例：

代码块

```
1  {
2      "code": 1,
3      "msg": "success",
4      "data": "https://web-framework.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com/2022-09-02-00-27-0400.jpg"
5  }
```