

台式酸度计

产品说明:

腾瑞智科提供的酸度计符合国际规范的 GLP 要求和 IP54 防护等级。也是实验室最通用的仪器之一，广泛用于化工、电子、制药、水质等液体检测。





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

产品特点:

- 采用 6.5 英寸 LED 屏，参数显示齐全，直观，界面操作人性化设计，方便用户操作使用
- 采用欧姆龙长寿命轻触按键式，方便耐用，可达 10 万次以上
- 具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB 输出、时钟显示、无线打印、功能设置和自诊断信息等

智能化功能

- 内置大容量存储可储存 1000 套测量数据，数据可以通过 U 盘存储转移数据，存储数据可用通用办公

软件 EXELL 打开，极大地方便客户编辑

- 自动识别 pH 标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液可以选择：欧美系列、NIST 系列和中国系列
- 仪器标配蓝牙模块，支持无线蓝牙打印，方便用户操作。选配支持无线蓝牙向手机电脑传输数据
- 可智能判断电极状态，确保客户准确适用
- 符合 IP54 防尘防溅等级设计



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

产品参数:

- 显示屏: 6.5 英寸 LED 屏
- 显示参数: pH, mV、温度、时间
- pH 测量范围: -2.00 至 19.99 pH
- pH 分辨率: 0.1/0.01 pH
- pH 相对精度: $\pm 0.02\text{pH}$
- 稳定性: $\pm 0.01\text{ pH/3h}$
- 输入电流: $\leq 2 \times 10^{-12}\text{ A}$
- 输入阻抗: $\geq 1 \times 10^{12}\ \Omega$
- mV 测量范围: -1999~1999 mV
- mV 分辨率: 1mV
- mV 相对精度: $\pm 0.1\%\text{FS}$
- 温度测量范围: 0-100℃
- 温度分辨率: 0.1℃
- 温度相对精度: $\pm 0.5^\circ\text{C}$
- 温度补偿: 手动/自动 (0~100) °C
- 校准: 自动 (3 点校准)
- GLP 标准: 符合
- 缓冲液: 欧/美/NIST. Europe/USA/NIST
- 数据存储: 2000 组
- 通讯接口: USB2.0, 蓝牙无线, USB 微型接口



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

- 工作条件：温度：5-40 度湿度：5%-85%
- 电源：12V1A
- 产品尺寸和重量：（215×175×35）mm 570g

订购信息： TR 6800——台式酸度计