

电热套

产品说明：

电热套采用耐高温无碱玻璃纤维做绝缘材料，将电阻丝密封在绝缘层内，然后织成半球形内热式加热器。电热套主要用于各大中专院校、石油、化工、医药、环保等行业的实验室液体加热用，是各实验室及精细化工单位最理想的加热设备。

产品特点

- LED 数码管显示温度，清晰直观
- 采用耐高温无碱玻璃纤维材料，不易碰伤玻璃器皿
- 半球型内热式加热器，与器皿接触面积大，热效率高、升温快，无明火
- 冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化
- 标配 PT100 温度传感器，温度测量准确



LED 显示

直流无刷电机

无极调速

无明火





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品参数:

技术参数	100ml	250ml	500ml	1000ml	2000ml	3000ml	5000ml	10000ml	20000ml	50000ml
输入电源	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
频率	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
功率 (W)	100	180	250	300	500	600	1000	1500	2500	4000
显示方式	LED 数码管	LED 数码管	LED 数码管	LED 数码管	LED 数码管	LED 数码管	LED 数码管	LED 数码管	LED 数码管	LED 数码管
最大可放置烧瓶 (ml)	100	250	500	1000	2000	3000	5000	10000	20000	50000
温控范围 (°C)	环境温度-380	环境温度-380	环境温度-380	环境温度-380	环境温度-380	环境温度-380	环境温度-380	环境温度-380	环境温度-380	环境温度-380
控温精度 (°C)	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1	±1
转速范围	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
净重 (kg)	1.6	1.6	1.6	2.8	3.5	3.7	5	7	11.5	25
产品尺寸 (φ×H , mm)	200×165	200×165	200×165	260×200	300×220	300×190	310×210	395×240	500×310	600×600

订购信息: TR 6152--电热套