

落球冲击仪

产品说明:

TR 5206 / 1 落球冲击仪适用于有机材料制成的汽车内外构件，例如板件、薄膜、衬里、柱装饰板、防擦板等，以测定试样在承受落球冲击下产生裂痕所需的能量的试验。该款仪器是依据大众汽车集团标准中，《PV3905 有机材料：落球试验》《PV3966 PP 组件；应力发白性能（落球试验）》，两个标准测试要求定制的一款落球冲击仪。

TR 5206 / 2 落球冲击仪是一种用来测试塑料、陶瓷、压克力、玻璃纤维等材料及涂料之坚固度。本仪器符合 JIS-K6745、JC/T2711、A5430 等试验标准。本机以规定一定重量之钢球调整在一定的高度，使钢球自由落下打击试料，视其受损程度，以此来判断试验产品的质量。



TR 5206 / 1 落球冲击



TR 5206 / 2 落球冲击



产品参数:

	TR 5206 / 1	TR 5206 / 2
落球跌落高度	100 mm - 800 mm (任意调节)	0-2000mm 可调, 分辨率 1mm
落球控制方式	直流电磁控制	直流电磁控制
样板固定方式	快速夹夹紧	/
钢球质量	直径 (50.0±0.03) mm; 重量 (500±5g)	标配 Φ 38mm; 选配 Φ 23mm、25mm、50mm、60mm 等尺寸
使用电源	220V、50HZ	220V、50H
机台尺寸 (L*W*H)	400*400*(2038 最高工作高度/1108 非工作高度)	580*460*2142.5
试样尺寸	深度 (10±0.5) mm; 直径 (50.0±0.5mm)	/

订购信息: TR 5206 / 1 落球冲击仪
TR 5206 / 2 落球冲击仪