

尼克斯测厚仪



产品说明:

- 德国尼克斯 QNIX 涂层测厚仪可无损地测量磁性金属基体(如钢、铁、合金和硬磁性钢等)上非磁性涂层的厚度(如铝、铬、铜、珐琅、橡胶、油漆等) 及非磁性金属基体(如铜、铝、锌、锡等)上非导电覆层的厚度(如:珐琅、橡胶、油漆、塑料等),是控制和保证产品质量必不可少的检测仪器,广泛地应用在制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域。

产品特点:



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 只需调零、无需校准
- Fe/NFe 两用探头
- 一体化设计
- 自动开关机
- 测量时声音同步
- 红宝石耐磨头，寿命长
- 背光 LED 显示，读数更加清晰
- 自动识别测量基体
- 温度补偿
- 分体式探头，满足不同的测量环境

订 购 信 息 :

型 号	4200/4200P	4500/4500P
基 体	Fe	Fe/NFe
探头形式	一体、分体	
测量范围	0—3000 μ m 或 0-5000um	Fe:0-3000 μ m 或 0-5000um

地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301

联系电话：020 - 31706520

网址：www.gztruit.com



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

		NFe: 0—3000 μ m
测量精度	0-3000 μ m: $\leq \pm (2+3\%)$, 3000—5000 μ m $\leq \pm (2+5\%)$	
显示精度	0—99 μ m: 0.1 μ m, 100 μ m-999 μ m: 1 μ m, 999 μ m 以上, 0.01mm	
工作温度	-10 — +60℃	
温度补偿	0—50℃	
存 储	无	
统计功能	无	
超限报警	—	
最小基体	10mm×10mm	
最小曲率	凸、凹半径: 3mm/25mm	
最薄基体	Fe: 0.2mm, NFe: 0.05mm	
电 源	5 号电池 2 节	
重 量	110g	
尺 寸	110mm×60mm×27mm	