

低温恒温水槽

产品说明:

低温恒温水槽广泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。



订购信息:

型号	温度范围	分辨率	温度波动	槽内容积	槽开口尺寸	流量	槽深度
	℃	℃	℃	L	mm	L/min	mm
TR 6153/1A	0~99.9	0.1	±0.2	6L	150×150	3	120
TR 6153/2A	-5~99.9	0.1	±0.2	6L	150×150	3	120
TR 6153/3A	-10~99.9	0.1	±0.2	6L	150×150	3	120



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

TR 6153/4A	-15~99.9	0.1	±0.2	6L	150×150	3	120
TR 6153/5A	-20~99.9	0.1	±0.2	6L	150×150	3	120
TR 6153/6A	-30~99.9	0.1	±0.2	6L	150×150	3	120
TR 6153/1B	0~99.9	0.01	±0.05	6L	150×150	3	120
TR 6153/2B	-5~99.9	0.01	±0.05	6L	150×150	3	120
TR 6153/3B	-10~99.9	0.01	±0.05	6L	150×150	3	120
TR 6153/4B	-15~99.9	0.01	±0.05	6L	150×150	3	120
TR 6153/5B	-20~99.9	0.01	±0.05	6L	150×150	3	120
TR 6153/6B	-30~99.9	0.01	±0.05	6L	150×150	3	120