

单面制备器

产品说明:

涂膜器可对湿膜或干膜的厚度进行精确控制。常规质量控制及研究开发试验时，涂料的遮盖力、不透明性、耐擦洗能力、抗流挂性能及其他质量试验都要求有一个一致性好重复性佳的涂层。





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 | 品质为基

产品参数:

- 材质: 高级耐磨耐腐蚀合金钢
- 有效涂布宽度: 100mm
- 总长: 130mm

订购信息:

TR 3001/100/015: 15 μ m

TR 3001/100/020: 20 μ m

TR 3001/100/025: 25 μ m

TR 3001/100/030: 30 μ m

TR 3001/100/037: 37.5 μ m

TR 3001/100/040: 40 μ m

TR 3001/100/050: 50 μ m

TR 3001/100/060: 60 μ m

TR 3001/100/075: 75 μ m



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

TR 3001/100/080: 80 μ m

TR 3001/100/100: 100 μ m

TR 3001/100/125: 125 μ m

TR 3001/100/150: 150 μ m

TR 3001/100/200: 200 μ m

TR 3001/100/250: 250 μ m

TR 3001/100/300: 300 μ m

TR 3001/100/400: 400 μ m

TR 3001/100/500: 500 μ m

TR 3001/100/600: 600 μ m

双面制备器





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品参数:

- 材质: 高级耐磨耐腐蚀合金钢
- 有效涂布宽度: 80mm
- 总长: 100mm

订购信息:

TR 3002/1: 25 μ m, 50 μ m

TR 3002/2: 70 μ m, 100 μ m

TR 3002/3: 150 μ m, 200 μ m

TR 3002/4: 300 μ m, 400 μ m





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

四面制备器

产品参数:

- 材质：高级耐磨耐腐蚀合金钢
- 规格 1：有效涂布宽度：80mm、总长 100mm
- 规格 2：有效涂布宽度：160mm、总长 180mm



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

订购信息:

普通款四面制备器

TR 3004/80/1: 5 μ m, 10 μ m, 15 μ m, 20 μ m

TR 3004/80/2: 10 μ m, 20 μ m, 30 μ m, 40 μ m

TR 3004/80/3: 20 μ m, 40 μ m, 60 μ m, 80 μ m

TR 3004/80/4: 25 μ m, 50 μ m, 75 μ m, 100 μ m

TR 3004/80/5: 30 μ m, 60 μ m, 90 μ m, 120 μ m

TR 3004/80/6: 50 μ m, 75 μ m, 100 μ m, 125 μ m

TR 3004/80/7: 50 μ m, 100 μ m, 150 μ m, 200 μ m

TR 3004/80/8: 100 μ m, 150 μ m, 200 μ m, 250 μ m

TR 3004/80/9: 100 μ m, 200 μ m, 300 μ m, 400 μ m

TR 3004/80/10: 250 μ m, 500 μ m, 700 μ m, 1000 μ m

加长款四面制备器

TR 3004/160/1: 5 μ m, 10 μ m, 15 μ m, 20 μ m

TR 3004/160/2: 10 μ m, 20 μ m, 30 μ m, 40 μ m

TR 3004/160/3: 20 μ m, 40 μ m, 60 μ m, 80 μ m

TR 3004/160/4: 25 μ m, 50 μ m, 75 μ m, 100 μ m

TR 3004/160/5: 30 μ m, 60 μ m, 90 μ m, 120 μ m



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

TR 3004/160/6: 50 μ m, 75 μ m, 100 μ m, 125 μ m

TR 3004/160/7: 50 μ m, 100 μ m, 150 μ m, 200 μ m

TR 3004/160/8: 100 μ m, 150 μ m, 200 μ m, 250 μ m

TR 3004/160/9: 100 μ m, 200 μ m, 300 μ m, 400 μ m

TR 3004/160/10: 250 μ m, 500 μ m, 700 μ m, 1000 μ m

方形制备器





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品参数:

- 材质: 高级耐磨耐腐蚀合金钢
- 有效涂布宽度: 12.7mm、总长 25mm

订购信息:

TR 3005/12/1: 38 μ m, 76 μ m

TR 3005/12/2: 75 μ m, 150 μ m

框式制备器





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

产品参数:

- 材质: 高级耐磨耐腐蚀合金钢
- 有效涂布宽度: 60mm、90mm 两种规格

订购信息:

TR 3008/60/3: 25 μ m, 50 μ m, 75 μ m, 100 μ m

TR 3008/60/5: 50 μ m, 100 μ m, 150 μ m, 200 μ m

TR 3008/90/3: 25 μ m, 50 μ m, 75 μ m, 100 μ m

TR 3008/90/5: 50 μ m, 100 μ m, 150 μ m, 200 μ m

备注: 为了满足广大用户的需求腾瑞智科支持非标定做以上制备器。