

渗透杯

产品说明：

腾瑞智科生产的渗透杯是符合 GB/T 17146、JG/T 309、JG/T 485、ISO 7783、ASTM D 1653 等标准设计，用于测定油漆、清漆、涂层、涂膜、涂装系统以及相关产品的渗透率性能，在特定的时间内，通过杯中所含之物重量的减少或增加来测定水汽对漆膜的通过率。使用同样的方法能测定漆膜对其他多种底材在气态下的渗透率。



产品特点：

- 该渗透杯既适用于自支撑涂层，也适用于非自支撑涂层。一般在高湿环境下会关注湿气渗透率，因此湿杯法是测定涂层湿气渗透性的主要方法。如果对其他方面没有异议的话，在不同程序或环境下也可以使用干杯法
- 自支撑涂层： 单层涂膜，没有铺在任何底板上，可以直接进行测试



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

- 非自支撑层： 指需要借助一些带有渗透性的材料铺在下面进行测试

订购信息：

TR 3301/1--渗透杯 (10cm²)

TR 3301/2--渗透杯 (25cm²)

TR 3301/3--渗透杯 (50cm²)

TR 3301/5--渗透杯 (50cm²)