

台式分光测色仪



产品说明:

台式分光测色仪 TR 5402/82N 是一款智能、便捷、精准的分光测色仪，采用 TFT 真彩 7 寸电容触摸屏、全光谱、Android 操作系统。照明方式：反射 D/8°、透射 D/0°（包含 UV/排除 UV 测量），测量颜色准确稳定、存储容量大、PC 端强大扩展功能，用于实验室颜色分析与传递。



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

产品特点:

- 透射 D/0 结构和反射的 D/8 结构
- 双光路光谱分析技术
- 兼容 SCI/SCE 测量，并支持 SCI+SCE 同时快速测量
- 配置 Android 操作系统和可旋转式电容触摸屏
- 开放的透射样品仓，包容大尺寸样品
- 丰富的配件： 15 种标配件，12 种选配件，满足不同场景下的测试需求
- 仪器自带配件抽屉，方便配件保护和收纳
- 反射测量口径可切换：四种测量口径，仪器自动识别口径并调整光路，告别手动
- 四种紫外测量模式，让荧光无所遁形

订购信息:

产品型号	TR 5402/82N
照明/测量条件	反射：d/8（漫射照明，8° 方向接收） SCI（包含镜面反射光）/ SCE（不包含镜面反射光）同时测量。符合标准：CIE No. 15、GB/T 3978、GB 2893、GB/T 18833、ISO7724/1、DIN5033 Teil7、JIS Z8722 条件 C、ASTM E1164、ASTM-D1003-07 透射：d/0（漫射照明，垂直方向接收）
传感器	硅光二极管阵列
分光方式	凹面光栅
积分球直径	152mm
测量波长范围	360nm-780nm
测量波长间	10nm

地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301

联系电话：020 - 31706520

网址：www.gztruit.com



隔	
半波宽	5nm
反射率测量范围	0-200%，分辨率 0.01%
照明光源	脉冲氙灯和 LED
紫外测量	包含 UV、400nm 截止、420nm 截止、460nm 截止
测量时间	SCI 或 SCE 模式<2 秒，SCI+SCE 同时测量<4 秒
照明/测量口径	反射： XLAV Φ 25.4mm/ Φ 30mm LAV Φ 15mm/ Φ 18mm MAV Φ 8mm/ Φ 11mm SAV Φ 3mm/ Φ 6mm 用户可以自定义口径，口径切换自动识别 透射： Φ 17mm/ Φ 25mm
透射测量规格	样品宽度与高度：不限制，厚度： ≤ 50 mm
重复性	XLAV 光谱反射/透过率：标准偏差 0.1%以内 XLAV 色度值：标准偏差 ΔE^*ab 0.015 以内（仪器校正后，以 10 秒间隔测量白色校正板 30 次）
台间差	XLAV ΔE^*ab 0.15（基于 23° C 时，测量 BCRA Series 系列 12 色板平均值）
标准观察者	2° 标准观察者和 10° 标准观察者
观察光源	A, C, D50, D55, D65, D75, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, F11, F12, CWF, U30, DLF, NBF, TL83, TL84
语言	中文简体, 英文, 中文繁体, 俄语, 西班牙语, 葡萄牙语, 日语, 泰语, 韩语, 德语, 法语, 波兰语
显示内容	光谱数据, 光谱图, 色度数据, 色差数据, 色差图, 合格/不合格判断, 仿真色彩, 色彩评估, 雾度, 液体色度, 颜色偏向
颜色空间	L*a*b, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ
色度指标	WI (ASTM E313-00, ASTM E313-73, CIE/ISO, AATCC, Hunter, Taube, Berger Stensby), YI (ASTM D1925, ASTM E313-00, ASTM E313-73), Tint (ASTM E313-00), 同色异谱指数 Milm, 沾色牢度, 变色牢度, ISO 亮度, R457, A 密度, T 密度, E 密度, M 密度, APHA/Hazen/ Pt-Co (铂钴指数), Gardner (加德纳指数), Saybolt (塞伯特指数), Astm color, 雾度, 总透过率, 遮盖力, 力份, 强度
色差公式	ΔE^*ab , ΔE^*CH , ΔE^*uv , ΔE^*cmc , ΔE^*94 , ΔE^*00 , ΔE^*ab (Hunter), 555 色调分类
存储空间	8GB
屏幕尺寸	7 寸电容触摸屏
操作系统	Android
电源	12V/3A



操作温湿度	5~40° C, 相对湿度 80%(35° C 时) 以下无凝露
存储温湿度	-20~45° C, 相对湿度 80%(35° C 时) 以下无凝露
附件	电源适配器、数据线、透射夹具、U 盘(内含管理软件)、黑腔、白板、绿板、0%校准遮光盖、30mm 口径板、18 mm 口径板、11 mm 口径板、6 mm 口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手
可选附件	加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、反射比色皿支架、耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、820N 拉杆箱、820N 欧标插头、820N 美标插头
接口	RS-232、USB、USB-B
体积	长宽高: 465x240x260mm
重量	10.8kg
其他	1、摄像头取景定位 2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件) 3、自动温湿度补偿功能