

邵氏硬度计(数显)

产品说明:

腾瑞智科硬件是符合 GB/T531、JB6148 和 JJG304 标准设计。本硬度计(橡胶硬度计)广泛应用于橡胶、塑料的硬度测定。具有结构简单、使用方便、型小体轻、读数直观等特点,既可以随身携带手持测量,也可以装置在配套生产的同型号定荷架上定荷测定。



产品特点:

1. TR 5151A 邵氏硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试
2. TR 5151C 适用于测定压缩率为 50% 时应力为 0.5kg/cm^2 以上的含有发泡剂制成的像塑微孔材料硬度,也可用于类似硬度的其他材料硬度测试
3. TR 5151D 邵氏硬度计硬橡胶、硬树脂、亚克力、有机玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试

技术参数	TR 5151A	TR 5151C	TR 5151D
测量范围	0-100H		



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

测量误差	10-90 度内，误差《±1 度		
分辨率	0.5 度		
压针行程	2.5mm		
产品尺寸	115×60×25mm		
重量	约 160g		
压针端部压力	0.55N-8.05N	0.55N-8.05N	0-44.5N
压针头部尺寸	Φ 0.79 mm	SR2.5mm	SR0.1MM

备注：可选配定荷测试支架配合使用，使测试更加稳定精准。

订购信息： TR 5151A 一—数显邵氏硬度计

TR 5151C 一—数显邵氏硬度计

TR 5151D 一—数显邵氏硬度计