

箱式电阻炉

产品说明：

腾瑞智科箱式电阻炉专供工矿企业、大专院校、科研单位的实验室作为化学元素分析和小型钢件的淬火、退火、回火等高温热处理用；还可作金属、石器、陶瓷的烧结、溶解、分析等高温加热用。



产品特点：

- 独特的炉门设计，使开门操作安全简便，确保炉内高温热气不外漏。
- 微电脑 PID 控制器，操作简便，控温精确、可靠、安全。
- 耐腐蚀轻质炉膛，确保经久耐用。



颖化

- 极好的门密封使得热量损失最小，增加了炉膛内温度的均匀性。
- 操作时只需开启炉门，炉门安全开关会自动断开加热电源，确保操作者安全。
- 设有过流、过压、过热等多种安全保护措施，确保电炉安全使用。
- 选用陶瓷纤维板作为隔热保温材料，具有隔热效果好，箱壳表面温度低等特点。

炉膛选择(用户可根据自己需要选用):

- 耐火砖炉膛（N 系列）选用传统耐火材料，应用范围广、寿命长，性价比高等特点。

订购信息:

型号	型号	最高温度 (℃)	容积 (L)	炉膛尺寸 (LxWxH)	外形尺寸 (LxWxH)	电源	输入功率 (kW)	加热元件
箱式电阻炉	TR 6040/2.5/10N	1000	2L	120mmx200mmx80mm	400mmx580mmx610mm	220V/50HZ	2.5KW	优质电炉丝
	TR 6040/4/10N	1000	7L	200mmx300mmx120mm	520mmx650mmx60mm	220V/50HZ	4KW	优质电炉丝
	TR 6040/8/10N	1000	16L	250mmx400mmx160mm	570mmx810mmx740mm	380V/50HZ	8KW	优质电炉丝
	TR 6040/12/10N	1000	30L	300mmx500mmx200mm	700mmx930mmx845mm	380V/50HZ	12KW	优质电炉丝
	TR 6040/2.5/12N	1200	2L	120mmx200mmx80mm	400mmx580mmx610mm	220V/50HZ	2.5KW	镍铬丝
	TR 6040/5/12N	1200	7L	200mmx300mmx120mm	520mmx650mmx60mm	380V/50HZ	5KW	镍铬丝



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

	TR 6040/10/12N	1200	16L	250mmx400mmx16 0mm	570mmx810mmx7 40mm	380V/50HZ	10KW	硅碳棒
--	----------------	------	-----	-----------------------	-----------------------	-----------	------	-----