

液体密度计

产品说明:

腾瑞智科提供的液体密度计是符合 GB/T 611、GB/T 11540、GB/T 1666、GB/T 5009.2、GB/T 5526、JJG171、GB/T 13531、GB/T 12206、GB/T 551 等标准设计。

广泛用于流动性液体、腐蚀性液体、高温液体、悬浮性液体、乳化液体、酒精、助焊剂、香精、血液、氯化钠、甘油、电解液、柴油、制冷剂、胶水、二氯甲烷、氨水等相似状态液体皆可测量。



产品特点:



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 任何流动性的溶液皆可快速测量, 操作一步到位, 便于实现多次连续快速测试
- 具有密度上、下限功能, 可判定待测物的比重合格与否。设有蜂鸣器装置
- 取样方便, 所测样品只需 50CC, 数字显示、测量精度高、操作简便、稳定耐用
- 测量杯容易清洗, 不受比重瓶口径小的限制, 可重复使用。同时也可使用一次性测量杯
- 含 RS-232C 通信接口, 方便连接 PC 与打印机, 可选购 XF-68 打印机打印测量数据
- 自带蓄电池, 携带更加方便, 更适合现场测试

标准附件: 主机、不锈钢测试支架、密度支撑板、不锈钢挂钩、比重锤、玻璃烧杯、电源线、校正砝码、说明书、合格证

订购信息:

型号	TR 1226/300G	TR 1226/600G	TR 1226/300L	TR 1226/600L
称重分辨率 (g)	0.01	0.01	0.005	0.005
最大称重范围 (g)	300	600	300	600
密度显示值 (g/cm ³)	0.001	0.001	0.001	0.001
波美度显示值 (Be)	0.01	0.01	0.01	0.01
密度范围 (g/cm ³)	0.001—99.999			