

油墨展色仪

产品说明：

适应范围：印刷业、油墨业、造纸业、培训中心及研发机构。适应油墨：平板、凸版普通或UV油墨；凹版印刷的水性或溶剂型油墨；水性、油性光油等涂料涂布打样。



产品特点：

- 自动匀墨（匀墨压力、时间、速度可调节）
- 展色速度、压力可调节
- 多段式展色辊结构，可同时展色4条色条（不同厚度或不同色相的油墨）



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

- 配合定量仪使用，可精确控制色条墨层厚度，制作配色系统数据库非常方便
- 操作简便、清洗容易
- 仪器精密耐用

产品参数：

- 仪器功率：AC220V 50Hz 250W
- 整机净重量：约 75KG
- 油墨色条有效面积：40mmx200mm(4 条) 60mmx200mm(3 条) 100mmx200mm(2 条), 可选
- 仪器外形尺寸 (LxWxH) : 525mmx430mmx280mm
- 匀墨速度：在设备的控制台上 500、650、800 转/分，三档直接调速。可拆开设备外壳在机内无极变频调速
- 印刷速度：在设备的控制台上 10、15、20 转/分，三档直接调速。可拆开设备外壳在机内无极变频调速
- 匀墨时间：1 至 50 秒
- 印刷压力：0 至 2mm
- 胶棍(普通油墨胶棍、UV 油墨胶棍可选)



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

订购信息： TR 3903—油墨展色仪