

卧式砂磨机

产品说明:

实验室卧式砂磨机是我司针对大专院校、科研单位和工厂实验室需求所研制的，适用于中低粘度流体的高性能湿法研磨设备；设备带转速数字显示（0~3000rpm），无级变频调速，可长时间运行，运行稳定噪音小；选用进口耐磨的纯氧化锆珠，具有研磨效率高、研磨细度好、使用范围广、耐磨性好的优点，是市场上应用最广的实验室研磨设备。





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 | 品质为基

产品参数:

a)设备标配及选型参数	
使用电源	o AC220V 50Hz □ AC110V 60Hz □ AC380V50Hz
电机品牌	o 皖南电机 □ 西门子电机 □ ABB 电机 □ 亨得防爆电机 □ ABB
电机类型	o 非防爆, 三相异步电机 □ 防爆, 三相异步电机 □ 变频电机 □ 其他
电机功率	□0.75kw □1.1 kw □1.5kw o 2.2kw □ 4kw
电机转速	o 0-3000rpm/min 变频调速 □0-1500rpm/min 变频调速
变频器	o 上海众辰变频器 □ 施耐德变频器 □ 西门子变频器 □ ABB
研磨内衬	合金不锈钢 □ 纯氧化锆 □ 硬质合金 □ 氧化铝 □ 碳化硅
研磨介质	□ 0.8-1.0mm □ 1.2-1.4mm o 1.4-1.6mm □ 1.8-2.0mm
处理量	0.6-3L
搅拌棒	95%高纯氧化锆
分离网板	整料 CNC 数据加工、不堵塞
机架方式	不锈钢镜面卫生级处理
铅珠量	0.2KG
b)容器部分	
全容积	o 12L □ 2L03L05L □ 10L □ 20L □ 40L □ 其他 ____ L
容器设计	□ 单层 o 双层 □ 防爆 □ 真空 □ 加热 □ 冷却 □ 其它
材 质	o SS304 □ 316L
c) 95%高纯氧化锆珠 (选配)	
氧化锆含量	95%
真密度	>4.0g/cm
填充密度	3.70g/0m8
莫氏硬度	9
大小直径	1.4mm-1.6mm

订购信息: TR 2250——卧式砂磨机

地址: 广州市黄埔区云埔三路19号4栋301

联系电话: 020 - 31706520

网址: www.gztruit.com