

数显旋转粘度计

产品说明:

腾瑞智科生产的粘度计是符合 GB/T 2794, ISO 2884-2, ISO 2555, ASTM D2196 标准设计。仪器具有测量灵敏度高, 测试结果可靠, 使用操作方便, 造型美观大方等特点, 是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观相对粘度的精密仪器, 可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、胶水、胶粘剂、树脂、化工原料等产品。



订购信息:



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

技术参数	TR 1101/5	TR 1101/8
输入电源 / 频率	110-220VAC 50/60Hz	110-220VAC 50/60Hz
测量范围 (mPa · s)	10-100,000	10-2,000,000
转子转速 (rpm)	6/12/30/60	0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60
转子规格	1、2、3、4 转子	
测量精度 (牛顿液体)	±3%	±3%
重复误差 (牛顿液体)	±0.5%	±0.5%
净重 (kg)	5	5
产品尺寸 (LxWxH)	100mmx130mmx150mm	100mmx130mmx150mm

TR 1101/5 量程表:

转子 转速	0#	1#	2#	3#	4#
6 转	100	1000	5000	20000	100000
12 转	50	500	2500	10000	50000
30 转	20	200	1000	4000	20000
60 转	10	100	500	2000	10000

TR 1101/8 量程表:

转子 转速	0#	1#	2#	3#	4#
----------	----	----	----	----	----



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

0.1 转	6000	60000	300000	1200000	6000000
0.3 转	2000	20000	100000	400000	2000000
0.6 转	1000	10000	50000	200000	1000000
1.5 转	400	4000	20000	80000	400000
3 转	200	2000	10000	40000	200000
6 转	100	1000	5000	20000	100000
12 转	50	500	2500	10000	50000
30 转	20	200	1000	4000	20000
60 转	10	100	500	2000	10000