

智能光泽度计

产品说明:

本仪器是按照国际标准 ISO-2813 和国家标准 GB/T 9754，来设计制造的光泽度测量仪器。其技术参数同时符合 ASTM D2457、ASTM D523 及 GB/T13891、GB/T 7706、GB/T 8807 标准中的规定。各项性能指标均达到国家 JJG696-2002《镜向光泽度计和光泽度板》计量检定规程中一级工作机的要求。本仪器的光泽量值可溯源自上海市计量测试技术研究 SIM T) 光泽度国家基准。适用金属和非金属表面全光泽大范围的测量。



订购信息:



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

型号	TR 5462/268	TR 5462/68	TR 5462/26	TR 5462/6
测量范围	适用金属和非金属表面光泽度的测量			
读数范围	0-199.9-2000	0-199.9-1000	0-199.9-2000	0-199.9-1000
重复性	0.2%			
稳定性	0.4			
示值误差	± 1.5			
测量窗口	12*60mm		12*28mm	
测量光斑	9*10/9*16/5*39	9*16/5*39	9*10/9*16	9*16
投射角度	20/60/85	60/85	20/60	60
主机电源	单节 5 号 (AA) 碱性电池或可充电电池			
优势	★开机自检标准板、自动校准、自动关机 (0~99S)。 ★操作简单， 一键测量 (测量值、平均值、次数、标准偏差、QC 判断)。 ★大容量存储空间 (35000 条测量数据)、大量程 0~2000GU。 ★多种角度的光路选择 (20/60/85)、适合高/中/低光泽度的测量。 ★多种测量模式 (采样模式、统计模式、连续测量模式)。			



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

	★ 电池功耗极低(关机睡眠)、机身符合人工学、小巧方便。 ★ RS232/USB 接口可传送数据到个人电脑或打印机。	
--	--	--