

恒温恒湿试验箱

产品说明:

帮助您测试温度和湿度对产品性能、功能和使用寿命等方面的影响。



订购信息:

型号		TR 6424/60	TR 6424/180	TR 6424/340	TR 6424/600	TR 6424/1000	TR 6424/1800	TR 6424/5000	TR 6424/8000
温 度 规 格	温度控制范围 -70℃~180℃ (A:0℃~180℃ ;B:-20℃~180℃ ;C:-40℃~180℃ ;D:-70℃~180℃)								
	温度变动幅度	±0.5℃							
	温度下降速度		180.0℃~-70.0℃约 100 分钟以内 1.0~3.0℃/min						
	温度上升速度	-70.0℃~180.0℃约 60 分钟以内 3.0~5.0℃/min							
	温度分布度	±1.5℃ (-40.0℃~100.0℃)							



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

		±2. 0℃ (100. 1℃~180. 0℃or-40. 0℃~-70. 0℃)							
湿度规格	湿度控制范围	20. 0%RH~98. 0%RH (60℃ 以上对应 20%RH)							
	湿度变动幅度						±1. 0% RH		
	湿度分布度	±2. 0%RH							
材质 / 构成部件	内部材质						采用 1. 2mm 厚不锈钢板 (SUS304)		
	外部材质	采用 1. 2mm 冷轧钢板/粉末喷涂							
	绝热材料						100mm 厚聚氨酯板+10mm 厚玻璃棉		
	风机	离心风机 (Impeller Fan)							
	压缩机			全封闭/半封闭			半封闭		
	冷凝器	风冷式或水冷式							
	冷媒						R404A、R23、R508		
	蒸发器	翅片管式换热器							
	加热器						镍铬合金加热丝		
	加湿器	蒸汽式加湿器							
尺寸	内箱尺寸 (LxWxH)	350mmx500mm x340mm	580mmx750mmx 450mm	580mmx750mmx 765mm	800mmx950mmx8 00mm	1000mmx1000mm x1000mm	1000mmx1500mm x1200mm	1500mmx1800mm x1850mm	2000mmx2000mm x2000mm
	外观尺寸 (LxWxH)	630mmx1180mm x971mm	895mmx1800mm x1570mm	895mmx1800mm x1885mm	1115mmx2000mm x1930mm	1200mmx2050mm x1780mm	1200mmx2000mm x2650mm	1700mmx2150mm x3300mm	2300mmx2450mm x3600mm
	容量 (L)	60	180	340	600	1000	1800	5000	8000
电源规格		220V AC50/60Hz			380V AC50/60Hz				
控制器		自主研发控制器							