

测厚仪

产品说明：

这是一种便携式测量仪，能快速、无损伤、精密地测量涂、镀层的厚度；可用于工程现场，也可用于实验室，通过不同探头的使用，更可满足多种测量需求；广泛应用于制造业、金属加工业、化工业、商检等检测领域；是材料保护专业必备的仪器。



产品特点：

- 双功能涂层测厚仪，可运用磁感应法和涡流法测量



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 两种测量模式可选，单次测量模式和连续测量模式
- 具有公、英制单位转换，自动关机和欠压提示功能
- 既能自动记忆校准值，又能自动识别被测基体材质
- 操作过程中有蜂鸣器发声提示，连续测量时不发声
- 整体式仪器具有更好的稳定性，得到结果重复性强
- 分体式涂层测厚仪提供多种探头，测量机动性更强
- 采用 USB 数据线输出，与 PC 进行通讯；提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择

订购信息：

型号	一体式	TR 5511/1FN	TR 5511/1N	TR 5511/1F
	分体式	TR 5511/2FN	TR 5511/2N	TR 5511/2F
测量方法	F 磁感应	√	-	√
	NF 涡流	√	√	-
测量范围		0~1250 μm/0~50mil (标准量程)		
分辨率		0.1 μm/1 μm		
准确度		±1%~3% 或 ±2.5 μm		
最小曲面		F: 凸 1.5mm/凹 25mm N: 凸 3mm/凹 50mm		
最小测量面积		6mm		
最薄基底		0.3mm		
公制/英制转换		√		
低电压提示		√		
自动关机功能		√		
工作环境	温度	0~40° C		
	湿度	<80%RH		
电源		4 节 7 号电池		
尺寸		126X65X27mm		
重量		81g (不含电池)		



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

标准配置	主机	√	√	√
	F 铁基传感器	√	—	√
	NF 铝基传感器	√	√	—
	F 铁基片	√	—	√
	NF 铝基片	√	√	—
	标准片	1 套（4 片）		
	手提便携箱	B04		
	使用说明书	√		

可选附件	USB 联机线及软件
	蓝牙适配器及软件