

真空干燥箱

产品说明:

腾瑞智科真空干燥箱是专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。



产品特点:

- 长方体工作室，使有效容积达到最大，微电脑温度控制器，控温精确可靠，与传统真空箱相比，干燥时间减少 40%以上
- 钢化、防弹双层玻璃门观察工作室内部物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体（选配）
- 箱门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅门密封圈，确保箱内保持高真空度
- 工作室采用不锈钢板材料制成，确保产品经久耐用,便于清洁
- 储存、加热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化

订购信息:



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

订购编号 技术指标	TR 6020	TR 6021	TR 6022	TR 6023
电源电压	AC220V 50HZ			
输入功率	1450W	400W	700W	1450W
控温范围	RT+10~200℃			
温度分辨率/波动度	0.1℃/±1℃			
达到真空度	133Pa			
真空表	机械指针式			
工作环境温度	+5~40℃			
内胆尺（ LxWxH）	415mmx370mmx 345mm	220mmx210mm x220mm	300mmx300mmx2 75mm	415mmx370mmx3 45mm
外形尺寸（LxWxH）	730mmx560mmx 550mm	50mm0x375mm x410mm	605mmx490mmx4 50mm	730mmx560mmx5 50mm
搁板	2	2	2	2
工作室材料	不锈钢 304	不锈钢 304	不锈钢 304	冷轧板

注:1、台式系列带进气阀门控制（不标配真空泵）