

台式电动铅笔硬度计



砝码





颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

中华铅笔

三菱铅笔

产品说明:

本仪器主要由铅笔架和试验台组成, 铅笔架与立柱等组成四连杆结构, 保证了砝码的重量垂直作用于铅笔芯与试验台的交点上, 并使铅笔与试验台成 45° 夹角, 并保持不变。试验台可横向、纵向移动, 用它固定涂料样板, 并使样板朝着划痕方向划动, 铅笔就在试片上划出相应轨迹来。换用不同铅笔划出不同痕迹, 据此可判定涂膜的硬度值。

产品参数:

- 测试角度: 45 度
- 试验荷重: 500、750、1000g
- 荷重砝码: 250 克两个、500 克一个
- 试验平台移动速度: 0-300mm/分
- 行程距离: 0-90mm (可调)
- 增加复位功能
- 试验平台尺寸 (L×W): 170mmx120mm
- 试验夹具: 固定样品夹具一套
- 工作电源: AC220V、50HZ
- 主要附件: 中华标准铅笔一组 (13 支 6B~6H 各 1 支)、荷重砝码、平衡砝码

订购信息: TR 5105/A—台式电动铅笔硬度计