

便携式反射率测试仪

产品说明：

腾瑞智科生产的便携式反射率测试仪是符合 ISO3906、GB/T13452. 3、GB/T9270、GB/T5211. 17 等标准设计。适用于测定色漆、清漆-浅色漆以及色浆、颜料、各种着色剂对底材的遮盖力。便于客户携带方便，便于现场测量研制。



产品特点：

- 超小型的设计可以放在口袋里，更便于携带及现场测量，是目前国内体积较小，重量较轻的反射率仪。



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 不需零点校准，操作简单
- 超省电的设计，使、一节 5 号电池（充电电池或者碱性电池均可），便可操作。一节新电池可以连续使用 50 个小时以上， 大约可以测量一万个数据
- 特殊的防潮工艺可以让您放心在各种恶劣的环境中使用
- 长寿命的光源，无需更换
- 国家标定白板传递标准值，准确可靠

产品参数：

- 测量范围：0~100%
- 照测条件： 45/0（45 度发射，0 度接收）
- 测量精度： ± 1.5
- 重复精度：0.2%
- 工作电源：一节 5 号 (AA) 碱性电池或可充电电池
- 工作电压：0.8V~1.5V
- 测量孔径：12×17mm（椭圆）
- 使用条件：环境温度：0℃~40℃
- 相对湿度：不超过 85%
- 主机尺寸（L×W×H）：114mm×32mm×64mm
- 主机重量：300 克

订购信息： TR 5452--便携式反射率测试仪

地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301

联系电话：020 - 31706520

网址：www.gztruit.com



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基
