

涂料快速分散试验机

产品说明：

也称作快手或俗称蓝魔鬼，符合标准：GB 5211.17，21868.2，9287；ISO 787-20，8780-2，2814。



（直立式）



（落地式）

产品特点：

- 分散效率高，且机器本身无任何清洗工作，这是其他分散混合设备无法匹敌的优点
- 夹瓶型两端总计可夹持 8 个容量约 200 毫升的玻璃瓶相对应尺寸的瓶子
- 夹罐型两端总计可夹持 2 个容积约 2 升/千克的罐子(直径最大 180mm, 高度 65-180mm)

订购信息：



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

	直立式		落地式	
型号 参数	TR 2600/1 (夹罐型)	TR 2600/2 (夹瓶型)	TR 2602/1 (夹罐型)	TR 2602/2 (夹瓶型)
电机功率 (W)	550			
曲轴转速 (rpm)	660			
上下振幅 (mm)	16			
摆动角度	30°			
输入电压	220V AC 50Hz			
装运重量 (KG)	100		70	
注:	夹罐型: 不提供相对应的罐子, 需自备 夹瓶型: 玻璃瓶标配 8 个, 其他数量需另购			