

台式电导率仪

仪器特点：

- 采用 6.5 英寸 LED 屏，参数显示齐全，直观，界面操作人性化设计，方便用户操作使用
- 符合国际规范的 GLP 要求，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、USB 输出、时钟显示、无线打印功能设置和自诊断信息等智能化功能

- 内置大容量存储可储存 1000 套测量数据，数据可以通过 U 盘存储转移数据，存储数据可用通用办公软件 EXCELL 打开，极大地方便客户编辑

- 自动识别 8 种电导率标准溶液，有两个系列的标准溶液：欧美系列和中国系列。
- 采用先进的电导率测量技术，使用常数 $K=1$ 的电导电极，只需一点校准，即可满足 $0.5 \mu S/cm \sim 200 mS/cm$ 的测量精度要求

- 可切换电导率、TDS、盐度和电导率，保证全量程的换算精度
- 仪器标配蓝牙模块，支持无线传输数据，选配支持无线蓝牙向手机电脑传输数据。
- 符合 IP54 防尘防溅等级设计



产品参数：

- 显示参数：电导率、电阻率、TDS、盐度、温度
- 电导率测量范围：（0 ~200）mS/cm



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 电导率分辨率：0.01/0.1/1 $\mu\text{S}/\text{cm}$ ； 0.01/0.1 mS/cm

- 电导率精确度：电极： $\pm 1.0\%$ FS，配套： $\pm 1.50\%$ FS

- 电阻率测量范围：（0 ~ 100） $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$

- TDS：（0 ~ 100） g/L

- 盐度：（0 ~ 100）ppt

- 温度测量范围：（0~100） $^{\circ}\text{C}$

- 温度补偿范围：0~100） $^{\circ}\text{C}$

- 温度分辨率：0.1 $^{\circ}\text{C}$

- 温度相对精度： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$

- 电极常数：0.1 / 1 / 10 cm^{-1}

- 基准温度：25 $^{\circ}\text{C}$ 、20 $^{\circ}\text{C}$ 、18 $^{\circ}\text{C}$

- 数据存储：2000 组

- 通讯接口：USB，无线蓝牙，USB 微型接口

- 湿度：5%-85%

- 电源：12V1A

- 产品尺寸和重量：（215×175×35）mm 570g

·存储内容：编号、数值、单位，温度，时间

订购信息： TR 6806--台式电导率仪