

旋转粘度计（表盘式）

产品说明：

旋转式粘度计用于测量液体的粘性阻力与液体绝对粘度，广泛适用于测定油脂、油漆、塑料、食品药物、胶粘剂等各种流体的粘度，是监测和控制生产中产品质量稳定的精密仪器。



技术参数	TR 1101/1	TR 1101/4
输入电源 / 频率	AC220V±10V 50Hz±10%	AC220V±10V 50Hz±10%
功率（W）	0.12	0.2
显示方式	指针显示	指针显示
测量范围（mPa·s）	1-1×10 ⁵	1-2×10 ⁶
转子转速（转 / 分）	6/12/30/60	0.3/0.6/1.5/3/6/12/30/60
转子规格	1、2、3、4 转子（选配 0 号转子可以测粘度至 0.1-10mPa.s）	
测量精度（牛顿液体）	±5%	±5%
地址：广州市黄埔区云埔三路19号4栋301 重复误差（牛顿液体）	联系电话：020 - 31706520 ±2%	网址：www.gztruit.com ±2%
净重（kg）	3.5	3.5
产品尺寸（mm）	270×230×490	270×230×490



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

订购信息: