

动态抗裂性试验机

产品说明:

腾瑞智科提供的动态抗裂性试验仪是符合 JG/T157-2004 标准设计。自动动态抗裂性试验机适用于测试以水泥、聚合物粉末、合成树脂乳液或其他材料为主要粘结剂，配以填料、助剂等组成的外墙找平腻子。

由于建筑物的不均匀的干湿变化、热胀冷缩、结构沉降及设计、施工上的不完整等原因,几乎所有建筑都不同程度地存在表面毛细裂缝、表面贯通裂缝、结构性裂缝。

外墙裂缝不仅大大降低了对建筑物外墙的保护作用，也给涂饰面的美观造成了一定的影响。为了弥补上述之缺陷，在涂刷外墙乳胶漆之前，必先在墙体涂刮一层外墙腻子；而外墙腻子的质量优劣，则是关键之关键。



产品特点:

电机通过齿轮减速后拖动顶杆作上升运动，刃口产生上顶力，使石棉水泥板在规定的区域内逐步产生细微裂纹



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

并控制裂纹缓慢扩展，观察腻子层的开裂情况，以此表征腻子抵抗基材裂纹扩展的能力。

产品参数：

- 刃口长：150mm
- 刃口夹角：30 度
- 最大升程：20mm
- 上升速率：3mm/min
- 型框规格：200mmx150mmx2mm

订购信息： TR 5260—动态抗裂性试验机