



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

紫外可见分光光度计

产品说明:

腾瑞智科提供的紫外可见分光光度计采用全新的光路设计，优越的仪器性能、具极大地满足最专业用户的分析工作需求。可广泛应用在有机化学、生物化学、药品分析、食品检验、医药卫生、环境保护生命科学等各个领域的科研和生产。



试样放置区

地址：广州市黄埔区云埔三路19号4栋301

联系电话：020 - 31706520

it.com



操作主界面

产品特点:

- 7 寸 TFT 大屏幕彩液晶显示，直接显示各种扫描曲线和图谱
- 支持 U 盘存储，数据的打开和编辑不需要任何专业辅助软件支持，可支持 excel、txt 格式、图片格式，可输出四种格式：*.csv、*.qua. *.tet, *.bmp
- 数据输出：搭配 RS-232C 串口（打印）、USB drive（联机）、USB HOST（接 U 盘），标配 16GB 存储器
- 业内首家使用先进的 ARM11 处理器，可存储 2000 条测试数据或 500 条工作曲线
- 悬架式光学系统设计，加强加厚铝底板设计，消除震动或变形对光学系统的影响； 双层设计，将光路各电路部分完全分开，提高了仪器的分辨率与稳定性。



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 仪器采用光电信号检测装置使仪器信噪比更低，仪器更稳定
- 可选配内置全自动进样流路系统，方便了客户使用极大地方便了客户使用
- 可选具有旋转式的8联自动比色皿架，保证光通过比色皿时，完全居中，提高了仪器性能

产品参数：

- 光学系统：比例双光束 1200 条/毫米全息光栅
- 光谱带宽：2.0nm
- 波长范围：190—1100nm
- 波长精度：±0.3nm
- 波长重复性：≤0.1nm
- 波长分辨率：0.1nm
- 杂散光：420nm 处≤0.1%T、在 220nm, 340 nm 处≤0.05%T
- 噪声：0%≤0.05%T、100%≤0.1%T
- 光度范围：0-200%T，-3-3A，0-9999C（0-9999F）
- 光度精度：±0.3%T
- 透射比重复性：≤0.1%T
- 基线平直度：±0.001Abs
- 光源：氘灯、钨灯
- 处理器：处理器 Cortex_M3 主频 120Mhz

订购信息： TR 1353—紫外可见分光光度计