

数显韦氏硬度计（数显）

产品说明：

腾瑞智科硬度计是符合 YS/T420 ASTM B647 标准设计。数显韦氏硬度计铝合金韦氏硬度计 (又称钳式硬度计)，是一种轻便的，可以现场快速测试铝合金硬度的仪器。测试迅速，简便，一卡即可，硬度值直接显示。



产品特点：

- 铝合金韦氏硬度计适于测试铝合金型材、管材和板材，特别适于在生产现场、销售现场或施工现场



颖化

对产品硬度进行快速、非破坏性的合格检查

- 可快速直接数显显示硬度计
- 韦氏硬度值可换算成常用的维氏、洛氏、布氏硬度及抗拉强度值

主要用途和适用范围：

- 确定工件有无热处理，检查热处理效果
- 确定工件是否为不适当的合金加工而成
- 测试不便送到实验室的过长、过重工件或装配件
- 用于生产检验、验收检验和质量监督检验
- 主要用于测量铝合金（1100~7075 系列）硬度

产品参数：

- 量 程：0-20HW
- 精 度：±0.5HW
- 显示分辨率：0.1HW
- 测量范围：相当于 20~110HRE

产品名称	订购编号	试样尺寸/直径 mm	重量	订 购 信 息：
数显韦氏硬度计	TR 5141/20	厚度≤6 的板材、型 材内径≥10 的管材	0.5 kg	
数显韦氏硬度计	TR 5141/20A	厚度≤13 的板材、 型材内径≥10 的管	0.5 kg	
地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301 联系电话：020 - 706520 材				网址：www.gztruit.com
数显韦氏硬度计	TR 5141/20B	厚度≤8 的板材、型 材内径≥6 的管材	0.5 kg	



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

可选附件：

1、压针

2、标准硬度块