

便携式电导率仪

产品说明：

用于测量水溶液的电导率、TDS、盐度和电阻率，适用于工矿企业、水处理工程和环保等行业，尤其适合在野外和现场使用。



产品特点：

- 大幕屏 LCD 显示，白色背光可控



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

·内置微处理器芯片，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自动关机和 低电压显示等

智能化功能

·自动识别 8 种电导率标准溶液，有二个系列的标准溶液可以选择：欧美系列和中国系列

·采用先进的电导率测量技术， 只需一点校准，配置不同电极常数的电极，满足 $0.5\mu\text{S}/\text{cm} \sim 200$

mS/cm 的测量精度要求

·可切换电导率、TDS、盐度和电阻率。TDS 和盐度采用多项式计算，保证全量程的换算精度

·电导率测量模式有高纯水非线性温度补偿功能

·人性化设计：支架式设计，方便客户使用。防滑式手套设计，方便客户操作

·仪器配有温度电极可自动进行温度补偿

·仪器符合 IP57 防水等级，可选配校正溶液和手提箱

产品参数：

测量范围： $(0.00 \sim 19.99) \mu\text{S}/\text{cm}$ $(20.0 \sim 199.9) \mu\text{S}/\text{cm}$ $(200 \sim 1999) \mu\text{S}/\text{cm}$ $(2.00 \sim 19.99) \text{mS}/\text{cm}$

$(20.0 \sim 199.9) \text{mS}/\text{cm}$

TDS： $(0 \sim 100) \text{g}/\text{L}$

盐度： $(0 \sim 100) \text{ppt}$



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

电阻率：(0 ~ 100) M Ω • cm

分辨率：0.01/0.1/1 μ S/cm 0.01/0.1 mS/cm

精确度：电计： $\pm 1.0\%$ FS，配套： $\pm 1.5\%$ FS

温度补偿范围：(0 ~ 100) $^{\circ}$ C (自动)

电极常数：0.1 / 1 / 10 cm⁻¹

基准温度：25 $^{\circ}$ C、20 $^{\circ}$ C 和 18 $^{\circ}$ C

数据储存：150 组

储存内容：编号、测量值、测量单位和温度值。

电源：AA 电池 2 节 (1.5V $\times$ 2)

尺寸和重量：仪表：(165 $\times$ 90 $\times$ 32) mm 310g；手提箱：(255 $\times$ 210 $\times$ 50) mm/790g

环境温度：5 ~ 35 $^{\circ}$ C (0.01 级)

质量和安全认证 IS09001:2000、CE 和 CMC

环境湿度： $\leq 85\%$

IP 等级：IP57 防尘防水

订购信息：TR 6807—便携式电导率仪