

便携式酸度计

产品特点：

- 大屏幕 LCD 显示，白色背光可控
- 内置微处理器芯片，具有自动校准、自动温度补偿、数据储存、功能设置、自诊断信息、自动关机和低

电压显示等智能化功能

- 自动识别 13 种 pH 标准缓冲溶液，有三个系列的标准缓冲溶液：欧美系列，NIST 系列和中

国系列

- 可设置高纯水 pH 测量模式和加氨纯水 pH 测量模式
- 人性化设计：支架式设计，方便客户使用。防滑式手套设计，方便客户操作
- 配置校准溶液和手提箱，适合野外和现场使用



技术参数：

- 测量范围：（-2.00 ~ 19.99）pH
- 分辨率：0.1/0.01 pH



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 准确度：电极： ± 0.01 pH，配套： ± 0.02 pH
- 输入电流： $\leq 2 \times 10^{-12}$ A
- 输入阻抗： $\geq 1 \times 10^{12}$ Ω
- 稳定性： ± 0.01 pH/3h
- 温度补偿范围： $(0 \sim 100)^\circ\text{C}$ （自动）
- 测量范围：L-1999mV $\sim$ 1999mV
- 分辨率：1mV
- 准确度：电极： $\pm 0.1\%$ FS
- 数据储存：150 组
- 储存内容：编号、测量值、测量单位和温度值。
- 电源：AA 电池 2 节（ $1.5\text{V} \times 2$ ）
- 尺寸和重量： $(165 \times 90 \times 32)$ mm 310g；
- 手提箱： $(255 \times 210 \times 50)$ mm/790g
- 质量和安全认证：ISO9001:2000, CE 和 CMC
- 环境温度： $5 \sim 35^\circ\text{C}$ （0.01 级）
- 环境湿度： $\leq 85\%$
- IP 等级：IP57 防尘防水

订购信息：TR 6801—便携式酸度计