

鼓风干燥箱

产品说明：

腾瑞智科 TR 6010 系列鼓风干燥箱是采用先进的激光、数控加工设备生产的产品。广泛用于工矿企业、高校、实验室、科研单位等作干燥、烘焙熔蜡、灭菌用。



产品特点：

- 箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖
- 采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑 P. I. D 温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠
- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换
- 可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配）
- 可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况（选配）

订购信息：

型号	TR 6010/30(A)	TR 6010/80(A)	TR 6010/136(A)	TR 6010/220(A)	TR 6010/420A	TR 6010/620A	TR 6010/1000A
电源电压	AC220V 50HZ				AC380V 50HZ		
控温范围	RT+10~200℃/RT+10~250℃						
恒温波动度	±1.0℃						
温度分辨率	0.1℃						
温度均匀度	±3%（测试点为100℃）						

地址：广州市黄埔区云埔三路 19 号 4 栋 301

联系电话：020 - 31706520

网址：www.gztruit.com



工作环境	+5~40℃						
温度							
输入功率	850W	1550W	2050W	2450W	3100W	4000W	5200W
容积	30L	80L	136L	220L	420L	620L	1000L
内胆尺寸	340mmx320mmx32	450mmx400mmx45	550mmx450mmx55	600mmx500mmx75	640mmx585mmx135	840mmx600mmx135	800mmx700mmx1590
(LxWxH)	0mm	0mm	0mm	0mm	5mm	5mm	mm
外形尺寸	620mmx440mmx49	740mmx530mmx63	840mmx580mmx73	880mmx630mmx93	780mmx730mmx178	980mmx800mmx188	1050mmx880mmx206
(LxWxH)	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm	0mm
载物托架	2 块				3 块	4 块	4 块
(标配)							
定时范围	0~9999min						

※性能参数测试在空载条件下为：环境温度 20℃，环境湿度 50%RH

注:带"A"为镜面不锈钢内胆,不带"A"为镀锌板内胆