

液体比色计

产品说明:

可测 5 项色值, 通过参考光束技术, 能测试 5 项符合 ISO/ASTM 标准的色值。具有高性能, 高精度, 微处理控制技术的 LICO 620 易于操作, 可携带使用。只需一次测试, LICO 620 就能够得到精确的色度评估并且能与 ISO/ASTM 标准一致。它能测试如 Iodine, Hazen/APHA or Gardner color 等项目。所以, LICO 620 能作为实验室测试仪器也可以用于产品生产中的质量控制。



产品参数:

- 测试项目: Iod、Gardner、Hazen、Saybolt、ASTM D 1500
- 比色皿尺寸: 50mm 矩形 10mm 矩形 11mm 圆形
- 数据存储: 400 个存储值
- 光学系统: 0° /180° 直线光束
- 波长精度: $\pm 1.5 \text{ nm}$ (380-720 nm)



颖化

- 校准方式：自动校准
- 显示屏材质：TFT 彩色触摸屏
- 显示分辨率： 800*480
- 显示屏尺寸： 7 英寸
- 接口：2x USB Typ A, 1x USB Typ B, 1x Ethernet
- 操作语言：内置 16 国语言，包含中文
- 存放最大湿度：80 %
- 使用最大湿度：80 %
- 操作温度：10 to 40 ° C
- 电源：110 - 240 V AC 50/60 Hz
- 仪器尺寸 HxWxD：151x350x255mm
- 净重：4.2 kg

五种比色标准比较

名称	碘值	加氏值	黑氏值 (铂 钴 法 或 APHA 法)	赛波值	矿物油值
用途	如测表面活性	如油脂, 树脂等	水质分析	石 油 产 品 ,	如润滑油, 燃



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基

	剂, 增塑剂, 树脂, 油和脂肪酸		非常浅色液体, 如溶剂, 某些树脂, 药物溶剂等	如燃油, 煤油, 石蜡和药物白油	油, 柴油, 煤油
标准	DIN 6162	DIN ISO 4630	DIN-ISO 06271	ASTM D156	ASTM D1500 ISO2049
范围	0~120 (11mm) 0~7 (50mm)	0~18 (11mm) 0~8 (50mm)	0~1000	+30... -16	0~8

订购信息:

TR 1300—液体比色计

TR 9630—标准液 (6 瓶一套)

TR 9631—圆形比色管 (Φ 11mm)

TR 9632—方形比色管 (50mm)