

数显电子油墨黏性仪



产品特点：

- 主要采用现代智能化工控最高配置：PLC+触控屏+伺服电机，能清楚、准确地显示
- 瞬时铜辊转数、水箱温度，自动调整未达要求的测试条件（伺服电机可保证转速度不超1转）
- 保证了任何情况下测试条件稳定，保证了检测油墨粘性值的准确性与重复性
- 仪器同时也配置了人性化设计，可设置全自动测量与手动测量，整个过程无需手动操作测试辊与匀墨辊的离合压，仪器自动完成
- 仪器传感器与空载校正简易、粘性值可校正与其他品牌仪器粘性值得一致
- 仪器可扩展至外接PC读取数据功能

产品参数：

铜辊主轴转数：I 档--400 转/分、II 档--800 转/分、III 档--1200 转/分、IV 档--1600 转/分、V 档--2000 转/分



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

外加自定速度（100--2000）转/分

电源电压：220V 50HZ

电气总功率：1600 瓦（其中电机 800 瓦，水箱 800 瓦）

主轴铜辊在工作台调平后水平误差 0.03mm

标配单热恒温水箱调温误差 $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$

冷热两用型 $\pm 0.1^{\circ}\text{C}$

显示屏显示精度：0.1 油墨粘性单位

在相同测试条件下复测误差普通油墨 ± 0.3 ，UV 油墨 ± 0.5

打印：测试时间、编号、温度、速度、粘性值、发送 PC 数据 TV 值

标配易拆装、易清洗注墨器一个（标准容量 1.32CC）

仪器外型尺寸（LxWxH）：750mmx300mmx480mm

仪器总重量：130KG

订购信息： TR 1160-数显电子油墨黏性仪