

电热恒温培养箱

产品说明：

广泛用于大专院校、生物、农业、科研等部门做储藏菌种、生物培养，进行科研的必需设备。



产品特点：

- 模糊 PID 控制器，控温精确波动小，带定时功能，时间设定值为 99 小时 59 分。
- 强制对流的风道系统能提高温度响应速度，改善温度均匀性和减少温度波动。
- 箱门内层有一层玻璃门，观察方便明了，玻璃门打开时，微风循环和加热自动停止，无温度过冲之弊。
- 镜面不锈钢内胆，电热管加热方式，加热速度快，使箱内均匀加热。
- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。（选配）
- 可配打印机或 RS485 接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。（选配）



◆循环风扇速度自动控制

● 循环风扇速度大小可自动控制，当箱内温度处于恒温状态时，速度会减小，循环风速会调整到适宜细胞成长的风速，避免试验过程中由于风量过大造成样品的挥发。

◆多段可编程控制器（选配）

● 多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。

● 多段温度、循环风速、时间和升温速率等参数能同时设置与编程，可以进行温度上升的梯度控制，从箱内初始温度缓慢升温等功能，也可预设自动开机、待机与关机等功能。

● 可预设 7 组 63 步可编程序，每组 9 步，每组设置时间 0~5999 分。

◆安全功能

● 独立限温报警系统，并声光报警提示操作者，保证安全运行不发生意外。（选配）

● 温度偏高或偏低及超温报警。

◆紫外杀菌系统（选配）

● 可定期对箱体内部进行消毒，可有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

技术参数(卧式)：

型号	TR 6151/16(B)	TR 6151/35(B)	TR 6151/50(B)	TR 6151/80(B)	TR 6151/160(B)	TR 6151/270(B)
电源电压	AC220V 50HZ					
控温范围	RT+5~65℃					
温度分辨率/波动度	0.1℃/±0.5℃					
温度均匀度	±1.5℃ (37℃时)					
工作环境温度	+5~35℃					
输入功率	200W	200W	300W	400W	600W	750W
容积	16L	35L	50L	80L	160L	270L
内胆尺寸 (WxDxH)	250mmx260mmx250mm	340mmx320mmx320mm	415mmx360mmx355mm	500mmx400mmx400mm	500mmx500mmx650mm	600mmx600mmx750mm
外形尺寸 (WxDxH)	530x480x420	620x490x490	690x500x500	780x530x560	790x630x810	890x740x910
载物托架 (标配)	2 块					