

划格器（百格刀）

产品说明：

腾瑞智科生产的划格器是符合 GB/T 9286、ASTM D3359、ASTM D3002 和 ISO 2409 标准设计。它主要用于涂层附着力的测定，不仅适用于实验室，也可用于各种条件下的施工现场，易操作方便携带。



产品特点：

- 人体工程握手设计，使用时不费力





颖化

- 刀片可方便更换
- 刀片材料：高级合金钢
- 刀刃顶宽：小于 0.05mm
- 刀刃夹角： $30^{\circ} \pm 1^{\circ}$

可倾斜式设计，用力更均匀！

订购信息：

编号	刀间距（mm）	刀齿数	工作面
TR 5001/1	1	6	1
TR 5001/2	1	11	1
TR 5001/3	1.5	11	1
TR 5001/4	2	6	1
TR 5001/5	3	6	1

注：1mm 间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度 $< 60\mu\text{m}$ 的硬质底材（金属），

2mm 间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度 $61\mu\text{m} \sim 120\mu\text{m}$ 的硬质底材或厚度 $< 120\mu\text{m}$ 的软性底材（木材、塑料）。

3mm 间距的多刃切割刀适用于漆膜厚度 $121\mu\text{m} \sim 250\mu\text{m}$ 的硬质底材或软性底材。