

实验室加热板

产品说明:

腾瑞智科加热板外壳采用优质冷轧钢板冲压而成，表面喷涂工艺处理，加热台面一体成型，大大提高了升温速度和温度均匀度，可防止明火直烤，具有无明火、升温快、温度均匀、安全可靠等优点。适用于工矿企业，医疗卫生、环保、生化、科研等单位实验室做化学分析、物理测定、热处理等物品的烘焙、干燥和其它温度试验。



产品特点:

- PID 控温技术，实时调节加热速率，控温精度高
- LCD 液晶显示设定温度及当前温度，清晰直观
- 多功能仪表具有定时、超温报警、自动校正误差
- 加热盘面一体压铸成型工艺，结构坚固，无明火，热效率高，且温度均匀

订购信息:



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

型号	TR 6050/1	TR 6050/2
输入电源 / 频率	AC220V/50Hz	AC220V/50Hz
整机功率 kW	1.2	1.5
显示方式	LCD 液晶屏	LCD 液晶屏
温控范围℃	室温 +10 ~ 350	室温 +10 ~ 350
仪表精度℃	±1	±1
温度均匀性	5%	5%
加热板尺寸 mm	220×140	270×220
板面厚度 mm	15	18
板面材质	铸铝	铸铝
承重 kg	5	5
净重 kg	2.5	4.9
产品尺寸 (L×W×H)	225mm×240mm×115mm	295mm×325mm×115mm