

智能粘结强度拉拔仪

产品说明：

采用为便携式液压千斤顶，加压装置与空心千斤顶采用一体式结构设计，便于携带和试验，仪器主体采用超轻主体仅重 2.0kg，显示仪表和仪器主体采用一体化设计，无需连接仪表，开机直接测量，仪表显示单位有两种方式 KN 和 MPA 可以转换，方便客户使用，使现场检测更加方便快捷。



产品特点：

·采用进口合金材料，内置微型液压系统



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 配有嵌入式数字压力仪表
- 峰值保持，数据可记录、查询、删除操作
- 数值 10 段折线修正，提高仪器精度
- 超低功耗设计，无操作自动关机，连续工作时间可超过 200 小时
- 强度和力值两种测量模式

技术参数

仪器结构	一体式
测量范围	0-6. 000KX/3. 75Mpa
显示模式	Mpa/KN 可调
分辨率	0. 01KX
空心油缸行程	10mm
测试误差	1%
数据存储，和删除	有
峰值保持功能	有
液晶照明功能	有
折线修正	10 段
支腿跨地	125mm
外形尺寸（LxWxH）	50mmx23mmx40mm
主体材质重量	2kg

订购信息： TR 5023—智能粘结强度拉拔仪



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

/ 专业化 精细化 新

技术为先 / 品质为基
