

表界面张力仪

产品说明:

腾瑞智科表界面张力仪是符合有关表面和界面张力的 EU、ISO、DIN、ASTM 以及国内的相关标准。



产品特点:

- 采用 4.3 英寸触摸屏，所有操作及信息都在屏幕上完成或显示
- 采用电磁力平衡原理的传感器，高灵敏、高精度、高重复
- 铂金板法、铂金环法兼用



颖化

广州腾瑞智科实业有限公司

专业化 精细化 新

技术为先 品质为基

- 全自动测量，无需计算，直接显示表面张力值或界面张力值
- 一键清零，一键校正；数字处理技术，无偏差
- 用户可以用标准样品（蒸馏水和纯乙醇）校准数据，确保测量的准确性
- 实时显示测量曲线、保存测量结果，打印主要参数、数据和曲线
- 双开门透明有机玻璃防风罩，操作方便，降低使用环境要求
- 密码管理功能，保证数据能溯源，防止数据修改和误删除
- 中文/英文互换操作

订购信息：

型号	TR 6500/1	TR 6500/2
测试方法	板/环兼用	
测试范围	0—1000mN/m	0—500mN/m
精度	0.1mN/m	0.01mN/m
操作方式	样品台自动升降 全自动测量	
显示方式	4.3 英寸触摸屏 数据直读	
测量时间	60 秒之内	
数据输出	RS232（打印机）	
外形尺寸（LxWxH）	28cmx20cmx36cm	
净重	8kg	
电源	110V 或 220V、30W	